

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA



Materia: Desarrollo web del lado del servidor

Alumno: Jesus Angel Mendoza Caro

Grupo: 2-1

Profesor: José Manuel Cazarez Alderete



File Edit Selection View Go Run Terminal Help

frondend

EXPLORER

FRONTEND

- vite-project
 - node_modules
 - public
 - src
 - assets
 - App.css
 - App.jsx
 - index.css
 - main.jsx
 - .gitignore
 - eslint.config.js
 - index.html
 - package-lock.json
 - package.json
 - README.md
 - vite.config.js

OUTLINE

TIMELINE

```
4 function App() {  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100
```

<h1>Gestión de Proveedores</h1>

<form onSubmit={handleSubmit}>

<input

name="nombre"

placeholder="Nombre"

value={form.nombre}

onChange={handleChange}

</input>

<input

name="direccion"

placeholder="Dirección"

value={form.direccion}

onChange={handleChange}

</input>

<button type="submit">{editId ? 'Actualizar' : 'Crear'}</button>

</form>

<table>

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Nombre</th>

<th>Dirección</th>

<th>Acciones</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{

proveedores.map((item, index) => {

<tr key={index}>

<td>{item.id}</td>

<td>{item.nombre}</td>

<td>{item.direccion}</td>

<td>

</td>

</tr>

})

</tbody>

</table>

</>

Ln 15, Col 43 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript JSX Go Live

26°C Nublado

Buscar

11:47 p.m. 30/05/2023

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

frondend

EXPLORER

FRONTEND

- vite-project
 - node_modules
 - public
 - src
 - assets
 - App.css
 - App.jsx
 - index.css
 - main.jsx
 - .gitignore
 - eslint.config.js
 - index.html
 - package-lock.json
 - package.json
 - README.md
 - vite.config.js

OUTLINE

TIMELINE

```
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113
```

<table>

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Nombre</th>

<th>Dirección</th>

<th>Acciones</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{

proveedores.map((item, index) => {

<tr key={index}>

<td>{item.id}</td>

<td>{item.nombre}</td>

<td>{item.direccion}</td>

<td>

<button onClick={() => handleEdit(item)}>Editar</button>

<button onClick={() => handleDelete(item.id)}>Eliminar</button>

</td>

</tr>

})

</tbody>

</table>

</>

};

export default App;

Ln 15, Col 43 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript JSX Go Live

26°C Nublado

Buscar

11:47 p.m. 30/05/2023

