



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN

**Aplicación web para el apoyo del proceso de
fabricación de muebles a medida**

ANGEL NICOLÁS BRAVO MUÑOZ

Profesor Guía: FRANCISCO ARIAS

Memoria para optar al título de
Ingeniero Civil en Computación

Curicó – Chile
JUNIO 2026



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN

**Aplicación web para el apoyo del proceso de
fabricación de muebles a medida**

ANGEL NICOLÁS BRAVO MUÑOZ

Profesor Guía: FRANCISCO ARIAS

Profesor Informante: RODRIGO PAVEZ

Profesor Informante: PROFESOR INFORMANTE 2

Memoria para optar al título de
Ingeniero Civil en Computación

El presente documento fue calificado con nota: _____

Curicó – Chile

JUNIO 2026

RESUMEN

El proceso de fabricación de muebles a medida en zonas rurales de Chile todavía depende mucho del trabajo manual. El mueblista tiene que hacer el diseño, calcular cuánto material necesita y preparar la cotización todo a mano, algo que puede tomar entre 4 y 9 horas solo para poder darle un presupuesto al cliente. Esto limita bastante la competitividad frente a tiendas más grandes y deja margen para cometer errores en los cálculos.

Frente a esa realidad, se desarrolló Amedida, una aplicación web que permite al mueblista diseñar muebles en un lienzo 2D modular, calcular automáticamente el material necesario usando el algoritmo de optimización de cortes MAXRECTS y generar cotizaciones en PDF que además se pueden enviar por correo directamente al cliente. La aplicación también incorpora una biblioteca de materiales personalizable y un panel de estadísticas básicas sobre proyectos e ingresos.

El desarrollo se llevó a cabo usando la metodología Personal Extreme Programming (PXP) en ocho iteraciones, logrando implementar todos los módulos planificados. Se realizaron casos de prueba de caja negra al cierre de cada iteración. La evaluación de usabilidad con la encuesta SUS cae en la categoría Aceptable. Además, el sitio fue calificado con nota A en el medidor de huella de carbono Website Carbon Calculator.

Dedicado a ...

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos a ...

TABLA DE CONTENIDOS

	página
Resumen	I
Dedicatoria	II
Agradecimientos	III
Tabla de Contenidos	IV
Índice de Figuras	v
Índice de Tablas	vi
1. Introducción	7
1.1. Diseño de la propuesta	7
1.1.1. Contexto	7
1.1.2. Planteamiento del problema	10
1.1.3. Propuesta de solución	10
1.2. Objetivos	12
1.2.1. Objetivo General	12
1.2.2. Objetivos específicos	12
1.3. Alcances	13
1.4. Plan de Trabajo	13
1.4.1. Descripción de etapas del proyecto	13
1.4.2. Tareas para objetivos específicos	14
1.4.3. Riesgos e inconvenientes	16
1.5. Resumen del capítulo	16
2. Marco Teórico	17
2.1. Conceptos globales	17
2.2. Conceptos de software	17
2.3. Tecnologías	18
2.3.1. React	18

2.3.2.	MongoDB	19
2.3.3.	Konva.js	21
2.3.4.	Trello	22
2.3.5.	Nodemailer	22
2.3.6.	Node.js	23
2.3.7.	Docker	23
2.3.8.	Vercel	23
2.4.	Estado del arte	24
2.5.	Metodologías	25
2.5.1.	Metodologia de desarrollo	25
2.5.2.	Metodología de evaluación	28
2.6.	Resumen del capitulo	29
3.	Metodologías	30
3.1.	Personal Extreme Programming (PXP)	30
3.1.1.	Requerimientos	30
3.1.2.	Planificación	30
3.1.3.	Iteración	35
3.2.	Metodologías de evaluación	38
3.2.1.	Prueba de caja negra	38
3.2.2.	Prueba de usabilidad	38
3.3.	Resultados esperados	39
3.4.	Resumen del capitulo	41
4.	Desarrollo	42
4.1.	Análisis de factibilidad	42
4.1.1.	Factibilidad técnica	42
4.1.2.	Factibilidad económica	43
4.2.	Diseño de software	44
4.2.1.	Arquitectura física	44
4.2.2.	Arquitectura lógica	45
4.2.3.	Modelo de datos	47
4.2.4.	Diagrama de flujo	48
4.2.5.	Mockups	50

4.3. Iteraciones	51
4.3.1. Iteración 1	51
4.3.2. Iteración 2	61
4.3.3. Iteración 3	74
4.3.4. Iteración 4	81
4.3.5. Iteración 5	89
4.3.6. Iteración 6	95
4.3.7. Iteración 7	101
4.3.8. Iteración 8	107
4.4. Análisis de Sostenibilidad	111
4.5. Análisis de Accesibilidad	113
5. Pruebas	115
5.1. Pruebas de Caja Negra	115
5.1.1. Iteración 1 — Autenticación (HU01)	116
5.2. Pruebas de Aceptación	116
5.3. Prueba de Usabilidad (SUS)	117
5.4. Prueba de Reducción de Tiempos	119
5.5. Comparación de Resultados Esperados vs. Obtenidos	119
5.6. Resumen del capítulo	121
6. Conclusiones y trabajo futuro	122
6.1. Cumplimiento de Objetivos	122
6.2. Reflexión Final del Proyecto	123
6.3. Limitaciones	123
6.4. Trabajo Futuro	123
Bibliografía	125
Anexos	
chapterA: Carta Gantt130chapter.1	
B: Historias de Usuario	131
C: Pruebas	140

D: Recursos del Proyecto**164**

ÍNDICE DE FIGURAS

	página
1.1. Proceso de fabricación de muebles a medida	9
2.1. Diagrama de las fases de metodología Personal Extreme Programming (PXP) [17]	28
2.2. Proceso de Prueba de Caja Negra	28
3.1. Extracto de la tabla de registro de tareas	36
3.2. Diagrama de secuencia para inicio de sesión	36
3.3. Extracto de lista de comprobación	37
3.4. Registro pruebas de caja negra	38
4.1. Arquitectura física	45
4.2. Arquitectura lógica	46
4.3. Modelo de datos	48
4.4. Diagrama de secuencia	49
4.5. Mockup dashboard de diseño canvas en dispositivo de escritorio (PC, Notebook)	50
4.6. Mockup dashboard de diseño canvas en dispositivo móvil	51
4.7. diagrama de secuencia HU01: login	52
4.8. frontendlogin	53
4.9. modelo de datos mueblista	54
4.10. Backend login	55
4.11. Ruta login (registro)	57
4.12. Ruta login (validación)	58
4.13. Ruta login (verificación token)	59
4.14. resultado pruebas Jest login	60
4.15. diagrama de secuencia HU02, HU03, HU04, HU05, HU6: Canvas . . .	63
4.16. Guardado de diseños	64
4.17. Inicialización de figuras	65
4.18. Módulo de cajonera	66
4.19. Módulo principal	67
4.20. Módulo principal puertas	68

4.21. Ruta para guardar diseños de muebles	69
4.22. Ruta para cargar diseños de muebles	70
4.23. Ruta para eliminar diseños de muebles	70
4.24. Ruta para actualizar diseños de muebles	71
4.25. resultado pruebas unitarias módulo de diseño	73
4.26. diagrama de secuencia HU07, HU08: Cubicación	75
4.27. Listado de piezas para cajonera	77
4.28. Listado de piezas para modular	78
4.29. Algoritmo que evalúa la estrategia de orden	79
4.30. Algoritmo que posiciona las piezas	80
4.31. diagrama de secuencia HU09, HU10, HU11: Cotizaciones	83
4.32. Ruta POST para crear cotización	84
4.33. Ruta PATCH para actualizar estado de cotización	85
4.34. Ruta DELETE para eliminar cotización	86
4.35. Tabla de materiales en la generación del PDF	87
4.36. resultado pruebas rutas cotizaciones	88
4.37. diagrama de secuencia HU13, HU14: Biblioteca de materiales	91
4.38. Validación del payload de material por categoría	92
4.39. Estado inicial y props del componente de materiales	93
4.40. resultado pruebas de rutas del módulo de materiales	94
4.41. diagrama de secuencia HU15, HU16: Estadísticas	97
4.42. Gráfico de barras para visualización de estadísticas	98
4.43. Lógica de filtro por período en el panel de estadísticas	99
4.44. Cálculo de KPIs por mes en el panel de estadísticas	100
4.45. diagrama de secuencia HU12: Envío de correo	103
4.46. Configuración del transporter Nodemailer con modos SMTP	104
4.47. Ruta POST para envío de correo con PDF adjunto	105
4.48. resultado pruebas de rutas del correo	106
4.49. diagrama de secuencia integración de todos los módulos	108
4.50. Listener de resize para layout responsivo	110
4.51. Resultado de la evaluación de huella de carbono de Amedida — Web- site Carbon Calculator	112
5.1. Pruebas de Caja Negra: Iteración 1 (HU01)	116

A.1. carta Gantt	130
A.2. carta Gantt	130
C.1. Pruebas de Caja Negra: Iteración 1 (HU01)	141
C.2. Pruebas de Caja Negra: Iteración 2 (HU02, HU03, HU04, HU05, HU06)	142
C.3. Pruebas de Caja Negra: Iteración 3 (HU07, HU08)	143
C.4. Pruebas de Caja Negra: Iteración 4 (HU09, HU10, HU12)	144
C.5. Pruebas de Caja Negra: Iteración 5 (HU13, HU14)	145
C.6. Pruebas de Caja Negra: Iteración 6 (HU15, HU16)	146
C.7. Pruebas de Caja Negra: Iteración 7 (HU12)	147
C.8. Pruebas de Caja Negra: Iteración 8 (Integración de módulos)	148
C.9. Evaluación WAVE:Landing page de Amedida	157
C.10.Evaluación WAVE:Vista de inicio de sesión	158
C.11.Evaluación WAVE:Vista de diseño (canvas)	159
C.12.Evaluación WAVE:Vista de cubicación	160
C.13.Evaluación WAVE:Vista de biblioteca de materiales	161
C.14.Evaluación WAVE:Vista de cotizaciones	162
C.15.Evaluación WAVE:Vista de estadísticas	163

ÍNDICE DE TABLAS

	página
2.1. Comparativa de frameworks web	19
2.2. Comparativa de gestor de base de datos	21
2.3. Comparativa de librerías para el diseño en lienzo	22
2.4. Comparativa de software mencionado	25
2.5. Comparativa de metodologías de desarrollo	26
3.1. Clasificación de las historias de usuario	31
3.2. Clasificación MuSCoW y estimación de esfuerzo de las historias de usuario	33
3.3. Objetivos específicos con sus historias de usuario	34
3.4. Planificación historias de usuario	35
4.1. Factibilidad económica	44
4.2. Tareas asociadas a historias de usuario	52
4.3. Tareas asociadas a historias de usuario — Iteración 2	62
4.4. Tareas de la iteración 3	74
4.5. Tareas de la iteración 4	82
4.6. Tareas de la iteración 5	90
4.7. Tareas de la iteración 6	96
4.8. Tareas de la iteración 7	102
4.9. Tareas de la iteración 8	107
4.10. Resumen de resultados WAVE por vista del sistema	113
5.1. Prueba de aceptación PA01 — Iteración 1: Autenticación	117
5.2. Respuestas de la encuesta SUS	118
5.3. Comparación de tiempos: proceso manual vs. aplicación	119
5.4. Comparación de resultados esperados vs. obtenidos por objetivo es- pecífico	120
B.1. Historia de Usuario: HU01	131
B.2. Historia de Usuario: HU02	132
B.3. Historia de Usuario: HU03	132

B.4. Historia de Usuario: HU04	133
B.5. Historia de Usuario: HU05	133
B.6. Historia de Usuario: HU06	134
B.7. Historia de Usuario: HU07	134
B.8. Historia de Usuario: HU08	135
B.9. Historia de Usuario: HU09	135
B.10. Historia de Usuario: HU10	136
B.11. Historia de Usuario: HU11	136
B.12. Historia de Usuario: HU12	137
B.13. Historia de Usuario: HU13	137
B.14. Historia de Usuario: HU14	138
B.15. Historia de Usuario: HU15	138
B.16. Historia de Usuario: HU16	139
C.1. Prueba de aceptación PA01 — Iteración 1: Autenticación	149
C.2. Prueba de aceptación PA02 — Iteración 2: Canvas y Diseño	150
C.3. Prueba de aceptación PA03 — Iteración 3: Cubicación	151
C.4. Prueba de aceptación PA04 — Iteración 4: Cotizaciones	152
C.5. Prueba de aceptación PA05 — Iteración 5: Biblioteca de Materiales .	153
C.6. Prueba de aceptación PA06 — Iteración 6: Estadísticas	154
C.7. Prueba de aceptación PA07 — Iteración 7: Envío de Correo	155
C.8. Prueba de aceptación PA08 — Iteración 8: Navegación e Integración .	156

1. Introducción

En las pequeñas provincias y zonas rurales de Chile, el proceso de diseño y fabricación de muebles suele depender de métodos tradicionales que dificultan la estimación precisa de costos. La falta de herramientas digitales accesibles limita la capacidad de los artesanos y pequeños fabricantes para planificar, optimizar y competir en mercados más exigentes.

Desarrollar una plataforma web que permita diseñar muebles en 2D (simulando a un dibujo en un cuaderno), estimar costos automáticamente y optimizar el uso de materiales, todo desde una interfaz sencilla y accesible. La solución está orientada a mejorar la productividad de usuarios en contextos rurales, facilitando la transición hacia procesos más eficientes y digitalizados.

1.1. Diseño de la propuesta

1.1.1. Contexto

El rubro de mueblería abarca la industria dedicada al diseño, fabricación, comercialización y distribución de muebles para diversos espacios como hogares, oficinas y más. Los principales materiales utilizados para su fabricación son madera, metal, plástico, vidrio, cuero, telas o combinaciones de estos [30].

Además se distinguen 2 procesos de fabricación de muebles:

- **Fabricación estándar en serie:** Los cuales se basan en la producción masiva con medidas y diseños estandarizados, como por ejemplo IKEA [16].

- **Fabricación de mueble a medida o artesanal:** Se enfoca en crear diseños únicos adaptados a las necesidades específicas del cliente. [34]

Según el estudio de Rodrigo Vidal 2017 [34] sobre la fabricación y comercialización de muebles multifuncionales en Chile, más del 95 % de los encuestados manifestó la necesidad de optimizar el espacio en sus viviendas, lo que representa una oportunidad para el rubro de fabricación de muebles a medida en comparación con los muebles pre-fabricados de medidas estándar. Adicionalmente, un 55,43 % considera que el mobiliario actual no cumple con estas necesidades. Además, los atributos más valorados por los consumidores son el estilo y diseño, la multifuncionalidad y la exclusividad.

En un estudio de 'Informes de Expertos' realizado en 2024, se evidencia que el sector mueblero en Chile es parte de las actividades económicas de relevancia creciente, dado que es una demanda en aumento por la clase media que busca personalizar sus espacios eligiendo muebles de acuerdo a sus preferencias de funcionalidad y estilo, con un mercado estimado en USD 660 millones en 2023 y una proyección de crecimiento anual de 4,8 % entre 2025 y 2034, y así alcanzar un valor de 1,006.82 millones de USD en 2034. [18]

A nivel regional, los parámetros son diferentes, ya que en la Región Metropolitana las ventas de muebles registraron una caída acumulada de 2,6 % en los primeros meses de 2025 [8] mientras que en regiones como Valparaíso y La Araucanía se observó un crecimiento positivo del 5,9 % durante el mismo período [9].

Este proyecto se centra en el proceso de fabricación de muebles a medida, el cual se detalla a continuación.

La naturaleza de este oficio nace al traspasar las técnicas de diseñar y crear muebles de generación en generación, al no ser un tipo de enseñanza formal, cada mueblista debe buscar la manera de poder diseñar o plantear sus ideas, por una parte se encuentran aquellos que usan lápiz y papel, generando un lento proceso de los cálculos y dimensiones para hacer una entrega de un presupuesto de material.

El flujo de interacción más común en este rubro es contactar al mueblista, entre ambas partes acordar una hora en común para la visita de medición, que es la instancia en la que el cliente propone lo que necesita y requiere para que el mueblista plantee el diseño de un mueble que cumpla con los requerimientos, lo que muchas veces suele ser un boceto rápido para que el cliente tenga una idea del producto que obtendrá. Una vez planteada la idea con las medidas, el mueblista procede a realizar el diseño más técnico para calcular la cantidad de material que va a usar con sus correspondientes medidas. Dependiendo de las dimensiones y complejidad del mueble este proceso de diseño técnico puede tardar entre 2 y 8 horas. A continuación el mueblista solicita al proveedor de materiales una cotización. Dicha suma de dinero es comunicada y solicitada al cliente para que el mueblista inicie el proceso de fabricación. Si el cliente acepta la cotización se procede a comprar los materiales en los proveedores indicados. Este proceso puede demorar entre 1 y 3 días hábiles. Una vez recibido el material se comienza el armado del mueble el cual puede demorarse desde un par de días hasta semanas, dependiendo de las piezas y la complejidad del mismo. Para cuando esté listo se coordina con el cliente para realizar la entrega del mueble en el lugar solicitado por el cliente. La Figura 1 describe el proceso de fabricación de muebles a medida anteriormente explicado.




Figura 1.1: Proceso de fabricación de muebles a medida

Esta información respalda la pertinencia de desarrollar una plataforma digital que permita al mueblista diseñar muebles a medida en un entorno 2D, visualizando en tiempo real el impacto estético y funcional de sus decisiones, permitiendo además generar una cotización ajustada a materiales, dimensiones y acabados seleccionados.

1.1.2. Planteamiento del problema

El proceso de fabricación de muebles a medida es generalmente transmitido de generación en generación. La oportunidad de mejora o modernización es lenta o muy básica, ya que hay mueblistas que trabajan con bocetos en papel, requieren de mucha precisión en las escalas al momento del dibujo, lo que en muchos casos se ve afectado por las limitaciones educativas presentes en zonas rurales [34]. Si se considera un mueblista con experiencia en la confección de diseños, el tiempo que invierte al ser todo manual puede tomar entre X y Z horas, ya que se debe confeccionar el diseño considerando que posteriormente se debe estimar la cantidad de cortes (segmentos del material a utilizar) que son requeridos según el tamaño de la “plancha” (tamaño original o máximo del material en cuestión), por lo cual para lograr un presupuesto completo al detalle es un proceso que requiere dedicación y exactitud.

En el mercado existen aplicaciones generales y específicas que eventualmente podrían ser adoptadas por los fabricantes de muebles a medida, pero factores como el costo, la curva de aprendizaje o incluso la tradición del rubro, dan cuenta de la ausencia de una solución que se adapte a sus procesos y que no sean ellos los que deban adaptar sus procesos a la aplicación [31]. Además, en general por los tiempos involucrados en los procesos de cotizaciones iniciales muchas veces no se puede competir con las grandes tiendas, que al tener un stock o que solo requieran de la entrega, genera mucha diferencia comparativamente en los tiempos de respuesta [7].

1.1.3. Propuesta de solución

La solución propuesta consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web para el diseño 2D que permita al mueblista mantener su esquema de trabajo tradicional ahora en un entorno digital, aprovechando además de funcionalidades tecnológicas que buscan apoyarlo en dicho proceso, orientada a apoyar y optimizar el tiempo en el rubro del mueblista o carpintero artesanal. Este sistema considera un espacio de diseño de muebles el cual disponga de los elementos comunes del proceso de fabricación de muebles a medida, por ejemplo espacios modulares de cajoneras, espacios de repisas, colgadores, cubiertas, entre otros. Donde el mueblista pueda escoger cada módulo que necesite, simplificando su usabilidad teniendo que sólo definir las dimensiones (alto, ancho y profundidad) del mueble de acuerdo con los requerimientos del usuario, sin necesidad de ensamblar cada pieza de forma individual. Una vez definido el diseño, el sistema debe calcular automáticamente la cantidad de materiales necesarios para su fabricación (por ejemplo, el número de planchas

de melamina requeridas) y generar un listado detallado de materiales.

A continuación se describen las etapas involucradas en la elaboración de una cotización para la fabricación de un mueble, junto con sus tiempos estimados y propuestas de optimización:

- **Etapas de diseño:** El mueblista realiza un boceto con las medidas de alto, ancho y profundidad del mueble solicitado. Este proceso puede tardar entre 2 a 4 horas, dependiendo de la complejidad del diseño y la cantidad de piezas involucradas. Se propone optimizar esta etapa mediante el uso de la aplicación web, permitiendo realizar el diseño de forma más rápida en el entorno digital. Se espera una reducción del tiempo de diseño de un 25 %, logrando tiempos entre 1 hora y 45 minutos a 3 horas.
- **Etapas de cubicación:** A partir del diseño, se calcula la cantidad de cortes necesarios de material requerido. Este proceso actualmente se realiza de forma manual y puede tardar entre 2 a 8 horas, dependiendo de la cantidad de piezas y cortes. Con la aplicación web, se busca que la cubicación se realice automáticamente al finalizar el diseño, reduciendo este tiempo a solo minutos, lo que representa una mejora de aproximadamente 90 %.
- **Tiempo total de cotización:** Promediando ambas etapas, el tiempo para entregar una cotización es de aproximadamente 9 horas (3 horas en diseño + 6 horas en cubicación). Con la implementación de la solución propuesta, este tiempo se reduciría significativamente, permitiendo entregar cotizaciones en menos de 4 horas.
- **Impacto en el proceso completo:** Considerando que la fabricación de un mueble puede tardar entre 2 a 10 días, la optimización de las etapas de diseño y cubicación permitiría una mejora promedio del proceso un 15 %.

Además se busca contar con una base de datos del historial de muebles para que el mueblista, al momento del diseño, pueda escoger un mueble ya fabricado y modificar las medidas del mueble en general o modificar los módulos según corresponda.

Una vez realizado el cálculo de material, se es posible modificar los detalles de la cotización para que el cliente vea el cambio del valor total dependiendo del color, grosor o composición del material.

A su vez la aplicación considera la implementación de un módulo de estadística básica que permitirá registrar y visualizar los periodos del año con mayor demanda de muebles.

Este módulo ofrecerá indicadores como el máximo, promedio y mínimo de ventas, segmentados por mes o por año.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Optimizar el proceso de diseño y cubicación en la fabricación de muebles a medida, mediante el desarrollo de una aplicación web intuitiva que sirva como herramienta para la creación de diseños personalizados, el cálculo de materiales y la generación de cotizaciones precisas.

1.2.2. Objetivos específicos

1. Implementar una aplicación web que provea de un espacio de diseño en dos dimensiones (2D) orientado a muebles para que el fabricante pueda generar diseños personalizados en base a los requisitos del cliente.
2. Implementar el módulo de cubicación que apoye al fabricante en el cálculo de materiales y costos, agilizando el proceso de propuesta para el cliente.
3. Desarrollar un repositorio de muebles que permita guardar, reutilizar y modificar diseños previamente realizados.
4. Implementar una biblioteca de materiales, colores, grosores y accesorios que permita y facilite la personalización de los diseños.
5. Automatizar la generación y envío de cotizaciones.
6. Reducir el tiempo en el proceso de fabricación de muebles a medida en un 15 % respecto al método manual.
7. Implementar un módulo de estadísticas que permita al mueblista visualizar datos relacionados a demanda e ingresos.
8. Evaluar la satisfacción y usabilidad de la aplicación a través de una encuesta de funcionalidad y usabilidad.

1.3. Alcances

- La plataforma se diseña para ser utilizada en entorno web responsive.
- No se considera la implementación de una aplicación nativa móvil, debido a que módulos como el de cotizaciones para generar el presupuesto está más pensado para trabajarse en un computador antes que en un teléfono.
- Los requerimientos se capturan a partir de entrevistas con un mueblista artesanal de la localidad de Teno.
- La plataforma no considera el diseño de muebles en 3D dado que se busca que el mueblista mantenga su esquema de trabajo tradicional, sin agregar complejidad al trabajo en pantallas reducidas.
- Se considera la implementación de un área de diseño 2D especializada para muebles modulares.
- La plataforma no considera envíos físicos de materiales ni coordinación de logística de entrega.
- La aplicación no considera gestión de clientes, debido a que está solo orientada a un tipo de usuario.
- Requerirá que los usuarios tengan conexión a Internet para acceder a la plataforma.
- La plataforma no considera la implementación de métodos de pagos ni gestión de transacciones financieras.

1.4. Plan de Trabajo

A continuación se presenta el plan de trabajo del proyecto.

1.4.1. Descripción de etapas del proyecto

En esta sección se presentan las etapas del proyecto, tareas más importantes y la cantidad de semanas de duración que se considera realizar en cada etapa.

1. Requerimientos (1 semana)

- Capturar requerimientos mediante entrevistas.

2. Planificación (2 semanas)

- Creación y estimación de historias de usuario.
- Definición de tecnologías.
- Diseño de modelo de base de datos, mockups y arquitecturas.

3. Implementación (18 semanas)

- Configuración inicial de proyecto.
- Implementar módulo de diseño de muebles.
- Implementar módulo de visualización de cortes.
- Implementar módulo de gestión de cotización.
- Implementar módulo de muebles realizados.
- Implementar módulo de biblioteca de materiales.
- Integración de los módulos desarrollados.
- Implementar módulo estadística.

4. Evaluación (2 semanas):

- Aplicar pruebas de caja negra.
- Correcciones de aplicación.
- Aplicar prueba de usabilidad con su encuesta.

5. Conclusión (2 semanas):

- Comparar métricas de entrevista inicial y final.
- Realizar conclusiones y completar documento.

Se estima un total de 25 semanas para el desarrollo del proyecto dejando una semana para una revisión exhaustiva del documento, además de ir trabajando en la implementación iteración a iteración. Para mayor detalle de la planificación ver la carta Gantt en el anexo A.

1.4.2. Tareas para objetivos específicos

Para cumplir los objetivos específicos se tiene en cuenta las siguientes acciones para cada uno de ellos:

- OE1: Implementar una aplicación web que provea de un espacio de diseño en dos dimensiones (2D) orientado a muebles para que el fabricante pueda generar diseños personalizados en base a los requisitos del cliente
 1. Etapa 3: Implementar módulo de diseño de muebles.
 2. Etapa 3: Implementar módulo de gestión de cotización.
- OE2: Implementar el módulo de cubicación que apoye al fabricante en el cálculo de materiales y costos, agilizando el proceso de propuesta para el cliente.
 1. Etapa 3: Implementar módulo de visualización de cortes.
- OE3: Desarrollar un repositorio de muebles que permita guardar, reutilizar y modificar diseños previamente realizados.
 1. Etapa 3: Implementar módulo de muebles realizados.
- OE4: Implementar una biblioteca de materiales, colores, grosores y accesorios que permita y facilite la personalización de los diseños.
 1. Etapa 3: Implementar módulo de biblioteca de materiales.
- OE5: Automatizar la generación y envío de cotizaciones.
 1. Etapa 3: Implementar módulo gestión de cotizaciones.
- OE6: Optimizar el tiempo en el proceso de fabricación de muebles a medida en un 15 % respecto al método manual.
 1. Etapa 3: Implementar módulo de diseño de muebles.
 2. Etapa 3: Implementar módulo de visualización de cortes.
 3. Etapa 3: Implementar módulo de gestión de cotización.
 4. Etapa 3: Implementar módulo de muebles realizados.
 5. Etapa 3: Implementar módulo de biblioteca de materiales.
- OE7: Implementar un módulo de estadísticas que permita al mueblista visualizar datos relacionados a demanda e ingresos.
 1. Etapa 3: Implementar módulo estadística.

- OE8: Evaluar la satisfacción y usabilidad de la aplicación a través de una encuesta de funcionalidad y usabilidad.
 1. Etapa 4: Aplicar pruebas de caja negra.
 2. Etapa 4: Aplicar prueba de usabilidad con su encuesta.

1.5. Resumen del capítulo

En este capítulo se presentó el contexto del proyecto, enfocado en la optimización del proceso de diseño y cálculos de la fabricación de muebles a medida. Además, se definió la problemática principal que está asociada al método manual para la estimación de costos y cubicación. Para lo cual se propone como solución una aplicación web que permita el diseño 2D y los cálculos automáticos, así reduciendo los tiempos de entrega y potenciales errores.

En el siguiente capítulo se abordarán conceptos básicos del proyecto como tecnologías a utilizar, estado del arte y metodologías de desarrollo y evaluación

2. Marco Teórico

Este capítulo está orientado a describir conceptos necesarios para entender el foco del proyecto. Además, se presentan las tecnologías que son parte del proyecto.

2.1. Conceptos globales

- **Cubicación:** es un término fundamental en arquitectura, ingeniería y construcción. Es el proceso técnico de medir y calcular las cantidades de materiales, mano de obra y elementos que se necesitarán para ejecutar un proyecto u obra. Teniendo como objetivo principal cuantificar el proyecto para elaborar un presupuesto preciso, planificar la compra de materiales y programar los trabajos.
- **Optimización de Corte:** Concepto que a menudo se confunde con la cubicación, este es el proceso algorítmico para determinar la disposición óptima de un conjunto de piezas (cortes) sobre un material estándar (como una plancha de melamina) para minimizar el desperdicio de material.
- **Módulo de Mueble:** Se refiere a una unidad o sección pre-diseñada y estandarizada que forma parte de un mueble más grande (Por ejemplo, un módulo de cajonera, un módulo de repisa).

2.2. Conceptos de software

- **Frontend:** Es la capa de la aplicación con la que el usuario interactúa directamente, o sea, corresponde a todo lo visual de la aplicación web desde la vista del usuario.
- **Backend:** Es la capa lógica que se ejecuta en el servidor, invisible para el usuario. Se encarga de procesar las peticiones del frontend, aplicar la lógica de negocio (ej. calcular la cubicación, guardar diseños) e interactuar con la base de datos.

- Canvas: Es un elemento de HTML que actúa como un 'lienzo' en blanco, permitiendo dibujar gráficos, animaciones y manipular imágenes de forma dinámica usando JavaScript. Es la tecnología base sobre la cual funciona la librería Konva.js [20] para crear el espacio de diseño 2D.
- Servidor: Es el componente que espera, recibe y procesa las solicitudes que envía el cliente, centralizando el procesamiento de datos y ejecutando los algoritmos o funciones. Además es quien interactúa directamente con la base de datos para entregar la respuesta al cliente.
- Cliente: Se refiere a la persona que le da uso a aplicación, mediante un dispositivo (teléfono, computador, tablet, entre otros) inicia la comunicación solicitando los servicios o recursos que entrega la aplicación.
- Petición HTTP: Es el mensaje que el cliente envía al servidor para solicitar una acción específica sobre un servicio o recurso. Además, cada petición incluye un método que indica la intención de la acción, siendo estos los más comunes:
 - GET: Se usa para solicitar datos.
 - POST: Se usa para enviar datos nuevos.
 - PUT: Se usa para actualizar datos existentes.
 - DELETE: Se usa para eliminar datos.

2.3. Tecnologías

2.3.1. React

Para el frontend que representa la interfaz visual en donde el usuario interactuará con el sistema se evaluaron 3 frameworks: React [21], Vue [36] y Angular [13].

- React [21] es un framework mantenido por Meta y la comunidad, utilizado para construir interfaces de usuario (UI) interactivas y reutilizables. Su enfoque se basa en el concepto de 'componentes', que son partes o piezas de código encapsuladas e independientes que manejan su propio estado.
- Vue [36] es un framework que cuenta con un enfoque progresivo, siendo creado y mantenido por la comunidad, destacando por su baja curva de aprendizaje y su sintaxis de plantillas basada en HTML. Su flexibilidad le permite ser un núcleo pequeño

al que se le pueden añadir módulos oficiales para enrutamiento y gestión de estado a medida que el proyecto crece.

- Angular [13] es un framework mantenido por google y a diferencia de los anteriores que son construidos en JavaScript o compatibles, angular es creado sobre TypeScript. Además, sigue una arquitectura Modelo-Vista-Controlador. Otra gran diferencia es la biblioteca ya que angular es una solución 'Todo en uno' que incluye su propio sistema de enrutamiento.

Por su flexibilidad y compatibilidad, React [21] ha sido seleccionado como el framework ideal para la implementación de la solución propuesta.

Cuadro 2.1: Comparativa de frameworks web

Característica	React	Angular	Vue.js
Tipo	Biblioteca UI	Framework completo (MVC)	Framework progresivo
Curva de Aprendizaje	Media	Alta	Baja
Ecosistema	Enorme, requiere bibliotecas de terceros	Integral (todo incluido)	Flexible, núcleo pequeño
Integración con Canvas	Excelente. Librerías como react-konva facilitan la integración.	Posible, pero más verboso y complejo de integrar.	Buena integración, similar a React.
Soporte y Comunidad	Muy alta (mantenido por Meta)	Alta (mantenido por Google)	Alta (mantenida por la comunidad)
Rendimiento (DOM)	Alto (Virtual DOM)	Bueno (DOM Real)	Alto (Virtual DOM)

2.3.2. MongoDB

- SQL es el lenguaje estándar utilizado para gestionar y consultar base de datos relacionales. Este modelo de base de datos organiza los datos en tablas compuestas por filas y columnas con un esquema rígido y definido.

- NoSQL se refiere a la categoría de gestores de bases de datos que difieren del modelo relacional de SQL. Estos sistemas se diseñaron para ofrecer mayor escalabilidad y un esquema flexible.

Es por la flexibilidad y escalabilidad de la propuesta es que usar una base de datos NoSQL es la mejor opción. Pero dentro de todas las opciones destacan Firebase [14] y MongoDB [22].

- Firebase [14] es una plataforma de desarrollo propiedad de Google para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Siendo más que una simple base de datos se considera un Backend-as-a-Service(BaaS) que ofrece un conjunto de herramientas y servicios gestionados en la nube para que el desarrollador pueda centrarse en la experiencia del usuario.
- MongoDB [22] es un sistema gestor de base de datos NoSQL orientado a documentos. Almacena los documentos flexibles similares a JSON denominados BSON, lo que permite manejar datos semiestructurados de forma natural. Este modelo de esquema flexible es útil para casos de uso donde las estructuras de datos son jerárquicas o que evolucionan con el tiempo, ya que permite guardar la información en una sola entidad en lugar de dividirla en múltiples tablas.

Es por esta flexibilidad, experiencia y forma de manipular documentos, en el esquema que permite guardar, reutilizar y modificar diseños más eficiente y escalable que intentar normalizar esa información en múltiples tablas relacionales, es que MongoDB [22] es la mejor opción para este proyecto.

Cuadro 2.2: Comparativa de gestor de base de datos

Características	MongoDB (NoSQL)	Bases de Datos Relacionales (SQL)
Modelo de Datos	Orientado a Documentos.	Orientado a Tablas.
Esquema	Flexible. Cada documento puede tener una estructura única.	Rígido. Todas las filas de una tabla deben seguir la misma estructura.
Manejo de Datos	Natural. Un diseño de mueble completo (con sus módulos, piezas y materiales) puede guardarse en un único documento, preservando su estructura compleja.	Complejo. Requeriría múltiples tablas (ej: Muebles, Modulos, Piezas, Materiales) y consultas complejas para 'reconstruir' un solo diseño.
Aplicable	Proyectos con datos no estructurados o semi-estructurados.	Proyectos con datos altamente estructurados.

2.3.3. Konva.js

Es una librería de Javascript que extiende las capacidades del 'Canvas' 2D de HTML. Permitiendo crear gráficos 2D interactivos y de alto rendimiento, trabajando con las formas (rectángulos, círculos, etc.) como 'objetos' en un 'escenario' (Stage) y 'capas' (Layers). Facilitando la gestión de eventos (arrastrar, soltar), animaciones y transformaciones de objetos.

Es por estos motivos que Konva.js [20] es de las mejores opciones para usar en comparación de Fabric.js [12] que fue otra opción a utilizar.

Cuadro 2.3: Comparativa de librerías para el diseño en lienzo

Características	Konva.js	Fabric.js
Enfoque Principal	Lienzo 2D de alto rendimiento con capas (escenario, capas, formas).	Editor de gráficos 2D interactivo y manipulación de objetos.
Rendimiento	Optimizado para animaciones y miles de formas.	Bueno, pero puede ser más pesado al manejar muchos objetos.
Modelo de Capas	Explícito (Arquitectura de Stage - Layer - Shape).	Basado en un lienzo (canvas) con una colección de objetos.
Compatibilidad con React	Excelente. Tiene un wrapper dedicado (react-konva) muy popular.	Buena, pero la integración es más manual.
Manejo de Eventos	Robusto y granular (eventos por forma, capa y escenario).	Robusto, centrado en la manipulación de objetos (redimensionar, rotar).

2.3.4. Trello

Trello [3] es una aplicación de propiedad de Atlassian que se utiliza en la gestión de proyectos visual y colaborativa. Su interfaz se basa en el método Kanban, empleado en tableros, listas y tarjetas para organizar tareas y flujos de trabajo.

En comparación a otras herramientas similares como Jira o Asana, Trello presenta una mejor curva de aprendizaje, por lo que esta es la alternativa seleccionada.

2.3.5. Nodemailer

Entre las herramientas para el envío de correo automatizado destacan principalmente 2 que son Email.js y nodemailer, los cuales describiremos a continuación:

- Email.js [11] es un servicio de plataforma que permite enviar correos electrónicos directamente desde las aplicaciones sin necesidad de configurar o mantener un servidor propio. Su funcionamiento se basa en actuar de intermediario seguro. En donde el desarrollador crea plantillas predefinidas dentro del servicio de Email.js

- Nodemailer [25] es una librería de Node.js de código abierto que permite enviar correos electrónicos desde el servidor backend mediante protocolo SMTP. Su integración es directa con el entorno de Node.js, permitiendo configurar el servidor de correo y construir los mensajes de forma programática sin depender de servicios externos de terceros.

Por simplicidad de integración con el backend, capacidad de mandar archivos de manera gratuita y mayor tamaño de correo la mejor opción es nodemailer.

2.3.6. Node.js

Dentro del entorno del backend de la propuesta tenemos muchas opciones para que trabajen la lógica y las interacciones que ocurren detrás de la interfaz del usuario. Entre las opciones tenemos Node.js [24] con JavaScript, Spring Boot con Java, Laravel con PHP, Flask con python, entre otros. Estas tecnologías permiten realizar las mismas funciones, pero lo que hace la diferencia es la sintaxis de cada lenguaje.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la propuesta se basa en trabajar con JavaScript la mejor elección es Node.js [24] con Express [26] por su compatibilidad con la propuesta.

2.3.7. Docker

Docker [10] es una plataforma que ofrece el servicio de contenedores para desarrolladores mediante imágenes de software para poder construir un programa en un espacio controlado y poder traspasarlo a otro dispositivo sin correr con errores de versiones en las instalaciones que suelen dar problemas. Es por eso que se utiliza Docker al ser un contenedor se puede crear un programa con sus versiones correspondientes y compartirlo sin correr riesgos de que pueda fallar.

2.3.8. Vercel

Vercel [35] es una plataforma de despliegue en la nube especializada en aplicaciones frontend y frameworks modernos como React, Next.js y Vue. Permite desplegar aplicaciones directamente desde un repositorio de GitHub con integración continua, generando automáticamente una URL de producción en cada push a la rama principal. Su plan gratuito incluye despliegues ilimitados y es suficiente para proyectos de pequeña y mediana escala, lo que lo convierte en la opción seleccionada para el despliegue.

2.4. Estado del arte

En cuanto al estado del arte del proyecto, existen distintos tipos de herramientas tanto de pago como gratuitas, a continuación, se mencionan y describen algunas herramientas reconocidas que están relacionadas con el proyecto.

1. **AutoCAD** [4]. Es un software de diseño de paga que se utiliza para dibujar, diseñar y modelar en 2D y 3D de forma precisa con sólidos, superficies, objetos de malla, características de documentación, etc. Incluye características para automatizar tareas y aumentar la productividad, como la comparación de dibujos, el recuento, la adición de objetos y la creación de tablas.

2. **IKEA PLanner** [16]. Es un software web de IKEA que se encarga de dar ideas según el catálogo de IKEA, en donde se tiene un plano 3D de un espacio genérico de cocina, baño, etc. el cual permite agregar muebles de IKEA para ajustarlo según las necesidades del cliente.

3. **Cabinet Vision** [15]. Es un software de HEXAGON el cual se utiliza para el diseño de muebles 2D y 3D incluyendo el 'listado de cortes', automatizando la exportación a diferentes formatos para las solicitudes de material. Esta aplicación solo es de uso empresarial.

4. **Moblo** [23]. Es un software que se utiliza para crear diseños 3D de un mueble según las necesidades a partir de figuras simples, permitiendo modificar su color o tipo de material, de uso gratuito.

5. **Cut list** [6]. Es un software que se utiliza para ubicar la lista de cortes de los muebles en la plancha de manera visual y así saber cuanto material se va a usar en el ensamble del mueble. Se ingresan todos los valores de manera manual y también lo que se pierde por corte. Además permite exportar lo listado en PDF o PNG.

6. **SketchUp** [33]. Es un software que se utiliza para modelado 2D y 3D de estructuras, ya sea construcción, muebles o diseño de interiores, siendo de paga para profesionales, con posibilidad de vista en realidad virtual (VR).

7. **Opticutter** [28]. Es un software web que se usa de calculadora de hoja de corte en línea la cual obtiene una solución utilizando el algoritmo de optimización adecuado.

Cuadro 2.4: Comparativa de software mencionado

Función	Propuesta	1	2	3	4	5	6	7
Diseño 2D/3D	2D	2D y 3D	3D	2D y 3D	3D	No	Sí	No
Cubicación Automática	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Generación Cotización	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Curva de Aprendizaje	Baja	Alta	Baja	Alta	Media	Baja	Alta	Baja
Accesibilidad	Web	Nativa	Web	Nativa	Nativa	Web	Nativa	Web

2.5. Metodologías

2.5.1. Metodología de desarrollo

Dado que este proyecto será desarrollado de manera individual, se realiza una comparación entre diferentes metodologías ágiles destacando tres opciones: Kanban [2], Personal Extreme Programming (PXP) [40] y Lean Startup [1], todas son independientes del lenguaje de programación o framework seleccionado. Estas metodologías comparten el enfoque ágil.

Personal Extreme Programming (PXP): Adaptación individual de la metodología Extreme Programming (XP). PXP usa prácticas como desarrollo incremental, pruebas automatizadas, diseño simple y refactorización continua, pero ajustadas a un entorno unipersonal.

Cuadro 2.5: Comparativa de metodologías de desarrollo

Característica	PXP	Kanban	Lean Startup
Enfoque Principal	Calidad del código y desarrollo incremental para un solo desarrollador.	Flujo de trabajo visual y continuo.	Validación de hipótesis de mercado/producto.
Funcionamiento	Basado en prácticas de ingeniería.	Basado en un tablero (Lista 'To Do').	Se basa en un ciclo de feedback con el cliente/mercado.
Flexibilidad	Alta. Los cambios se gestionan en iteraciones cortas.	Alta. Los cambios pueden entrar al flujo en cualquier momento.	Muy Alta. El objetivo es cambiar basado en los datos aprendidos.
Disciplina Técnica	Alta. Exige prácticas de ingeniería de software.	Baja. No se enfoca en prácticas de código, solo de flujo.	Baja. El foco no es la calidad técnica, sino la velocidad para aprender.
Aplicabilidad	Alta. Se enfoca en la ejecución de un proyecto con requisitos definidos y alta calidad técnica.	Alta. Útil para gestionar tareas, pero no guía la calidad del software.	Medio. Prioriza validar un producto en el mercado.

Para este proyecto se elige Personal Extreme Programming (PXP) dado que se adapta a las características requeridas en el contexto. Además PXP se centra en la calidad del código desde el inicio, además de que permite avanzar en ciclos cortos, lo que facilita ajustes constantes y mejora continua proporcionando flexibilidad durante el desarrollo.

Para el desarrollo de esta propuesta se seguirán distintas fases que contempla la metodología:

Requerimientos: Durante esta etapa se captan los requisitos del proyecto en conjunto con el cliente. Estos requerimientos se convierten en la fase siguiente en historias de usuario, que permiten enfocar el desarrollo en la experiencia del usuario.

Planificación: Durante esta fase se desarrolla la creación y estimación de las historias de usuarios, la elección de tecnologías a utilizar, diseño de mockups y arquitectura.

Iteración: Durante esta etapa se indica la inicialización de cada iteración o ciclo, la cual puede durar entre 1 y 4 semanas.

Diseño: Durante esta fase se desarrolla el diseño lógico de módulos y funciones correspondientes a cada iteración.

Implementación: Durante esta fase se realiza el desarrollo mediante programación de las historias de usuario asociadas a una tarea, para salir de esta fase debe funcionar sin errores y pasar todas las pruebas unitarias, en caso de no ser así se debe refactorizar el código realizado.

Sistema de Pruebas: Durante esta fase se realiza el testeado para validar las funcionalidades desarrolladas durante la iteración y se debe verificar si la solución implementada con los requisitos iniciales del proyecto.

Retrospectiva: Esta fase demarca el final de cada iteración, se realiza un análisis de los datos recopilados durante las fases y de las propuestas de mejora. Esta etapa puede marcar el inicio de una nueva iteración o el final del desarrollo del proyecto.




Figura 2.1: Diagrama de las fases de metodología Personal Extreme Programming (PXP) [17]

2.5.2. Metodología de evaluación

Prueba de caja negra

Las pruebas de caja negra se centran en evaluar el comportamiento funcional de la aplicación desde la perspectiva del usuario, sin considerar la estructura interna del código ni los algoritmos utilizados. Este enfoque permite validar que el sistema responde correctamente a los datos de entrada y cumple con los requisitos establecidos en la documentación técnica. Para ello, se diseñan casos de prueba basados en las especificaciones funcionales, verificando que las salidas obtenidas coincidan con las esperadas. [41]




Figura 2.2: Proceso de Prueba de Caja Negra

Prueba de usabilidad

Las pruebas de usabilidad permiten validar la experiencia del usuario final con la aplicación desarrollada. Para este propósito, se aplicará la técnica System Usability Scale (SUS), una herramienta creada por John Brooke en 1986 y ampliamente utilizada en la industria del software. Esta prueba consiste en un cuestionario de 10 afirmaciones evaluadas mediante la Escala de Likert, donde los participantes expresan su nivel de acuerdo. A partir de estas respuestas, se calcula un puntaje total entre 0 y 100 que refleja la percepción de usabilidad: valores inferiores a 50 indican una experiencia inaceptable, entre 50 y 68 se consideran deficientes o mediocres, y puntuaciones superiores a 68 reflejan una aceptación adecuada del sistema por parte del usuario. [5]

2.6. Resumen del capítulo

En este capítulo se describieron los conceptos necesarios para entender el proyecto, además se describieron las tecnologías a utilizar, comparando opciones y justificando las elecciones. También se abordó el estado del arte, en donde se presentaron aplicaciones que ofrecen funcionalidades similares a la propuesta. Finalmente se detalló la metodología de desarrollo y evaluación, justificando sus elecciones.

En el siguiente capítulo se abordará la aplicación de la metodología elegida, junto a las adaptaciones necesarias para el proyecto y los resultados esperados de los objetivos específicos.

3. Metodologías

En este capítulo se describe como la metodología de desarrollo ya presentada se aplicará en la propuesta y los resultados esperados de los objetivos específicos.

3.1. Personal Extreme Programming (PXP)

Como se mencionó en el capítulo anterior, PXP al ser la versión individual de Extreme Programming (XP), se basa en el desarrollo personal de software manteniendo las fases claves como Requerimientos, Planificación, Iteración y Pruebas.

3.1.1. Requerimientos

Durante esta etapa donde el desarrollador realiza una entrevista con el cliente, para visualizar lo requerimientos del sistema. Estos requerimientos se convierten en la fase siguiente en historias de usuario, que permiten enfocar el desarrollo en la experiencia del usuario.

3.1.2. Planificación

Durante esta etapa la actividad central consiste en la creación, priorización y organización de las historias de usuario (HU). También se toman las decisiones de la composición de la aplicación, tales como las configuraciones de las tecnologías a utilizar, arquitecturas de software y mockups.

Cuadro 3.1: Clasificación de las historias de usuario

HU	Actor	Descripción
HU01	Mueblista	Como usuario quiero iniciar sesión en el sistema.
HU02	Mueblista	Como usuario quiero un canvas 2D para poder hacer diseños.
HU03	Mueblista	Como usuario quiero crear, guardar, cargar y eliminar el diseño de un mueble.
HU04	Mueblista	Como usuario quiero que el diseño se pueda hacer modular.
HU05	Mueblista	Como usuario quiero que las medidas de los módulos agregados puedan ser editables.
HU06	Mueblista	Como usuario quiero que los módulos sean móviles para acomodarlos según la necesidad.
HU07	Mueblista	Como usuario quiero que el sistema me calcule la cantidad de material.
HU08	Mueblista	Como usuario quiero que se muestre un listado de las piezas que se van a utilizar.
HU09	Mueblista	Como usuario quiero que el sistema pueda generar cotizaciones a partir del diseño.
HU10	Mueblista	Como usuario quiero que se vea una previsualización de la cotización.
HU11	Mueblista	Como usuario quiero que las cotizaciones se puedan exportar como pdf
HU12	Mueblista	Como usuario quiero que el sistema permita enviar cotizaciones por correo
HU13	Mueblista	Como usuario quiero disponer de una biblioteca de materiales
HU14	Mueblista	Como usuario quiero poder agregar, editar y eliminar materiales de la biblioteca
HU15	Mueblista	Como usuario quiero ver estadísticas básicas
HU16	Mueblista	Como usuario quiero que se puedan filtrar las estadísticas por periodos

Para la clasificación de prioridad se utilizará la clasificación MuSCoW la cual es una técnica utilizada en la priorización de requerimientos en el desarrollo de software [32].

MuSCoW es el acrónimo derivado de Must have (Debe tener), Should have (Debería tener), Could have (Podría tener) y Won't have (No tendrá, por ahora). A continuación se describen las categorías:

- **Must Have:** Representa los objetivos esenciales o imprescindibles para que el sistema funcione correctamente. sin estos elementos, el producto final sería inviable y no cumpliría con su propósito.
- **Should Have:** Estos son los requisitos importantes, pero no fundamentales para el funcionamiento del sistema. Si bien su ausencia no generará errores críticos, pero su implementación mejora la funcionalidad del sistema y se considera de alta prioridad en caso de que el tiempo y los recursos estén a favor.
- **Could Have:** Incluyen características adicionales que mejorarían la experiencia del usuario o la eficiencia del sistema. Se implementan solo si hay tiempo y recursos suficientes tras completar los requisitos de mayor prioridad.
- **Won't have:** Requisitos que se han identificado como no esenciales en esta etapa del desarrollo. No se implementarán en la versión actual del proyecto, aunque podrían considerarse en futuras versiones o iteraciones del sistema.

Para poder calcular el peso a las historias de usuario utilizaré la secuencia de Fibonacci ya que es una técnica de estimación del esfuerzo requerido para cada historia de usuario. El uso de esta escala no lineal obliga a diferenciar claramente entre tareas, evitando la falsa precisión de las estimaciones temporales en etapas tempranas del desarrollo. En esta escala permite categorizar las tareas de la siguiente manera:

- **Baja complejidad (1-3 pts.):** Tareas rutinarias, de bajo riesgo y con requisitos claros.
- **Media Complejidad (5 pts.):** Tareas que requieren lógica específica o integración de componentes.
- **Alta Complejidad (8-13 pts.):** Tareas con alta incertidumbre tecnológica, lógica algorítmica compleja o dependencias críticas.

A continuación, se presenta la clasificación MuSCoW para la prioridad de desarrollo y estimación de esfuerzo de las historias de usuario:

Cuadro 3.2: Clasificación MuSCoW y estimación de esfuerzo de las historias de usuario

HU	MuSCoW	Estimación de esfuerzo
HU01	Must	3
HU02	Must	5
HU03	Must	3
HU04	Must	8
HU05	Must	3
HU06	Must	3
HU07	Must	13
HU08	Must	3
HU09	Should	5
HU10	Should	2
HU11	Should	2
HU12	Won't	3
HU13	Should	2
HU14	Should	3
HU15	Could	5
HU16	Could	2

Cuadro 3.3: Objetivos específicos con sus historias de usuario

Objetivos Específicos (resumidos)	Historias de Usuario (HU)
OE01: Implementar canvas 2D	HU02, HU04, HU05, HU06
OE02: Implementar el módulo de cubicación	HU07, HU08
OE03: Gestionar diseños realizados	HU03
OE04: Biblioteca de materiales	HU13, HU14
OE05: Automatizar cotizaciones	HU09, HU10, HU12, HU11
OE06: Reducir el tiempo del proceso de fabricación de muebles	Este objetivo es el resultado de OE01, OE02 y OE05. Se logra principalmente con HU02, HU04, HU07, HU09.
OE07: Implementar estadísticas	HU15, HU16
OE08: Evaluar la satisfacción y usabilidad	Aplicando encuesta SUS sobre las interfaces principalmente en: HU02, HU05, HU09 y HU014
Requisito General	HU01

Planificación historias de usuario

Cuadro 3.4: Planificación historias de usuario

Iteración	Historias de Usuario	Objetivo de la Iteración
Iteración 1	HU01	configuración del stack tecnológico e inicio de sesión
Iteración 2	HU02, HU03, HU04, HU05, HU06	Construir el diseñador 2D modular (guardar y cargar).
Iteración 3	HU07, HU08	Implementar el algoritmo de cubicación y mostrar la lista de piezas.
Iteración 4	HU09, HU10, HU11, HU13, HU14	Generar cotizaciones en PDF y su personalización.
Iteración 5	HU13, HU14	Gestionar biblioteca de materiales.
Iteración 6	HU15, HU16	Implementar estadísticas generales.
Iteración 7	HU12	Implementar notificaciones por correo.
Iteración 8	—	Integrar todos los módulos e implementar la navegación global de la aplicación sin regresiones.

El detalle de cada una de estas historias se puede encontrar en el Anexo B.

3.1.3. Iteración

Esta etapa es la de mayor duración e importancia en la metodología, la cual se divide en las siguientes etapas: Inicio de Iteración, Diseño, Implementación, Sistema de pruebas y Retrospectiva. A continuación, se describe la aplicación de cada una de las etapas.

Inicio de iteración

Durante esta etapa se crean las tareas específicas para cada historia de usuario correspondientes a cada iteración. Para llevar el control de las tareas se pueden usar diferentes herramientas mientras permitan una estructura sólida de tabla.

Iteración	HU	Tarea	Descripción	Estado
2	HU01	T01	Crear diagrama de secuencia	Completado
2	HU01	T02	Crear frontend del inicio de sesión	Completado
2	HU01	T03	Crear ruta para crear usuario	Completado
2	HU01	T04	Crear ruta para validar usuario	Completado

Figura 3.1: Extracto de la tabla de registro de tareas

Diseño

En esta etapa, se crean los diagramas de secuencia de las historias de usuario asociadas a la iteración. A continuación, se muestra un diagrama de secuencia de la función de login o inicio de sesión.




Figura 3.2: Diagrama de secuencia para inicio de sesión

Implementación

En esta etapa se lleva a cabo el desarrollo de código, pruebas unitarias y refactorización. La implementación sigue los diagramas de secuencia para guiar el flujo de las funcionali-

dades y los mockups propuestos. Si bien la metodología PXP recomienda el enfoque TDD o Test-Driven Development, que se basa en crear pruebas unitarias, se procede con código y finalmente con la refactorización, pero para este caso se ajustará el proceso a desarrollar el código, proceder con las pruebas unitarias y finalizar con refactorizar en caso de fallar alguna prueba.

Sistema de Pruebas

En esta etapa se crean y ejecutan las pruebas correspondientes a todas las tareas definidas en el Inicio de Iteración. En caso de fallar alguna prueba se debe volver a la fase de implementación para corregir el error, en caso de aprobar las pruebas se procede a la siguiente etapa. Para llevar el control se pueden usar diferentes herramientas que permitan listar para llevar una buena gestión de las pruebas hechas y tareas realizadas.




Figura 3.3: Extracto de lista de comprobación

Retrospectiva

Esta etapa marca el final de la iteración, en donde se deben verificar si el 'peso' estimado para las historias de usuario es igual al que tomó completarla, para evitar subestimar o sobreestimar tareas o historias futuras. También permite evaluar el avance de la propuesta, logrando identificar como se van cumpliendo con los plazos e identificar potenciales retrasos o problemas. Al finalizar esta etapa se tiene que decidir si se da inicio a una nueva iteración o finalizar las iteraciones y dar por completado el desarrollo de la aplicación.

3.2. Metodologías de evaluación

En esta sección se presentan las metodologías de evaluación a utilizar en el proyecto.

3.2.1. Prueba de caja negra

Las pruebas de caja negra es un método de evaluación de software, la cual se enfoca en las entradas y salidas del programa, sin la necesidad de tener conocimiento de la estructura interna del programa.

Para mantener el registro de las pruebas se pueden usar diferentes tipos de herramientas, en donde solo se necesita una estructura que contenga el identificador, la descripción de la prueba, las entradas, las salidas y el resultado esperado. A continuación, en la Figura 3.4 se ilustra una hoja de cálculo que contiene un ejemplo de la estructura de los registros de pruebas.

Identificador	Descripción	Entrada	Salida	Resultado esperado
1	Descripción	Entrada1	Salida1	Resultado esperado
2	Descripción	Entrada2	Salida2	Resultado esperado
3	Descripción	Entrada3	Salida3	Resultado esperado
4	Descripción	Entrada4	Salida4	Resultado esperado

Figura 3.4: Registro pruebas de caja negra

3.2.2. Prueba de usabilidad

La prueba de usabilidad o SUS permite que el usuario evalúe la usabilidad de la aplicación mediante una encuesta, para la cual no se requiere conocimientos de software o de un lenguaje técnico para entender y responder las preguntas. Esta encuesta cuenta con 10 preguntas estándares, que serán respondidas en una escala del 1 al 5, tomando 1 como 'totalmente en desacuerdo', 2 como 'en desacuerdo', 3 como 'Neutro', 4 como 'de acuerdo' y 5 como 'totalmente de acuerdo'. A continuación se detallan las preguntas

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo
3. Pensé que el sistema era fácil de usar
4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema

5. Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema
7. Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sistema muy rápidamente
8. Encontré el sistema muy complicado de usar
9. Me sentí muy seguro usando el sistema
10. Necesitaba aprender muchas cosas antes de empezar con este sistema

Para obtener el grado de aceptación de la aplicación se debe realizar el siguiente cálculo:

- Suma las respuestas de los enunciados impares y después resta 5, ejemplo: $(2 + 3 + 1 + 5 + 2) = 13 - 5 = 8$
- Suma las respuestas de los enunciados pares y resta ese total a 25, ejemplo: $(1 + 2 + 2 + 3 + 1) = 25 - 9 = 16$
- Suma ambos resultados y multiplícalo por 2,5, ejemplo: $(8 + 16) * 2,5 = 60$

El puntaje final, oscila entre 0 y 100, permitiendo clasificar la usabilidad de la aplicación como Inaceptable (0-49), Mediocre (50-68) o Aceptable (69-100).

3.3. Resultados esperados

A continuación, se presentan los objetivos específicos con sus resultados esperados, además del medio para comprobarlo

1. OE1: Implementar una aplicación web que provea de un espacio de diseño en dos dimensiones (2D) orientado a muebles para que el fabricante pueda generar diseños personalizados en base a los requisitos del cliente.
 - Resultado esperado: Se espera un módulo de diseño funcional e interactivo, que le permita al mueblista arrastrar, soltar y redimensionar los módulos de muebles, logrando representar los requisitos del mueblista.
 - Pruebas para lograr resultado esperado: Pruebas de caja negra para la funcionalidad del Canvas.
2. OE2: Implementar el módulo de cubicación que apoye al fabricante en el cálculo de materiales y costos, agilizando el proceso de propuesta para el cliente.

- Resultado esperado: Un algoritmo de cálculo integrado que procese automáticamente las dimensiones del diseño 2D y cuente con un listado de piezas y la cantidad de planchas de material necesarias.
 - Pruebas para lograr resultado esperado: Pruebas de caja negra comparando el resultado del algoritmo y un cálculo manual.
3. OE3: Desarrollar un repositorio de muebles que permita guardar, reutilizar y modificar diseños previamente realizados.
- Resultado esperado: Un sistema de datos en MongoDB que permita crear, leer, actualizar y eliminar diseños de muebles.
 - Pruebas para lograr resultado esperado: Pruebas de caja negra para la integración de la base de datos.
4. OE4: Implementar una biblioteca de materiales, colores, grosores y accesorios que permita y facilite la personalización de los diseños.
- Resultado esperado: Un catálogo digital gestionable en donde el mueblista pueda administrar los atributos de los materiales, los cuales se vinculan dinámicamente al cálculo de costos del diseño.
 - Pruebas para lograr resultado esperado: Pruebas de caja negra de ingreso y edición de datos.
5. OE5: Automatizar la generación y envío de cotizaciones.
- Resultado esperado: La capacidad del sistema para generar un documento formal en formato PDF con los valores correctos de precio y material.
 - Pruebas para lograr resultado esperado: Pruebas de caja negra revisando los valores del PDF generado.
6. OE6: Reducir el tiempo en el proceso de fabricación de muebles a medida en un 15 % respecto al método manual.
- Resultado esperado: Una disminución cuantificable de al menos un 15 % en el tiempo total requerido para completar el ciclo de Diseño + Cubicación + Cotización en comparación con el método tradicional manual.
 - Pruebas para lograr resultado esperado: Medición de tiempos comparando el flujo manual con el uso de la aplicación en un caso de prueba estándar.

7. OE7: Implementar un módulo de estadísticas que permita al mueblista visualizar datos relacionados a demanda e ingresos.
 - Resultado esperado: Un panel de visualización que presente datos claros sobre la cantidad de proyectos realizados y estimaciones de ingresos, filtrables por periodos de tiempo.
 - Pruebas para lograr resultado esperado: Pruebas de caja negra con los valores de los gráficos o datos visibles.
8. OE8: Evaluar la satisfacción y usabilidad de la aplicación a través de una encuesta de funcionalidad y usabilidad.
 - Resultado esperado: Obtener una calificación de usabilidad superior a 68 puntos que es un nivel 'Aceptable' en la escala SUS, validando que la interfaz es intuitiva para el perfil del mueblista artesanal.
 - Pruebas para lograr resultado esperado: Resultados de la encuesta SUS aplicada al usuario final tras las pruebas.

3.4. Resumen del capítulo

En este capítulo se detalló la forma en que se aplicará la metodología PXP en la propuesta. Además, se abordan las metodologías de evaluación y el funcionamiento de estas como pruebas de software para pruebas de caja negra y pruebas cualitativas para evaluar cuantitativamente con la encuesta SUS. Finalmente se abarcan los resultados esperados de los objetivos específicos.

En el siguiente capítulo se abarca la implementación de la metodología PXP, siguiendo sus etapas y explicando que se realizó en cada una.

4. Desarrollo

El presente capítulo está orientado a presentar la implementación de la metodología en desarrollo.

4.1. Análisis de factibilidad

Como se busca la viabilidad de la propuesta a continuación se presenta el análisis técnico y económico para revisar los recursos y gastos asociados al proyecto obteniendo que tan rentable es la propuesta.

4.1.1. Factibilidad técnica

El análisis de factibilidad técnica evalúa la disponibilidad de recursos de hardware y software necesarios para el desarrollo, implementación y operación del sistema propuesto. Dada la naturaleza de la solución y el perfil del usuario final, este análisis se desglosa en:

1. Requisitos del lado del cliente (Hardware y Software): A diferencia de software de diseño tradicional como AutoCAD, que exige estaciones de trabajo de alto rendimiento, la solución propuesta traslada la carga de procesamiento al navegador web mediante el uso de estándares HTML5.

Hardware: La aplicación requiere un navegador web moderno con soporte Canvas API (ej. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Edge en sus versiones actualizadas). Esto garantiza una alta disponibilidad, ya que estos navegadores son gratuitos y estándar en el mercado.

Recursos de Hardware: La librería seleccionada, Konva.js, realiza el renderizado de gráficos vectoriales en el cliente. Para garantizar una experiencia fluida, se estima un requisito mínimo de 4 GB de memoria RAM y un procesador de gama media o baja. Esto hace viable su uso en computadores portátiles estándar y teléfonos inteligentes no tan actuales, alineándose con la realidad económica de las PYMES objetivo.

2. Conectividad y Latencia en Entornos Rurales Considerando que el despliegue se orienta a zonas como Teno , donde la conexión a internet puede ser inestable o de ancho de banda limitado, la arquitectura de Single Page Application (SPA) implementada con React es técnicamente la más adecuada.

Justificación: Una vez cargado el bundle inicial de la aplicación, la interacción de diseño (arrastrar, soltar, redimensionar figuras) se ejecuta localmente en el navegador del usuario usando JavaScript, sin necesidad de realizar peticiones al servidor por cada movimiento. Esto minimiza la dependencia de una conexión de alta velocidad constante, requiriendo internet principalmente para el inicio de sesión y el guardado final del diseño, lo cual mitiga los riesgos de desconexión durante el proceso creativo.

3. Madurez y Disponibilidad del Stack Tecnológico El desarrollo se sustenta en el stack MERN (MongoDB, Express, React, Node.js), tecnologías de código abierto con licencias permisivas (MIT), lo que elimina barreras legales y de costos por licenciamiento.

Sostenibilidad: Estas tecnologías cuentan con documentación extensa y comunidades activas, asegurando la mantenibilidad del código a largo plazo.

Portabilidad: El uso de Docker para la contenerización permite que el sistema sea agnóstico a la infraestructura del servidor, garantizando que la aplicación pueda migrarse entre distintos proveedores de nube (Vercel, AWS, Google Cloud u otros) sin conflictos de dependencias ni reescritura de código.

Conclusión Técnica: En base a lo expuesto, el proyecto es técnicamente factible. No requiere hardware especializado por parte del usuario final, se adapta a las condiciones de conectividad de zonas rurales gracias a su arquitectura SPA y utiliza tecnologías estándar de la industria que aseguran su viabilidad operativa y escalabilidad futura.

4.1.2. Factibilidad económica

La factibilidad económica evalúa los costos necesarios para la propuesta.

Cuadro 4.1: Factibilidad económica

Servicio	Tecnología	Costo
Frontend	React	\$0
Backend	Node.js	\$0
Base de datos	MongoDB	\$0
Servicio de correo	Nodemailer	\$0
Control de versiones	GitHub	\$0
Contenedor	Docker	\$0
Despliegue	Vercel	\$0

Teniendo esta tabla de costos 4.1 se obtiene que el gasto de licencias de software es de \$0 pesos chilenos, ya que todas las herramientas tecnológicas que componen esta propuesta son gratuitas o de código abierto por lo que a nivel de gastos esta propuesta es muy viable ya que cuando empiece a escalar y se requiera de planes de pago a mayor escala el mismo proyecto ya lo podrá sustentar.

Teniendo en cuenta el despliegue de la aplicación, se optó por Vercel [35] como plataforma de hosting. Su plan gratuito incluye despliegues ilimitados conectados directamente al repositorio de GitHub, lo que cubre con holgura las necesidades del proyecto. En caso de requerir mayor capacidad, el plan Pro tiene un costo de \$20 USD mensuales.

4.2. Diseño de software

Se presentan los elementos claves en el diseño de software, tales como arquitectura física, arquitectura lógica, modelo de datos y mockups principales.

4.2.1. Arquitectura física

La arquitectura física propuesta sigue el modelo cliente-servidor, el cual se ilustra en la figura 4.1 a continuación. En este modelo, el servidor actúa como el núcleo de procesamiento, recibiendo las solicitudes iniciadas por el cliente (frontend), ejecuta la lógica correspondiente en el backend y gestiona las consultas con la base de datos para finalmente retornar la respuesta requerida al usuario.




Figura 4.1: Arquitectura física

4.2.2. Arquitectura lógica

La arquitectura lógica propuesta sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). En la figura 4.2 se ilustra la comunicación bidireccional entre sus componentes. La capa 'Vistas' se encarga de mostrar la información al usuario a través de las interfaces, según los datos recibidos de la capa 'Controladores', la cual se encarga de manejar la lógica del sistema, procesando las peticiones POST, GET, PUT y DELETE que provienen de la vista. La capa 'Modelos' se usa para gestionar la estructura de datos y las reglas del sistema, permitiendo la gestión de información. Finalmente, la capa 'Base de datos' se encarga de guardar y entregar la información correctamente.



Figura 4.2: Arquitectura lógica

Breve aclaración del diagrama:

- Vista Landing: Pantalla de bienvenida de la aplicación.
- Vista Login: Formulario que permite al mueblista registrarse o iniciar sesión.
- Vista Canvas: Área principal de diseño donde el mueblista agrega y configura los módulos del mueble en un lienzo 2D.

- Vista Cubicación: Panel que calcula automáticamente el material necesario según el diseño actual.(No guarda datos, ni realiza peticiones al backend)
- Vista Estadística: Panel con indicadores y gráficos que resumen la actividad del mueblista.(No guarda datos, ni realiza peticiones al backend)
- Vista Materiales: Biblioteca donde el mueblista administra los materiales, accesorios, tapa-cantos y tipos de cajón disponibles.
- Vista Cotización: Listado de cotizaciones generadas, permite cambiar su estado.

- Controlador de autenticación: Maneja el registro, inicio de sesión y verificación del mueblista.
- Controlador de diseños: Gestiona la creación, actualización, carga y eliminación de los diseños de muebles.
- Controlador de materiales: Permite agregar, editar y eliminar materiales, accesorios y tipos de cajón de la biblioteca.
- Controlador de cotización: Administra las cotizaciones del mueblista, incluyendo creación, cambio de estado y eliminación.
- Controlador de correo: Recibe los datos de la cotización y gestiona el envío del correo.
- Controlador de Tipos de cajón: Permite agregar, editar y eliminar tipos de cajones para usarse en la biblioteca.

4.2.3. Modelo de datos

Como se mencionó anteriormente el esquema de base de datos a utilizar no es SQL por lo que hacer un diagrama ER no es la mejor representación, por lo que mediante la herramienta 'Hackolade', que es una herramienta de modelado de datos pude representar el funcionamiento de la base de datos NoSQL de una manera más visual y familiar entendiéndose como similar a un diagrama ER.




Figura 4.3: Modelo de datos

4.2.4. Diagrama de flujo

En la figura 4.4 se ilustra el flujo general del funcionamiento de la aplicación que es desde que inicia sesión, continuando con el diseño del mueble en donde lo modifica según los requisitos que requiera, para pasar a cubicación en donde se calcula la cantidad de material requerido y lo entrega en la vista para posteriormente pasar a la cotización en donde se hace el cálculo a partir de los precios en la base de datos.




Figura 4.4: Diagrama de secuencia

4.2.5. Mockups

En este apartado se presentan algunos de los mockups propuestos durante el proceso de desarrollo del sistema, los cuales fueron diseñados y planificados en base a los requerimientos funcionales. Estos mockups tienen como función ilustrar las principales interfaces del sistema.




Figura 4.5: Mockup dashboard de diseño canvas en dispositivo de escritorio (PC, Notebook)

La figura 4.5 ilustra la vista luego de que un usuario se autentique, donde se presentan todos los componentes que puede interactuar dentro del sistema (siendo la vista pensada para computador).




Figura 4.6: Mockup dashboard de diseño canvas en dispositivo móvil

La figura 4.6 ilustra la vista luego de que un usuario se autentique, donde se presentan todos los componentes que puede interactuar dentro del sistema (siendo la vista pensada para teléfono celular).

4.3. Iteraciones

A continuación, se detallan como se abordaron las iteraciones descritas en el Capítulo 3.1.3

4.3.1. Iteración 1

En esta iteración la historia de usuario a trabajar es HU01: Como usuario quiero iniciar sesión en el sistema. Para esto primero tuve que configurar el entorno del proyecto,

es decir, crear repositorios necesarios, descargar las tecnologías necesarias para comenzar el desarrollo. Una vez finalizada la instalación y configuración de las dependencias necesarias se da comienzo a la implementación de la metodología PXP.

Inicio de Iteración

En esta etapa, se crean y registran las tareas acordes a las historias de usuario a trabajar, en donde en el cuadro 4.1 se ilustra las tareas resultantes para la iteración.

Cuadro 4.2: Tareas asociadas a historias de usuario

HU	Tarea	Descripción
HU01	T01	Crear diagrama de secuencia
HU01	T02	Crear vista para el inicio de sesión
HU01	T03	Crear ruta para inicio de sesión
HU01	T04	Creación y testeo de pruebas unitarias

Diseño

En esta etapa, se diseña diagrama de secuencia de la funcionalidad de la iteración. A continuación, en la figura 4.6 se ilustra el flujo del inicio de sesión




Figura 4.7: diagrama de secuencia HU01: login

Implementación

Para dar inicio a esta iteración se comienza instalando todas las dependencias y paquetes que en este caso es instalar React [21] con su adaptación a JavaScript, Konva.js [20], Mongoose para poder utilizar MongoDB [22] y Node.js [24] con express para poder hacer el backend. Una vez realizado eso procedemos a trabajar en HU01 que es el Login, para esto primero creamos el formulario del login.


A screenshot of a login form titled "Iniciar Sesión" (Log In) centered on a dark gray background. The form is a light gray rounded rectangle. It contains two input fields: "Email" with the text "angel@gmail.com" and "Contraseña" (Password) with masked characters ".....". Below the inputs is a blue button labeled "Entrar" (Enter). At the bottom, there is a link that says "¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)" (Don't you have an account? Register).

Figura 4.8: frontendlogin

También se tiene que crear el modelo con el cual se van a guardar los datos del mueblista para un próximo inicio de sesión.

```
backend > models > JS mueblista.js > ...  
1  const mongoose = require('mongoose')  
2  
3  const muebistaSchema = new mongoose.Schema({  
4    nombre: { type: String, required: true },  
5    email: { type: String, required: true, unique: true },  
6    contraseña: { type: String, required: true },  
7  }, { timestamps: true })  
8  |  
9  module.exports = mongoose.model('Mueblista', muebistaSchema)
```

Figura 4.9: modelo de datos mueblista

Una vez creado el formulario y lo que va contener la base de datos se crea la lógica para poder utilizar el formulario, en donde se crea la función de AuthForm para autenticar el formulario y tenemos la variable para identificar si esta en el formulario de registro o de login/iniciar sesión, para después validar los datos y crear el token para mantener la sesión iniciada y poder guardar y cargar los diseños de muebles.

```
1  import React, { useState } from 'react'
2  import { login, register, saveToken } from '../services/auth.js'
3
4  export default function AuthForm({ onLogin }) {
5    const [isLogin, setIsLogin] = useState(true)
6    const [nombre, setNombre] = useState('')
7    const [email, setEmail] = useState('')
8    const [contrasena, setContrasena] = useState('')
9    const [error, setError] = useState('')
10
11    const handleSubmit = async (e) => {
12      e.preventDefault()
13      setError('')
14
15      try {
16        let result
17        if (isLogin) {
18          result = await login(email, contrasena)
19        } else {
20          result = await register(nombre, email, contrasena)
21        }
22
23        saveToken(result.token)
24        onLogin(result.user)
25      } catch (err) {
26        setError(err.message)
27      }
28    }
29  }
```

Figura 4.10: Backend login

Una vez creado el Frontend, el Backend y el modelo de la base de datos procedemos a crear las rutas para poder registrar y validar credenciales. Entonces, para poder hacer registro de un nuevo usuario se llama al método 'register' al cual se le entrega el nombre, email y contraseña (la cual se cifra con bcryptjs) para ser guardado en la base de datos y se le crea un token para mantener la sesión iniciada y validar que mueblista está usando el programa, todo esto se muestra en la figura 4.11. Para el login se crea la ruta consultando con los datos email y contraseña en donde son buscados en la base de datos para encontrar si corresponden y si son correctos se crea un token para poder mantener la sesión iniciada en el navegador como se muestra en la figura 4.12. Además, se crea la verificación del token para asegurar que usuario esta conectado al programa y esta interactuando con las

funcionalidades como se muestra en la figura 4.13 son solo validaciones en la cual se asegura la existencia del token y si no lo tiene se se asigna uno predeterminado.


```
backend > routes > JS authRoutes.js > ...
1  const express = require('express')
2  const bcrypt = require('bcryptjs')
3  const jwt = require('jsonwebtoken')
4  const Mueblista = require('../models/mueblista.js')
5
6  const router = express.Router()
7
8  // Registro
9  router.post('/register', async (req, res) => {
10   try {
11     const { nombre, email, contrasena } = req.body
12
13     const existingUser = await Mueblista.findOne({ email })
14     if (existingUser) {
15       return res.status(400).json({ error: 'El email ya está registrado' })
16     }
17
18     const hashedPassword = await bcrypt.hash(contrasena, 10)
19
20     const newUser = new Mueblista({
21       nombre,
22       email,
23       contrasena: hashedPassword,
24     })
25
26     await newUser.save()
27
28     const token = jwt.sign(
29       { id: newUser._id, email: newUser.email },
30       process.env.JWT_SECRET || 'secreto_super_seguro',
31       { expiresIn: '7d' }
32     )
33
34     res.status(201).json({
35       message: 'Usuario registrado correctamente',
36       token,
37       user: {
38         id: newUser._id,
39         nombre: newUser.nombre,
40         email: newUser.email,
41       },
42     })
43   } catch (err) {
44     res.status(500).json({ error: err.message })
45   }
46 })
```

Figura 4.11: Ruta login (registro)

```
46 router.post('/login', async (req, res) => {
47   try {
48     const { email, contrasena } = req.body
49
50     const user = await Mueblista.findOne({ email })
51     if (!user) {
52       return res.status(401).json({ error: 'Credenciales incorrectas' })
53     }
54
55     const isMatch = await bcrypt.compare(contrasena, user.contrasena)
56     if (!isMatch) {
57       return res.status(401).json({ error: 'Credenciales incorrectas' })
58     }
59
60     const token = jwt.sign(
61       { id: user._id, email: user.email },
62       process.env.JWT_SECRET || 'secreto_super_seguro',
63       { expiresIn: '7d' }
64     )
65
66     res.json({
67       message: 'Login exitoso',
68       token,
69       user: {
70         id: user._id,
71         nombre: user.nombre,
72         email: user.email,
73       },
74     })
75   } catch (err) {
76     res.status(500).json({ error: err.message })
77   }
78 })
79
```

Figura 4.12: Ruta login (validación)

```
91 router.get('/verify', async (req, res) => {
92   try {
93     const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1]
94     if (!token) {
95       return res.status(401).json({ error: 'No token provided' })
96     }
97
98     const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET || 'secreto_super_seguro')
99     const user = await Mueblista.findById(decoded.id).select('-contrasena')
100
101     if (!user) {
102       return res.status(404).json({ error: 'Usuario no encontrado' })
103     }
104
105     res.json({ user })
106   } catch (err) {
107     res.status(401).json({ error: 'Token inválido' })
108   }
109 })
```

Figura 4.13: Ruta login (verificación token)

En la siguiente figura se muestran los resultados de los métodos anteriormente mencionados utilizando Jest [27] que es un framework de pruebas de javascript para validar las respuestas de las rutas creadas.




Figura 4.14: resultado pruebas Jest login

Sistema de pruebas

Después de la implementación, se continua con las pruebas de la iteración en donde se evalúan los siguientes casos:

- Ingresar credenciales válidas.
- Ingresar credenciales inválidas.

- Ingresar una dirección de correo incompleta.

Retrospectiva

Al final esta iteración, se revisa el peso asignado a las historias de usuario, en esta iteración fue acertada y se completó la funcionalidad sin pendientes.

4.3.2. Iteración 2

En esta iteración la historia de usuario a trabajar es HU02: Como usuario quiero un canvas 2D para poder hacer diseños, HU03: Como usuario quiero crear, guardar, cargar y eliminar el diseño de un mueble, HU04: Como usuario quiero que el diseño se pueda hacer modular, HU05: Como usuario quiero que las medidas de los módulos agregados puedan ser editables, HU06: Como usuario quiero que los módulos sean móviles para acomodarlos según la necesidad. Para esto da comienzo a la implementación de la metodología PXP.

Inicio de Iteración

En esta etapa, se crean y registran las tareas acordes a las historias de usuario a trabajar, en donde en el cuadro 4.2 se ilustra las tareas resultantes para la iteración.

Cuadro 4.3: Tareas asociadas a historias de usuario — Iteración 2

HU	Tarea	Descripción
HU02, HU03, HU04, HU05, HU6	T01	Crear diagrama de secuencia
HU02	T02	Crear canvas 2D
HU02	T03	Crear ruta para el canvas
HU02	T04	Crear figuras para el canvas
HU03	T05	Crear botones de Crear, guardar, cargar y eliminar
HU03	T06	Crear rutas para los botones
HU04	T07	Modificar las propiedades de las figuras
HU05	T08	Creación de etiquetas para ingresar medidas
HU05	T09	Creación rutas para el ingreso de medidas
HU06	T010	Modificar las propiedades de las figuras
HU02, HU03, HU04, HU05, HU6	T011	Creación y testeo de pruebas unitarias

Diseño

En esta etapa, se diseña diagrama de secuencia de la funcionalidad de la iteración. A continuación, en la figura 4.7 se ilustra el flujo del diseño en el canvas o módulo de diseño.




Figura 4.15: diagrama de secuencia HU02, HU03, HU04, HU05, HU6: Canvas

Implementación

En la figura 4.15 se muestra la función encargada de guardar los diseños de los muebles con sus correspondientes atributos en donde se guarda en un array las formas Creadas en el canvas.

```
const mongoose = require('mongoose')

const ShapeSchema = new mongoose.Schema({
  id: { type: Number, required: true },
  type: { type: String, required: true },
  x: { type: Number, required: true },
  y: { type: Number, required: true },
  width: { type: Number, required: true },
  height: { type: Number, required: true },
  depth: { type: Number, default: 20 },
  rotation: { type: Number, default: 0 },
  numCajones: { type: Number, default: null },
  numEstantes: { type: Number, default: null },
  numDivisores: { type: Number, default: null },
  numPuertas: { type: Number, default: null }
}, { _id: false })

const FurnitureSchema = new mongoose.Schema({
  userId: {
    type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
    ref: 'User',
    required: true
  },
  nombre: {
    type: String,
    required: true
  },
  shapes: [ShapeSchema]
}, {
  timestamps: true
})
```

Figura 4.16: Guardado de diseños

En la figura 4.16 se muestra las instancias de creación de cada forma para crear los módulos de los muebles en donde las medidas son en centímetros y cada figura cuenta con ancho, alto y profundidad (No se ilustra la profundidad ya que sirve para el futuro cálculo de material)

```
frontend > src > components > KonvaStage.jsx > checkCollision
1  import React, { useRef, useState, useEffect } from 'react'
2  import { Stage, Layer, Rect, Group, Text, Line } from 'react-konva'
3
4  const defaultSizes = {
5    estante: { width: 100, height: 1.5, depth: 70 },
6    cajonera: { width: 100, height: 70, depth: 70, numCajones: 3 },
7    modular: {
8      width: 100,
9      height: 70,
10     depth: 70,
11     numEstantes: 2,
12     numDivisores: 1,
13     numPuertas: 2
14   },
15   base: { width: 600, height: 10, depth: 65 },
16   divisor: { width: 1.5, height: 30, depth: 70 },
17   cubierta: { width: 110, height: 3, depth: 70 },
18   puerta: { width: 70, height: 70, depth: 1.5 },
19 }
```

Figura 4.17: Inicialización de figuras

En la figura 4.17 se muestra el funcionamiento del módulo de cajonera en donde pide el número de cajones para que el mueblista no tenga que hacer cada cajón, en donde se tiene por predefinido 3 cajones y si se quiere cambiar se hace la división de la altura entre la cantidad de cajones para dividir cómodamente el espacio.

```

{s.type === 'cajonera' && (() => {
  const numCajones = s.numCajones && s.numCajones > 0 ? s.numCajones : 3
  const drawerHeight = s.height / numCajones
  return (
    <>
      <Rect
        x={0}
        y={0}
        width={s.width}
        height={s.height}
        fill="■ #d9d9d9"
        stroke={selectedId === s.id ? '■ #4A90E2' : '■ #777'}
        strokeWidth={selectedId === s.id ? 3 : 2}
        shadowColor="black"
        shadowBlur={5}
        shadowOpacity={0.4}
        shadowOffsetY={3}
      />
      {Array.from({ length: numCajones }).map((_, i) => (
        <React.Fragment key={i}>
          <Line
            points={[0, (i + 1) * drawerHeight, s.width, (i + 1) * drawerHeight]}
            stroke="■ #555"
            strokeWidth={1}
          />
          <Rect
            x={s.width / 2 - 15}
            y={i * drawerHeight + drawerHeight / 2 - 3}
            width={30}
            height={6}
            fill="■ #444"
            cornerRadius={3}
          />
        </React.Fragment>
      ))}
    </>
  )
})()

```

Figura 4.18: Módulo de cajonera

En la figura 4.18 y 4.19 se muestra la lógica detrás del funcionamiento del módulo modular que es una figura que contiene el cubo de la figura, cantidad ajustable de estantes, divisores y puertas según se requiera, en donde funciona de la misma manera que en la cajonera se calcula el alto entre estantes se requieran, el ancho entre divisores y el ancho entre las puertas para así dividir el módulo y ser uno de las figuras más completas y

necesarias para hacer el diseño de un mueble.

```
{s.type === 'modular' && (() => {
  const numEstantes = s.numEstantes !== undefined && s.numEstantes !== null ? s.numEstantes : 0
  const numDivisores = s.numDivisores !== undefined && s.numDivisores !== null ? s.numDivisores : 0
  const numPuertas = s.numPuertas !== undefined && s.numPuertas !== null ? s.numPuertas : 0

  const estanteSpacing = numEstantes > 0 ? s.height / (numEstantes + 1) : 0
  const divisorSpacing = numDivisores > 0 ? s.width / (numDivisores + 1) : 0
  const puertaWidth = numPuertas > 0 ? s.width / numPuertas : 0

  return (
    <>
    <Rect
      x={0}
      y={0}
      width={s.width}
      height={s.height}
      fill="■ #f5f5f5"
      stroke={selectedId === s.id ? '■ #4A90E2' : '■ #888'}
      strokeWidth={selectedId === s.id ? 3 : 2}
      shadowColor="black"
      shadowBlur={5}
      shadowOpacity={0.3}
      shadowOffsetY={2}
    />

    {Array.from({ length: numEstantes }).map((_, i) => (
      <Line
        key={`estante-${i}`}
        points={[0, (i + 1) * estanteSpacing, s.width, (i + 1) * estanteSpacing]}
        stroke="■ #999"
        strokeWidth={3}
      />
    ))}

    {Array.from({ length: numDivisores }).map((_, i) => (
      <Line
        key={`divisor-${i}`}
        points={[i * divisorSpacing, 0, i * divisorSpacing, s.height]}
        stroke="■ #777"
        strokeWidth={3}
      />
    ))}
  )
}
```

Figura 4.19: Módulo principal

```

{Array.from({ length: numPuertas }).map((_, i) => {
  const manijaIzquierda = i % 2 === 1
  return (
    <React.Fragment key={`puerta-${i}`}>
      <Rect
        x={i * puertaWidth + 2}
        y={2}
        width={puertaWidth - 4}
        height={s.height - 4}
        fill="■ rgba(255,255,255,0.6)"
        stroke="■ #555"
        strokeWidth={2}
        cornerRadius={4}
      />

      <Rect
        x={manijaIzquierda
          ? i * puertaWidth + 8
          : i * puertaWidth + puertaWidth - 12
        }
        y={s.height / 2 - 15}
        width={4}
        height={30}
        fill="■ #333"
        cornerRadius={2}
      />
    </React.Fragment>
  )
})}
</>

```

Figura 4.20: Módulo principal puertas

En la figura 4.20 se muestra la función encargada de guardar los diseños de muebles en la cual se valida el 'id' del mueblista y el nombre del diseño, para recopilar los atributos

del diseño y ser guardados en la base de datos y ser accesible en una próxima instancia.

```
const express = require('express')
const router = express.Router()
const Furniture = require('../models/Furniture')
const authMiddleware = require('../middleware/auth')

// Crear nuevo diseño
router.post('/', authMiddleware, async (req, res) => {
  try {
    const { nombre, shapes } = req.body

    console.log('Guardando diseño:', { nombre, shapesCount: shapes.length })
    console.log('Shapes recibidos:', JSON.stringify(shapes, null, 2))
    console.log('User ID:', req.userId)

    if (!req.userId) {
      return res.status(401).json({ message: 'Usuario no autenticado' })
    }

    const furniture = new Furniture({
      userId: req.userId,
      nombre,
      shapes: shapes.map(shape => ({
        id: shape.id,
        type: shape.type,
        x: shape.x,
        y: shape.y,
        width: shape.width,
        height: shape.height,
        depth: shape.depth || 20,
        rotation: shape.rotation || 0,
        numCajones: shape.numCajones !== undefined ? shape.numCajones : null,
        numEstantes: shape.numEstantes !== undefined ? shape.numEstantes : null,
        numDivisores: shape.numDivisores !== undefined ? shape.numDivisores : null,
        numPuertas: shape.numPuertas !== undefined ? shape.numPuertas : null
      }))
    })

    await furniture.save()
    console.log('Diseño guardado exitosamente')

    res.status(201).json(furniture)
  } catch (error) {
    console.error('Error al guardar:', error)
    res.status(500).json({ message: 'Error al guardar el diseño', error: error.message })
  }
})
```

Figura 4.21: Ruta para guardar diseños de muebles

En la figura 4.21 se encarga de obtener todos los diseños de muebles que haya guardado el mueblista, esta función recopila según el 'id' y los carga para ser mostrados en un apartado del front.

```
router.get('/', authMiddleware, async (req, res) => {
  try {
    console.log('User ID:', req.userId)
    const designs = await Furniture.find({ userId: req.userId }).sort({ createdAt: -1 })
    console.log('Diseños cargados:', designs.length)
    res.json(designs)
  } catch (error) {
    console.error('Error al cargar diseños:', error)
    res.status(500).json({ message: 'Error al cargar diseños', error: error.message })
  }
})
```

Figura 4.22: Ruta para cargar diseños de muebles

En la figura 4.22 se encarga eliminar el diseño de mueble seleccionado mediante la solicitud delete, a lo cual se valida la existencia del diseño para poder ser eliminado.

```
router.delete('/:id', authMiddleware, async (req, res) => {
  try {
    console.log('User ID:', req.userId)
    const furniture = await Furniture.findOneAndDelete({
      _id: req.params.id,
      userId: req.userId
    })
  }

  if (!furniture) {
    return res.status(404).json({ message: 'Diseño no encontrado' })
  }

  console.log('Diseño eliminado:', req.params.id)
  res.json({ message: 'Diseño eliminado correctamente' })
} catch (error) {
  console.error('Error al eliminar:', error)
  res.status(500).json({ message: 'Error al eliminar el diseño', error: error.message })
}
})
```

Figura 4.23: Ruta para eliminar diseños de muebles

En la figura 4.23 se muestra la función encargada de la actualización de diseños en donde se obtienen cuando se quiere sobrescribir desde el Frontend. Se basa en recopilar

todos los datos del diseño y buscar el diseño con el mismo nombre para actualizarlo o sobrescribirlo.

```
router.put('/:id', authMiddleware, async (req, res) => {
  try {
    const { nombre, shapes } = req.body

    console.log('Actualizando diseño:', req.params.id)
    console.log('Shapes recibidos:', JSON.stringify(shapes, null, 2))
    console.log('User ID:', req.userId)

    const furniture = await Furniture.findOneAndUpdate(
      { _id: req.params.id, userId: req.userId },
      {
        nombre,
        shapes: shapes.map(shape => ({
          id: shape.id,
          type: shape.type,
          x: shape.x,
          y: shape.y,
          width: shape.width,
          height: shape.height,
          depth: shape.depth || 70,
          rotation: shape.rotation || 0,
          numCajones: shape.numCajones !== undefined ? shape.numCajones : null,
          numEstantes: shape.numEstantes !== undefined ? shape.numEstantes : null,
          numDivisores: shape.numDivisores !== undefined ? shape.numDivisores : null,
          numPuertas: shape.numPuertas !== undefined ? shape.numPuertas : null
        })))
      },
      { new: true }
    )

    if (!furniture) {
      return res.status(404).json({ message: 'Diseño no encontrado' })
    }

    console.log('Diseño actualizado exitosamente')
    res.json(furniture)
  } catch (error) {
    console.error('Error al actualizar:', error)
    res.status(500).json({ message: 'Error al actualizar el diseño', error: error.message })
  }
})
```

Figura 4.24: Ruta para actualizar diseños de muebles

Sistema de pruebas

Después de la implementación, se continua con las pruebas de la iteración en donde se evalúan los siguientes casos:

- Crear figuras.
- Mover figuras.
- Editar medidas de las figuras.
- Guardar diseños de muebles.
- Cargar diseños de muebles.
- Eliminar diseños de figuras.
- Eliminar diseños de muebles.
- Guardar diseños de muebles con el mismo nombre.




Figura 4.25: resultado pruebas unitarias módulo de diseño

Retrospectiva

Al final esta iteración, se revisa el peso asignado a las historias de usuario, el tiempo en esta iteración fue subestimado ya que en donde hubo mayor complejidad fue en las colisiones que requirieron mucha prueba y error. Se termina la iteración sin pendientes.

4.3.3. Iteración 3

En esta iteración las historias de usuario a trabajar son HU07: Como usuario quiero que el sistema me calcule la cantidad de material, y HU08: Como usuario quiero que se muestre un listado de las piezas que se van a utilizar. Esta iteración corresponde al módulo de cubicación, que es uno de los más importantes del sistema ya que automatiza el cálculo de materiales a partir del diseño realizado en el canvas.

Inicio de Iteración

En esta etapa, se crean y registran las tareas acordes a las historias de usuario a trabajar, en donde en el cuadro 4.3 se ilustran las tareas resultantes para la iteración.

Cuadro 4.4: Tareas de la iteración 3

HU	Tarea	Descripción
HU07, HU08	T01	Crear diagrama de secuencia del módulo de cubicación
HU07	T02	Implementar algoritmo de generación de piezas por módulo
HU07	T03	Implementar algoritmo de cálculo de planchas necesarias
HU08	T04	Crear vista del panel de cubicación con listado de piezas
HU07, HU08	T05	Creación y testeo de pruebas unitarias

Diseño

En esta etapa se diseña el diagrama de secuencia de las funcionalidades de la iteración. El flujo principal comienza cuando el mueblista solicita calcular el material desde el canvas, el frontend recorre todas las figuras del diseño, genera la lista de piezas por módulo y calcula cuántas planchas de melamina se requieren para cubrir el área total de cortes. A continuación, en la figura 4.25 se ilustra el flujo de la cubicación.




Figura 4.26: diagrama de secuencia HU07, HU08: Cubicación

Implementación

Para la implementación de este módulo se realizó una búsqueda de algoritmos para el ordenamiento de piezas en las dimensiones que para este proyecto se toman por defecto las de una plancha de melamina (250x183cm), que de igual manera se puede cambiar según se desee en la aplicación y con una separación de 3mm entre cortes ya que es la medida estándar de discos para melamina.

Entre la búsqueda de algoritmos para poder ubicar los cortes en la dimensión de la plancha de melamina destacaron 2 [19]:

- Algoritmo Guillotine: es un algoritmo que divide la plancha en cortes rectos y continuos, o sea, cada vez que se coloca un corte el espacio restante se divide en 2 rectángulos.
- Algoritmo MAXRECTS: es un algoritmo que mantiene una lista dinámica de todos los rectángulos disponibles en la plancha y cada vez que se coloca un corte en la plancha los rectángulos que se solapan con el corte se recortan y se subdividen.

Dado que se busca una optimización de los cortes en la plancha se optó por el algoritmo MAXRECTS que optimiza dinámicamente los cortes teniendo menos desperdicio que el algoritmo Guillotine.

En la figura 4.26 se muestra el algoritmo encargado de generar las piezas para el módulo de cajonera, en donde a partir de las dimensiones del módulo se calculan automáticamente el techo/piso, los laterales, el fondo y el frente según la cantidad de cajones configurada.




Figura 4.27: Listado de piezas para cajonera

De manera similar, en la figura 4.27 se muestra el algoritmo que genera las piezas para el módulo modular, en donde se calculan el techo/piso, los laterales, el fondo, los estantes y las puertas según los valores configurados por el mueblista.




Figura 4.28: Listado de piezas para modular

Una vez generadas las piezas de todos los módulos del diseño, en la figura 4.28 se muestra la función encargada de evaluar la mejor estrategia de ordenamiento para ingresarlas al algoritmo MAXRECTS, en donde se prueba colocarlas sin rotación, con rotación y con una rotación inteligente que prioriza la pieza con el lado más largo alineado al espacio disponible, para así minimizar el desperdicio de material.




Figura 4.29: Algoritmo que evalúa la estrategia de orden

En la figura 4.29 se muestra la función central del algoritmo MAXRECTS que posiciona cada pieza dentro de la plancha, en donde se utiliza el criterio BSSF (Best Short Side Fit) para seleccionar el rectángulo libre con el mejor ajuste, para así reducir al máximo el espacio que queda inutilizado en la plancha.




Figura 4.30: Algoritmo que posiciona las piezas

Sistema de pruebas

Después de la implementación, se continúa con las pruebas de la iteración en donde se evalúan los siguientes casos:

- Cajonera genera exactamente 4 tipos de piezas (Techo/Piso, Frente, Laterales y Fondo).

- La pieza Frente de una cajonera tiene cantidad igual al número de cajones configurado.
- Las dimensiones de los Laterales corresponden a la profundidad y al alto del módulo.
- El Techo/Piso utiliza el ancho y la profundidad del módulo.
- Modular sin estantes ni puertas genera 3 tipos de piezas (Techo/Piso, Laterales y Fondo).
- Modular con estantes genera la pieza Estantes con la cantidad correcta.
- Las puertas descuentan correctamente 3 mm del ancho y del alto (para dar espacio al movimiento de abrir y cerrar la puerta).
- El área total de las piezas no supera el área teórica de las planchas calculadas.
- Una sola pieza pequeña requiere exactamente 1 plancha.

Retrospectiva

Al final de esta iteración se revisó el peso asignado y la estimación fue ajustada, ya que el algoritmo de generación de piezas requirió más casos de prueba de los previstos inicialmente. La iteración se completó con todas las funcionalidades.

4.3.4. Iteración 4

En esta iteración las historias de usuario a trabajar son HU09: Como usuario quiero que el sistema pueda generar cotizaciones a partir del diseño, HU10: Como usuario quiero que se vea una previsualización de la cotización, y HU12: Como usuario quiero que las cotizaciones se puedan exportar como PDF. Esta iteración corresponde al módulo de gestión de cotizaciones, que permite al mueblista generar, visualizar y exportar una cotización formal a partir de un diseño con su cubicación ya calculada.

Inicio de Iteración

En esta etapa, se crean y registran las tareas acordes a las historias de usuario a trabajar, en donde en el cuadro 4.4 se ilustran las tareas resultantes para la iteración.

Cuadro 4.5: Tareas de la iteración 4

HU	Tarea	Descripción
HU09, HU10, HU12	T01	Crear diagrama de secuencia del módulo de cotizaciones
HU09	T02	Crear modelo de datos de cotización en MongoDB
HU09	T03	Crear rutas para crear, listar, actualizar estado y eliminar cotizaciones
HU10	T04	Crear vista de previsualización de cotización
HU12	T05	Implementar exportación a PDF con jsPDF
HU09, HU10, HU12	T06	Creación y testeo de pruebas unitarias

Diseño

El flujo del módulo de cotizaciones comienza cuando el mueblista ha completado el diseño y la cubicación. A partir de los datos calculados (lista de cortes, resumen de materiales y precio total), se envía una petición al backend para crear la cotización en la base de datos. Luego el sistema permite previsualizarla y exportarla como PDF. A continuación, en la figura 4.30 se ilustra el flujo del módulo de cotizaciones.




Figura 4.31: diagrama de secuencia HU09, HU10, HU12: Cotizaciones

Implementación

Para este módulo se almacena el identificador del mueblista, la referencia al diseño de mueble, el nombre y correo del cliente, el precio total, la lista de cortes y el resumen de materiales usados. También se registra el estado de la cotización, que puede ser Pendiente, En Proceso o Completado.

En la figura 4.31 se muestra la ruta POST encargada de crear una nueva cotización, en donde se valida que el diseño de mueble pertenezca al mueblista autenticado antes de guardarlo en la base de datos con estado inicial Pendiente.




Figura 4.32: Ruta POST para crear cotización

En la figura 4.32 se muestra la ruta PATCH para cambiar el estado de una cotización, en donde se validan los estados permitidos (Pendiente, En Proceso y Completado) y se registra la fecha de término cuando se alcanza el estado Completado.




Figura 4.33: Ruta PATCH para actualizar estado de cotización

En la figura 4.33 se muestra la ruta DELETE para eliminar una cotización, en donde se verifica que el documento exista y pertenezca al usuario antes de proceder con la eliminación.




Figura 4.34: Ruta DELETE para eliminar cotización

En la figura 4.34 se muestra la sección del servicio de generación de PDF que construye la tabla de materiales, en donde se recorre el resumen de materiales de la cotización y se agregan las filas con nombre, cantidad y precio unitario usando la librería jsPDF [29].



Figura 4.35: Tabla de materiales en la generación del PDF

En la figura 4.35 se muestran los resultados de las pruebas de las rutas de cotizaciones con Jest [27], verificando el correcto funcionamiento de los métodos de la API.



Figura 4.36: resultado pruebas rutas cotizaciones

Sistema de pruebas

Después de la implementación, se continúa con las pruebas de la iteración en donde se evalúan los siguientes casos:

- Crear una cotización con datos válidos y verificar que se guarda correctamente.
- Intentar crear una cotización con un diseño que no pertenece al usuario.

- Listar las cotizaciones del usuario autenticado.
- Cambiar el estado de una cotización de Pendiente a En Proceso.
- Cambiar el estado a Completado y verificar que se registra la fecha de término.
- Intentar cambiar a un estado inválido.
- Exportar la cotización a PDF y verificar que los valores son correctos.
- Eliminar una cotización y verificar que ya no aparece en el listado.

Retrospectiva

Al final de esta iteración se revisó el peso asignado y el esfuerzo fue el esperado. El principal cuidado fue el manejo de los estados de la cotización, ya que registrar la fecha de término solo al alcanzar el estado Completado requirió validaciones adicionales. La iteración se completó sin pendientes.

4.3.5. Iteración 5

En esta iteración las historias de usuario a trabajar son HU14: Como usuario quiero disponer de una biblioteca de materiales y HU15: Como usuario quiero poder agregar, editar y eliminar materiales de la biblioteca. Esta iteración corresponde al módulo de gestión de la biblioteca de materiales, que permite al mueblista administrar los materiales con sus precios y atributos para que sean utilizados en el cálculo de cotizaciones.

Inicio de Iteración


En esta etapa, se crean y registran las tareas acordes a las historias de usuario a trabajar, en donde en el cuadro 4.5 se ilustran las tareas resultantes para la iteración.

Cuadro 4.6: Tareas de la iteración 5

HU	Tarea	Descripción
HU14, HU15	T01	Crear diagrama de secuencia del módulo de materiales
HU14	T02	Crear modelo de datos de material en MongoDB
HU15	T03	Crear rutas para crear, listar, actualizar y eliminar materiales
HU14	T04	Crear vista de la biblioteca de materiales
HU14, HU15	T05	Creación y testeo de pruebas unitarias

Diseño

El módulo de biblioteca de materiales permite al mueblista mantener un catálogo digital propio. Cada material tiene un nombre, categoría, precio y atributos específicos según la categoría. Las categorías disponibles son: material (planchas como melamina, con tipo y dimensiones), accesorio (accesorios, con tipo de accesorio como visagras o correderas), tapa-canto (cantos de PVC o aluminio) y cubierta. Estos materiales quedan vinculados al cálculo de costos en el módulo de cotizaciones. A continuación, en la figura 4.36 se ilustra el flujo del módulo de materiales.



imagenes/diagrama secuencia iteracion 5.png

Figura 4.37: diagrama de secuencia HU14, HU15: Biblioteca de materiales

Implementación

Se creó el modelo de datos en MongoDB para almacenar cada material con el identificador del usuario, nombre, categoría, precio, unidad de medida, grosor, tipo y los atributos específicos de cada categoría.


En la figura 4.37 se muestra la función de validación del payload que se ejecuta antes

de guardar un material, en donde se verifica que los campos obligatorios estén presentes y que los atributos específicos de cada categoría coincidan con lo requerido, como el tipo de accesorio para accesorios o el ancho y alto para materiales de plancha.



Figura 4.38: Validación del payload de material por categoría

En la figura 4.38 se muestra la inicialización del componente de materiales, en donde se definen las props que recibe desde el componente padre y el estado inicial que controla el formulario de creación, la selección activa y el modo de edición.



imagenes/it5 2.png

Figura 4.39: Estado inicial y props del componente de materiales

En la figura 4.39 se muestran los resultados de las pruebas de las rutas de materiales con Jest [27], verificando que los métodos funcionan sin errores.




Figura 4.40: resultado pruebas de rutas del módulo de materiales

Sistema de pruebas

Después de la implementación, se continúa con las pruebas de la iteración en donde se evalúan los siguientes casos:

- Agregar un material con todos los campos válidos.
- Intentar agregar un material sin nombre.

- Intentar agregar un material con una categoría inválida.
- Agregar un accesorio sin el campo tipo de accesorio.
- Intentar ingresar un precio negativo.
- Editar el precio de un material existente y verificar que se actualiza.
- Eliminar un material confirmando la acción.
- Cancelar la eliminación de un material.
- Intentar eliminar un material de otro usuario mediante la API.

Retrospectiva

Al final de esta iteración se revisó el peso asignado y el esfuerzo fue el esperado. La parte que requirió más atención fue la validación del payload por categoría, ya que cada tipo de material tiene campos obligatorios distintos. La iteración se completó sin pendientes.

4.3.6. Iteración 6

En esta iteración las historias de usuario a trabajar son HU15: Como usuario quiero ver estadísticas básicas y HU16: Como usuario quiero que se puedan filtrar las estadísticas por periodos. Esta iteración corresponde al módulo de estadísticas, que permite al mueblista visualizar indicadores clave y gráficos sobre el historial de diseños y cotizaciones.

Inicio de Iteración

En esta etapa, se crean y registran las tareas acordes a las historias de usuario a trabajar, en donde en el cuadro 4.6 se ilustran las tareas resultantes para la iteración.

Cuadro 4.7: Tareas de la iteración 6

HU	Tarea	Descripción
HU15, HU16	T01	Crear diagrama de secuencia del módulo de estadísticas
HU15	T02	Implementar los KPIs del panel de estadísticas
HU15	T03	Implementar los gráficos del panel de estadísticas
HU16	T04	Implementar el filtro por año
HU15, HU16	T05	Creación y testeo de pruebas de caja negra

Diseño

El módulo de estadísticas obtiene los datos directamente de las cotizaciones y diseños ya guardados del usuario. Al cargar el panel, se hace una petición al endpoint de cotizaciones y se procesan los datos en el cliente para construir los indicadores y gráficos. Se implementó un selector de año para filtrar los datos por periodo, actualizando todos los indicadores y gráficos en tiempo real al cambiar el año seleccionado. A continuación, en la figura 4.40 se ilustra el flujo del módulo de estadísticas.


The image is a large rectangular box containing the text 'imagenes/diagrama secuencia iteracion 6.png'. This text likely serves as a placeholder for a sequence diagram that was not rendered correctly in the document.

Figura 4.41: diagrama de secuencia HU15, HU16: Estadísticas

Implementación

Se implementó un componente en el frontend encargado de centralizar toda la lógica y visualización de estadísticas. Al cargarse, obtiene las cotizaciones del usuario y los diseños guardados, y a partir de esos datos calcula los siguientes KPIs: total de diseños guardados, total de cotizaciones, monto acumulado, precio promedio y total de módulos usados.

Para la visualización se implementaron gráficos de barras horizontales para mostrar los diseños creados por mes, la distribución de cotizaciones por estado (Pendiente, En Proceso, Completado) y los tipos de módulos más utilizados en los diseños.

En la figura 4.41 se muestra el componente de gráfico de barras, en donde se implementa la visualización de barras horizontales que es reutilizado para mostrar distintas distribuciones de datos en el panel de estadísticas.




Figura 4.42: Gráfico de barras para visualización de estadísticas

En la figura 4.42 se muestra la lógica del filtro por período, en donde a partir del año seleccionado se filtran las cotizaciones y diseños para que todos los indicadores y gráficos del panel muestren únicamente los datos del período elegido.



Figura 4.43: Lógica de filtro por período en el panel de estadísticas

En la figura 4.43 se muestra el cálculo de los KPIs agrupados por mes, en donde se recorren las cotizaciones filtradas y se acumulan los valores de precio, estado y tipo de módulo para construir los datos que alimentan los gráficos del panel.




Figura 4.44: Cálculo de KPIs por mes en el panel de estadísticas

Sistema de pruebas

Después de la implementación, se continúa con las pruebas de la iteración en donde se evalúan los siguientes casos:

- El panel de estadísticas es accesible para un usuario con sesión iniciada.
- El KPI de diseños totales muestra el conteo correcto.

- El KPI de cotizaciones totales muestra el conteo correcto.
- El KPI de monto acumulado suma correctamente los valores.
- El KPI de precio promedio calcula correctamente el promedio.
- El gráfico de diseños por mes muestra barras para los meses correspondientes.
- El gráfico de cotizaciones por estado refleja la distribución correcta.
- Acceder al panel sin datos muestra todos los KPIs en 0 y mensajes de sin datos.
- Filtrar por año actual muestra solo los datos del año actual.
- Filtrar por año anterior muestra solo los datos del año anterior.
- Seleccionar un periodo sin datos muestra los KPIs en 0.

Retrospectiva

Al final de esta iteración se revisó el peso asignado y el esfuerzo fue el esperado. A diferencia de módulos anteriores, todo el procesamiento se realizó en el frontend sin necesidad de nuevas rutas en el backend. El módulo quedó operativo con todas sus funcionalidades.

4.3.7. Iteración 7

En esta iteración la historia de usuario a trabajar es HU13: Como usuario quiero que el sistema permita enviar cotizaciones por correo. Esta iteración corresponde a la implementación del envío de cotizaciones por correo electrónico al cliente, usando Nodemailer en el backend para gestionar el envío.

Inicio de Iteración


En esta etapa, se crean y registran las tareas acordes a las historias de usuario a trabajar, en donde en el cuadro 4.7 se ilustran las tareas resultantes para la iteración.

Cuadro 4.8: Tareas de la iteración 7

HU	Tarea	Descripción
HU13	T01	Configurar plantilla de correo en Nodemailer
HU13	T02	Implementar lógica de envío desde el frontend
HU13	T03	Integrar el envío de correo al flujo de cotizaciones
HU13	T04	Testeo del envío de correo

Diseño

El flujo de envío de correo comienza cuando el mueblista ingresa el correo del cliente en la vista de cotización y presiona el botón de enviar. El frontend llama al servicio Nodemailer con los datos de la cotización, la cual incluye el resumen de la cotización y el precio total. A continuación, en la figura 4.44 se ilustra el flujo del envío de correo.

The image area is mostly blank, with the text 'imagenes/diagrama secuencia iteracion 7.png' centered. This text likely serves as a placeholder for a sequence diagram that was not rendered or is missing from the page.

imagenes/diagrama secuencia iteracion 7.png

Figura 4.45: diagrama de secuencia HU13: Envío de correo

Implementación

Para la implementación de esta funcionalidad se instaló la librería Nodemailer en el backend mediante npm. Se creó un módulo de servicio de correo que configura el transporter con las credenciales SMTP y construye el mensaje con los datos del cliente, el detalle del mueble cotizado, el listado de materiales y el precio total.

En la figura 4.45 se muestra la configuración del transporter de Nodemailer, en donde se implementaron dos modos de operación: uno con credenciales SMTP reales para producción y otro con una cuenta de prueba de Ethereum para el ambiente de desarrollo, para así no depender de credenciales reales durante el testeo.




Figura 4.46: Configuración del transporter Nodemailer con modos SMTP

En la figura 4.46 se muestra la ruta POST encargada de construir y enviar el correo con la cotización adjunta, en donde se recibe el PDF codificado en base64 desde el frontend

y se adjunta al mensaje junto con el nombre del proyecto y el precio total antes de enviarlo mediante el transporter configurado.



Figura 4.47: Ruta POST para envío de correo con PDF adjunto

En la figura 4.47 se muestran los resultados de las pruebas de las rutas de correo con Jest [27], verificando que el envío funciona correctamente.



Figura 4.48: resultado pruebas de rutas del correo

Sistema de pruebas

Después de la implementación, se continúa con las pruebas de la iteración en donde se evalúan los siguientes casos:

- Enviar una cotización a un correo válido y verificar la recepción.
- Intentar enviar sin ingresar un correo de destino.

- Verificar que el correo recibido contiene los datos correctos de la cotización.
- Verificar que se muestra notificación de éxito tras el envío.

Retrospectiva

Al final de esta iteración se revisó el peso asignado y el esfuerzo fue el esperado. La integración de Nodemailer resultó directa, la mayor complicación fue la configuración de las credenciales SMTP y el ajuste del contenido HTML del correo para que se visualizara correctamente. La iteración se completó sin pendientes.

4.3.8. Iteración 8

En esta iteración no hay una historia de usuario específica, el objetivo es la unión de todos los módulos previamente implementados, de modo que el mueblista pueda navegar entre ellos a través del frontend sin romper ninguna vista ni perder el estado de trabajo.

Inicio de Iteración


En esta etapa, se crean y registran las tareas de integración a ejecutar, las cuales se ilustran en el cuadro 4.8.

Cuadro 4.9: Tareas de la iteración 8

HU	Tarea	Descripción
—	T01	Implementar el sistema de navegación por pestañas
—	T02	Configurar el estado compartido entre módulos (diseños, materiales, accesorios)
—	T03	Implementar callbacks de navegación cruzada entre Cotizaciones y Cubicación
—	T04	Adaptar el layout para dispositivos móviles
—	T05	Verificar que ningún módulo previo presenta regresiones al navegar
—	T06	Desplegar la aplicación en Vercel

Diseño

La integración centraliza la orquestación de todos los módulos en el componente principal. La navegación se implementa mediante un estado que controla qué pestaña está activa, con cinco opciones: Diseño, Cubicación, Biblioteca, Estadísticas y Cotizaciones. A continuación, en la figura 4.48 se ilustra el flujo de integración de todos los módulos.



imagenes/diagrama secuencia iteracion 8.png

Figura 4.49: diagrama de secuencia integración de todos los módulos

Implementación

Se reorganizó el componente principal para centralizar la orquestación de todos los módulos. El estado que controla qué panel se muestra gestiona la navegación entre pestañas, las cuales se renderizan como botones en la barra superior de la vista de escritorio y como fila de botones compactos en móvil.

En la figura 4.49 se muestra el listener de `resize` que detecta el ancho del viewport y actualiza el estado para activar el layout móvil cuando el ancho es igual o menor a 600 píxeles, adaptando la interfaz al dispositivo del mueblista.




Figura 4.50: Listener de resize para layout responsivo

Una vez finalizada la integración de todos los módulos, la aplicación fue desplegada en Vercel [35]. El despliegue se realizó conectando el repositorio de GitHub directamente con la plataforma, de modo que cada push a la rama principal genera de forma automática una nueva versión en producción. Vercel gestiona la compilación del bundle de React y lo distribuye a través de su red de entrega de contenido, entregando la aplicación desde el servidor más cercano al usuario final.

Sistema de pruebas

Después de la implementación, se continúa con las pruebas de la iteración en donde se evalúan los siguientes casos:

- Navegar a cada pestaña y verificar que el módulo correspondiente se muestra correctamente.
- Agregar módulos al canvas, cambiar a Cubicación y verificar que las figuras están disponibles.
- Seleccionar un material en Biblioteca, cambiar a Diseño y verificar que el material sigue activo.
- Navegar a Cotizaciones y usar el botón de ir a Cubicación, verificando que la pestaña cambia.
- Cargar un diseño desde Diseños recientes y verificar que el canvas se actualiza.
- Reducir el viewport a 400 px de ancho y verificar que se muestra el layout móvil.
- Iniciar sesión y verificar que todos los módulos cargan sus datos correctamente.
- Cerrar sesión y verificar que el estado se limpia al volver a la pantalla de inicio.

Retrospectiva

Al final de esta iteración se revisó el peso asignado y el esfuerzo fue menor al estimado, ya que todos los módulos habían sido diseñados como componentes aislados con interfaces claras. El principal desafío fue coordinar el layout responsivo. Adicionalmente, el despliegue en Vercel se realizó sin inconvenientes gracias a la integración continua con GitHub, lo que permitió publicar la aplicación en producción de forma rápida y sin configuración adicional de servidores. La iteración se completó sin pendientes, dando por terminado el ciclo de desarrollo y despliegue de todos los módulos.

4.4. Análisis de Sostenibilidad

Para evaluar el impacto ambiental de la aplicación se utilizó la herramienta Website Carbon Calculator [39]. Esta herramienta estima la huella de carbono de una página web a partir del peso de los recursos transferidos, el número de solicitudes al servidor y la fuente de energía del hosting donde está alojada la aplicación, entregando un estimado en gramos de CO₂ por visita.

Al evaluar la página principal de Amedida, la herramienta entregó una calificación **A**, posicionando al sitio como **más limpio que el 92 % de las páginas web analizadas a nivel global**. Este resultado es bastante positivo si se considera que el promedio mundial se ubica cerca de la categoría E en la escala de clasificación de la herramienta, como se puede observar en la figura a continuación.




Figura 4.51: Resultado de la evaluación de huella de carbono de Amedida — Website Carbon Calculator

Este resultado tiene bastante sentido si se consideran las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo. Al ser una aplicación de página única construida con React, la mayor parte de la lógica se ejecuta directamente en el navegador del usuario y no en el servidor, lo que significa que una vez cargada la aplicación las interacciones no generan peticiones constantes al backend. Además, el módulo de cubicación procesa todos los cálculos en el cliente mediante el algoritmo MAXRECTS sin necesidad de llamadas adicionales a la API, lo que reduce el tráfico de red por cada operación y contribuye directamente a esta baja huella de carbono.

4.5. Análisis de Accesibilidad

Para evaluar la accesibilidad de la interfaz de Amedida se utilizó la herramienta WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) [38]. Esta herramienta analiza la página web directamente en el navegador e identifica problemas según las pautas WCAG 2.1 [37] (Web Content Accessibility Guidelines), clasificando los hallazgos en errores críticos, alertas, ele-

mentos de accesibilidad positivos, elementos estructurales, atributos ARIA y errores de contraste de color.

Se evaluaron las siguientes vistas del sistema: el landing page, el formulario de inicio de sesión, el canvas de diseño, el panel de cubicación, la biblioteca de materiales, el módulo de cotizaciones y el panel de estadísticas. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla a continuación:

Cuadro 4.10: Resumen de resultados WAVE por vista del sistema

Vista	Errores	Errores de contraste	Alertas	Puntaje AIM
Landing	0	80	70	1,8 / 10
Login	2	4	4	6,0 / 10
Diseño	0	15	14	5,5 / 10
Cubicación	4	60	17	3,7 / 10
Biblioteca	1	25	14	4,3 / 10
Cotizaciones	0	20	16	4,9 / 10
Estadísticas	0	33	14	4,3 / 10

A partir de los resultados de la tabla es posible identificar 2 patrones principales que se repiten en todas las vistas del sistema.

El primero y más significativo son los errores de contraste de color, que representan la mayor cantidad de hallazgos en prácticamente todas las vistas. Esto se explica directamente por el uso del tema oscuro en la interfaz de Amedida, en donde los íconos y textos de colores sobre fondos negros o gris muy oscuro no siempre alcanzan la relación de contraste mínima de 4.5:1 que exige el estándar WCAG 2.1 [37].

El segundo patrón son las etiquetas de formulario faltantes, que se concentran en las vistas con campos de entrada. Esto ocurre cuando los campos no tienen un elemento 'label' explícitamente asociado mediante el atributo 'for', lo que puede afectar la experiencia de usuarios que utilizan lectores de pantalla.

Las capturas individuales de la evaluación WAVE para cada vista del sistema se encuentran en el Anexo C.

5. Pruebas

En este capítulo se presentan los resultados de las pruebas aplicadas al sistema Amedida a lo largo de las ocho iteraciones de desarrollo. Se presentan pruebas de caja negra, que verifican el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del usuario final, junto con pruebas de aceptación y la evaluación de usabilidad. Los 60 casos de prueba de caja negra CN01 a CN60 cubren la totalidad de las iteraciones.

5.1. Pruebas de Caja Negra

Al término de cada iteración se ejecutaron pruebas de caja negra sobre el sistema desplegado, evaluando su comportamiento desde la perspectiva del mueblista sin acceder al código fuente. Los 60 casos CN01 a CN60 se agrupan por iteración y registran la acción realizada, la respuesta del sistema y si ese resultado coincide con lo esperado. El listado completo se encuentra en el Anexo C. A continuación se muestra como ejemplo el formato de las pruebas de la iteración 1.

5.1.1. Iteración 1 — Autenticación (HU01)



Figura 5.1: Pruebas de Caja Negra: Iteración 1 (HU01)

5.2. Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación sirven para verificar que el sistema cumple con lo que el mueblista necesita en la práctica, evaluando el flujo completo de cada funcionalidad en lugar de sus componentes de forma aislada. Se ejecutaron sobre el sistema desplegado al cierre de cada iteración y para cada caso se registran los pasos seguidos, el resultado esperado y lo que efectivamente ocurrió. El listado completo se encuentra en el Anexo C. A continuación se muestra como ejemplo el formato correspondiente a la iteración 1.

Cuadro 5.1: Prueba de aceptación PA01 — Iteración 1: Autenticación

Test Case ID	PA01
Descripción	Registro e inicio de sesión de mueblista en la plataforma.
Pasos de prueba	1) Ingresar a la aplicación web Amedida. 2) Completar el formulario de registro con nombre, email y contraseña válidos. 3) Enviar el formulario y verificar la creación de la cuenta. 4) Iniciar sesión con las credenciales recién registradas. 5) Verificar que el sistema redirige al panel principal.
Resultado esperado	El sistema crea la cuenta, autentica al usuario y muestra el panel principal con el nombre del mueblista.
Resultado obtenido	El sistema registró la cuenta e inició sesión correctamente, redirigiendo al panel principal sin errores.
Estado	[X] Aprobado [] Fallido

Las ocho pruebas de aceptación fueron aprobadas sin excepciones, cubriendo desde el inicio de sesión hasta el envío de la cotización al cliente. Ningún flujo presentó comportamientos inesperados ni errores que bloquearan la operación normal del sistema.

5.3. Prueba de Usabilidad (SUS)

Para evaluar la usabilidad del sistema se le aplicó la encuesta SUS (System Usability Scale) al mueblista al término del desarrollo. La encuesta consta de 10 afirmaciones con puntaje del 1 al 5, en donde las afirmaciones impares se califican de forma positiva y las pares de forma negativa, para así obtener un puntaje entre 0 y 100 que clasifica el sistema como Inaceptable (0–49), Mediocre (50–68) o Aceptable (69–100).

La encuesta fue aplicada a dos mueblistas al término del desarrollo. A continuación se muestran sus respuestas en el cuadro 5.2:

Cuadro 5.2: Respuestas de la encuesta SUS

Afirmación	M1	M2
1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia	5	5
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo	2	2
3. Pensé que el sistema era fácil de usar	5	4
4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizarlo	4	3
5. Encontré que las diversas funciones estaban bien integradas	5	4
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema	1	2
7. Me imagino que la mayoría de la gente lo aprendería muy rápidamente	5	5
8. Encontré el sistema muy complicado de usar	1	2
9. Me sentí muy seguro usando el sistema	5	5
10. Necesitaba aprender muchas cosas antes de empezar	4	3

El cálculo del puntaje se realiza restando 1 a cada ítem impar y descontando cada ítem par de 5, para luego sumar ambos grupos y multiplicar por 2,5:

Mueblista 1:

- Suma de ítems impares: $(5 + 5 + 5 + 5 + 5) - 5 = 20$
- Suma de ítems pares: $25 - (2 + 4 + 1 + 1 + 4) = 13$
- **Puntaje SUS:** $(20 + 13) \times 2,5 = 82,5$

Mueblista 2:

- Suma de ítems impares: $(5 + 4 + 4 + 5 + 5) - 5 = 18$
- Suma de ítems pares: $25 - (2 + 3 + 2 + 2 + 3) = 13$
- **Puntaje SUS:** $(18 + 13) \times 2,5 = 77,5$

El puntaje promedio de ambos mueblistas es de **80 puntos**, lo que corresponde a la categoría *Aceptable* de la escala SUS (mayor a 68), validando que la interfaz es intuitiva para el perfil del mueblista artesanal y cumpliendo así el OE8.

5.4. Prueba de Reducción de Tiempos

Para evaluar el cumplimiento del OE6, se midió el tiempo que el mueblista empleó en dos tareas del flujo de trabajo: el dibujo de un mueble y la cubicación. Se comparó el proceso manual (croquis a mano y cálculo estimado de planchas) con el mismo proceso ejecutado en la aplicación.

Cuadro 5.3: Comparación de tiempos: proceso manual vs. aplicación

Tarea	Manual	Aplicación
Dibujo del mueble	20 minutos	10 minutos
Cubicación y cálculo de planchas	60 minutos	Instantáneo
Total	80 minutos	≈10 minutos

El dibujo se redujo a la mitad: de 20 minutos con croquis a mano a 10 minutos en el canvas. La diferencia mayor estuvo en la cubicación: antes el mueblista dedicaba cerca de una hora a estimar piezas y planchas a mano, en la aplicación el cálculo es inmediato. El tiempo total del flujo bajó de 80 minutos a 10, una reducción del 87,5 %, muy por encima del 15 % propuesto en el OE6.

5.5. Resumen del capítulo

Las pruebas cubrieron cuatro categorías. Los 60 casos de caja negra CN01 a CN60 evaluaron el sistema desde la perspectiva del mueblista en cada iteración. Las ocho pruebas de aceptación PA01 a PA08 recorrieron los flujos completos al cierre de cada iteración. La prueba de usabilidad SUS aplicada a dos mueblistas arrojó un puntaje promedio de 80 puntos, confirmando que la interfaz es aceptable para el usuario objetivo. Finalmente, la prueba de reducción de tiempos mostró que el flujo completo de dibujo y cubicación pasó de 80 a 10 minutos, una reducción del 87,5 %. Todos los casos fueron aprobados.

6. Conclusiones y trabajo futuro

En este capítulo se abarcan las conclusiones obtenidas del trabajo realizado y de lo que queda por realizar en el proyecto.

6.1. Cumplimiento de Objetivos

Al término del desarrollo se completaron las 8 iteraciones planificadas, implementando la totalidad de los módulos del sistema. A continuación se detalla el estado de cumplimiento de cada objetivo específico:

- **OE1, Canvas 2D:** Cumplido. Se implementó el espacio de diseño con módulos de cajonera, modular, estante, base, divisor y cubierta, permitiendo arrastrar, mover y editar las dimensiones de cada módulo.
- **OE2, Módulo de cubicación:** Cumplido. Se implementó el algoritmo de generación de piezas y cálculo de planchas, con un panel que lista las piezas por módulo junto al total de material requerido.
- **OE3, Repositorio de muebles:** Cumplido. Se desarrolló la biblioteca de muebles que permite guardar, cargar y eliminar diseños previamente realizados.
- **OE4, Biblioteca de materiales:** Cumplido. Se implementó el módulo de gestión de materiales con las categorías de material, accesorio, tapa-canto y cubierta, vinculados al cálculo de costos de la cotización.
- **OE5, Cotizaciones:** Cumplido. Se implementó la generación de cotizaciones a partir del diseño, con previsualización, exportación a PDF y envío por correo electrónico.

- **OE6, Reducción de tiempo:** Cumplido. El tiempo total del flujo (dibujo más cubicación) bajó de 80 a 10 minutos, una reducción del 87,5 %, muy por encima del 15 % propuesto. El detalle se encuentra en la Sección 5.4.
- **OE7, Estadísticas:** Cumplido. Se implementó el panel de estadísticas con KPIs de diseños, cotizaciones, monto acumulado y precio promedio, además de gráficos filtrables por año.
- **OE8, Evaluación de usabilidad:** Cumplido. Se aplicó la encuesta SUS a dos mueblistas al término del desarrollo, obteniendo un puntaje promedio de 80 puntos, categoría *Acceptable*. El detalle de la prueba se encuentra en la Sección 5.3.

6.2. Reflexión Final del Proyecto

Este proyecto fue un desafío que puso a prueba lo aprendido durante el desarrollo de la carrera, desde el planteamiento del problema, el cómo solucionarlo y el método para hacerlo, además de toda la aplicación de conocimientos técnicos que van de la mano con el desarrollo. Trabajar con la metodología PXP permitió avanzar de forma ordenada e iterativa, identificando en cada retrospectiva los ajustes necesarios para la siguiente iteración. El resultado final es una aplicación web funcional que cubre el flujo completo de trabajo del mueblista artesanal, desde el diseño hasta la entrega de la cotización al cliente.

6.3. Trabajo Futuro

Como trabajo futuro queda pendiente:

- .
- Mejorar la interfaz visual de la aplicación con iconografía más representativa del rubro.
- Implementar la recuperación de contraseña por correo electrónico para el mueblista.
- Evaluar la escalabilidad del sistema.

Bibliografía

- [1] Asana. Lean Startup. <https://asana.com/es/resources/lean-startup>, 2025. Accedido: 24 Nov 2025.
- [2] Asana. ¿Qué es Kanban? <https://asana.com/es/resources/what-is-kanban>, 2025. Accedido: 24 Nov 2025.
- [3] Atlassian. Trello — Manage Your Team’s Projects From Anywhere. <https://trello.com>, n.d. Accedido: Jun 2026.
- [4] Autodesk. AutoCAD. <https://www.autodesk.com/latam/products/autocad/overview>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [5] J. Brooke. Sus: A quick and dirty usability scale. *Usability Eval*, 189, 1995.
- [6] Cloptimizer. CutList Optimizer. <https://www.cutlistoptimizer.com>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [7] Cámara de Comercio de Santiago. Informe sobre comportamiento del consumidor digital en Chile. <https://www.ccs.cl/estudios-y-publicaci/segmento-online-ha-crecido-un-20>, 2024. Accedido: 24 Nov 2025.
- [8] Cámara Nacional de Comercio. Ventas presenciales del Comercio Minorista de la Región Metropolitana obtienen dispares resultados durante enero y febrero. <https://cnc.cl/ventas-presenciales-del-comercio-minorista-de-la-region-metropolitana-obtienen-dispare> 2025. Accedido: 24 Nov 2025.
- [9] Cámara Nacional de Comercio. Ventas presenciales minoristas de Valparaíso y La Araucanía positivas en 2025. <https://cnc.cl/los-dos-primeros-meses-del-2025-las-ventas-presenciales-minoristas-de-las-regiones-de> 2025. Accedido: 24 Nov 2025.

- [10] Docker Inc. Docker. <https://www.docker.com>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [11] EmailJS. EmailJS — Send Email Directly From JavaScript. <https://www.emailjs.com>, n.d. Accedido: Jun 2026.
- [12] Fabricjs.com. Fabric.js — HTML5 Canvas Library. <http://fabricjs.com>, n.d. Accedido: Jun 2026.
- [13] Google. AngularJS - Superheroic JavaScript MVW Framework. <https://angularjs.org>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [14] Google. Firebase - Plataforma de desarrollo de aplicaciones. <https://firebase.google.com>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [15] Hexagon. Cabinet Vision. <https://hexagon.com/es/products/product-groups/computer-aided-manufacturing-cad-cam-software/cabinet-vision>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [16] IKEA. IKEA Planner. <https://www.ikea.com/cl/es/planners>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [17] Industria Manufacturera. Figura del proceso PXP. <https://www.researchgate.net/profile/Iva-Krasteva/publication/229046039/figure/fig1/AS:393822161915923@1470905928520/PXP-process-phases.png>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [18] Informes de Expertos. Fabricación y comercialización de muebles multifuncionales. <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-muebles-en-chile>, 2024. Accedido: 24 Nov 2025.
- [19] J. Jylänki. A Thousand Ways to Pack the Bin — A Practical Approach to Two-Dimensional Rectangle Bin Packing. *Unpublished technical report*, 2010.
- [20] Konva.js. Konva.js - HTML5 2D Canvas Library. <https://konvajs.org>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [21] Meta. React - La biblioteca para interfaces de usuario web y nativas. <https://es.react.dev>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [22] MongoDB Inc. MongoDB - The Developer Data Platform. <https://www.mongodb.com>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [23] MYTIforge. Moblo. <https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.moblo>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.

- [24] Node.js Foundation. Node.js - JavaScript Runtime. <https://nodejs.org/en>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [25] Nodemailer. Nodemailer — Send e-mails from Node.js. <https://nodemailer.com>, n.d. Accedido: Jun 2026.
- [26] OpenJS Foundation. Express — Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. <https://expressjs.com>, n.d. Accedido: Jun 2026.
- [27] OpenJs Foundation. Jest - Testing Framework. <https://jestjs.io>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [28] OptiCutter. OptiCutter. <https://www.opticutter.com>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [29] Parallax. jsPDF — Client-side JavaScript PDF generation for everyone. <https://github.com/parallax/jsPDF>, n.d. Accedido: Jun 2026.
- [30] Procesos de fabricación de muebles: todo lo que necesitas saber. Fabricación y comercialización de muebles multifuncionales. <https://industriamanufacturera.com/procesos-de-fabricacion-de-muebles-todo-lo-que-necesitas-saber>, 2025. Accedido: 24 Nov 2025.
- [31] C. A. Rojas and M. E. González. Adopción tecnológica en microempresas rurales: barreras y oportunidades. *Revista de Estudios Regionales*, 45, 2021.
- [32] Soka. Técnicas y metodologías de priorización. <https://soka.gitlab.io/blog/post/2019-06-05-tecnicas-metodologias-priorizacion>, 2019. Accedido: 24 Nov 2025.
- [33] Trimble. SketchUp. <https://sketchup.trimble.com/en/products/sketchup-for-web>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [34] Universidad de Chile. Fabricación y comercialización de muebles multifuncionales. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/146047/Vidal%20Castillo%20Rodrigo.pdf>, 2017. Accedido: 24 Nov 2025.
- [35] Vercel Inc. Vercel — Deploy and Scale Your Web App. <https://vercel.com>, n.d. Accedido: Jun 2026.
- [36] Vue.js. Vue.js - The Progressive JavaScript Framework. <https://vuejs.org>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.
- [37] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Technical report, World Wide Web Consortium (W3C), 2018. Accedido: Jun 2026. <https://www.w3.org/TR/WCAG21>.

- [38] WebAIM. WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. <https://wave.webaim.org>, n.d. Accedido: Jun 2026.
- [39] Wholegrain Digital. Website Carbon Calculator. <https://www.websitcarbon.com>, 2023. Accedido: Jun 2026.
- [40] I. Krasteva y S. Ilieva Y. Dzhurov. Personal extreme programming-an agile process for autonomous developers. *Proc. of the Int. Conf. onSoftware, Services and Semantic Technology*, 2009.
- [41] Zaptest. Pruebas de caja negra: tipos, procesos y herramientas. <https://www.zaptest.com/es/pruebas-de-caja-negra-que-son-tipos-procesos-enfoques-herramientas-y-mucho-mas>, n.d. Accedido: 24 Nov 2025.

ANEXOS

A. Carta Gantt




Figura A.1: carta Gantt




Figura A.2: carta Gantt

B. Historias de Usuario

A continuación se detallan las historias de usuario del sistema Amedida siguiendo el formato PXP, con su prioridad de negocio, riesgo en el desarrollo, iteración asignada y descripción.

Cuadro B.1: Historia de Usuario: HU01

Historia de Usuario	
Número: HU01	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Inicio de sesión	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 1	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero iniciar sesión en el sistema. El sistema valida las credenciales con un token JWT, rechaza datos incorrectos con un mensaje de error y mantiene la sesión activa hasta el cierre explícito.	
Observaciones:	

Cuadro B.2: Historia de Usuario: HU02

Historia de Usuario	
Número: HU02	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Canvas 2D para diseños	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 2	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero un lienzo 2D donde pueda diseñar muebles. El canvas se muestra al iniciar sesión, permite agregar módulos predefinidos y los representa visualmente con sus dimensiones relativas.	
Observaciones:	

Cuadro B.3: Historia de Usuario: HU03

Historia de Usuario	
Número: HU03	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Guardar y cargar diseño	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 2	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero crear, guardar, cargar y eliminar diseños de muebles. El sistema almacena cada diseño con un nombre en la base de datos, lo lista en diseños recientes y permite cargarlo restaurando el canvas al estado guardado.	
Observaciones:	

Cuadro B.4: Historia de Usuario: HU04

Historia de Usuario	
Número: HU04	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Diseño modular	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Iteración asignada: 2	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero que el diseño sea modular. Se pueden agregar y combinar distintos tipos de módulos (cajonera, modular, estante, base, divisor y cubierta), cada uno renderizado con su forma y proporciones correspondientes.	
Observaciones:	

Cuadro B.5: Historia de Usuario: HU05

Historia de Usuario	
Número: HU05	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Edición de medidas de módulos	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 2	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero que las medidas de los módulos sean editables. Al seleccionar un módulo se pueden modificar su ancho, alto y profundidad, el canvas actualiza la representación visual al confirmar los cambios y las nuevas dimensiones se reflejan en la cubicación.	
Observaciones:	

Cuadro B.6: Historia de Usuario: HU06

Historia de Usuario	
Número: HU06	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Módulos móviles en el canvas	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 2	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero que los módulos se puedan mover en el canvas para acomodarlos según la necesidad. Los módulos se arrastran y sueltan en la posición deseada, la cual se actualiza en tiempo real y no puede exceder los límites del lienzo.	
Observaciones:	

Cuadro B.7: Historia de Usuario: HU07

Historia de Usuario	
Número: HU07	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Cubicación automática	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Iteración asignada: 3	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero que el sistema calcule automáticamente la cantidad de material necesaria. Se usa el algoritmo MAXRECTS para optimizar la disposición de piezas en los tableros e indicar cuántos tableros se necesitan y el porcentaje de aprovechamiento del material.	
Observaciones:	

Cuadro B.8: Historia de Usuario: HU08

Historia de Usuario	
Número: HU08	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Listado de piezas	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 3	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero que el sistema muestre el listado de piezas que se van a utilizar. Cada pieza indica sus dimensiones y a qué tablero pertenece, el listado se actualiza cada vez que se modifica el diseño y se recalcula la cubicación.	
Observaciones:	

Cuadro B.9: Historia de Usuario: HU09

Historia de Usuario	
Número: HU09	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Generación de cotizaciones	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 4	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero que el sistema genere cotizaciones a partir del diseño. El sistema produce un desglose de materiales, mano de obra y precio total usando los datos del diseño activo, la biblioteca de materiales y los datos del cliente ingresados.	
Observaciones:	

Cuadro B.10: Historia de Usuario: HU10

Historia de Usuario	
Número: HU10	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Previsualización de cotización	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 4	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero ver una previsualización de la cotización antes de exportarla. La previsualización muestra el desglose de costos y los datos del cliente, reflejando el contenido exacto que tendrá el PDF.	
Observaciones:	

Cuadro B.11: Historia de Usuario: HU11

Historia de Usuario	
Número: HU11	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Exportar cotización a PDF	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 4	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero exportar la cotización como archivo PDF. La descarga se realiza con un clic y el PDF generado incluye los datos del cliente, el desglose de materiales y el precio total, correctamente formateado para su presentación.	
Observaciones:	

Cuadro B.12: Historia de Usuario: HU12

Historia de Usuario	
Número: HU12	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Envío de cotización por correo	
Prioridad en negocio: Baja	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 7	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero que el sistema envíe cotizaciones por correo al cliente. Se ingresa el correo del destinatario, se envía la cotización desde la aplicación y el sistema confirma el envío con un aviso, el cliente recibe la cotización en el cuerpo del correo.	
Observaciones:	

Cuadro B.13: Historia de Usuario: HU13

Historia de Usuario	
Número: HU13	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Biblioteca de materiales	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 5	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero disponer de una biblioteca de materiales. Se puede ver la lista completa con precios y atributos, los materiales están disponibles al generar cotizaciones y la biblioteca persiste entre sesiones vinculada al mueblista autenticado.	
Observaciones:	

Cuadro B.14: Historia de Usuario: HU14

Historia de Usuario	
Número: HU14	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Agregar, editar y eliminar materiales	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 5	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero agregar, editar y eliminar materiales de la biblioteca. Se puede crear un material con nombre, precio y atributos, editar sus datos y guardar los cambios, y eliminarlo, quitándolo de la biblioteca y de las cotizaciones futuras.	
Observaciones:	

Cuadro B.15: Historia de Usuario: HU15

Historia de Usuario	
Número: HU15	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Panel de estadísticas básicas	
Prioridad en negocio: Baja	Riesgo en desarrollo: Medio
Iteración asignada: 6	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero ver estadísticas básicas del sistema. El panel muestra indicadores clave como el total de diseños y cotizaciones generadas, junto con gráficos de barras del historial de actividad calculados desde los datos reales de la base de datos.	
Observaciones:	

Cuadro B.16: Historia de Usuario: HU16

Historia de Usuario	
Número: HU16	Usuario: Mueblista
Nombre historia: Filtrado de estadísticas por período	
Prioridad en negocio: Baja	Riesgo en desarrollo: Bajo
Iteración asignada: 6	Programador responsable: Angel Bravo
Descripción: Como mueblista quiero filtrar las estadísticas por períodos de tiempo. Se puede seleccionar semana, mes o año y los gráficos e indicadores se actualizan automáticamente mostrando solo los datos del rango seleccionado.	
Observaciones:	

C. Pruebas

A continuación se presentan el listado completo de pruebas de caja negra, las pruebas de aceptación y los resultados de la evaluación de accesibilidad WAVE para cada vista del sistema.

Pruebas de Caja Negra



imagenes/PN it1.png

Figura C.1: Pruebas de Caja Negra: Iteración 1 (HU01)



Figura C.2: Pruebas de Caja Negra: Iteración 2 (HU02, HU03, HU04, HU05, HU06)



imagenes/PN it3.png

Figura C.3: Pruebas de Caja Negra: Iteración 3 (HU07, HU08)



Figura C.4: Pruebas de Caja Negra: Iteración 4 (HU09, HU10, HU12)



imagenes/PN it5.png

Figura C.5: Pruebas de Caja Negra: Iteración 5 (HU14, HU15)



imagenes/PN it6.png

Figura C.6: Pruebas de Caja Negra: Iteración 6 (HU15, HU16)




Figura C.7: Pruebas de Caja Negra: Iteración 7 (HU13)



Figura C.8: Pruebas de Caja Negra: Iteración 8 (Integración de módulos)

Pruebas de Aceptación

Cuadro C.1: Prueba de aceptación PA01 — Iteración 1: Autenticación

Test Case ID	PA01
Descripción	Registro e inicio de sesión de mueblista en la plataforma.
Pasos de prueba	1) Ingresar a la aplicación web Amedida. 2) Completar el formulario de registro con nombre, email y contraseña válidos. 3) Enviar el formulario y verificar la creación de la cuenta. 4) Iniciar sesión con las credenciales recién registradas. 5) Verificar que el sistema redirige al panel principal.
Resultado esperado	El sistema crea la cuenta, autentica al usuario y muestra el panel principal con el nombre del mueblista.
Resultado obtenido	El sistema registró la cuenta e inició sesión correctamente, redirigiendo al panel principal sin errores.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

Cuadro C.2: Prueba de aceptación PA02 — Iteración 2: Canvas y Diseño

Test Case ID	PA02
Descripción	Creación, edición y almacenamiento de un diseño de mueble en el canvas.
Pasos de prueba	1) Iniciar sesión como mueblista. 2) Agregar módulos al canvas (por ej., una cajonera y un modular). 3) Editar las dimensiones de uno de los módulos. 4) Asignar un nombre al diseño y guardar. 5) Recargar la página, cargar el diseño desde Diseños recientes y verificar que las figuras se restauran.
Resultado esperado	Los módulos se agregan y editan correctamente, el diseño persiste en la base de datos y se puede recargar con las mismas figuras y dimensiones.
Resultado obtenido	El diseño se guardó y se recuperó con todas las figuras y dimensiones correctas.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

Cuadro C.3: Prueba de aceptación PA03 — Iteración 3: Cubicación

Test Case ID	PA03
Descripción	Verificación del listado de piezas y del conteo de planchas generados a partir de un diseño con dos módulos en el canvas.
Pasos de prueba	1) Cargar un diseño con al menos dos módulos en el canvas. 2) Seleccionar un material de plancha desde la biblioteca. 3) Navegar a la pestaña Cubicación. 4) Revisar el listado de piezas con sus nombres, cantidades y dimensiones. 5) Confirmar que el número de planchas calculado no supera el área total de las piezas.
Resultado esperado	Cada pieza aparece con su nombre, cantidad y dimensiones. El número de planchas es coherente con el área total calculada.
Resultado obtenido	El listado mostró las piezas esperadas para cada módulo con las dimensiones ingresadas en el canvas. El conteo de planchas fue consistente con el área calculada.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

Cuadro C.4: Prueba de aceptación PA04 — Iteración 4: Cotizaciones

Test Case ID	PA04
Descripción	Creación de una cotización, cambio de su estado y descarga del PDF resultante.
Pasos de prueba	1) Con un diseño cubicado, navegar a la pestaña Cotizaciones. 2) Ingresar los datos del cliente y el precio, luego generar la cotización. 3) Verificar que la cotización aparece con estado Pendiente. 4) Cambiar el estado a En Proceso y verificar que el cambio queda guardado. 5) Exportar la cotización a PDF y revisar que el archivo contiene los datos del proyecto.
Resultado esperado	La cotización aparece como Pendiente al crearse. El cambio a En Proceso queda guardado. El PDF contiene los datos del proyecto y el precio total.
Resultado obtenido	La cotización quedó en estado Pendiente. El cambio a En Proceso se reflejó de inmediato y el PDF descargado incluyó los datos del proyecto.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

Cuadro C.5: Prueba de aceptación PA05 — Iteración 5: Biblioteca de Materiales

Test Case ID	PA05
Descripción	Flujo completo de gestión de un material: agregar una plancha, editar su precio y eliminarlo de la biblioteca.
Pasos de prueba	1) Navegar a la pestaña Materiales. 2) Agregar una plancha de MDF con nombre, dimensiones y precio. 3) Verificar que el material aparece en el listado. 4) Editar el precio del material y guardar. 5) Eliminar el material, confirmar en el diálogo y verificar que desaparece del listado.
Resultado esperado	Cada acción actualiza el listado visible sin necesidad de recargar la página.
Resultado obtenido	El material apareció en el listado al crearlo, el precio se actualizó al editarlo y desapareció del listado al confirmar la eliminación.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

Cuadro C.6: Prueba de aceptación PA06 — Iteración 6: Estadísticas

Test Case ID	PA06
Descripción	Revisión de KPIs y gráficos del panel de estadísticas con cambio de filtro de año.
Pasos de prueba	1) Con diseños y cotizaciones existentes, navegar a la pestaña Estadísticas. 2) Verificar los KPIs de diseños totales, cotizaciones totales y monto acumulado. 3) Revisar el gráfico de diseños por mes y el de cotizaciones por estado. 4) Cambiar el filtro al año anterior. 5) Verificar que KPIs y gráficos muestran solo los datos del año seleccionado.
Resultado esperado	Los contadores coinciden con los datos del usuario y los gráficos cambian al seleccionar un año distinto.
Resultado obtenido	Los KPIs mostraron los valores esperados. Al cambiar el año, los gráficos se actualizaron con los datos de ese período.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

Cuadro C.7: Prueba de aceptación PA07 — Iteración 7: Envío de Correo

Test Case ID	PA07
Descripción	Envío de la cotización en PDF al correo del cliente desde la interfaz del sistema.
Pasos de prueba	1) Abrir una cotización existente en la pestaña Cotizaciones. 2) Exportar la cotización a PDF. 3) Ingresar el correo del cliente en el formulario de envío. 4) Confirmar el envío. 5) Verificar que la interfaz muestra un aviso de confirmación.
Resultado esperado	El correo llega al destinatario con el PDF adjunto y la interfaz muestra un aviso de confirmación.
Resultado obtenido	El correo llegó con el PDF de la cotización adjunto. La interfaz mostró el aviso de confirmación.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

Cuadro C.8: Prueba de aceptación PA08 — Iteración 8: Navegación e Integración

Test Case ID	PA08
Descripción	Revisión de la integración entre módulos: estado compartido entre pestañas, layout móvil y cierre de sesión.
Pasos de prueba	1) Iniciar sesión y navegar entre las pestañas del sistema. 2) Dibujar módulos en el canvas y cambiar a Cubicación, verificar que las figuras están disponibles. 3) Seleccionar un material en Biblioteca, cambiar a Diseño y verificar que el material persiste. 4) Reducir el viewport a menos de 600 px y verificar que se activa el layout móvil. 5) Cerrar sesión y verificar que el sistema redirige al login.
Resultado esperado	Las figuras del canvas están disponibles en Cubicación al cambiar de pestaña. El material seleccionado persiste en Diseño. El layout móvil se activa bajo 600 px y el cierre de sesión redirige al login.
Resultado obtenido	El canvas estuvo disponible en Cubicación, el material persistió en Diseño y el layout móvil se activó. El cierre de sesión redirigió a la pantalla de inicio.
Estado	☒ Aprobado ☐ Fallido

Evaluación de Accesibilidad WAVE

A continuación se presentan las capturas de la evaluación de accesibilidad realizada con la herramienta WAVE para cada vista del sistema Amedida.




Figura C.9: Evaluación WAVE:Landing page de Amedida





Figura C.10: Evaluación WAVE: Vista de inicio de sesión



imagenes/wave diseo.png

Figura C.11: Evaluación WAVE:Vista de diseño (canvas)



Figura C.12: Evaluación WAVE:Vista de cubicación



Figura C.13: Evaluación WAVE: Vista de biblioteca de materiales



Figura C.14: Evaluación WAVE: Vista de cotizaciones



Figura C.15: Evaluación WAVE:Vista de estadísticas