

Matrices en Python

Partie I : définition et manipulation

Rappels sur les vecteurs

En Python, on appelle "vecteur" un tableau à une seule ligne : `[x1,x2,...,xn]`.

Créer un vecteur "à la main"

Après avoir importé `numpy` as `np` :

```
V=np.array( [x1, ..., xn] )
```

Quelques vecteurs particuliers

- `np.zeros(n)` crée un vecteur contenant n zéros.
- `np.ones(n)` crée un vecteur contenant n uns.

Définir une matrice

L'instruction `np.array` permet aussi de créer des **matrices**, c'est à dire des **tableaux à plusieurs lignes**. Pour cela, on lui donne, entre crochets, la liste des lignes de la matrice voulue (attention donc aux "doubles crochets" !)

Créer une matrice "à la main"

Après avoir importé `numpy` as `np` :

```
A=np.array( [ [a1,1, a1,2, ..., a1,p] , ..., [ a_n,1, a_n,2, ..., a_n,p] ] )
```

Exercice 1

1. Quelle matrice est créée par les instructions suivantes ? $A =$

```
>>> import numpy as np
>>> A = np.array( [[4,5], [0,1], [3,2]] ) >>> print(A)
```

2. Quelle instruction permet de créer la matrice $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$?

Les instructions `np.zeros` et `np.ones` fonctionnent aussi pour des matrices : on doit alors leur donner la "taille" (n,p) (ou `[n,p]`) de la matrice (=nombre de lignes / colonnes).

Créer des matrices particulières

Après avoir importé `numpy` as `np` :

- `np.zeros((n,p))` crée une matrice de taille $n \times p$ contenant des 0.
- `np.ones((n,p))` crée une matrice de taille $n \times p$ contenant des 1.
- `np.eye(n)` crée la matrice identité I_n .

Exercice 2

Quelles matrices sont créées par les instructions suivantes ?

`np.zeros((2,3))` :

`np.ones((3,2))` :

`np.eye(3)` :

Somme de matrices, multiplication par une constante

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ des matrices de même taille. Soit x un nombre réel.

- `A + x` donne la matrice de coefficients $(a_{i,j} + x)$
- `x * A` donne la matrice de coefficients $(xa_{i,j})$ (c'est à dire xA)
- `A + B` donne la matrice de coefficients $(a_{i,j} + b_{i,j})$ (c'est à dire $A + B$)

On peut alors utiliser `np.ones`, `np.eye` pour créer rapidement certaines matrices.

Exercice 3

Construire en une ligne, sans utiliser "`np.array`", les matrices suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$: $A =$

2. $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$: $B =$

3. $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$: $C =$

En fait, comme pour les vecteurs, on peut effectuer des opérations diverses ($*$, $**$, $/$...)

Autres opérations "coefficient par coefficient"

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ des matrices de même taille. Soit k un nombre réel.

- $A * B$ donne la matrice de coefficients $(a_{i,j} \times b_{i,j})$

(et non pas la matrice produit AB !)

- $A ** k$ donne la matrice de coefficients $(a_{i,j}^k)$

(et non pas la puissance de matrice A^k !)

- A / B donne la matrice de coefficients $(\frac{a_{i,j}}{b_{i,j}})$

- Si f est une fonction, $f(A)$ donne la matrice de coefficients $(f(a_{i,j}))$.

Exemple

Si, en Python, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$,

l'instruction $A * B$ renvoie la matrice : $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$.

On verra prochainement comment effectuer les "vrais" produits matriciels AB et A^k .

Extraction et modification de coefficients

Accéder à un coefficient / une ligne / une colonne

Si $A = (a_{i,j})$ est une matrice :

- $A[i,j]$ est le coefficient $a_{i+1,j+1}$.
- $A[i, :]$ est un vecteur (ligne) contenant la $(i+1)$ -ème ligne de A .
- $A[:, j]$ est un vecteur (colonne) contenant la $(j+1)$ -ème colonne de A .

On peut ainsi afficher ou même modifier les coefficients/lignes/colonnes de A .

Attention !

Comme d'habitude en Python, l'indexation des lignes/colonnes démarre à 0 !

Exercice 4

1. On définit en Python la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Que renvoient les instructions suivantes ?

$A[0,0]$: $A[0,1]$: $A[1,2]$: $A[2,0]$:

$\text{print}(A[2, :])$:

$\text{print}(A[:, 0])$:

2. Deviner la matrice obtenue à la fin des instructions : $B =$

```
>>> B = np.zeros([2,3]) >>> B[0,0] = 1 >>> B[1,1] = -1 >>> B[0,2] = 1
```

3. Deviner la matrice obtenue à la fin des instructions : $C =$

```
>>> C = np.eye(3) >>> C[1,:] = [1,2,3]
```

Taille d'une matrice

Si A est une matrice, l'instruction $a,b = \text{np.shape}(A)$

donne à a le nombre de lignes de A , à b le nombre de colonnes de A .

Exercice 5

Écrire une fonction Tr qui prend en entrée une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et renvoie la somme de ses coefficients diagonaux. On appelle ceci la *trace* de A . (On commencera pas récupérer la valeur de " n "...)

```
import numpy as np

def Tr(A) :
```

Pour s'exercer...

Exercice 6 Triangle de Pascal.

On rappelle la formule de Pascal : pour tous $n, k \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{0} = \dots\dots\dots$

Ecrire une fonction `triangle_pascal` qui prend en entrée un entier $n \in \mathbb{N}$ et renvoie la matrice A contenant le triangle de Pascal jusqu'à la ligne n . Autrement dit :

$$\text{Pour tout } (i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2, \quad A[i, j] = \binom{i}{j}$$

Pour ce faire, on pourra :

- 1 Définir une matrice A de la bonne taille, contenant uniquement des 0.
- 2 Remplir correctement la 0-ième colonne de A .
La 0-ième ligne est alors correctement remplie.
- 2 A partir de la ligne 1, utiliser la formule de Pascal pour définir $A[i, j]$ à l'aide des coefficients de la ligne précédente. On écrira deux boucles `for` imbriquées.

Afficher ainsi `triangle_pascal(10)`.

Exercice 7 Pivot de Gauss.

1. Compléter le programme suivant pour que la fonction `echange(A, i, j)` renvoie la matrice A à laquelle on a échangé les lignes i et j .

Par exemple, `echange(np.eye(3), 1, 2)` doit renvoyer : $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

```
import numpy as np
def echange(A, i, j) :

    L = A[i-1, :].copy()

    A[i-1, :] = .....

    A[j-1, :] = .....

    return(A)
```

2. Compléter le programme suivant pour que la fonction `operation(A, i, j, b)` renvoie la matrice A à laquelle on a effectué l'opération $L_i \leftarrow L_i + bL_j$.

Par exemple, `operation(np.eye(3), 2, 1, 2)` doit renvoyer : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On définira cette fonction ? la suite de la précédente.

```
def operation(A, i, j, b) :

    .....

    return(A)
```

3. Définir dans la console la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

En utilisant des opérations `A = echange(A, i, j)` et `A = operation(A, i, j, b)` successivement, appliquer l'algorithme du pivot de Gauss pour transformer A en une matrice triangulaire supérieure. On affichera A entre deux instructions pour contrôler le résultat de l'opération effectuée.

Matrice obtenue à la fin du pivot de Gauss :

Pourquoi peut-on en déduire que A est inversible ?