NEXORA

Guião de Testes Manuais — Passo a Passo

Âmbito: todas as funcionalidades da aplicação, todos os papéis de utilizador

Ambiente: desenvolvimento local · Web http://localhost:5173 · API http://localhost:3000/api/v1

Versão: 1.0 · Data: _____ · Tester: _____

0. Como usar este guião

Execute os passos pela ordem indicada. Em cada passo, marque a caixa ☐ quando concluído e compare o resultado com o texto → **Esperado:** a verde. Quando o resultado não corresponder ao esperado, registe o defeito na tabela da Secção G (última página).

☐ Passo a executar e marcar → **Esperado:** → Esperado: resultado correto → **Esperado (negado):** → Esperado (negado): a ação deve ser recusada / invisível

> **Sugestão de ordem:** 1) preparar ambiente → 2) site público e autenticação → 3) criar organização e os 5 utilizadores → 4) testes funcionais por módulo com o Admin → 5) repetir os pontos-chave com cada papel → 6) isolamento entre organizações.

1. Preparação do ambiente

1. ☐ Abrir um terminal em `D:\nexora` e garantir que o PostgreSQL está a correr: `docker compose up -d postgres` (ou uma instância existente em `DATABASE_URL`).
2. ☐ Arrancar a app: `npm run dev`. → **Esperado:** Dois processos sobem: API em `http://localhost:3000/api/v1` e Web em `http://localhost:5173`.
3. ☐ Confirmar o health check no browser: `http://localhost:3000/api/v1/health`. → **Esperado:** JSON com estado OK da base de dados e storage.
4. ☐ **(Opcional, recomendado)** Povoar dados de demonstração: com a API a correr, executar `node scripts/seed-demo.mjs`. → **Esperado:** É criada a organização «XPTO, Lda.» com 5 utilizadores (um por papel), pastas, documento, lista «Clientes», projeto «Onboarding ABC», 3 tarefas, workflow «Aprovação de Despesas» publicado, equipa «Consultores», uma notícia e um convite pendente.

1.1 Contas de teste

Pode testar de duas formas: (a) usar o seed acima — password de todas as contas: `XPTOdemo2024!`; ou (b) registar a sua própria organização e criar os utilizadores pela interface (Secção 4). Para a matriz de papéis precisa de uma conta por papel (as contas abaixo pertencem à organização **xpto**):

Papel	Conta do seed (XPTO)	Resumo de acesso
Admin	ana@xpto.pt	Acesso total à organização (criada pelo registo)
Manager	bruno@xpto.pt	Gere conteúdos, utilizadores, definições e auditoria; não apaga utilizadores nem gere funções
Editor	diana@xpto.pt	Gere conteúdos, processos e sites; não partilha documentos nem vê análise/auditoria
Member	carla@xpto.pt	Colabora: tarefas, aprovações, edita documentos; listas/formulários só de leitura
Viewer	eduardo@xpto.pt	Só consulta — não cria nem edita nada

Nota: «Super Admin» existe como papel de plataforma mas não é atribuível pela interface — a criação de um utilizador com papel Admin por alguém sem permissão deve ser recusada (testado na Secção 5).

2. Site público (sem login)

1. ☐ Abrir `http://localhost:5173/` em sessão anónima. → **Esperado:** Landing page carrega com menu: Funcionalidades, Preços, Sobre, FAQ, Contacto.
2. ☐ Percorrer `/features`, `/pricing`, `/about`, `/faq`, `/contact`. → **Esperado:** Todas as páginas renderizam sem erros; /pricing mostra os 5 planos (Free, Basic, Professional, Business, Enterprise) com preços mensal/anual.
3. ☐ Abrir `/terms` e `/privacy`. → **Esperado:** Páginas legais carregam.
4. ☐ Tentar abrir uma rota inexistente, ex.: `/xyz`. → **Esperado:** Redireciona para a landing page.
5. ☐ Tentar abrir `/dashboard` sem sessão. → **Esperado:** Redireciona para `/login`.

3. Autenticação e ciclo de vida da conta

3.1 Registo de nova organização

1. ☐ Em `/register`, submeter com password fraca (ex.: `abc123`). → **Esperado:** Erro de validação — a password exige mínimo 12 caracteres, maiúscula, minúscula e número.
2. ☐ Registar: Nome *Teste Admin*, Organização *Empresa Teste Lda*, email único, password válida (ex.: `Teste12345!` → tem 12+? use `TesteSegura123`). → **Esperado:** Conta criada e sessão iniciada; entra como Admin da nova organização; plano Free atribuído; pastas «Documentos → Contratos, Faturas, Projetos» já existem em Documentos.
3. ☐ Registar outro utilizador com o **mesmo email**. → **Esperado:** Recusado com erro de email já existente.

3.2 Login / logout / erros

1. ☐ Terminar sessão pelo menu do avatar → *Sair*. → **Esperado:** Volta a `/login`; rotas internas deixam de abrir.
2. ☐ Login com password errada. → **Esperado:** Mensagem de credenciais inválidas (sem revelar se o email existe).
3. ☐ Repetir login errado várias vezes seguidas (5+). → **Esperado:** Rate limiting entra em ação (HTTP 429 / mensagem de bloqueio temporário).
4. ☐ Login correto. → **Esperado:** Entra e cai no Dashboard / O meu dia.
5. ☐ No login, clicar «Continuar com SSO» com um email de domínio sem SSO. → **Esperado:** Mensagem «Não existe SSO configurado para este domínio de email.»

3.3 Recuperação de password

1. ☐ Em `/forgot-password`, submeter um email existente. → **Esperado:** Confirmação genérica «Instruções enviadas». Em dev (`EXPOSE_PASSWORD_RESET_TOKEN=true`) aparece «Abrir ligação de desenvolvimento».
2. ☐ Abrir a ligação de desenvolvimento → definir nova password válida. → **Esperado:** Password atualizada; consegue entrar com a nova password.
3. ☐ Reutilizar a mesma ligação de reset. → **Esperado (negado):** Ligação inválida — só pode ser usada uma vez.
4. ☐ Pedir reset para email inexistente. → **Esperado:** Mesma mensagem genérica (não revela se a conta existe).

4. Criar todos os tipos de utilizador (como Admin)

Em **Administração** → **Utilizadores** (ou em **Configurações**), criar um utilizador por papel. Se usou o seed, estas contas já existem — mesmo assim valide o fluxo de convite.

1. ☐ «Adicionar utilizador»: criar *Manager Teste* com papel **Manager** e password inicial válida. → **Esperado:** Aparece na lista com a função Manager.
2. ☐ Repetir para **Editor**, **Member** e **Viewer**. → **Esperado:** Os 4 utilizadores aparecem na lista.
3. ☐ Criar utilizador com password com < 12 caracteres. → **Esperado (negado):** Validação impede a submissão.
4. ☐ **Convite por email:** «Convidar utilizador» com um email novo e papel Viewer. → **Esperado:** Convite criado; aparece em «Convites pendentes» com estado Pendente e data de expiração. Sem SMTP configurado, a app mostra a ligação de convite para copiar.
5. ☐ Copiar a ligação e abrir `/accept-invite?token=…` em janela anónima → aceitar e definir password. → **Esperado:** Conta criada/iniciada; o convite passa a «Aceite»; o utilizador entra na organização.
6. ☐ Reabrir a mesma ligação de convite. → **Esperado (negado):** «Convite inválido» — já utilizado.
7. ☐ Criar novo convite e depois «Revogar» antes de ser aceite → abrir a ligação. → **Esperado (negado):** Convite inválido/revogado.
8. ☐ Iniciar sessão com cada um dos 5 utilizadores criados e confirmar que entram. → **Esperado:** Todos autenticam; o menu lateral adapta-se ao papel (ver Secção 5).

5. Matriz de papéis — o que cada um deve (e não deve) conseguir

Para cada papel, iniciar sessão e verificar o menu lateral e as ações. **Dica:** use janelas de browser separadas ou perfis diferentes para manter várias sessões em simultâneo.

5.1 Viewer (só leitura) — eduardo@xpto.pt

1. ☐ Menu lateral: → **Esperado:** Vê O meu dia, Dashboard, Pesquisa, Tarefas, Aprovações, Processos, Notificações, Sites, Notícias, Documentos, Listas, Formulários, IA, Ajuda, Planos, Configurações, Perfil. **Não vê** «Análise» nem «Administração».
2. ☐ Documentos: tentar «Nova pasta» / «Upload». → **Esperado (negado):** Ações de escrita indisponíveis ou recusadas (403).
3. ☐ Tarefas: tentar «Nova tarefa». → **Esperado (negado):** Recusado.
4. ☐ Listas e Formulários: abrir e consultar registos. → **Esperado:** Lê tudo; botões de criar/editar ausentes ou recusados.
5. ☐ Processos: abrir um workflow. → **Esperado:** Vê o desenho; não consegue editar nem iniciar.
6. ☐ Aprovações: vê a fila. → **Esperado:** Consulta; não decide — salvo se for o aprovador designado (a decisão é por atribuição, não por permissão).

5.2 Member — carla@xpto.pt

1. ☐ Menu: igual ao Viewer, **sem** «Análise» e «Administração». → **Esperado:** Confirma-se.
2. ☐ Criar uma tarefa e marcar como concluída. → **Esperado:** Permitido.
3. ☐ Fazer upload de um documento e editar metadados. → **Esperado:** Permitido (documents.edit).
4. ☐ Tentar **eliminar** um documento e **partilhar** um documento. → **Esperado (negado):** Ambos recusados — Member não tem documents.delete nem documents.share.
5. ☐ Tentar criar Lista / Formulário / Processo / Site / Notícia. → **Esperado (negado):** Tudo recusado (só view nestes módulos).

6. ☐ Aprovar/rejeitar uma aprovação atribuída a si. → **Esperado:** Permitido (approvals.manage).
7. ☐ Abrir `/admin` e `/analytics` diretamente pelo URL. → **Esperado (negado):** Redirecionado para o dashboard / acesso negado.

5.3 Editor — diana@xpto.pt

1. ☐ Menu: → **Esperado:** Aparece «Administração» (tem users.update e webhooks.manage), mas **não** «Análise».
2. ☐ Criar lista, formulário, processo, notícia e página de site. → **Esperado:** Permitido (manage nesses módulos).
3. ☐ Eliminar documento. → **Esperado:** Permitido (documents.delete).
4. ☐ Partilhar documento / criar link público. → **Esperado (negado):** Recusado (sem documents.share).
5. ☐ Criar **site** (não só páginas). → **Esperado:** Permitido — Editor tem sites.manage.
6. ☐ Em Administração: abrir Auditoria e Definições da organização. → **Esperado (negado):** Sem audit.view nem settings.manage — cartões ocultos no painel e dados recusados por URL direto.
7. ☐ Tentar criar utilizador ou mudar o papel de alguém. → **Esperado (negado):** Recusado (users.create / roles.manage ausentes); users.update só permite suspender/reativar membros — não edita perfis de terceiros nem papéis.
8. ☐ Criar um webhook em Administração → Webhooks. → **Esperado:** Permitido (webhooks.manage).

5.4 Manager — bruno@xpto.pt

1. ☐ Menu: → **Esperado:** Vê «Análise» e «Administração».
2. ☐ Criar utilizador com papel **Member**. → **Esperado:** Permitido — é o único papel que pode atribuir (a API exige roles.manage para qualquer outro papel).
3. ☐ Criar utilizador com papel **Viewer/Editor/Admin**. → **Esperado (negado):** Recusado — a API exige roles.manage para papéis que não Member; a interface só oferece «Member» a quem não tem roles.manage.
4. ☐ Mudar o papel de um membro existente. → **Esperado (negado):** Recusado (roles.manage é só do Admin).
5. ☐ Eliminar um utilizador. → **Esperado (negado):** Recusado (users.delete é só do Admin).
6. ☐ Suspender/reativar membro (estado na organização). → **Esperado:** Permitido (users.update). Editar nome/cargo/avatar de **outro** utilizador: → **Esperado (negado):** recusado — os campos de perfil globais só podem ser alterados pelo próprio ou pelo Super Admin.
7. ☐ Abrir Auditoria, Definições da org, Webhooks, Automatização, Governance, Anúncios. → **Esperado:** Tudo acessível.
8. ☐ Criar função personalizada em Funções. → **Esperado (negado):** Recusado (roles.manage).

5.5 Admin — ana@xpto.pt

1. ☐ Confirmar acesso a **tudo** o que foi negado acima: eliminar utilizador, criar/editar funções personalizadas, mudar papéis, criar Admins, gerir definições e SSO. → **Esperado:** Todas permitidas — exceto editar o perfil (nome/cargo/avatar) de outro utilizador, que é exclusivo do próprio ou do Super Admin.
2. ☐ Tentar editar uma «Função de sistema» (Admin, Manager…). → **Esperado (negado):** Protegida — «As funções de sistema não podem ser editadas.» (a API também recusa).
3. ☐ Remover-se a si próprio da organização. → **Esperado (negado):** A interface não oferece a opção e a API recusa (400 — não pode remover-se a si próprio).

6. Testes funcionais por módulo (executar como Admin, salvo indicação)

6.1 O meu dia, Dashboard e Pesquisa

1. ☐ Abrir «O meu dia». → **Esperado:** Saudação conforme a hora; contadores «Para hoje», «Em atraso», «Aprovações pendentes», «Por ler»; secções Foco de hoje / Próximas tarefas / Decisões pendentes / Atualizações por ler.
2. ☐ Num cartão de tarefa, clicar «Iniciar» e depois «Concluir». → **Esperado:** O estado da tarefa muda sem sair da página.
3. ☐ Botão «Atualizar». → **Esperado:** Recarrega os dados.
4. ☐ Dashboard: criar «Novo dashboard», renomear, alternar entre dashboards, ver widgets e anúncios. → **Esperado:** Dashboards persistem e refletem dados da organização.
5. ☐ Pesquisa (`/search`): pesquisar «ABC». → **Esperado:** Resultados agrupados por tipo (documentos, registos da lista Clientes, tarefas…); filtros por tipo funcionam; clicar num resultado navega para o item.
6. ☐ Pesquisar um termo do **conteúdo** de um ficheiro de texto enviado. → **Esperado:** O documento aparece (pesquisa full-text em txt/CSV/PDF/Word).
7. ☐ Pressionar `Ctrl+K` . → **Esperado:** Abre a pesquisa universal: comandos de navegação + resultados; setas navegam, Enter abre.

6.2 Documentos — estrutura e ficheiros

1. ☐ Em Documentos, criar pasta «Testes» e dentro dela «Subpasta». → **Esperado:** Hierarquia criada; breadcrumb navega.
2. ☐ «Upload» de um ficheiro (ex.: PDF ou TXT) para a subpasta. → **Esperado:** Ficheiro aparece com tipo, tamanho, proprietário e data.
3. ☐ Arrastar um ficheiro para a lista (drag & drop). → **Esperado:** Overlay «Largue para enviar»; fila de envio mostra progresso e conclui.
4. ☐ Alternar vista Lista/Grelha; ordenar por Nome, Modificado, Tamanho, Tipo; pesquisar na pasta; filtros Todos/Documentos/Pastas/Favoritos. → **Esperado:** Tudo reage corretamente.
5. ☐ Vistas rápidas: Recentes, Favoritos, Partilhado comigo, Todos. → **Esperado:** Cada vista filtra como descrito.
6. ☐ Marcar documento como Favorito e «Fixar no topo». → **Esperado:** Aparece em Favoritos e fica pinado na lista.
7. ☐ Renomear, Mover e Copiar o documento entre pastas. → **Esperado:** Operações concluídas; cópia criada no destino.
8. ☐ Selecionar vários itens (checkbox) → ações em massa: mover e eliminar. → **Esperado:** Operações aplicadas a todos os selecionados.

6.3 Documentos — detalhe, versões e colaboração

1. ☐ Abrir o detalhe do documento. → **Esperado:** Separadores Detalhes/Versões/Comentários/Atividade; pré-visualização se o formato suportar (senão «Descarregar para visualizar»).
2. ☐ «Enviar nova versão» (ficheiro alterado) como versão **Principal** e depois como **Secundária (rascunho)**. → **Esperado:** Histórico mostra as duas; a secundária fica como rascunho/pendente.
3. ☐ «Restaurar versão» antiga e «Descarregar versão». → **Esperado:** Versão restaurada passa a atual; download funciona.
4. ☐ «Check-out» do documento; com **outro** utilizador tentar editar/enviar versão. → **Esperado (negado):** Bloqueado — «em check-out por {nome}». Como Admin, «Forçar check-in» liberta o documento.
5. ☐ Adicionar comentário com menção «@Nome». → **Esperado:** Comentário registado; o mencionado recebe notificação.

6. ☐ «Sugerir metadados com IA». → **Esperado:** Campos sugeridos marcados com selo IA (requer provider configurado).
7. ☐ «Alertar-me» (subscrição). → **Esperado:** Alerta ativo; uma alteração posterior gera notificação.
8. ☐ Ver separador Atividade. → **Esperado:** Regista visualizações, transferências e edições.

6.4 Documentos — partilha, acesso e governança

1. ☐ «Partilhar» → com **utilizador** (Viewer), com **equipa** e com a **organização**, com níveis Leitura/Edição. → **Esperado:** Os destinos passam a ver o item em «Partilhado comigo» com a permissão certa.
2. ☐ «Criar link» público com validade (ex.: 24h) e password. Abrir `/share/{token}` em janela anónima. → **Esperado:** Pede a password; após password correta permite ver/descarregar.
3. ☐ Link com permissão de edição → «Enviar nova versão» via link público. → **Esperado:** Nova versão registada na atividade como «Nova versão via link».
4. ☐ Revogar o link e reabrir o URL. → **Esperado (negado):** «Link indisponível».
5. ☐ Numa pasta, criar link de «Pedido de ficheiros». → **Esperado:** Quem abre o link pode enviar ficheiros mas **não** vê o conteúdo da pasta.
6. ☐ «Gerir acesso»: ver quem tem acesso e a origem (proprietário/utilizador/equipa/ligação); desligar «Herdar permissões». → **Esperado:** Com herança desligada, quem só tinha acesso por herança deixa de ver o item.
7. ☐ Como utilizador sem acesso, abrir o URL direto do documento → «Pedir acesso» com mensagem. Como proprietário, aprovar em «Pedidos de acesso». → **Esperado:** Pedido enviado → aprovado → o utilizador ganha acesso e recebe notificação.
8. ☐ «Governança» na pasta: definir Sensibilidade = Confidencial. → **Esperado:** A criação de links públicos fica bloqueada nessa pasta e descendentes.
9. ☐ Sensibilidade = Restrito. → **Esperado:** Também bloqueia partilha com toda a organização.
10. ☐ Retenção = «Bloquear eliminação» → tentar eliminar item dentro. → **Esperado (negado):** Bloqueado pela política de retenção.
11. ☐ «Exigir aprovação de conteúdo» numa pasta → enviar nova versão. → **Esperado:** Versão fica «Pendente»; só após «Aprovar» é publicada; «Recusar» marca como recusada.
12. ☐ «Declarar como registo» e «Aplicar retenção legal» num documento. → **Esperado:** Badges «Registo»/«Retenção legal»; o registo fica imutável e não pode ser eliminado.
13. ☐ «Campos de metadados» numa pasta: adicionar campos; abrir documento numa subpasta. → **Esperado:** Subpastas herdam os campos; documento permite preenchê-los.
14. ☐ «Marcar como modelo» um documento/pasta → «Novo a partir de modelo». → **Esperado:** Cria cópia a partir do modelo na pasta atual.

6.5 Reciclagem

1. ☐ Eliminar um documento e uma pasta. → **Esperado:** São movidos para a reciclagem (não apagados já).
2. ☐ Abrir Documentos → Reciclagem. → **Esperado:** Itens com localização original, «Eliminado por» e data.
3. ☐ «Restaurar» um item. → **Esperado:** Volta à pasta original.
4. ☐ «Eliminar definitivamente» um item. → **Esperado:** Removido para sempre após confirmação.
5. ☐ «Esvaziar reciclagem». → **Esperado:** Tudo eliminado definitivamente (ação não anulável).

6.6 Listas

1. ☐ Criar lista «Fornecedores». No Construtor adicionar campos de vários tipos: Texto (obrigatório), Número, Moeda, Data, Escolha (com opções), Email, Boolean. → **Esperado:** Campos criados e reordenáveis (mover para cima/baixo).
2. ☐ Separador Dados → «Novo registo» com campo obrigatório vazio. → **Esperado (negado):** Validação «é obrigatório».

3. ☐ Criar 3 registos válidos; editar um; pesquisar registos; selecionar 2 → «Eliminar (2)». → **Esperado:** CRUD, pesquisa e eliminação em massa funcionam.
4. ☐ «Exportar CSV». → **Esperado:** Ficheiro descarregado com os registos.
5. ☐ «Duplicar» a lista. → **Esperado:** Cópia criada com a mesma estrutura.
6. ☐ Como Member/Viewer: tentar criar lista ou registo. → **Esperado (negado):** Recusado (só leitura).

6.7 Formulários

1. ☐ «Novo formulário» → abrir no Construtor → adicionar componentes: Título, Texto, Email (obrigatório), Seleção, Rádio, Checkbox, Upload, Separador. → **Esperado:** Componentes adicionados com etiqueta, placeholder, obrigatório e opções configuráveis.
2. ☐ Modo «Pré-visualização». → **Esperado:** Aviso de que não está publicado; pré-visualiza o formulário.
3. ☐ «Publicar» → submeter uma resposta válida e uma inválida (sem email obrigatório). → **Esperado:** Válida aceite; inválida bloqueada por validação.
4. ☐ Separador «Respostas»: ver submissões e «Exportar CSV». → **Esperado:** Submissões listadas com data e autor; CSV correto.
5. ☐ «Arquivar» → tentar submeter. → **Esperado (negado):** Não aceita novas respostas. «Reativar» repõe.
6. ☐ «Duplicar» e «Eliminar» formulário. → **Esperado:** Ambos funcionam com confirmação.

6.8 Tarefas e projetos

1. ☐ Criar projeto «Projeto Teste» (com cor). → **Esperado:** Projeto criado e selecionável nas tarefas.
2. ☐ «Nova tarefa»: título, descrição, prioridade Urgente, responsável (Member), data limite amanhã, etiquetas «teste, cliente», associar projeto. → **Esperado:** Tarefa criada; o responsável recebe notificação «Tarefa atribuída».
3. ☐ Vistas Lista / Kanban / Calendário. → **Esperado:** Kanban agrupa por estado (A fazer, Em curso, Em revisão, Concluída, Cancelada) e permite mover; calendário mostra a tarefa no dia do prazo.
4. ☐ Abrir o detalhe da tarefa: editar estado/prioridade/responsável, adicionar comentário. → **Esperado:** Alterações guardadas; comentários contados.
5. ☐ Como Member (responsável): mudar a tarefa para Concluída. → **Esperado:** Permitido.
6. ☐ Como Viewer: tentar criar tarefa. → **Esperado (negado):** Recusado.
7. ☐ Pesquisar/filtrar tarefas por texto, estado e responsável. → **Esperado:** Filtros aplicados corretamente.

6.9 Processos (workflows)

1. ☐ «Novo processo» «Teste Aprovação» → abrir o Construtor. → **Esperado:** Criado como Rascunho com passos Início/Fim por defeito.
2. ☐ Na paleta, adicionar passos: **Aprovação** (definir aprovador = Manager), **Enviar notificação**, **Criar tarefa**, **Condição** (com salto para passo). → **Esperado:** Passos adicionados, reordenáveis/arrastáveis, duplicáveis; configuração por passo (aprovador, título da notificação, operador, valor de comparação…).
3. ☐ Tentar publicar sem passo Fim no fim / sem nome num passo. → **Esperado (negado):** Painel de validação «O fluxo precisa de atenção» lista os problemas.
4. ☐ Corrigir e «Guardar processo» → «Publicar». → **Esperado:** Estado Publicado; o construtor fica bloqueado para edição.
5. ☐ «Iniciar processo» com dados de entrada JSON (ex.: `{"valor": 250}`). → **Esperado:** Instância criada «Em execução»; passo de aprovação fica a aguardar; o aprovador recebe notificação.
6. ☐ Como aprovador, abrir a instância → «Aprovar» com comentário. → **Esperado:** Passo concluído; processo avança; notificação enviada; tarefa criada pelo passo correspondente; instância «Concluída».
7. ☐ Nova instância → «Rejeitar» no passo de aprovação. → **Esperado:** Respeita o «Em rejeição, saltar para o passo #» se configurado; estado coerente.

8. ☐ Ver «Instâncias» no detalhe do processo: progresso «X de Y passos concluídos», detalhes e resultado de cada execução. → **Esperado:** Histórico completo.
9. ☐ «Arquivar» o processo → tentar iniciar. → **Esperado (negado):** Não inicia. «Reativar» repõe.
10. ☐ Como Editor: editar/criar processo. → **Esperado:** Permitido. Como Member/Viewer: → **Esperado (negado):** só consulta (mensagem de sem permissão no builder).

6.10 Aprovações

1. ☐ Separadores Minhas/Todas; filtros Pendentes/Aprovadas/Rejeitadas. → **Esperado:** A fila reflete as aprovações do processo de 6.9.
2. ☐ Abrir uma pendente: ver pedido, recurso, histórico; «Aprovar» e «Rejeitar» com nota de decisão. → **Esperado:** Decisão registada com data e autor; pedido original recebe notificação.
3. ☐ «Delegar» uma aprovação noutro membro. → **Esperado:** Estado «Delegada»; passa a constar na fila do delegado, que pode decidir.
4. ☐ Adicionar comentário a uma aprovação. → **Esperado:** Comentário fica registado no histórico.
5. ☐ Como Viewer: ver a fila. → **Esperado:** Só consulta — sem botões de decisão.

6.11 Notificações

1. ☐ Sino no topo com contador. → **Esperado:** Badge mostra nº de não lidas (9+ se mais de 9); atualiza em tempo real quando chega notificação nova.
2. ☐ Página Notificações: separadores Todas/Não lidas; «Marcar como lida» numa; «Marcar todas como lidas». → **Esperado:** Estados atualizam e o badge desce.
3. ☐ Verificar que os eventos anteriores geraram os tipos certos: tarefa atribuída, menção, aprovação pendente, decisão, processo concluído, documento partilhado/alterado/comentado, pedido de acesso. → **Esperado:** Cada tipo tem texto/ícone próprio.

6.12 Análise (Admin/Manager)

1. ☐ Abrir «Análise» e alternar período 7/30/90 dias. → **Esperado:** KPIs atualizam: tarefas criadas/concluídas, taxa de conclusão, em atraso, documentos criados, utilizadores ativos, tempo médio de aprovação, taxa de sucesso de workflows.
2. ☐ Verificar gráficos: Atividade diária, Tarefas por estado, Aprovações, Desempenho de workflows, Adoção. → **Esperado:** Refletem a atividade gerada nos testes anteriores.
3. ☐ Como Editor/Member/Viewer abrir `/analytics` diretamente. → **Esperado (negado):** «Análises indisponíveis» / sem permissão.

6.13 Sites e páginas

1. ☐ «Criar site»: nome, tipo Departamento, visibilidade «Toda a organização», cor. → **Esperado:** Site criado; badge «O meu papel: Administrador».
2. ☐ Dentro do site: criar **sub-site** (tipo Projeto, privado) e uma **página**; publicar a página e defini-la como inicial. → **Esperado:** Separador Início mostra a página; Conteúdo lista páginas com estado Rascunho/Publicada.
3. ☐ «Adicionar membro» ao site com papel Contribuidor e outro Leitor. → **Esperado:** Membros listados com papéis de site (independentes do papel global).
4. ☐ Site privado: como utilizador não-membro, tentar abrir o URL do site. → **Esperado (negado):** Sem acesso / não listado.
5. ☐ «Zona de perigo» → Eliminar site (num site de teste). → **Esperado:** Confirmação e remoção com conteúdos associados.
6. ☐ Como Editor: criar site. → **Esperado:** Permitido (sites.manage). Como Member/Viewer: → **Esperado (negado):** recusado (só sites.view).

6.14 Notícias

1. ☐ «Nova notícia»: título, resumo, corpo, categoria, etiquetas, cor de capa, Destaque, estado Publicada. → **Esperado:** Publicada no feed; destaque visível.
2. ☐ Notícia com estado Rascunho e outra Agendada. → **Esperado:** Estados corretos; rascunho não aparece como publicada para outros.
3. ☐ Associar notícia a um site (vs. global). → **Esperado:** Aparece no contexto do site.
4. ☐ Abrir a notícia → comentar como outro utilizador. → **Esperado:** Comentários contados e visíveis.
5. ☐ Como Member/Viewer: criar notícia. → **Esperado (negado):** Recusado (só news.view).

6.15 Assistente IA

1. ☐ Abrir «Assistente IA» → «Nova conversa». → **Esperado:** Ecrã «Como posso ajudar?» com sugestões e indicação «Respeita as suas permissões».
2. ☐ Clicar numa sugestão (ex.: «Quais são as tarefas atrasadas?»). → **Esperado:** Resposta baseada nos dados reais da organização.
3. ☐ Pedir «Que documentos tenho sobre o cliente X?». → **Esperado:** Resposta só refere documentos a que tem acesso.
4. ☐ Pedir «Cria uma lista de Clientes com Nome, NIF, Email, Telefone e Estado». → **Esperado:** Proposta com prévia (nº de campos) → «Confirmar» → lista criada e visível em Listas.
5. ☐ Pedir «Cria um processo para aprovar despesas superiores a 1.000 euros». → **Esperado:** Prévia com nº de passos → confirmar → workflow criado como **rascunho** em Processos.
6. ☐ Pedir uma aplicação completa (lista+formulário+workflow+página) e escolher site de destino. → **Esperado:** Estrutura criada; página publicada no site escolhido.
7. ☐ Ver painel «Utilização hoje» (pedidos/tokens/custo) e «Limpar conversa». → **Esperado:** Métricas e limpeza funcionam.
8. ☐ Como Viewer: pedir para criar algo. → **Esperado (negado):** A IA não executa ações que o papel não permite.

6.16 Central de Ajuda

1. ☐ Abrir «Central de Ajuda»: navegar categorias e artigos, usar a pesquisa de ajuda e o assistente. → **Esperado:** Conteúdo carrega; pesquisa devolve artigos.
2. ☐ Botão de ajuda contextual (ícone ?) numa página, ex.: Documentos. → **Esperado:** Abre ajuda relativa a essa página.

6.17 Administração

1. ☐ **Painel Admin**: cartões Utilizadores, Equipas, Funções, Auditoria, Segurança, Webhooks, Automatização, Governance, Anúncios, Definições. → **Esperado:** Todos navegam para a respetiva página.
2. ☐ **Utilizadores**: suspender um membro → esse utilizador tenta entrar. → **Esperado (negado):** Login recusado enquanto suspenso. Reativar repõe o acesso.
3. ☐ **Equipas**: criar equipa, adicionar/remover membros, eliminar equipa de teste. → **Esperado:** Equipas usáveis na partilha de documentos e atribuições.
4. ☐ **Funções**: criar função personalizada com um subconjunto de permissões (ex.: só documents.view + tasks.view), atribuí-la a um utilizador e entrar com ele. → **Esperado:** O utilizador fica limitado exatamente a esse subconjunto.
5. ☐ **Auditoria**: pesquisar e filtrar por ação, tipo de recurso e resultado. → **Esperado:** Registos das ações feitas nos testes (criações, logins, alterações de definições) com ator, IP, data e resultado.
6. ☐ **Segurança**: ver estado do SSO, política de passwords, membros suspensos, sessões ativas e eventos de segurança (logins falhados dos testes 3.2 devem aparecer). → **Esperado:** Painel coerente com os testes feitos.
7. ☐ **Definições → Geral**: alterar URL do logo, idioma e fuso horário da organização → guardar. → **Esperado:** Logo aplicado no menu; definições persistem após reload.

8. ☐ **Definições → Segurança**: aumentar «Comprimento mínimo da password» e ativar «Exigir símbolo» → criar utilizador com password simples. → **Esperado (negado):** A nova política é aplicada. Repor valores depois.
9. ☐ **Definições → SSO**: preencher Issuer URL, Client ID, Secret e domínio de email → ativar. → **Esperado:** Configuração guardada; o login passa a oferecer SSO para esse domínio (o fluxo completo exige IdP real — sem IdP, validar apenas a configuração e o redirecionamento).
10. ☐ **Webhooks**: criar webhook (nome, URL de endpoint, eventos) → copiar o segredo de assinatura (mostrado uma só vez) → «Testar» e ver «Entregas». → **Esperado:** Webhook criado; teste regista entrega (falha se o endpoint não existir — verificar que a falha é registada, não que a app crasha).
11. ☐ **Automatização**: criar trigger «Quando um documento é criado → executar processo publicado» numa pasta; depois criar documento nessa pasta. → **Esperado:** O processo inicia automaticamente (nova instância visível).
12. ☐ **Automatização → Ações rápidas**: criar ação para documentos → executá-la a partir do menu de um documento. → **Esperado:** «Ação iniciada» e workflow executado para o item.
13. ☐ **Governance**: relatórios de ligações públicas ativas, documentos inativos, ficheiros duplicados, registos e retenções legais. → **Esperado:** Refletem o que criou nos testes 6.4 (links, registos, holds) e duplicados se enviou o mesmo ficheiro duas vezes.
14. ☐ **Anúncios**: criar anúncio com público «Todos» e datas de publicação/expiração; outro com público «Equipa». → **Esperado:** Anúncios aparecem no dashboard dos utilizadores abrangidos e expiram na data definida.

6.18 Planos e faturação

1. ☐ Abrir «Planos e Faturação». → **Esperado:** Plano atual (Free) e medidores de utilização: utilizadores, armazenamento, documentos, workflows, IA/mês.
2. ☐ Alternar faturação mensal/anual. → **Esperado:** Preços atualizam (anual = 2 meses grátis).
3. ☐ «Selecionar» noutro plano. → **Esperado:** Inicia checkout Stripe se configurado; caso contrário erro tratado («Não foi possível iniciar o checkout»), sem crash.
4. ☐ Teste de limite: com plano Free (5 utilizadores / 1 GB / 100 documentos), tentar exceder o limite de utilizadores convidando o 6.º. → **Esperado (negado):** «Limite atingido» com sugestão de upgrade.
5. ☐ «Cancelar subscrição» e «Gerir pagamento». → **Esperado:** Pedem confirmação / comportam-se conforme o provider configurado (no-op em dev sem Stripe).

6.19 Perfil, tema e idioma

1. ☐ Perfil: alterar nome, cargo e URL do avatar → guardar. → **Esperado:** Avatar/nome atualizam no topo e nas listas de utilizadores.
2. ☐ «Alterar password» com a atual correta. → **Esperado:** Sucesso; todas as sessões terminadas → volta ao login e entra com a nova password.
3. ☐ Com 2 sessões abertas (browsers diferentes), em Perfil → Sessões ativas → «Terminar» a outra sessão. → **Esperado:** A outra sessão deixa de funcionar; a atual continua.
4. ☐ Alternar tema claro/escuro/sistema. → **Esperado:** Tema aplica-se de imediato e persiste.
5. ☐ Mudar idioma da interface (EN, ES, FR, DE, PT). → **Esperado:** Interface traduzida por completo; datas/números formatados no locale.
6. ☐ Se pertencer a 2 organizações: usar o seletor de organização no topo para alternar. → **Esperado:** Todos os dados mudam para a org selecionada.

7. Isolamento multi-tenant e casos limite

1. ☐ Registar uma **segunda organização** (conta nova) e criar lá um documento «Segredo Org2». → **Esperado:** Dados totalmente separados.
2. ☐ Com a sessão da Org1, tentar abrir o URL/ID do documento da Org2. → **Esperado (negado):** Sem acesso / não encontrado — nenhum dado vaza entre tenants, nem via pesquisa nem via IA.
3. ☐ Upload de ficheiro com tipo não permitido ou acima do tamanho máximo. → **Esperado (negado):** Recusado com mensagem clara.
4. ☐ Upload de ficheiro com extensão falsa (ex.: .txt renomeado para .pdf). → **Esperado (negado):** Validação por magic bytes recusa.
5. ☐ Exportar CSV de uma lista com campo a começar por «=» (ex.: `=1+1`). → **Esperado:** CSV sanitizado contra formula injection.
6. ☐ Sessão inativa/expirada: deixar o token expirar e continuar a navegar. → **Esperado:** Refresh token renova em silêncio; quando expira de vez, volta ao login.
7. ☐ Com a app offline (parar a API), usar o menu. → **Esperado:** Mensagens de erro amigáveis («verifique a ligação»), sem ecrãs partidos.
8. ☐ Testar em janela estreita / telemóvel (responsive). → **Esperado:** Menu lateral colapsa em hamburger; tabelas e modais utilizáveis.

8. Registo de defeitos

ID	Módulo / Passo	Descrição do problema	Resultado esperado	Severidade	Estado
B-01					
B-02					
B-03					
B-04					
B-05					
B-06					
B-07					
B-08					
B-09					
B-10					
B-11					
B-12					

Severidade sugerida: Bloqueante (impede uso) · Alta (funcionalidade errada) · Média (contornável) · Baixa (cosmético).

Fecho da ronda de testes

Data de execução	
Tester	
Ambiente (URL / build)	
Passos executados / total	_____ / ~150
Defeitos encontrados	
Parecer final	☐ Aprovado ☐ Aprovado com ressalvas ☐ Reprovado