NEXORA

Manual Completo — Todos os módulos

20 capítulos · um por opção do menu lateral + introdução · apêndice com o caso de estudo XPTO

Ambiente: desenvolvimento local · Web http://localhost:5173

Versão: 1.0 · Data: _____

Índice

Parte I — Começar

1 · Introdução e navegação 4

Parte II — O seu dia a dia

2 · O meu dia 9
3 · Dashboard 12
4 · Pesquisa 15
5 · Notificações 18

Parte III — Conteúdo

6 · Documentos 22
7 · Listas 27
8 · Formulários 32
9 · Sites 36
10 · Notícias 41

Parte IV — Trabalho e automação

11 · Tarefas 46
12 · Aprovações 51
13 · Processos (Workflows) 54
14 · IA (Copilot) 59

Parte V — Organização

15 · Análise 63
16 · Administração 66
17 · Planos (Faturação) 70
18 · Configurações 73
19 · Perfil 76
20 · Ajuda 79

Apêndice

A · Caso de Estudo: a empresa XPTO 83

PARTE I

Começar

Leitura obrigatória antes de tudo o resto: o que é o NEXORA, conceitos, entrada na plataforma e navegação.

Introdução e navegação

PARTE I — COMEÇAR

1

Introdução e navegação

Conceitos, registo e convites, anatomia da interface, glossário e FAQ.

Documento de referência · `docs/NEXORA-guia-introducao.html`

1. O que é o NEXORA

O NEXORA é uma plataforma empresarial que centraliza o trabalho de uma equipa num único espaço: **documentos**, **listas de dados**, **formulários**, **tarefas**, **processos automatizados (workflows)**, **sites internos**, **notícias**, **pesquisa global** e um **assistente de IA**. Foi desenhado para substituir ferramentas como o SharePoint com uma interface moderna e simples.

2. Conceitos fundamentais

Conceito	Descrição
Organização	O espaço de trabalho da empresa (ex.: «xpto»). Todos os dados — documentos, listas, workflows — pertencem a uma organização e são **isolados** das outras. Uma conta pode pertencer a várias organizações.
Utilizador	Uma pessoa com a sua própria conta (email + palavra-passe). Nunca se partilham credenciais — auditoria, permissões e notificações são individuais.
Função (papel/role)	Conjunto de permissões do utilizador dentro da organização: Viewer, Member, Editor, Manager, Admin, Super Admin — ou funções personalizadas criadas pelo Admin.
Permissão	Uma capacidade concreta, ex.: `documents.edit`, `users.create`, `workflows.manage`. As funções agrupam permissões.
Auditoria	Registo imutável de ações relevantes (quem fez o quê e quando) — em Administração → Auditoria.
Instância	Uma execução concreta de um processo — o percurso real de um pedido.

3. Idiomas e aparência

A interface está disponível em **Português (PT-PT), English, Español, Français e Deutsch** — selecionável no seletor de idioma do cabeçalho. Tema claro/escuro também disponível. Todas as mensagens, incluindo erros de permissão, seguem o idioma escolhido.

4. Entrar: registo e convites

4.1 Registar uma organização nova

1. Abrir `/register` → preencher nome, **organização**, email e palavra-passe (mínimo 12 caracteres).
2. Ao submeter, o sistema cria a organização e a conta como **Admin** — entra diretamente no Dashboard.

4.2 Convidar a equipa (o fluxo recomendado)

1. Administração → Utilizadores → **«Convidar utilizador»**.
2. Introduzir o email e escolher a função → «Enviar convite».
3. O convite tem validade de **7 dias**. Com servidor de email configurado, chega por email; sem SMTP, a página mostra o link com botão **«Copiar»** para enviar por outro canal.
4. A tabela de convites mostra o estado de cada um (Pendente / Aceite / Revogado / Expirado) e permite **revogar**.

4.3 Aceitar o convite

1. O convidado abre o link → vê «Foste convidado para {organização}».
2. **Sem conta:** define nome e palavra-passe → conta criada já como membro.
3. **Com conta existente:** faz login e a organização é adicionada ao seu seletor.

> **Nunca partilhar credenciais:** com convite, ninguém fica a conhecer a password de outra pessoa — nem o Admin. A alternativa «criar utilizador» (Configurações ou Administração) existe, mas quem cria define a password do colega.

> **Primeiro acesso:** o Dashboard mostra um **checklist de onboarding** com passos guiados (primeiro documento, primeira lista, primeira tarefa, convidar a equipa, primeiro workflow).

5. Navegação e interface geral

5.1 Barra lateral

Grupo	Itens
Pessoal	O meu dia, Dashboard, Pesquisa
Trabalho	Tarefas, Aprovações, Processos, Notificações (com contador de não lidas)
Análise	Análise — **só com** `analytics.view` (Admin, Manager)
Conteúdo	Sites, Notícias, Documentos, Listas, Formulários
Ferramentas	IA, Ajuda
Gerir	Administração — **só com permissões administrativas** · Planos, Configurações, Perfil

Em ecrãs pequenos a barra colapsa atrás do botão ☰.

5.2 Cabeçalho

- **Seletor de organização** — aparece quando pertence a mais do que uma; alterna o tenant inteiro da app.
- **Pesquisa** Ctrl+K — abre a paleta de comandos.
- **Tema** claro/escuro, **idioma** (5 línguas), **sino de notificações** com contador, **menu do utilizador** (perfil / terminar sessão).

5.3 Paleta de comandos Ctrl+K

Pesquisa instantânea: com texto, procura em documentos, tarefas, listas e mais; sem texto, mostra todos os destinos de navegação. Setas ↑↓ para navegar, Enter para abrir.

5.4 Ajuda contextual

O botão «?» junto ao título de várias páginas abre o artigo de ajuda **daquele módulo** — e o menu Ajuda tem o centro completo (~80 artigos por categoria, pesquisa e assistente).

6. Glossário

Termo	Significado
ACL / Gerir acesso	Lista de controlo de acesso — quem pode ver/editar cada documento ou pasta.
Check-out / Check-in	Bloquear um documento para edição exclusiva e devolvê-lo depois (nova versão).
Convite	Ligação segura (7 dias) para alguém entrar na organização com uma função definida.
Legal hold	Retenção legal que impede a eliminação de um documento.
Reciclagem	Documentos eliminados ficam recuperáveis até à purga (soft delete).
SSO / OIDC	Login único via fornecedor de identidade (Google, Azure AD…) — configurado em Administração.
Webhook	Notificação automática HTTP enviada a sistemas externos quando ocorrem eventos.
Widget	Bloco de conteúdo de uma página de site (hero, texto, documentos recentes, KPI…).

7. Perguntas frequentes

Cada pessoa precisa da sua conta? Sim — contas individuais garantem auditoria, permissões e notificações corretas.

O admin vê as passwords dos utilizadores? Não — são guardadas com hash Argon2id; ninguém as pode ler. É por isso que o convite existe.

Se alguém sair da empresa? Administração → Utilizadores → **Suspender** — acesso cortado, histórico preservado.

Um convite expirou — e agora? Enviar um novo para o mesmo email; convites expirados não são reutilizáveis.

Posso pertencer a duas organizações? Sim — a mesma conta pode ser membro de várias; alterna no seletor do cabeçalho.

Esqueci-me da password? Página de login → recuperação por email (requer SMTP configurado).

A IA lê os meus documentos? Só os que tem permissão para abrir — e cada operação fica auditada.

PARTE II

O seu dia a dia

As ferramentas pessoais: o que fazer hoje, o estado da operação, encontrar qualquer item e gerir alertas.

O meu dia

Dashboard

Pesquisa

Notificações

PARTE II — O SEU DIA A DIA

2

O meu dia

Painel pessoal de foco: as suas tarefas, aprovações pendentes e notificações.

Menu lateral → O meu dia · `/my-day`

1. O que é «O meu dia»

«O meu dia» é a **página de foco diário** — o painel pessoal que agrega, num só ecrã, tudo o que precisa da sua atenção **hoje**: as suas tarefas prioritárias, as aprovações à sua espera e as notificações recentes. É o ponto de partida recomendado para cada dia de trabalho.

Ao contrário do Dashboard (que mostra métricas da organização), «O meu dia» é **pessoal e acionável**: cada item pode ser tratado diretamente ali, sem abrir outra página.

2. O que a página mostra

Secção	Conteúdo
Saudação	«Bom dia / Boa tarde / Boa noite, {nome}» — muda consoante a hora do dia
Foco	As suas tarefas que pedem atenção — em curso, com prazo próximo ou prioritárias
Aprovações	Aprovações pendentes **atribuídas a si** — pode aprovar/rejeitar sem sair da página
Notificações	As mais recentes — marcar como lidas inline

3. Ações diretas na página

Ação	Como
Concluir tarefa	Clicar na ação de concluir junto à tarefa — atualiza o estado para Concluída e refresca Dashboard/Tarefas
Abrir detalhe	Clicar no título leva à página de detalhe (tarefa, aprovação ou origem da notificação)
Marcar notificação como lida	Ação junto à notificação — atualiza também o contador do sino
Decidir aprovação	Aprovar/Rejeitar diretamente no cartão da aprovação

4. Quando usar — exemplos

> **Exemplo 1 — Início do dia**
>
> Abre «O meu dia» às 9h: vê 3 tarefas em curso com prazo hoje, 1 aprovação de férias pendente e 4 notificações novas. Decide a aprovação, marca as notificações lidas, e começa pela tarefa mais urgente — tudo sem navegar.

> **Exemplo 2 — «Tenho 10 minutos»**
>
> Entre reuniões: abre «O meu dia», conclui a tarefa que acabou de entregar e trata a aprovação pendente — em 2 cliques cada.

> **Exemplo 3 — Estado vazio**

> Sem tarefas de foco nem aprovações? A página mostra estados vazios amigáveis («Nada em foco») — é o sinal de que o dia está controlado.

5. O meu dia vs Dashboard vs Notificações

Página	Foco	Para quê
O meu dia	Pessoal, acionável	«O que tenho de fazer hoje?»
Dashboard	Organização, métricas	«Como está a operação?»
Notificações	Histórico completo	«O que aconteceu enquanto estive fora?»

6. Permissões e notas

Disponível para **todos os papéis** — cada pessoa vê apenas **o que lhe pertence**: as suas tarefas, as aprovações atribuídas a si, as suas notificações. Um Viewer sem aprovações atribuídas vê a secção vazia; um Member com trabalho atribuído vê a página cheia.

- A secção de foco só mostra tarefas **suas** — tarefas da equipa aparecem em Tarefas, não aqui.
- Aprovações listadas são as **atribuídas a si** — a decisão é por atribuição, não por permissão global.
- Se a página mostrar erro de carregamento, há botão de retry — indica problema de API, não de permissões.

PARTE II — O SEU DIA A DIA

3

Dashboard

Métricas e atividade da organização, com dashboards personalizados.

Menu lateral → Dashboard · `/dashboard`

1. O que é o Dashboard

O **Dashboard** é o painel de controlo da organização — métricas, atividade e atalhos num único ecrã. Mostra **como está a operação**: tarefas, documentos, processos, aprovações e atividade recente, com suporte a **múltiplos dashboards personalizados** que pode criar, nomear e alternar.

2. O que a página contém

Elemento	Descrição
Checklist de onboarding	Para organizações novas — passos sugeridos para começar (criar conteúdo, convidar membros…)
Recomendação inteligente	Sugestão contextual gerada a partir do estado atual da organização
KPIs / widgets	Cartões de métrica (tarefas, documentos, workflows, aprovações pendentes, notificações não lidas)
Comunicados	Anúncios administrativos da organização (criados em Administração → Comunicados)
Aprovações pessoais	As suas aprovações pendentes — atalho direto
Seletor de dashboard	Alterna entre o dashboard por defeito e dashboards personalizados (a escolha fica memorizada)

3. Dashboards personalizados

1. Criar: **«Novo dashboard»** → dar nome → nasce como dashboard adicional.
2. Renomear/gerir dashboards existentes no seletor do topo.
3. Cada dashboard é uma **composição de widgets** — a configuração é renderizada pela API (`/dashboards/:id/render`).
4. Alternar entre «Dashboard» (por defeito) e os personalizados no seletor — a preferência fica gravada no browser.

> **Caso de uso:** um dashboard «Operações» com KPIs de tarefas e workflows, e outro «Conteúdo» com documentos e notícias — cada equipa tem o seu painel.

4. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Reunião de equipa**
>
> Abrir o Dashboard no início da reunião semanal: quantas tarefas em curso, quantas aprovações paradas, o que foi criado esta semana — contexto imediato para a discussão.

> **Exemplo 2 — Onboarding de nova organização**

> Organização recém-criada: o checklist guia os primeiros passos (convidar membros, criar primeiro documento/lista) e desaparece quando a organização ganha vida.

> **Exemplo 3 — Comunicado visível**
>
> O Admin publica «Sistema em manutenção sexta 18h» em Administração → Comunicados — aparece no Dashboard de **todos** os membros.

5. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver o dashboard	Sessão ativa	Todos
Criar/gerir dashboards personalizados	`dashboards.manage`	Admin, Manager, Editor

6. Dashboard vs O meu dia vs Análise

Página	Responde a	Caráter
O meu dia	«O que tenho de fazer hoje?»	Pessoal, acionável
Dashboard	«Como está a operação agora?»	Organização, visão geral
Análise	«Como evoluímos no tempo?»	Tendências e gráficos

- Os dados do Dashboard refletem a organização **ativa** — mude de organização no seletor do topo para ver outro tenant.
- Se os cartões aparecerem vazios numa organização nova, é normal — precisam de atividade para mostrar dados.

PARTE II — O SEU DIA A DIA

4

Pesquisa

Busca global em todos os módulos e a paleta de comandos (Ctrl+K).

Menu lateral → Pesquisa · `/search`

1. O que é a Pesquisa

A **Pesquisa** é o motor de busca global da organização — procura **em todos os módulos ao mesmo tempo** e devolve resultados agrupados por tipo, com excertos do conteúdo encontrado. É a forma mais rápida de encontrar «aquele documento», «aquela tarefa» ou «aquele cliente» sem saber onde vive.

2. O que a pesquisa cobre

Tipo	O que encontra
Documentos	Nome, descrição e conteúdo extraído dos ficheiros
Pastas	Pastas de documentos por nome
Listas	Listas por nome/descrição
Registos	Linhas dentro das listas (valores dos campos)
Tarefas	Título e descrição
Processos	Workflows por nome/descrição
Utilizadores	Membros da organização
Sites	Sites e páginas
Notícias	Título, resumo e corpo dos artigos

3. Duas formas de pesquisar

3.1 Página de Pesquisa (`/search`)

1. Escrever pelo menos **2 caracteres** e submeter.
2. Resultados **agrupados por tipo** com contagem e excerto (snippet) do texto encontrado.
3. Clicar num resultado → navega diretamente para o item.

3.2 Paleta de comandos (Ctrl+K)

1. **Ctrl+K** em qualquer página (ou o botão de pesquisa na barra do topo).
2. Escrever — sugere comandos de navegação **e** resultados de conteúdo.
3. Enter → vai direto ao destino. Ideal para power users: navegar sem tirar as mãos do teclado.

4. Filtros

1. Botão **«Filtros»** na página de pesquisa.
2. **Tipo:** restringir a um ou vários tipos (ex.: só Documentos + Listas).
3. **Estado:** filtrar por estado do item (ex.: `TODO`, `RUNNING`, `COMPLETED`).
4. O badge no botão mostra quantos filtros estão ativos.

5. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — «Onde está o contrato da ABC?»**
>
> Pesquisar `ABC` → resultados agrupados: o documento `contrato-abc.pdf`, o registo «ABC, S.A.» na lista Clientes, a tarefa «Revisar proposta ABC» e o projeto «Onboarding ABC». Um clique em cada.

> **Exemplo 2 — Só documentos**
>
> Muitos resultados? Abrir Filtros → selecionar só «Documentos» → a lista limpa-se para o tipo que interessa.

> **Exemplo 3 — Encontrar uma pessoa**
>
> Pesquisar `carla` → tipo «Utilizadores» → abre o perfil dela na organização.

> **Exemplo 4 — Conteúdo dentro de ficheiros**
>
> A pesquisa olha para o **conteúdo extraído** dos documentos — procurar «cláusula de rescisão» encontra o PDF que contém esse texto, não só o nome do ficheiro.

6. Boas práticas e notas

- **Mínimo 2 caracteres** — pesquisas de 1 letra não disparam.
- **A pesquisa respeita permissões** — só aparece o que o utilizador pode ver (isolamento de dados por papel e partilha).
- **Metadados ajudam a pesquisa** — documentos/listas com boas descrições e etiquetas são mais fáceis de encontrar.
- **Ctrl+K para navegação rápida** — «tarefas», «admin», «perfil» levam direto às páginas sem pesquisar conteúdo.

Sintoma	Causa provável
«Sem resultados»	Termo com <2 caracteres, item noutro tipo, ou falta de permissão sobre o item
Documento que sei existir não aparece	Pode estar no lixo, sem permissão de partilha, ou conteúdo ainda não indexado

PARTE II — O SEU DIA A DIA

5

Notificações

Alertas in-app, ciclo lida/não lida e subscrição de recursos.

Menu lateral → Notificações · `/notifications`

1. O que são as Notificações

As **Notificações** são o sistema de alertas in-app do NEXORA — cada evento relevante (tarefa atribuída, aprovação pendente, comentário, partilha, evento de workflow) gera uma notificação ao membro afetado. O **sino** na barra do topo mostra o contador de não lidas; a página centraliza o histórico completo e a gestão de subscrições.

2. Tipos de notificação

Origem	Exemplos
Tarefas	«Tarefa atribuída», mudanças de estado relevantes
Aprovações	«Aprovação necessária», «Aprovação concedida/rejeitada»
Documentos	Partilhas, comentários, novos ficheiros em pastas seguidas
Processos	Passos «Enviar notificação» dos workflows, falhas de execução
Sistema	Comunicados e eventos administrativos

3. A página de Notificações

Elemento	Descrição
Filtro Todas / Não lidas	Alterna entre o histórico completo e só o pendente
Cartão de notificação	Ícone por tipo, título, corpo, tempo relativo — e ligação ao item de origem (documento, tarefa, aprovação…)
Marcar como lida	Por notificação ou **«Marcar tudo como lido»** em massa
Subscrições	Secção própria: os recursos que está a seguir (ver §4)

> **Contador do sino:** o badge no sino do topo mostra as não lidas em tempo real — clicar na notificação marca-a como lida e leva ao item.

4. Subscrições — seguir recursos

Além das notificações automáticas, pode **subscrever recursos** para ser avisado de mudanças:

1. Subscrever um documento, pasta, lista ou outro recurso suportado.
2. Passa a receber notificação quando esse item muda (nova versão, edição, comentário…).
3. A secção **Subscrições** na página lista o que segue — com remoção individual.

5. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Aprovação de workflow**

> É aprovador num processo → recebe «Aprovação necessária» → decide em Aprovações → a notificação de pedido é marcada como lida automaticamente. Quem iniciou o processo recebe «Aprovação concedida/rejeitada».

> **Exemplo 2 — Seguir um contrato**
>
> Subscreve `contrato-abc.pdf` → é notificado de cada nova versão ou comentário — sem ter de verificar manualmente.

> **Exemplo 3 — Limpeza rápida**
>
> Depois de férias com 40 notificações: abrir «Não lidas» → tratar as importantes → «Marcar tudo como lido» para o resto.

6. Permissões e notas

As notificações são **pessoais** — cada utilizador vê apenas as suas (`notifications.view`, presente em todos os papéis). Não há como ver as notificações de outro membro.

- Clicar numa notificação leva ao item — se não tiver permissão sobre ele, o destino mostra acesso negado.
- Decidir uma aprovação marca automaticamente a notificação de pedido correspondente como lida.
- Notificações informativas (resultado de aprovação, por exemplo) ficam até serem marcadas como lidas.

PARTE III

Conteúdo

Os dados e a apresentação: ficheiros, dados estruturados, recolha de informação, portais internos e comunicação.

Documentos

Listas

Formulários

Sites

Notícias

PARTE III — CONTEÚDO

6

Documentos

Pastas, upload, versões, partilha, links públicos e governação.

Menu lateral → Documentos · `/documents`

1. O que é o módulo de Documentos

O módulo de **Documentos** é a biblioteca de ficheiros da organização — o equivalente a um SharePoint/Google Drive interno. Organiza ficheiros em **pastas hierárquicas**, mantém **versões**, controla acesso por **partilhas** e oferece funcionalidades de governação documental (aprovação, check-out, registo e retenção legal).

2. Conceitos fundamentais

Conceito	O que é
Pasta	Contentor hierárquico — pastas dentro de pastas, sem limite prático de profundidade
Documento	Um ficheiro carregado + metadados (nome, descrição, etiquetas) + histórico de versões
Versão	Cada upload novo sobre um documento cria uma versão numerada — as anteriores ficam guardadas e restauráveis
Check-out / Check-in	Bloqueio de edição: «reservar» o documento para trabalhar sem que outros o alterem
Partilha (share)	Conceder acesso extra a utilizadores, equipas ou toda a organização, com nível Leitura ou Edição
Ligação pública	Link externo para descarregar um documento ou pasta sem login
Registo (record)	Declarar o documento como registo oficial — congela alterações (governação)
Retenção legal (legal hold)	Marca legal que impede eliminação — para litígios/auditorias
Lixo	Eliminação é suave — documentos apagados vão para o Lixo e são restauráveis

3. Organização em pastas

As organizações novas nascem com a pasta **«Documentos»** e três sub-pastas: **Contratos, Faturas, Projetos**.

1. Em Documentos, clicar **«Nova pasta»** → nome → criada dentro da pasta atual.
2. Navegar clicando nas pastas; usar as **breadcrumbs** no topo para voltar atrás.
3. As ações de pasta (renomear, copiar, eliminar, metadados, governação) estão no menu «⋯» de cada linha.

> **Estrutura sugerida:** Documentos → por departamento → por tema. Ex.: `Documentos / Comercial / Propostas / 2026` . Estruturas planas demais tornam-se caóticas; demasiado profundas tornam-se lentas de navegar — 3 níveis costuma ser o ideal.

4. Carregar e gerir ficheiros

4.1 Upload

1. Dentro da pasta de destino → **«Upload»** → escolher o ficheiro.
2. O documento aparece na lista com tipo, tamanho, autor e data.

4.2 Editar metadados

1. Menu «⋯» ou página de detalhe → editar **nome**, **descrição**, **etiquetas**.
2. Metadados alimentam a Pesquisa global — invista em descrições e etiquetas úteis.

4.3 Versões

1. Na página do documento → **«Nova versão»** → carregar o ficheiro atualizado.
2. O histórico lista todas as versões: ver, **descarregar** qualquer uma, ou **«Restaurar»** uma versão antiga (que passa a ser a atual).

4.4 Check-out / Check-in

1. **«Check-out»** bloqueia o documento para edição por outros — aparece «em check-out por {nome}».
2. Trabalhe offline, depois **«Check-in»** com a nova versão (ou anule o check-out).
3. Se alguém ficar com check-out esquecido, um **Admin** pode fazer **«Forçar check-in»**.

4.5 Comentários e atividade

Na página do documento há um separador de **comentários** (discussão contextual sobre o ficheiro) e um registo de **atividade** (quem fez o quê: uploads, versões, partilhas, aprovações).

4.6 Pré-visualização

Ao abrir um documento, o NEXORA mostra pré-visualização inline para os formatos suportados — incluindo **PDF, imagens e DOCX** (convertido para leitura via Mammoth). Para formatos não suportados, use «Descarregar».

4.7 Download em massa

Selecionar vários documentos → **download em massa** — a API devolve um pacote (ZIP) com todos.

5. Partilha

5.1 Partilhar com pessoas/equipas/organização

1. Documento → **«Partilhar»** → escolher o destino: **utilizador**, **equipa** ou **organização inteira**.
2. Definir o nível: **Leitura** (vê e descarrega) ou **Edição** (pode atualizar versões/metadados).
3. → Esperado: O destino passa a ver o item em **«Partilhado comigo»** com a permissão concedida.

5.2 Ligações públicas

1. Documento ou pasta → **ligações de partilha** → criar link público.
2. Qualquer pessoa com o link acede ao conteúdo **sem login** — use com critério.
3. Os links podem ser **revogados** individualmente a qualquer momento.

> **Atenção:** criar partilhas e links públicos exige `documents.share` — nem todos os papéis o têm (ver §8).

6. Governação documental

Ação	Efeito
Publicar	Marca o documento como versão oficial publicada
Aprovar / Rejeitar	Revisão formal: quem tem acesso pode aprovar ou rejeitar o documento publicado
Declarar registo	Transforma o documento em «record» — registo oficial que não deve ser alterado
Retenção legal	Legal hold: bloqueia a eliminação enquanto estiver ativa (auditorias, litígios)
Metadados/governação de pasta	As pastas têm diálogos próprios de metadados e políticas de governação

7. Lixo — eliminação segura

1. **Eliminar** um documento/pasta → vai para o **Lixo** (`/documents/trash`), não desaparece.
2. No Lixo: **Restaurar** (volta ao sítio original), **Eliminar definitivamente** (irreversível) ou **Esvaziar lixo**.

8. Permissões — quem pode fazer o quê

Ação	Permissão	Papéis
Ver, descarregar, comentar, pré-visualizar	`documents.view`	Todos
Criar pastas, upload, editar metadados, versões, check-out, copiar	`documents.edit`	Admin, Manager, Editor, Member
Eliminar, restaurar do lixo	`documents.delete`	Admin, Manager, Editor
Partilhar, links públicos, registo, legal hold	`documents.share`	Admin, Manager

As partilhas por item podem **restringir** ainda mais: um documento partilhado «só leitura» consigo não permite edição mesmo que o seu papel global o permita — a permissão efetiva é a interseção (papel × partilha).

9. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Colaboração num contrato**
>
> - Upload de `contrato-abc-v1.docx` em `Documentos/Contratos`
> - Check-out → edita offline → check-in com v2
> - Partilhar com a equipa «Jurídico» em modo Leitura para revisão
> - Jurídico comenta na página do documento → corrige → **Publicar** → gestor **Aprova**

> **Exemplo 2 — Recuperar uma versão errada**

> Alguém carregou a versão errada por cima: abrir histórico de versões → **Restaurar** a versão correta → ela torna-se a atual (a errada fica no histórico).

> **Exemplo 3 — Enviar ficheiro a quem não tem conta**
>
> Criar **ligação pública** no documento → enviar o link por email → revogar quando já não for necessário.

> **Exemplo 4 — Eliminação acidental**
>
> Documento eliminado por engano → **Documentos** → **Lixo** → Restaurar. Só desaparece de vez com «Eliminar definitivamente» ou «Esvaziar lixo» — e mesmo assim pode haver **retenção legal** a impedir.

10. Boas práticas e resolução de problemas

- **Nomeie ficheiros com contexto** — `proposta-abc-2026-09.docx` em vez de `doc1.docx`.
- **Check-out para edições longas** — evita conflitos de versões.
- **Prefira partilha interna a links públicos** — links públicos são para quem não tem conta.
- **Etiquetas e descrições** alimentam a Pesquisa global — documentos sem metadados são difíceis de encontrar.

Sintoma	Causa provável
«Nova pasta»/«Upload» ausentes	Viewer — falta `documents.edit`
Não consigo eliminar	Falta `documents.delete` (Member/Viewer) ou retenção legal ativa
«em check-out por {nome}»	Outro utilizador reservou o ficheiro — peça check-in ou um Admin força
Sem opção «Partilhar»	Falta `documents.share` (só Admin/Manager)

PARTE III — CONTEÚDO

7

Listas

Tabelas de dados com 13 tipos de campo, relações, vistas e CSV.

Menu lateral → Listas · `/lists`

1. O que são Listas

Uma **Lista** no NEXORA é uma **mini base de dados estruturada** — o equivalente a uma lista do SharePoint ou a uma folha Excel com tipos de coluna fortes. Define-se um esquema de **campos** (colunas) e depois a equipa mantém **registos** (linhas) em conjunto: criar, editar, filtrar, ordenar, exportar.

Quando usar uma Lista: dados vivos que a equipa mantém continuamente — inventário, contactos, fornecedores, requisições, pipeline comercial, controlo de equipamento, registo de formações. Se precisa de *recolher* respostas de várias pessoas (uma submissão por pessoa), use **Formulários** em vez disso.

2. Anatomia de uma lista

Elemento	O que é
Lista	O contentor: nome + descrição + esquema de campos
Campo (field)	Uma coluna com nome, **slug** (identificador técnico), **tipo**, obrigatoriedade e opções
Slug	Identificador único do campo (minúsculas, números e hífens, ex.: `valor-anual`) — usado nas APIs e em valores de registo
Registo (item)	Uma linha de dados — valores por slug de campo
Vista guardada	Combinação de filtros/ordenação gravada para reutilização

3. Tipos de campo

Tipo	Guarda	Exemplo
Texto	Texto curto (uma linha)	Nome, referência
Texto longo	Texto multi-linha	Observações, morada
Número	Valor numérico	Quantidade, ordem
Moeda	Valor monetário	Preço unitário, valor anual
Data	Data (dia/mês/ano)	Data limite, validade
Data/hora	Data com hora	Entrega prevista
Booleano	Sim/Não	Urgente, ativo
Escolha	Uma opção de uma lista definida — *exige opções*	Estado: Ativo/Inativo/Potencial
Email	Endereço de email validado	Email do contacto
URL	Endereço web	Website do fornecedor
Utilizador	Membro da organização	Gestor de conta
Relação	Ligação a um registo de **outra lista** — *exige lista de destino*	Cliente → registo da lista «Clientes»

Tipo	Guarda	Exemplo
Ficheiro	Anexo/documento	Contrato assinado, foto

Campos «Escolha» precisam de pelo menos uma opção (valor + etiqueta). **Campos «Relação»** precisam de indicar a lista de destino — permitem ligar listas entre si (ex.: lista «Projetos» com campo relação para «Clientes»).

4. Criar e configurar uma lista — passo a passo

4.1 Criar (com ou sem template)

1. Menu **Listas** → **«Nova lista»** — abre o **seletor de modelos**.
2. Escolher **«Em branco»** ou um template: *Clientes, Inventário, Contactos, Fornecedores, Requisições* — o template nasce já com os campos preenchidos.
3. Ajustar nome e descrição → Criar. → Esperado: Lista criada com os campos do modelo, pronta a receber registos.

4.2 Editar o esquema de campos

1. Abrir a lista → modo de edição de campos.
2. **Adicionar campo**: nome, slug (gerado automaticamente a partir do nome, editável), tipo, obrigatório, opções (se Escolha) ou lista de destino (se Relação).
3. Reordenar com as setas; editar ou remover campos existentes.
4. **Guardar**. → Esperado: Confirmação «Lista guardada»; erros de validação aparecem com mensagem traduzida.

Cuidado ao remover campos: registos existentes perdem os valores dessa coluna. Prefira renomear/reordenar quando possível.

4.3 Gerir registos

1. **«Novo registo»** → preencher os campos → criar.
2. Clicar numa linha → editar valores → guardar.
3. Menu de linha → **eliminar registo**.
4. **Exportar CSV** — descarrega todos os registos para Excel.
5. **Duplicar lista** — cria uma cópia da estrutura (útil para variantes).

5. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Lista «Clientes» (CRM simples)

Campo	Slug	Tipo	Notas
Nome	`nome`	Texto	Obrigatório
Empresa	`empresa`	Texto	
Email	`email`	Email	Validado
Telefone	`telefone`	Texto	

Campo	Slug	Tipo	Notas
Estado	`estado`	Escolha	Ativo / Inativo / Potencial
Valor anual	`valor-anual`	Moeda	
Gestor	`gestor`	Utilizador	Membro responsável

Registos de exemplo: «ABC, S.A. — ativo — 18 500 € — gestor: Bruno».

Exemplo 2 — Inventário com relação a fornecedores

Duas listas ligadas: **«Fornecedores»** (Empresa, NIF, Email, Estado) e **«Inventário»** (Produto, Referência, Quantidade, Preço, *Fornecedor → relação para a lista Fornecedores*). Cada artigo aponta para o registo real do fornecedor — sem duplicação de dados.

Exemplo 3 — Requisições internas

Template «Requisições»: Artigo, Quantidade, Urgente (booleano), Data limite, Estado (Pendente/Aprovada/Entregue). Combinar com um **Processo** de aprovação: novo registo → aprovação do gestor → estado muda para Aprovada.

6. Listas vs Formulários — quando usar cada um

	Lista	Formulário
Propósito	Base de dados mantida pela equipa	Recolha de respostas (uma por pessoa)
Quem edita	Quem tem `lists.manage` edita qualquer registo	Cada membro submete a sua resposta
Registos	Linhas editáveis e apagáveis continuamente	Submissões datadas, ligadas ao autor
Exemplos	Clientes, inventário, fornecedores	Pedido de férias, questionário, inscrição

7. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver listas e registos, exportar	`lists.view`	Todos
Criar lista, editar campos, criar/editar/eliminar registos, duplicar	`lists.manage`	Admin, Manager, Editor
Member / Viewer	—	Só leitura — botões de escrita ausentes/desativados

8. Boas práticas e resolução de problemas

- **Comece por um template** — é mais rápido ajustar do que criar do zero.
- **Slugs estáveis:** o slug identifica o campo nos dados/API — não o mude depois de ter registos.
- **Marque como obrigatório só o essencial** — demasiados obrigatórios afastam quem regista.

- **Use «Escolha» em vez de texto livre** para estados/categorias — evita «Ativo», «activo», «ATIVO».
- **Relações** em vez de duplicar dados — o fornecedor existe uma vez, é referenciado em todo o lado.

Sintoma	Causa provável
«Escolha» não grava	Falta pelo menos uma opção (valor + etiqueta)
«Relação» não grava	Falta escolher a lista de destino
Slug rejeitado	Só minúsculas, números e hífens — sem espaços nem acentos
Sem botões de criar/editar	Member/Viewer — falta `lists.manage`

PARTE III — CONTEÚDO

8

Formulários

Recolha de dados com construtor visual, publicação e exportação.

Menu lateral → Formulários · `/forms`

1. O que são Formulários

Um **Formulário** é uma ferramenta de **recolha de dados** — o equivalente interno a um Google Forms. Quem gere **constrói** o questionário, **publica-o**, e os membros da organização **respondem** — cada pessoa com a sua submissão. As respostas ficam reunidas numa tabela consultável e exportável.

Quando usar: pedidos de férias, inscrições em eventos, questionários de satisfação, registo de ocorrências, requisições, avaliações — sempre que várias pessoas submetem informação de forma estruturada.

2. Ciclo de vida — os 3 estados

Estado	O que significa	Quem pode responder
Rascunho (DRAFT)	Em construção — estado inicial	Ninguém
Publicado (PUBLISHED)	Aberto a respostas	Todos os membros da organização
Arquivado (ARCHIVED)	Fechado — não aceita novas respostas (reativável)	Ninguém

Regras importantes: (1) a API rejeita submissões de formulários não publicados; (2) não é possível publicar um formulário sem campos — precisa de pelo menos um campo de dados (além de títulos/separadores decorativos); (3) as respostas são **internas** — não existe link público externo.

3. Tipos de campo

Tipo	Comportamento	Exemplo
Texto	Resposta curta, uma linha	Nome, assunto
Texto longo	Resposta multi-linha	Observações, descrição
Número	Valor numérico	Quantidade, avaliação 1–5
Moeda	Valor monetário	Valor do pedido
Email	Endereço validado	Email de contacto
Telefone	Número de telefone	Contacto direto
Data	Seletor de data	Data de início das férias
Seleção (select)	Dropdown com opções — *exige opções*	Departamento
Escolha única (radio)	Botões de opção — uma escolha	Sim/Não, tipo de licença
Caixas de seleção (checkbox)	Múltiplas escolhas	Restrições alimentares
Upload	Anexo de ficheiro	Comprovativo, evidência
Título (heading)	Cabeçalho decorativo — organiza o formulário em secções	«Secção 2 — Detalhes»

Tipo	Comportamento	Exemplo
Separador	Linha divisória visual	Separar blocos temáticos

Cada campo tem: **etiqueta** (a pergunta), **obrigatório** (sim/não), **placeholder** (texto de ajuda dentro do campo) e **valor por defeito** opcional. Campos de escolha exigem pelo menos uma opção.

4. Fluxo completo — passo a passo

4.1 Criar

1. **Formulários** → **«Novo formulário»** → abre o seletor de modelos.
2. Escolher «Em branco» ou um template: *Pedido de férias, Questionário de satisfação, Registo de ocorrência, Inscrição em evento, Pedido de contacto*.
3. Ajustar nome/descrição → Criar. Nasce em **Rascunho**.

4.2 Construir (Builder)

1. Abrir o formulário → **«Construtor»**.
2. **«+ Adicionar campo»** → escolher tipo → configurar etiqueta, obrigatoriedade, opções.
3. Reordenar com setas; usar **Títulos** e **Separadores** para organizar formulários longos.
4. **Guardar** — confirmação «Formulário guardado».

4.3 Publicar e recolher

1. Na página do formulário → **«Publicar»**. → Esperado: Estado passa a Publicado; membros já podem responder.
2. Os respondentes abrem **Formulários** → **nome**, preenchem e submetem.
3. Na página do formulário, o separador de **respostas** mostra cada submissão com autor e data; **«Exportar CSV»** descarrega tudo.

4.4 Fechar e reutilizar

1. **«Arquivar»** — fecha a novas respostas (as existentes ficam consultáveis). Reativável depois.
2. **«Duplicar»** — copia a estrutura para um novo formulário (questionários recorrentes).
3. **Eliminar** — remove o formulário e as respostas.

5. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Pedido de férias (template)**
>
> - **Texto:** Nome do colaborador (obrigatório)
> - **Data:** Data de início · **Data:** Data de fim (ambas obrigatórias)
> - **Escolha única:** Tipo — Férias / Licença / Outro
> - **Texto longo:** Observações
>
> Publicar → cada membro submete o seu pedido → RH exporta CSV no fim do mês.

> **Exemplo 2 — Questionário de satisfação**
>
> - **Número:** Avaliação geral (1–5)
> - **Texto longo:** O que mais gostou? · **Texto longo:** Sugestões de melhoria

> Arquivar quando terminar o período de resposta → analisar o CSV.

> **Exemplo 3 — Registo de ocorrências**
> - **Texto:** Título da ocorrência · **Data:** Quando aconteceu
> - **Seleção:** Gravidade — Baixa / Média / Alta / Crítica
> - **Texto longo:** Descrição detalhada · **Upload:** Evidência (foto/ficheiro)

6. Formulários vs Listas

	Formulário	Lista
Propósito	Recolher respostas — uma por pessoa	Base de dados viva, mantida em conjunto
Escrita	Qualquer membro submete (sem precisar de manage)	Só quem tem `lists.manage`
Respostas	Submissões datadas por autor, não editáveis por terceiros	Registos editáveis/apagáveis
Estados	Rascunho → Publicado → Arquivado	Sempre ativa

7. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver formulários e respostas, exportar CSV	`forms.view`	Todos
Responder/submeter	Ser membro autenticado	Todos (incl. Viewer)
Criar, editar campos, publicar, arquivar, duplicar, eliminar	`forms.manage`	Admin, Manager, Editor

8. Boas práticas e resolução de problemas

- **Poucos campos, boas respostas:** formulários curtos têm mais submissões — corte o que não é essencial.
- **Obrigatório com parcimónia:** marque só o que inviabiliza a resposta se faltar.
- **Placeholders como exemplos:** «ex.: 25/09/2026» dentro do campo reduz erros.
- **Teste antes de publicar:** crie, construa, submeta uma resposta de teste, e só depois divulgue.
- **Formulários recorrentes:** duplique o anterior em vez de reconstruir.

Sintoma	Causa provável
«Publicar» falha	Formulário sem campos de dados (títulos/separadores não contam)
Submissão rejeitada	Formulário não está Publicado (ou foi arquivado)
Campo de escolha não grava	Falta pelo menos uma opção
Não consigo criar/editar formulários	Member/Viewer — falta `forms.manage` (mas pode responder)

PARTE III — CONTEÚDO

9

Sites

Portais internos com páginas de widgets, hierarquia e papéis locais.

Menu lateral → Sites · `/sites`

1. O que são Sites

Um **Site** no NEXORA é um **portal interno** — o equivalente a um site do SharePoint. Serve para **agregar e apresentar conteúdo** de toda a plataforma num sítio temático: páginas compostas por blocos («widgets») que puxam dados vivos de documentos, listas e notícias.

A ideia central: Documentos, Listas e Notícias são os *dados*; os Sites são a *apresentação organizada* desses dados para uma audiência — a «homepage» de um departamento, projeto ou equipa, em vez de cada pessoa andar a procurar conteúdo espalhado.

2. Anatomia de um site

Elemento	O que é
Site	O portal: nome, descrição, tipo, visibilidade, ícone e cor
Sub-site	Um site pode ter **sites filhos** (hierarquia) — ex.: «Empresa» → «RH», «Comercial»
Página	Uma página dentro do site, composta por widgets ordenados; tem slug próprio e estado Rascunho/Publicada
Página inicial	A página marcada `isHome` — o que se vê no separador «Início»
Widget	Um bloco de conteúdo na página (ver §4)
Membros do site	Lista própria de membros com **papéis locais** — independentes do papel na organização

3. Tipos, visibilidade e papéis locais

3.1 Tipos de site

Tipo	Uso
Departamento	Portal de uma área funcional (RH, Comercial, Financeiro)
Projeto	Espaço de um projeto com prazo e equipa própria
Equipa	Página de uma equipa permanente
Hub	Ponto de agregação transversal — ex.: intranet geral

3.2 Visibilidade

Visibilidade	Quem vê
Organização (ORG)	Todos os membros da organização
Privado (PRIVATE)	Só os membros do site — não aparece na lista dos outros

3.3 Papéis de site (locais)

Cada site tem a sua própria gestão de membros — **independente do papel global** na organização. Um `Member` da organização pode ser **Administrador deste site**.

Papel local	Capacidade no site
Administrador	Tudo: definições, membros, páginas, eliminar o site
Gestor	Gerir páginas e membros
Editor	Criar e editar páginas
Contribuidor	Contribui conteúdo dentro dos limites definidos
Leitor	Só consulta

4. Widgets — os blocos das páginas

Widget	O que mostra	Exemplo de uso
Hero	Banner de destaque com título e subtítulo	«Bem-vindos ao portal de RH»
Título	Cabeçalho de secção	«Documentos importantes»
Texto	Bloco de texto livre	Instruções, avisos, contexto
Documentos recentes	Lista viva dos últimos documentos da organização	«Últimos contratos»
Notícias	Últimas notícias — **filtradas por este site** quando a notícia está associada	Notícias de RH no site de RH
Lista	Os registos de uma lista NEXORA que escolhe	«Fornecedores», «Benefícios»
KPI	Número/métrica em destaque	«12 pedidos pendentes»
Link	Botão para URL externo	«Abrir portal de faturação»
HTML	Conteúdo HTML livre	Embeds e formatação avançada

> **Os widgets são dinâmicos:** «Documentos recentes», «Notícias» e «Lista» mostram dados **em tempo real** — a página atualiza-se sozinha quando o conteúdo muda, sem editar a página.

5. Criar e construir — passo a passo

5.1 Criar o site

1. **Sites** → **«Novo site»**.
2. Preencher: **nome**, descrição, **tipo** (Departamento/Projeto/Equipa/Hub), **visibilidade**, ícone e cor.
3. Opcional: escolher um **site pai** para criar um sub-site.
4. → Esperado: Site criado — o criador fica como Administrador do site.

5.2 Construir páginas

1. Dentro do site → separador **«Conteúdo»** → criar página (nasce com um widget Hero).
2. Editar a página: adicionar/ordenar widgets, configurar cada um (título do hero, lista a mostrar, URL do link…).
3. Definir o **slug** (URL amigável) e mudar o estado para **Publicada**.
4. Marcar **«página inicial»** para que apareça no separador «Início» do site.

5.3 Gerir membros

1. Separador **«Membros»** → adicionar membros da organização com o papel local adequado.
2. Para sites **privados**, esta lista é quem controla o acesso — quem não está aqui nem vê o site.

5.4 Definições e zona de perigo

1. Separador **«Definições»** (só gestores): renomear, mudar visibilidade, cor/ícone.
2. **Zona de perigo** → eliminar o site (confirmação obrigatória; remove páginas e associações).

6. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Portal de RH (Departamento, Organização)**
>
> - **Hero:** «Recursos Humanos — tudo o que precisa num só lugar»
> - **Notícias:** últimas notícias associadas ao site de RH
> - **Lista:** «Benefícios» (lista NEXORA)
> - **Link:** «Pedir férias» → aponta para o formulário interno
> - **Documentos recentes:** políticas e procedimentos atualizados

> **Exemplo 2 — Projeto confidencial (Projeto, Privado)**
>
> Site privado «Projeto Alfa»: só os 5 membros da equipa o veem. Página inicial com Hero + KPI do progresso + lista «Tarefas do projeto». A membresia do site controla quem entra — um Admin da organização sem ser membro do site privado não o vê na lista.

> **Exemplo 3 — Intranet com hierarquia (Hub)**
>
> Site «Intranet» (Hub, Organização) como entrada geral, com sub-sites «RH», «Comercial» e «Operações» pendurados — cada departamento gere o seu sub-site com os seus membros e páginas.

7. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver sites e páginas	`sites.view` / `pages.view`	Todos
Criar/eliminar sites, mudar visibilidade, gerir membros do site	`sites.manage`	Admin, Manager, Editor
Criar e editar páginas dentro de sites	`pages.manage`	Admin, Manager, Editor

Ação	Permissão	Papéis
Member / Viewer	—	Só leitura (mas podem ter papéis **locais** elevados num site específico)

Dupla camada: a permissão global (`sites.manage`) controla quem pode *criar* sites; os papéis locais controlam o que cada membro faz *dentro* de cada site. Um Member global pode ser Administrador de um site privado.

8. Boas práticas e resolução de problemas

- **Pense na audiência:** quem vai usar este site e o que procura? Organize a página inicial por essa lógica.
- **Prefira widgets dinâmicos** (documentos recentes, notícias, listas) a texto estático — a página mantém-se atualizada sozinha.
- **Sites privados precisam de membros:** criar um site privado sem adicionar membros deixa-o invisível para todos exceto o criador.
- **Associe as notícias ao site** — o widget «Notícias» de um site mostra as notícias ligadas a ele.
- **Publicar ≠ visível sem página inicial:** um site sem página inicial publicada mostra «Início» vazio.

Sintoma	Causa provável
Sem «Novo site»	Member/Viewer — falta `sites.manage`
Site privado não aparece a um colega	Não é membro do site — adicione-o em «Membros»
Separador «Início» vazio	Falta uma página publicada marcada como inicial
Widget «Lista» vazio	Falta configurar `listId` com uma lista real

PARTE III — CONTEÚDO

10

Notícias

Comunicação interna com estados editoriais, agendamento e comentários.

Menu lateral → Notícias · `/news`

1. O que são as Notícias

As **Notícias** são o canal de **comunicação interna** da organização — anúncios, atualizações, comunicados e artigos que chegam a todos os membros (ou a um site específico). É o «feed editorial» da empresa: cada notícia é um artigo com título, resumo, corpo, categoria e etiquetas, com estados editoriais e comentários.

2. Anatomia de uma notícia

Campo	Descrição	Exemplo
Título	Cabeçalho da notícia (obrigatório)	«Bem-vindos à NEXORA»
Resumo (excerpt)	Texto curto mostrado na listagem/feed	«A nova plataforma interna já está disponível»
Corpo	Conteúdo completo do artigo	O texto integral da comunicação
Categoria	Classificação editorial livre	Comunicação, RH, Eventos
Etiquetas	Palavras-chave (máx. 20)	onboarding, plataforma
Cor de capa	Cor do marcador visual no feed	Índigo, verde, âmbar…
Destaque (featured)	Marca a notícia como destacada no feed	Comunicados importantes
Site associado	Liga a notícia a um Site — aparece no widget «Notícias» desse site	Notícia de RH → site «RH»
Estado	Rascunho / Publicada / Agendada (ver §3)	Publicada
Data de publicação	Quando fica visível — define o agendamento	01/10/2026 09:00

3. Ciclo de vida editorial

Estado	Comportamento
Rascunho (DRAFT)	Só visível para o autor e para quem tem `news.manage` — não aparece no feed dos outros
Publicada (PUBLISHED)	Visível para toda a organização; a data de publicação é registada automaticamente
Agendada (SCHEDULED)	Fica invisível **até à data de publicação chegar** — aí passa a aparecer como publicada, sem intervenção manual

> **Agendamento real:** uma notícia Agendada com `publishedAt` em 01/10 09:00 torna-se automaticamente visível a partir dessa hora — ideal para preparar comunicados com antecedência.

4. Notícias globais vs notícias de site

	Notícia global	Notícia de site
Onde aparece	Feed geral de Notícias	Feed geral **+ widget «Notícias» do site associado**
Quem pode criar	`news.manage` (Admin, Manager, Editor)	`news.manage` **ou papel local ≥ Contribuidor nesse site**
Uso	Comunicados a toda a empresa	Conteúdo editorial de um departamento/projeto

Nuance importante: um **Member** global sem `news.manage` pode publicar notícias *num site* onde seja Contribuidor (ou superior). Os papéis locais do site estendem as permissões de publicação dentro desse contexto.

5. Criar e gerir — passo a passo

5.1 Criar uma notícia

1. **Notícias** → **«Nova notícia»**.
2. Preencher **título**, resumo e corpo.
3. Definir **categoria**, etiquetas, cor de capa, **destaque** e **site associado** (opcional).
4. Escolher o estado: **Rascunho** para continuar a trabalhar, **Publicada** para sair já, ou **Agendada** com data futura.
5. → **Esperado:** Publicada → aparece imediatamente no feed de toda a organização.

5.2 Interagir

1. Abrir a notícia → página de detalhe com corpo completo.
2. **Comentários** — qualquer membro pode comentar; a página recebe **atualizações em tempo real** (novos comentários aparecem sem refresh).
3. Autor, gestores de conteúdo ou gestores do site podem editar/apagar conforme §6.

6. Quem pode fazer o quê — em detalhe

Ação	Quem pode
Ver notícias publicadas/agendadas vencidas, comentar	Todos (`news.view`)
Criar notícia **global**	`news.manage` — Admin, Manager, Editor
Criar notícia **num site**	`news.manage` ou papel local ≥ **Contribuidor** nesse site
Editar notícia	O **autor**; `news.manage` ; ou papel local ≥ **Editor** no site associado
Eliminar notícia	O **autor**; `news.manage` ; ou papel local ≥ **Gestor** no site associado
Ver rascunhos de outros	Só `news.manage`

7. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Comunicado global

- Título: «Nova política de teletrabalho» · Categoria: Comunicação
- Destaque: ligado · Estado: Publicada
- Aparece no topo do feed de todos com a cor de capa escolhida.

Exemplo 2 — Notícia de departamento

Site «RH» → notícia «Inscrições abertas para a formação de Excel» associada ao site. Um membro da equipa de RH com papel local **Contribuidor** publica-a — mesmo sendo Member na organização. Aparece no widget «Notícias» do site de RH **e** no feed geral.

Exemplo 3 — Campanha agendada

«Boas festas» escrita a 15 de dezembro, estado **Agendada** com publicação a 24/12 00:00 — ninguém a vê antes; a partir dessa hora aparece no feed automaticamente.

Exemplo 4 — Discussão editorial

Rascunho «Proposta de novo benefício» → visível só ao autor e a quem gere notícias → revisão via comentários → publicar quando aprovado.

8. Boas práticas e resolução de problemas

- **Resumo forte:** o excerpt é o que aparece na listagem — escreva-o como um lead de jornal.
- **Categorias consistentes:** combine uma lista curta (Comunicação, RH, Eventos, Produto) em vez de inventar categorias em cada post.
- **Destaque com moderação:** se tudo é destaque, nada é destaque — reserve para o que todos devem ler.
- **Associe ao site certo:** notícias departamentais associadas ao site alimentam o widget desse site.
- **Rascunhos não são privados absolutos:** quem tem `news.manage` vê os rascunhos de todos.

Sintoma	Causa provável
Sem «Nova notícia»	Falta `news.manage` — ou publique *num site* onde seja Contribuidor+
Notícia agendada não aparece	A data de publicação ainda não chegou — verifique `publishedAt`
Colega não vê o meu rascunho	Rascunhos são do autor + gestores — é comportamento normal
Não consigo apagar notícia de outro	Só autor, `news.manage` ou Gestor do site associado

PARTE IV

Trabalho e automação

Execução e automação: tarefas do dia a dia, decisões humanas e processos que correm sozinhos.

Tarefas

Aprovações

Processos (Workflows)

IA (Copilot)

PARTE IV — TRABALHO E AUTOMAÇÃO

11

Tarefas

Gestão de trabalho: estados, prioridades, responsáveis e prazos.

Menu lateral → Tarefas · `/tasks`

1. O que são Tarefas

As **Tarefas** são a unidade básica de trabalho do NEXORA: uma ação concreta com responsável, prazo e estado. Servem para distribuir e acompanhar trabalho dentro da organização — pedidos, entregas, revisões, follow-ups.

As tarefas ligam-se ao resto da plataforma: podem ser **atribuídas a pessoas ou equipas**, associadas a **projetos** e a **documentos**, criadas **automaticamente por Processos** (workflows) e geram **notificações** ao responsável.

2. Anatomia de uma tarefa

Campo	Descrição	Exemplo
Título	Nome curto e acionável (obrigatório)	«Revisar proposta ABC»
Descrição	Detalhe, contexto, critérios de aceitação	«Verificar cláusulas 4 e 7 com o jurídico»
Estado	Fase de vida da tarefa (ver §3)	Em curso
Prioridade	Baixa, Normal, Alta, Urgente (ver §4)	Alta
Responsável	Membro da organização a quem pertence a execução	Carla Mendes
Equipa	Alternativa ao responsável individual — a tarefa fica visível para a equipa	Consultores
Data de início	Quando o trabalho deve começar	25/09/2026
Data limite	Prazo de entrega — alimenta alertas e o «O meu dia»	30/09/2026
Etiquetas	Palavras-chave livres para filtrar e agrupar	cliente, urgente, trimestre
Projeto	Lista NEXORA associada que funciona como projeto (agrupamento)	Onboarding ABC
Documento	Documento relacionado (ex.: o ficheiro a revisar)	proposta-abc.docx

3. Ciclo de vida — os 5 estados

Estado	Significado	Quando usar
Por fazer (TODO)	Criada, ainda não iniciada	Estado inicial por defeito
Em curso (IN_PROGRESS)	Alguém está a trabalhar nela	O responsável começou a execução
Em revisão (IN_REVIEW)	Feita, à espera de validação	Trabalho entregue mas precisa de revisão de terceiros
Concluída (DONE)	Terminada — regista automaticamente a data de conclusão	Trabalho finalizado e aceite

Estado	Significado	Quando usar
Cancelada (CANCELLED)	Descartada sem conclusão	Pedido retirado, já não faz sentido

> **Fluxo típico:** Por fazer → Em curso → Em revisão → Concluída. O estado «Cancelada» existe para tarefas que morrem pelo caminho — não as apague, cancele-as: fica registo histórico.

4. Prioridades

Prioridade	Uso recomendado
Urgente	Bloqueadores, incidentes, prazos de hoje — aparece no topo das ordenações por prioridade
Alta	Importante, com prazo próximo
Normal	Trabalho corrente (defeito)
Baixa	Nice-to-have, melhorias, backlog

5. Como criar e gerir — passo a passo

5.1 Criar uma tarefa

1. Menu lateral → **Tarefas** → botão **«Nova tarefa»**.
2. Preencher **título** (obrigatório) e descrição.
3. Definir **prioridade**, **responsável** (membro) ou **equipa**.
4. Opcional: data de início, data limite, etiquetas, projeto, documento associado.
5. Guardar. → Esperado: A tarefa aparece na lista; o responsável recebe a notificação «Tarefa atribuída».

5.2 Trabalhar a tarefa

1. Abrir a tarefa (clicar na linha) → página de detalhe.
2. Mudar o estado para **Em curso** quando começar.
3. Adicionar comentários/atualizações na página de detalhe para manter contexto.
4. Concluir → estado **Concluída**. → Esperado: A data de conclusão é registada automaticamente.

5.3 Filtrar e organizar a lista

1. Usar os filtros de **estado** e a pesquisa por texto.
2. Alternar o âmbito **«Todas» / «Minhas»** — «Minhas» mostra só tarefas atribuídas a si.
3. Ordenar por título, prazo, prioridade, data de criação ou atualização.

5.4 O «O meu dia»

A página **O meu dia** (`/my-day`) agrega o que precisa de atenção hoje: tarefas suas com prazo próximo ou em curso, aprovações pendentes e notificações. É o ponto de partida diário recomendado.

6. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Pedido simples

Cenário: precisa que a Carla prepare uma apresentação.

- Título: «Preparar apresentação comercial Q4»
- Responsável: Carla Mendes · Prioridade: Alta · Data limite: sexta-feira
- Etiquetas: `comercial, apresentacao`

A Carla recebe notificação, trabalha a tarefa, marca Em curso → Concluída. O criador acompanha na lista.

Exemplo 2 — Tarefa com revisão

- Título: «Rever contrato fornecedor X» · Responsável: Bruno · Prioridade: Normal
- Documento associado: `contrato-x.pdf` (abre direto da tarefa)
- Fluxo: Por fazer → Em curso → **Em revisão** (o criador valida) → Concluída

Exemplo 3 — Tarefa criada por um Processo

Num workflow «Onboarding», o passo **Criar tarefa** gera automaticamente «Preparar acessos do novo membro» atribuída ao responsável configurado. A tarefa aparece na lista normal e o id fica disponível no contexto do processo (`context.taskId`) para passos seguintes (ex.: fechá-la no fim).

Exemplo 4 — Tarefa de equipa

Atribuir a **equipa «Consultores»** em vez de uma pessoa: qualquer membro da equipa pode pegar na tarefa. Útil para filas de trabalho partilhadas (ex.: «responder a pedidos de suporte»).

7. Quem pode fazer o quê

Ação	Permissão	Papéis
Ver tarefas e abrir detalhe	`tasks.view`	Todos (incl. Viewer)
Criar, editar, mudar estado, atribuir, eliminar	`tasks.manage`	Admin, Manager, Editor, Member
Viewer	—	Só consulta — o botão «Nova tarefa» está desativado e a API devolve 403

Nota: o Member é o papel «operacional» mais baixo que pode criar e concluir tarefas — por isso os testes de execução de trabalho devem ser feitos como Member, não como Viewer.

8. Boas práticas

- **Títulos acionáveis:** «Enviar fatura à ABC» > «Fatura».
- **Uma tarefa = uma entrega:** se tem 5 passos independentes, crie 5 tarefas (ou um Processo se for recorrente).
- **Sempre com responsável e prazo** — tarefas órfãs acumulam-se sem dono.

- **Use «Em revisão»** quando o trabalho precisa de validação — evita concluir trabalho por verificar.
- **Etiquetas consistentes** — combine um vocabulário curto com a equipa (`cliente, interno, urgente`) em vez de etiquetas ad-hoc.
- **Tarefa recorrente ou multi-etapa?** Provavelmente é um **Processo** (workflow), não uma tarefa.

9. Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável
Botão «Nova tarefa» desativado/ausente	Está como **Viewer** — falta `tasks.manage`
Responsável não recebeu notificação	Verificar o sino de notificações; a atribuição a equipa notifica de forma diferente
Tarefa não aparece na lista	Filtro de estado ativo ou âmbito «Minhas» ligado
Não consigo associar documento	O documento tem de existir e estar ativo na organização

PARTE IV — TRABALHO E AUTOMAÇÃO

12

Aprovações

A fila de decisões dos processos: aprovar, rejeitar e delegar.

Menu lateral → Aprovações · `/approvals`

1. O que são Aprovações

As **Aprovações** são os pontos de **decisão humana** dentro dos Processos (workflows). Quando um processo atinge um passo do tipo **«Aprovação»**, a execução **pára** e cria uma pendência para o aprovador designado — que decide **Aprovar** ou **Rejeitar**. A página de Aprovações é a fila central onde essas decisões se tomam.

2. Como uma aprovação nasce

1. Um Processo publicado com um passo «Aprovação» é **iniciado**.
2. Ao chegar a esse passo, a instância fica «A aguardar aprovação» e cria a pendência.
3. O aprovador configurado recebe uma **notificação** «Aprovação necessária» e vê o item na fila.
4. Ao decidir, o processo continua: **Aprovado** → passo seguinte; **Rejeitado** → salta para o passo configurado em «salto de rejeição» (ou termina).

3. A página de Aprovações

Elemento	Descrição
Filtro de estado	Pendentes / aprovadas / rejeitadas / todas
Âmbito	«Minhas» (atribuídas a si) vs todas as que pode ver
Cartão de aprovação	Título, processo de origem, passo, aprovador designado, data — e quem delegou, se aplicável
Ações	**Aprovar**, **Rejeitar**, **Delegar** — em cada pendência sua

4. Delegar uma aprovação

1. Na pendência → **«Delegar»** → escolher outro membro da organização.
2. A aprovação passa a ser decidida por essa pessoa — o registo mostra «delegado por {nome}».
3. Não se pode delegar para si próprio nem para o aprovador atual.

> **Caso de uso:** vai de férias e é o aprovador configurado num processo — delegue as pendências no substituto em vez de bloquear os processos.

5. Quem decide — a regra fundamental

> **A decisão é por ATRIBUIÇÃO, não por permissão global.** Só o **aprovador designado** no passo (ou o delegado, ou o Super Admin) pode aprovar/rejeitar — mesmo um Admin da organização recebe 403 se não for o designado. A permissão `approvals.view` deixa *ver* a fila; `approvals.manage` está ligada à gestão administrativa das aprovações.

Papel	Ver fila	Decidir
Viewer	✓ (`approvals.view`)	Só as que lhe são atribuídas/delegadas
Member	✓	As suas + delegadas (`approvals.manage`)

Papel	Ver fila	Decidir
Editor / Manager / Admin	✓	As suas + gestão
Super Admin	✓	Qualquer uma

6. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Aprovação de documento (o fluxo testado)**
>
> 1. Processo «Aprovação de documento» publicado → **Iniciar**.
> 2. Instância fica «A aguardar aprovação» no passo 1 → o aprovador recebe notificação.
> 3. Aprovador abre **Aprovações** → **Aprovar** → o processo continua sozinho (move documento, notifica, termina) e a notificação de pedido é marcada como lida automaticamente.

> **Exemplo 2 — Rejeição com salto**
>
> Num processo com «salto de rejeição» configurado (ex.: voltar ao passo de correção), **Rejeitar** não mata o processo — redireciona-o para o passo definido.

> **Exemplo 3 — Delegação antes de férias**
>
> Gestor vai estar ausente → abre cada pendência → «Delegar» para o adjunto → o adjunto passa a ver as pendências na sua fila com a etiqueta «delegado por…».

7. Ligações com outros módulos

- **Processos** — as aprovações nascem dos passos «Aprovação»; a instância mostra o histórico da decisão.
- **O meu dia** — as suas aprovações pendentes aparecem na secção própria, decidíveis ali.
- **Notificações** — «Aprovação necessária» ao ser designado; «Aprovação concedida/rejeitada» a quem iniciou o processo.
- **Dashboard** — contagem de aprovações pessoais pendentes.

8. Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável
Vê a aprovação mas não consegue decidir	Não é o aprovador designado — a decisão é por atribuição
Fila vazia como Viewer	Normal — sem atribuições; a consulta continua disponível
Notificação de aprovação não desaparece	Atualize — ao decidir, a notificação de pedido é marcada como lida automaticamente
Não consegue delegar para alguém	Não é possível delegar para si próprio nem para o aprovador atual

PARTE IV — TRABALHO E AUTOMAÇÃO

13

Processos (Workflows)

Automação: construtor de passos, publicação, execuções e instâncias.

Menu lateral → Processos · `/workflows`

1. O que são Processos

Um **Processo** (na API: *workflow*) é uma **sequência de passos automatizada** que corre dentro da organização — o motor de automação do NEXORA. Desenha-se uma cadeia de ações no construtor visual, publica-se, e cada **execução** (instância) percorre os passos sozinha: cria tarefas, pede aprovações, envia notificações e emails, move documentos — sem intervenção manual.

Diferença chave: Tarefas, Listas e Documentos guardam *dados*; Processos executam *lógica* — ligam todos os módulos numa sequência automática e auditável.

2. Conceitos fundamentais

Conceito	O que é
Processo	A definição: nome, descrição e a sequência de passos
Passo	Uma ação do fluxo — com tipo, nome e configuração própria
Instância / Execução	Uma corrida concreta do processo, com contexto e histórico passo a passo
Contexto	As variáveis da execução — o JSON passado ao iniciar + o que os passos vão produzindo (ex.: `context.taskId`)
Variáveis	Em qualquer campo de configuração, `{{nome}}` é substituído pelo valor do contexto — ex.: `{{documentId}}`
Salto	Desvio do fluxo linear: condições e rejeições podem saltar para outro passo

3. Ciclo de vida do processo

Estado	Significado
Rascunho	Em construção — o construtor está editável; não pode ser iniciado
Publicado	Pronto a executar — validado pela API; o construtor fica bloqueado
Arquivado	Retirado de uso — mantém o histórico das execuções

> **Corrigir um processo publicado:** na página do processo → **«Retirar publicação»** → volta a Rascunho → editar no Construtor → Guardar → Publicar de novo.

4. Tipos de passo

Categoria	Passo	O que faz / configuração
Controlo	**Iniciar** (START)	Entrada obrigatória — todo o processo começa aqui
	Condição	Avalia uma variável do contexto (variável + operador + valor); **se verdadeira, salta** para o passo configurado — senão segue em frente
	Terminar (END)	Saída obrigatória — marca a execução como concluída
Trabalho	**Criar tarefa**	Gera uma tarefa (título, descrição, responsável, prioridade, prazo) — guarda o id em `context.taskId`
	Aprovação	**Pára** a execução até o aprovador designado decidir; configura aprovador, título/mensagem e **salto de rejeição** (para onde ir se rejeitado)
Comunicação	**Enviar notificação**	Notificação in-app a um membro (destinatário, título, corpo)
	Enviar email	Email real (destinatário, assunto, corpo) — **exige SMTP configurado**
Dados	**Alterar estado**	Muda o estado da instância ou de um recurso (ex.: fechar a tarefa criada antes)
	Atribuir utilizador	Atribui a execução/recurso a um membro
	Alterar campo	Modifica um campo/dado
	Mover documento	Move um documento para outra pasta (documento + pasta de destino — aceita `{{variável}}`)

5. Criar e executar — passo a passo

5.1 Criar (com templates)

1. **Processos** → **«Novo processo»** → seletor de templates: *Aprovação de tarefa, Pedido de compra, Onboarding de membro, Aprovação de documento, Resposta a incidente* — ou «Em branco» (START + END).
2. O template cria a sequência completa de passos — os IDs de pessoas/documentos vêm como placeholders por preencher.

5.2 Construir

1. Abrir o **Construtor** — paleta de passos à esquerda, fluxo à direita.
2. Clicar num passo → configurar (aprovador, destinatário, título, IDs, variável da condição, salto…).
3. O **aviso amarelo de validação** lista o que falta — o botão **Guardar** só ativa quando não há problemas.
4. «Alterações por guardar» avisa antes de sair sem gravar; «Repor alterações» descarta a edição.

5.3 Publicar e executar

1. **«Publicar»** — a API valida: começa em Iniciar, acaba em Terminar, passos ordenados, configuração obrigatória preenchida, saltos válidos.
2. **«Iniciar»** → diálogo de **dados de entrada** em JSON — o que escrever vira o contexto (ex.: `{"documentId": "abc"}`, `{"valorAlto": "true"}`). Vazio (`{}`) usa só os valores fixos do construtor.

3. A instância corre passo a passo — nas «Aprovações» pára até à decisão.

5.4 Acompanhar

1. Separador **«Instâncias»** na página do processo: cada execução com estado (em execução, a aguardar aprovação, concluída, falhada).
2. Expandir → histórico passo a passo: o que correu, resultado, erros.
3. Erros de configuração (ex.: ID de documento inexistente) falham a instância com a mensagem do passo que falhou.

6. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Aprovação de documento

Iniciar → Aprovação (gestor) → Mover documento para «Aprovados» → Notificar autor → Fim.
Aprovado: o documento muda de pasta e o autor é notificado. Rejeitado: salta direto para o Fim. Com `{{documentId}}` no passo de mover, cada execução trata o documento indicado nos dados de entrada.

Exemplo 2 — Pedido de compra com ramificação

Iniciar → Criar tarefa → Aprovação do gestor → Condição (valorAlto = "true"?) → [salta para] Aprovação da direção → Notificar → Fechar tarefa → Fim.
Valores baixos saltam a aprovação extra; valores altos passam por dois níveis de aprovação.

Exemplo 3 — Onboarding de membro

Iniciar → Criar tarefa «preparar acessos» → Email de boas-vindas → Notificar equipa → Fim.
Um clique em «Iniciar» executa o onboarding inteiro.

7. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver processos e instâncias	`workflows.view`	Todos
Criar, construir, publicar, iniciar, arquivar	`workflows.manage`	Admin, Manager, Editor
Decidir uma aprovação	Por atribuição	O aprovador designado (qualquer papel)

8. Boas práticas e resolução de problemas

- **Use templates** — a parte difícil é a estrutura; ajuste os placeholders aos seus IDs reais.
- **Variáveis em vez de IDs fixos** — `{{documentId}}` torna o processo reutilizável.
- **Nomeie os passos** — «Aprovação do gestor financeiro» > «Aprovação».
- **Sempre configure o salto de rejeição** nas aprovações — decida o que acontece quando é rejeitado.
- **Email precisa de SMTP** — sem configuração, o passo de email falha a execução.

Sintoma	Causa provável
«Guardar» desativado no construtor	Validação com problemas — ver o aviso amarelo
«Publicar» falha	Estrutura inválida — tem de começar em Iniciar e acabar em Terminar, campos obrigatórios preenchidos
Instância falhou a meio	Erro num passo — ex.: documento inexistente, SMTP em falta; ver o histórico da instância
Sem botão «Iniciar»	Processo não está Publicado (ou falta `workflows.manage`)

PARTE IV — TRABALHO E AUTOMAÇÃO

14

IA (Copilot)

Assistente conversacional que cria listas, processos e aplicações.

Menu lateral → IA · `/ai`

1. O que é a IA no NEXORA

A **IA** é o assistente inteligente da plataforma — um copiloto conversacional que conhece o contexto da organização e pode **responder a perguntas**, **resumir** e sobretudo **criar estruturas reais**: listas completas com campos, processos (workflows) com passos, e até esboços de aplicações. As conversas ficam guardadas e há estatísticas de utilização.

Há dois pontos de acesso: a **página IA** (`/ai`) com o histórico de conversas, e o **Copilot contextual** — o botão flutuante disponível nas páginas, que sabe em que ecrã está e ajuda nesse contexto.

2. O que a IA pode fazer

Capacidade	Descrição	Exemplo de pedido
Conversar	Perguntas sobre a plataforma e os seus dados	«Que tarefas estão pendentes?»
Criar listas	Propõe e cria uma lista completa com campos tipados	«Cria uma lista de clientes com nome, email e estado»
Criar processos	Propõe e cria um workflow com passos configurados	«Faz um processo de aprovação de férias»
Criar aplicações	Gera um esboço de app (scaffold)	«Monta uma app de gestão de inventário»
Sugerir	Sugestões contextuais na página onde está	Cartões de sugestão no ecrã inicial

3. Fluxo de uma proposta de criação

1. Pedir em linguagem natural: *«cria uma lista de fornecedores»*.
2. A IA responde com uma **proposta estruturada** (nome, descrição, campos com tipos).
3. **Confirmar** → a lista é criada de verdade na organização — aparece em Listas, pronta a usar.
4. O mesmo para workflows: a proposta inclui os passos — confirmar cria o processo em Rascunho.

A IA respeita permissões: não executa ações que o papel do utilizador não permite — um Viewer pode conversar, mas a criação de listas/processos falha nas mesmas regras da API (a IA usa os endpoints normais).

4. A página IA

Elemento	Descrição
Lista de conversas	Histórico de sessões de chat — retome onde ficou
Sugestões iniciais	Cartões com prompts prontos (criar lista, criar workflow, resumir documentos, pendências…)
Utilização	Estatísticas de uso da IA na organização
Chat	A conversa em si — mensagens, propostas acionáveis com botão de confirmação

5. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Lista em 30 segundos

«Cria uma lista de controlo de equipamentos com nome, número de série, estado e responsável» → a IA propõe a estrutura com tipos corretos (texto, escolha, utilizador) → Confirmar → a lista existe.

Exemplo 2 — Processo sem desenhar passos

«Faz um processo de aprovação de despesas: aprovação do gestor, depois notificação ao financeiro» → proposta com os passos → Confirmar → abre no Construtor para ajustar os aprovadores reais.

Exemplo 3 — Copilot contextual

Na página de um documento, o botão Copilot oferece ações contextuais («resume este documento») — o assistente sabe onde está.

6. Boas práticas e notas

- **Seja específico:** «lista de clientes com nome, empresa, email e estado ativo/inativo» dá melhores propostas que «uma lista».
- **Revise antes de confirmar:** a proposta mostra exatamente o que será criado — os nomes, tipos e passos.
- **Depois da criação, ajuste:** listas e processos criados pela IA são objetos normais — edite-os nos respetivos construtores.
- **O Copilot contextual é por página:** as sugestões mudam consoante onde está (documento vs processo vs lista).

Sintoma	Causa provável
Criação pela IA falha	O seu papel não tem a permissão de gestão desse módulo — a IA usa as mesmas regras da API
Respostas vagas	Pedidos pouco específicos — dê nomes de campos e contexto

PARTE V

Organização

Gestão e configuração: métricas, administração, faturação, utilizadores e a sua conta.

Análise

Administração

Planos (Faturação)

Configurações

Perfil

Ajuda

PARTE V — ORGANIZAÇÃO

15

Análise

Métricas operacionais e tendências — KPIs, gráficos e adoção.

Menu lateral → Análise · `/analytics`

1. O que é a Análise

A página de **Análise** é o centro de **métricas operacionais** da organização — gráficos e indicadores sobre a atividade da plataforma num período escolhido: produtividade de tarefas, adoção de documentos, uso de processos e adoção geral. Responde a «como evoluímos?» — complementando o Dashboard (estado atual) com **tendências no tempo**.

2. O que a página mostra

Secção	Conteúdo
Seletor de período	Escolha o intervalo de dias analisado (os gráficos reagem)
Resumo (KPIs)	Cartões com os números-chave do período
Tendência	Gráfico temporal de **tarefas criadas**, **tarefas concluídas** e **documentos criados** por dia
Estado das tarefas	Distribuição por estado (Por fazer, Em curso, Em revisão, Concluída, Cancelada)
Processos	Estatísticas de execuções de workflows (instâncias, estados)
Adoção	Quão ativa está a organização nos vários módulos

Secções vazias são normais em organizações novas ou períodos sem atividade — cada gráfico mostra um estado vazio próprio («Sem dados de tendência» etc.).

3. Como usar

1. Menu lateral → **Análise** (só aparece a quem tem `analytics.view`).
2. Ajustar o **período** (número de dias) — a API recalcula e os gráficos atualizam.
3. Ler o resumo → descer à tendência diária → distribuições por estado → adoção.

4. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Revisão semanal

Período 7 dias: a tendência mostra picos de criação de tarefas na segunda e conclusões na sexta — ritmo saudável. Se «criadas ≫ concluídas» por várias semanas, a fila está a acumular.

Exemplo 2 — Adoção pós-rollout

Depois de lançar o NEXORA à equipa: a secção de adoção mostra quais os módulos usados — se «Documentos» está a zeros ao fim de um mês, é preciso formação ou incentivo.

Exemplo 3 — Gargalo de tarefas

A distribuição por estado mostra muitas tarefas «Em revisão» paradas — sinal de que o passo de validação é o gargalo do processo de trabalho.

5. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver a página de Análise	`analytics.view`	Admin, Manager
Editor / Member / Viewer	—	Sem o item no menu; por URL direto → «Análises indisponíveis»

A permissão é deliberadamente restrita: métricas operacionais são informação de gestão, não de execução.

6. Análise vs Dashboard vs Auditoria

Ferramenta	Pergunta	Quem
Análise	«Como evoluímos?» — tendências, gráficos	Admin, Manager
Dashboard	«Como está agora?» — estado atual, KPIs	Todos
Auditoria	«Quem fez o quê?» — registo de eventos	`audit.view` (Admin, Manager)

PARTE V — ORGANIZAÇÃO

16

Administração

Utilizadores, papéis, auditoria, segurança, webhooks e definições.

Menu lateral → Administração · `/admin`

1. O que é a Administração

A **Administração** é o centro de gestão da organização — utilizadores, equipas, papéis, auditoria, segurança, integrações e definições. O menu lateral só a mostra a quem tem **pelo menos uma permissão administrativa**, e o painel apresenta **só os cartões que o utilizador pode abrir** — cada cartão está ligado à sua permissão.

2. Os cartões e quem os vê

Cartão	O que faz	Permissão	Papéis
Utilizadores	Listar, criar, convidar, editar, suspender membros; gerir convites	`users.update`	Admin, Manager, Editor
Equipas	Criar equipas e gerir membros de equipa	`roles.manage`	Admin
Funções (papéis)	Criar/editar funções personalizadas e as suas permissões	`roles.manage`	Admin
Auditoria	Registo completo de eventos — quem fez o quê e quando	`audit.view`	Admin, Manager
Segurança	Estado de segurança da organização	`audit.view`	Admin, Manager
Webhooks	Endpoints para integrações externas (eventos → URL)	`webhooks.manage`	Admin, Manager, Editor
Automatização	Vista administrativa dos processos	`workflows.manage`	Admin, Manager, Editor
Governança	Políticas e conformidade da organização	`audit.view`	Admin, Manager
Comunicados	Anúncios que aparecem no Dashboard de todos	`settings.manage`	Admin, Manager
Definições	Configuração da organização (incl. SSO)	`settings.manage`	Admin, Manager
Organizações	Todos os tenants da plataforma — listar, inspecionar, eliminar	Super Admin	Só plataforma
Pedidos de contacto	Mensagens do formulário de contacto público	Super Admin	Só plataforma

Exemplo — o Editor vê 3 cartões: Utilizadores (`users.update`), Webhooks (`webhooks.manage`) e Automatização (`workflows.manage`). URLs diretos a páginas sem permissão mostram «Não tem permissão» — a segurança é garantida pela API, não pelo esconder de cartões.

3. Gestão de utilizadores — as regras

Ação	Quem pode	Regra
Criar utilizador/convite com papel **Member**	`users.create` (Admin, Manager)	Papel por defeito

Ação	Quem pode	Regra
Criar com outro papel (Viewer, Editor, Manager, Admin)	`users.create` + `roles.manage` (só Admin)	Anti-escalação — a UI só oferece «Member» a quem não tem roles.manage
Atribuir papel **Super Admin**	Só Super Admin da plataforma	Nunca por membros da organização
Mudar papel de um membro	`roles.manage` (Admin)	Manager não muda papéis
Suspender/reativar membro	`users.update` (Admin, Manager, Editor)	Estado na organização
Editar perfil de **outro** utilizador	Só o próprio ou Super Admin	Campos globais são do utilizador
Eliminar membro	`users.delete` (Admin)	Suspende — soft delete
Remover-se a si próprio	Ninguém	Bloqueado pela API (400)

4. Funções (papéis)

- **Sistema**: Super Admin, Admin, Manager, Editor, Member, Viewer — **não editáveis nem eliminàveis** (a API recusa).
- **Personalizadas**: o Admin cria funções com conjuntos próprios de permissões — ex.: «Contabilidade» com documents.edit + lists.manage.
- Eliminar função personalizada: só se nenhum membro a estiver a usar.

5. Auditoria

Registo imutável de eventos: criação/edição/remoção de utilizadores, papéis, documentos, processos, logins administrativos — com **ator**, ação, recurso e timestamp. Essencial para responder «quem mudou isto?» e para conformidade.

6. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Entrada de um novo colaborador**
>
> Administração → Utilizadores → «Convidar utilizador» (ou criar diretamente) → escolher papel → o novo membro entra com as permissões certas desde o primeiro login.

> **Exemplo 2 — Integração com sistema externo**
>
> Administração → Webhooks → criar endpoint `https://erp.exemplo.pt/hook` → eventos da plataforma (tarefa criada, workflow concluído…) são enviados para lá.

> **Exemplo 3 — Anúncio a todos**
>
> Administração → Comunicados → «Manutenção sexta 18h» → aparece no Dashboard de todos os membros.

> **Exemplo 4 — Investigar uma alteração**

> «Quem suspendeu a conta do João?» → Administração → Auditoria → filtrar por ação `user.updated` → ator e timestamp.

7. Boas práticas e resolução de problemas

- **Mínimo privilégio:** atribua o papel mais baixo que cubra a função — Viewer/Member por defeito.
- **Prefira convites:** o utilizador define a própria password em vez de a receber criada.
- **Funções personalizadas para equipas reais:** quando 3+ pessoas partilham o mesmo perfil de acesso, crie uma função.
- **Auditoria regular:** reveja ações sensíveis (suspensões, mudanças de papel) periodicamente.

Sintoma	Causa provável
Sem item «Administração» no menu	Viewer/Member — nenhuma permissão administrativa
Cartão que preciso não aparece	Falta a permissão correspondente — ver tabela §2
Só posso escolher «Member» ao criar	Sem `roles.manage` — correto por desenho
Não consigo editar papel de sistema	São protegidos — nome e permissões fixos

PARTE V — ORGANIZAÇÃO

17

Planos (Faturação)

Subscrição atual, limites de utilização e mudança de plano.

Menu lateral → Planos · `/billing`

1. O que é a página de Planos

A página de **Planos** é o centro de faturação da organização — mostra o **plano atual**, a **utilização contra os limites** e os **planos disponíveis** para upgrade. Os pagamentos são geridos via Stripe: ao escolher um plano pago, é redirecionado para o checkout seguro.

2. As três secções

2.1 Utilização atual

Cartões com barras de progresso para cada limite do plano — **atualizados a cada 30 segundos**:

Recurso	O que mede
Utilizadores	Membros ativos da organização
Armazenamento	Bytes usados por documentos/ficheiros
Documentos	Número de documentos criados
Processos	Workflows existentes
Pedidos IA/mês	Interações com o Copilot no mês corrente

As barras mudam de cor: azul (normal) → amarela (>80%) → vermelha (limite atingido). Um aviso «Limite atingido» lista os recursos excedidos.

2.2 Subscrição atual

Faixa com o **plano ativo**, o estado (ACTIVE, TRIALING…) e ações:

- **«Gerir faturação»** — abre o portal Stripe (métodos de pagamento, faturas) — só quando a faturação é gerida externamente.
- **«Cancelar subscrição»** — para planos pagos, com confirmação; o plano reverte para Free.

2.3 Grelha de planos

Cada cartão mostra: nome, descrição, preço mensal (+ preço anual quando existe), os 5 limites e a lista de funcionalidades incluídas. O plano atual tem moldura destacada e botão «Atual» desativado.

Plano	Perfil
Free	Começar — limites base, sem custo
Basic	Equipas pequenas
Professional	Operação a sério
Business	Empresas em crescimento
Enterprise	Destaque «Premium» — limites mais altos/ilimitados

3. Mudar de plano — passo a passo

1. Planos → rever a utilização: que limites estão próximos?
2. Comparar planos na grelha — limites e funcionalidades lado a lado.
3. **«Selecionar»** no plano pretendido → se for pago, redireciona para o **checkout Stripe**.
4. Completar o pagamento → volta à app com o aviso «Subscrição ativada».
5. **«Começar grátis»** no plano Free muda imediatamente, sem checkout.

Ciclos de faturação: planos pagos suportam mensal e anual — o preço anual aparece por baixo do mensal no cartão.

4. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Limite de armazenamento a 85%

A barra de Armazenamento está amarela → fazer upgrade para o plano com mais GB antes de bloquear uploads.

Exemplo 2 — Cancelamento

«Cancelar subscrição» → confirmar → a organização volta ao plano Free; os limites passam a aplicar-se — verifique primeiro se a utilização cabe nos limites Free.

Exemplo 3 — Gerir cartão

«Gerir faturação» → portal Stripe → atualizar método de pagamento e descarregar faturas — sem sair do fluxo da app.

5. Permissões e notas

A página é visível a todos no menu, mas as ações de **mudança de plano** são controladas pela API — em produção, tipicamente restritas a quem gere a organização. Os limites são **aplicados pela API**: criar o 11.º documento num plano de 10 falha com erro de limite, não apenas um aviso.

- Os dados de utilização atualizam sozinhos (30s) — não precisa de refresh.
- «Ilimitado» aparece como valor `-1` — sem barra de progresso.
- Após checkout cancelado, a página mostra aviso informativo — nada foi cobrado.

PARTE V — ORGANIZAÇÃO

18

Configurações

Gestão rápida de utilizadores da organização.

Menu lateral → Configurações · `/settings`

1. O que é a página de Configurações

A página de **Configurações** é a vista rápida de **gestão de utilizadores** da organização — lista os membros com os seus papéis e permite criar novos utilizadores diretamente e removê-los. É a versão simples do que a Administração → Utilizadores oferece em profundidade.

> **Não confundir:** «Configurações» (`/settings`) trata de **utilizadores**. As definições da organização (SSO, branding, etc.) vivem em **Administração** → **Definições** (`/admin/settings`) — que exige `settings.manage` . O seu perfil pessoal está em **Perfil** (`/profile`).

2. O que a página mostra

Elemento	Descrição
Lista de utilizadores	Cada membro com avatar, nome, email, cargo e **badge com os papéis** na organização
Botão «Adicionar utilizador»	Abre o formulário de criação
Remover	Ícone de lixeira por membro — com confirmação; **não aparece na sua própria linha**

3. Criar um utilizador — passo a passo

1. Configurações → **«Adicionar utilizador»**.
2. Preencher: **Nome**, **Email** (obrigatórios), **Cargo** (opcional), **Função** (Admin, Manager, Editor, Member, Viewer) e **Palavra-passe** — **mínimo 12 caracteres**.
3. **«Criar utilizador»** → a conta entra na organização com o papel escolhido; o formulário fecha e a lista atualiza.
4. Erros da API (email duplicado, permissão insuficiente) aparecem em alerta vermelho no formulário.

> **Atenção à escolha do papel:** este formulário oferece todas as funções de sistema, mas a API aplica as regras de proteção — criar com papel ≠ Member exige `roles.manage` (só Admin). Um Manager que tente criar um «Admin» aqui recebe 403 — deve usar Administração → Utilizadores ou convites.

4. Remover um utilizador

1. Na linha do membro → ícone de lixeira → confirmar.
2. O membro é removido da organização (soft delete — o histórico fica na auditoria).
3. A sua própria linha **não tem** o botão — a API também bloqueia auto-remoção.

5. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Entrada rápida de membro**

Novo colaborador sem processo de convite: Configurações → Adicionar utilizador → nome, email, papel Member, password temporária forte → partilhar credenciais por canal seguro.

Exemplo 2 — Saída de colaborador

Configurações → lixeira na linha do membro → confirmar → acesso à organização cortado imediatamente (a sessão expira).

Exemplo 3 — Auditoria rápida de papéis

Rever a lista: «há algum Admin a mais?» — os badges mostram os papéis de cada um à primeira vista.

6. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver a lista de utilizadores	`users.read`	Todos
Criar utilizador (papel Member)	`users.create`	Admin, Manager
Criar com outro papel	`users.create` + `roles.manage`	Admin
Remover membro	`users.delete`	Admin

Editor/Member/Viewer veem a lista (têm `users.read`) mas as ações falham na API conforme a tabela — a página é essencialmente de consulta para eles.

7. Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável
«Criar utilizador» dá 403	Sem `users.create`, ou tentou papel ≠ Member sem `roles.manage`
Lixeira não aparece numa linha	É a sua própria conta — auto-remoção bloqueada
Password rejeitada	Mínimo 12 caracteres — exigido no campo e pela API
«Email já existe»	Conta duplicada — usar convite ou outro email

PARTE V — ORGANIZAÇÃO

19

Perfil

A sua identidade, palavra-passe e sessões ativas.

Menu lateral → Perfil · `/profile`

1. O que é a página de Perfil

A página de **Perfil** é a sua área pessoal — onde gere **a sua identidade** na plataforma (nome, avatar, cargo), **a sua palavra-passe** e **as suas sessões ativas** em todos os dispositivos. Tudo aqui é **seu**: nenhum outro utilizador, nem um Admin, pode editar o seu perfil (só o Super Admin da plataforma).

2. As três secções

2.1 Informação pessoal

Campo	Notas
Nome	O nome mostrado em todo o lado (tarefas, aprovações, comentários)
Cargo	Função profissional — aparece na listagem de utilizadores
Avatar	**URL** de uma imagem — não há upload de ficheiro; deixe vazio para iniciais

«Guardar perfil» atualiza imediatamente — incluindo o avatar no canto superior da app.

2.2 Alterar palavra-passe

1. **Palavra-passe atual** — prova de identidade.
2. **Nova palavra-passe** — **mínimo 12 caracteres**.
3. Submeter → **todas as sessões são terminadas** em todos os dispositivos e é redirecionado para o login — entre de novo com a nova password.

> **Porque termina tudo?** Se a password antiga foi comprometida, invalidar todas as sessões garante que quem a tinha perde o acesso imediatamente — é uma medida de segurança deliberada, não um bug.

2.3 Sessões ativas

Lista de todos os dispositivos/browsers com sessão aberta na sua conta:

Informação	Detalhe
Dispositivo	Browser identificado pelo user-agent (Chrome, Edge, Firefox, Safari…) com ícone desktop/mobile
IP	Endereço da sessão
Última utilização	Data/hora da última atividade
«Atual»	Badge na sessão corrente — **não pode ser revogada** por aqui (use «Terminar sessão» no menu do avatar)

«Revogar» (com confirmação) mata a sessão desse dispositivo imediatamente — o browser afetado perde o acesso na próxima ação.

3. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Dispositivo perdido

Perdeu o portátil? Perfil → Sessões → identificar a sessão do portátil (browser + IP) → **Revogar** → acesso cortado, mesmo que alguém o tenha aberto.

Exemplo 2 — Suspeita de comprometimento

Atividade estranha na conta? Altere a palavra-passe — todas as sessões morrem de uma vez, incluindo a do intruso. Depois reveja a lista de sessões para confirmar que só ficam as suas.

Exemplo 3 — Foto de perfil

Colar o URL público da sua foto (Gravatar, CDN da empresa…) no campo Avatar → Guardar → o avatar aparece em comentários, atribuições e no canto superior.

Exemplo 4 — Manutenção de sessões

Revisão mensal: veja sessões antigas (browser que já não usa, IP de hotel de uma viagem) e revogue-as — quanto menos sessões, menor a superfície de ataque.

4. Permissões e notas

O Perfil é **pessoal e disponível a todos os papéis** — não há permissões especiais. Algumas regras importantes:

- Só **você** edita o seu perfil — um Admin não muda o seu nome/cargo/avatar (campos globais do utilizador).
- A sessão corrente não pode revogar-se a si própria nesta lista — para sair, use «Terminar sessão».
- Após mudar a password, vai para o login — **não é um erro**, é a invalidação de sessões a funcionar.
- Se revogar uma sessão e ela continuar ativa uns segundos, é o cache do token de acesso — resolve em instantes.

PARTE V — ORGANIZAÇÃO

20

Ajuda

Centro de documentação, pesquisa de artigos e assistente.

Menu lateral → Ajuda · `/help`

1. O que é a Ajuda

A **Ajuda** é o centro de documentação integrado do NEXORA — artigos organizados por categorias sobre cada módulo, pesquisa dedicada e um **assistente de ajuda** conversacional. Está disponível a todos os utilizadores, sem permissões especiais.

2. Estrutura

Elemento	Descrição
Pesquisa de ajuda	Campo hero no topo — procura nos títulos e conteúdos dos artigos; resultados instantâneos
Categorias	Artigos agrupados por tema/módulo (Documentos, Tarefas, Administração…)
Artigos	Guias passo a passo com ícone e resumo — cada um com a sua página
Assistente de ajuda	Chat dedicado a dúvidas de utilização (`/help/assistant`)
Ajuda contextual	Botões «?» espalhados pela app — abrem o artigo relevante **para a página onde está**

3. Como usar

1. **Pesquisar diretamente:** escrever no campo do topo (ex.: «partilhar documento») → resultados aparecem imediatamente → clicar abre o artigo.
2. **Navegar por categoria:** escolher a categoria do módulo → lista de artigos → abrir o que interessa.
3. **Perguntar ao assistente:** `/help/assistant` — conversa orientada a «como fazer X».
4. **Ajuda no contexto:** noutras páginas, o botão de ajuda contextual (junto ao título) leva ao artigo daquele módulo.

4. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — «Como partilho um documento?»**
>
> Em Documentos, clicar no botão de ajuda contextual → abre o artigo de partilha — ou pesquisar «partilhar» na Ajuda.

> **Exemplo 2 — Onboarding de novo membro**
>
> Um membro novo explora as categorias por módulo para aprender a plataforma sozinho — sem depender de colegas.

> **Exemplo 3 — Admin a configurar segurança**
>
> A Ajuda tem secção própria de administração (`/help/admin`) com artigos sobre papéis, permissões e segurança.

5. Notas

- Disponível para **todos os papéis** — a ajuda não esconde conteúdo por permissão.
- A pesquisa de ajuda é **independente** da Pesquisa global — procura só nos artigos, não nos seus dados.
- Os artigos seguem o **idioma da interface** — mude o idioma no seletor do topo para ver a ajuda noutra língua.

APÊNDICE

Apêndice

A narrativa da empresa fictícia que dá contexto a todos os exemplos do manual.

Caso de Estudo: a empresa XPTO

APÊNDICE

A

Caso de Estudo: a empresa XPTO

Os 5 utilizadores, a matriz de funções e cinco cenários completos de colaboração.

Documento de referência · `docs/NEXORA-guia-caso-xpto.html`

1. A empresa XPTO e os seus 5 utilizadores

A **XPTO, Lda.** é uma pequena empresa de consultoria. Usa o NEXORA para gerir documentos de clientes, acompanhar tarefas, aprovar despesas e manter um portal interno. Tem 5 funcionários — **um por cada função do sistema** — e são as contas de demonstração usadas em todos os testes (password comum: `XPTOdemo2024!`).

ADMIN Ana Silva — Diretora-Geral

Email: ana@xpto.pt · **Função:** Admin

Foi ela que registou a empresa no NEXORA — ficou automaticamente administradora. Gere utilizadores, convites, funções, configurações, faturação, auditoria e todo o conteúdo. É a «dona» da organização.

MANAGER Bruno Costa — Gestor de Operações

Email: bruno@xpto.pt · **Função:** Manager

Responsável pela operação diária: cria e gere listas de clientes, formulários, workflows e sites. Cria utilizadores (papel Member), consulta auditoria e análise, mas não muda papéis, não elimina utilizadores nem gere funções personalizadas.

EDITOR Diana Rocha — Gestora de Conteúdos

Email: diana@xpto.pt · **Função:** Editor

Produz e gere o conteúdo: cria e apaga documentos, estrutura listas, formulários, workflows, sites e notícias, e cria webhooks. Não partilha documentos externamente, não convida utilizadores nem vê auditoria ou análise.

MEMBER Carla Mendes — Consultora

Email: carla@xpto.pt · **Função:** Member

Trabalhadora operacional: carrega e edita documentos, consulta listas, executa as suas tarefas e decide aprovações que lhe são atribuídas. Não cria listas, formulários, workflows, sites nem notícias.

VIEWER Eduardo Santos — Diretor Financeiro

Email: eduardo@xpto.pt · **Função:** Viewer

Só consulta: vê documentos, listas, tarefas, workflows, aprovações, sites e notícias, sem criar nem alterar nada. Ideal para quem precisa de visibilidade total sem risco — direção, auditoria externa, consultores.

> **Porquê estas funções?** Princípio do menor privilégio: cada pessoa recebe apenas o acesso de que precisa. As 5 funções de sistema cobrem a maioria dos casos; se nenhuma servir, a Ana cria funções personalizadas em Administração → Funções.

2. Matriz rápida de funções

Capacidade	Viewer (Eduardo)	Member (Carla)	Editor (Diana)	Manager (Bruno)	Admin (Ana)
Ver todo o conteúdo	✓	✓	✓	✓	✓
Criar/editar documentos e tarefas	—	✓	✓	✓	✓
Apagar documentos	—	—	✓	✓	✓

Capacidade	Viewer (Eduardo)	Member (Carla)	Editor (Diana)	Manager (Bruno)	Admin (Ana)
Partilhar documentos externamente	—	—	—	✓	✓
Gerir listas, formulários, workflows, páginas, notícias	—	—	✓	✓	✓
Gerir sites	—	—	✓	✓	✓
Criar utilizadores (papel Member)	—	—	—	✓	✓
Ver auditoria e análise, gerir definições e webhooks	—	—	só webhooks	✓	✓
Mudar papéis, apagar utilizadores, funções personalizadas	—	—	—	—	✓
Decidir aprovações	Só as que lhes são atribuídas/delegadas — a decisão é por atribuição				

3. Um dia na XPTO — cenários completos de colaboração

Cinco fluxos reais que mostram como os 5 utilizadores trabalham em conjunto, de ponta a ponta — cada um dentro do que a sua função permite.

Cenário A — Nova proposta para o cliente ABC

#	Quem	Ação	Onde
1	Bruno	Cria a pasta `Clientes/ABC S.A./Propostas` e instancia o template «Modelo — Proposta Comercial».	Documentos
2	Bruno	Atribui tarefa à Carla: «Redigir proposta ABC» — prioridade Alta, prazo sexta-feira.	Tarefas
3	Carla	Recebe notificação, abre a tarefa, faz check-out do documento e redige a proposta.	Notificações → Documentos
4	Carla	Faz check-in (nova versão) e comenta: «Versão pronta para revisão».	Documento
5	Carla	Pede à IA um resumo para verificar os pontos-chave.	Documento → IA
6	Bruno	Reve o documento, comenta «falta tabela de preços» → Carla adiciona → Bruno aprova internamente.	Comentários
7	Diana	Reve a formatação final e atualiza o registo «ABC, S.A.» na lista de Clientes (estado → Ativo).	Documentos → Listas
8	Bruno	Cria link de partilha externa com expiração de 7 dias e envia ao cliente.	Partilha
9	Eduardo	Abre a proposta em modo leitura para acompanhar o negócio — não consegue editar, apagar nem partilhar.	Documentos
10	Ana	No fim do dia vê na atividade recente todo o percurso — e na auditoria o acesso do cliente via link.	Dashboard → Auditoria

Cenário B — Despesa da Carla aprovada por workflow

#	Quem	Ação	Onde
1	Carla	Preenche o formulário «Pedido de Despesa»: 230€, categoria Viagem, anexa a fatura.	Formulários
2	Sistema	Inicia a instância do workflow «Aprovação de Despesas» → passo de aprovação do Bruno.	Processos
3	Bruno	Vê a aprovação pendente, consulta o pedido e aprova com comentário «OK — entra no projeto ABC».	Aprovações
4	Sistema	Como 230€ < 500€, a instância termina aprovada; a Carla é notificada e a notificação de pedido do Bruno fica lida automaticamente.	Processos → Notificações
5	Ana	Exporta a lista de despesas para CSV no fim do mês para a contabilidade.	Listas

Se a despesa fosse 800€, depois do Bruno passava à Ana — o passo **Condição** do workflow encaminha valores altos para uma segunda aprovação. O Eduardo consegue *ver* a aprovação na fila, mas não decide — não é o aprovador designado.

Cenário C — Um consultor externo recebe acesso de leitura

#	Quem	Ação	Onde
1	Ana	Convida `duarte@xpto.pt` (contabilista externo) com função **Viewer** — fica pendente na tabela de convites.	Administração → Utilizadores
2	Duarte	Aceita o convite, cria a conta — no Dashboard vê o checklist de onboarding.	Aceitar convite
3	Bruno	Adiciona-o como membro leitor do site «Portal XPTO» para consultar as notícias internas.	Sites
4	Duarte	Consulta a lista de despesas e os documentos financeiros — tudo em modo leitura.	Listas → Documentos
5	Duarte	Lê a notícia de boas-vindas e explora a Ajuda.	Notícias → Ajuda

Como Viewer, o Duarte não consegue editar, criar, partilhar ou aprovar nada — o acesso é estritamente de consulta. Se precisar de colaborar, a Ana muda-lhe a função em Administração → Utilizadores.

Cenário D — A Diana atualiza o portal interno

#	Quem	Ação	Onde
1	Diana	Edita a página «Boas-vindas» do site interno com as novas regras de despesas.	Sites → Páginas
2	Diana	Publica a notícia «Novas regras de despesas em vigor» na categoria Comunicação interna.	Notícias
3	Sistema	Os utilizadores recebem a notificação da nova notícia.	Notificações
4	Carla, Eduardo	Lêem a notícia — a Carla pode comentar, o Eduardo só lê.	Notícias

#	Quem	Ação	Onde
5	Diana	Cria um novo campo «NIF» na lista Clientes e ajusta o formulário de pedido de despesa.	Listas → Formulários

> O que a Diana **não** consegue fazer (e pediria ao Bruno ou à Ana): partilhar documentos por link externo, convidar utilizadores, ver auditoria e análise, mexer nas definições da organização. Consegue, no entanto, criar e gerir **sites** inteiros — tem `sites.manage`.

Cenário E — A Ana prepara a empresa para crescer

- Cria a função personalizada **«Comercial»** (documentos + listas, sem administração).
- Configura **SSO** com o Google Workspace — todos passam a entrar com a conta Google.
- Define política de **retenção**: documentos da reciclagem purgados após 90 dias.
- Ativa um **webhook** para o sistema de faturação externo receber eventos de aprovação de despesas.
- Faz upgrade para o plano **Professional** via Stripe quando a equipa passa de 5 pessoas.
- Reve a **Análise** mensal: adoção por módulo, tendência de tarefas, gargalos.