

Basi di Dati

Angelo Passarelli

November 9, 2023



Appunti basati sulle lezioni e dispense della professoressa Giovanna
Rosone ¹

¹<https://pages.di.unipi.it/rosone/index.html>

Contenuti

0	Introduzione	4
1	DBMS e Linguaggi	5
1.1	Funzionalità del DBMS	6
1.2	Proprietà dei Database	7
1.3	Transazioni	7
2	Modellazione	8
2.1	Fasi della Modellazione	9
2.2	Analizzare il Dominio	9
2.3	Oggetti e Classi	10
2.4	Associazioni	11
2.5	Gerarchie	13
2.5.1	Tipi Oggetto	13
2.5.2	Classi	13
2.5.3	Ereditarietà Multipla	14
3	Progettazione Logica	15
3.1	Relazioni	15
3.2	Tabelle	15
3.3	Vincoli di Integrità	16
3.4	Chiavi	16
3.5	Rappresentazione delle Associazioni	17
3.6	Rappresentazione delle Gerarchie	19
3.7	Rappresentazione Campi Multivalore	20
4	Algebra Relazionale	20
4.1	Operatori Insiemistici	20
4.1.1	Join	22
4.2	Raggruppamento	24
4.3	Trasformazioni Algebriche	24
4.4	Operatori Non Insiemistici	25
5	SQL	25
5.1	Query Language	25
5.1.1	Operatori Aggregati	27
5.2	Data Manipulation Language	29
5.3	Data Definition Language	30
5.3.1	Vincoli	32
5.3.2	Viste	33
5.3.3	Procedure e Trigger	34
5.3.4	Controllo degli Accessi	35
5.4	Indici e Metadati	36

6 Normalizzazione

37

0 Introduzione

Definizione (Base di Dati). Una base di dati è un insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento di attività.

Struttura dei Dati I dati sono organizzati in insiemi strutturati che possono presentare fra loro delle relazioni. Tuple che rappresentano dati nello stesso insieme devono essere omogenee ed univoche.

Definizione (Sistema Informativo). Un sistema informativo è una combinazione di risorse umane e/o materiali e procedure organizzate per la **raccolta**, l'**archiviazione**, l'**elaborazione** e lo **scambio** di informazioni necessarie ad un'attività, le quali possono essere classificate in:

- Informazioni di servizio (operative).
- Informazioni di controllo (pianificazione e gestione).
- Informazioni di governo (pianificazione strategica).




Figura 1: Esempio di sistema informativo

Definizione (Sistema Informativo Automatizzato). Un sistema informativo automatizzato è una parte del sistema informativo che permette di implementare le procedure che si occupano della gestione delle informazioni usando un sistema informatico.

Definizione (Sistema Informatico). Un sistema informatico è l'insieme delle tecnologie a supporto per le attività di un'organizzazione. Si possono classificare in:

- **Sistemi informatici operativi**: questi sistemi si utilizzano per svolgere le normali attività dell'azienda per la fruizione del suo bene o servizio, e per la gestione interna dei singoli reparti dell'azienda. Le operazioni sui dati in questo sistema sono di tipo **OLTP** (*On-Line Transaction Processing*) e prevedono elaborazioni semplici che coinvolgono pochi dati che vengono aggiornati molto frequentemente.
- **Sistemi informatici direzionali**: i dati sono organizzati in *Data Warehouse* che consentono di aiutare l'azienda nei processi di controllo delle prestazioni e di decisione manageriale. Le elaborazioni su questo tipo di sistema si chiamano **OLAP** (*On-Line Analytical Processing*) e prevedono l'utilizzo di una grande mole di dati che sono per lo più storici. In questo caso i dati vengono aggiornati molto raramente, ma su di essi vengono svolte molte operazioni, anche da un punto di vista multidimensionale, ovvero vengono incrociati più dati per analizzare le informazioni ottenute sotto molteplici punti di vista.

Definizione (DBMS). Un *Database Management System* è un sistema che garantisce il controllo e la gestione di dati per renderli accessibili agli utenti opportuni in base ai loro privilegi. Il DBMS fornisce anche dei linguaggi che permettono di definire lo **schema** di un database, di scegliere le **strutture dati** opportune per la memorizzazione dei dati, di rispettare i **vincoli** per ogni tipo di dato e di poter **modificare** e **interrogare** il database.


Metadati All'interno del database sono anche memorizzati dei metadati che si riferiscono agli utenti e allo schema utilizzato dal database stesso. Anche i metadati possono essere interrogati e modificati.

1 DBMS e Linguaggi

Si distinguono tre diversi livelli di descrizione dei dati:

- A livello di **vista logica**: descrive come deve apparire il database a seconda dell'utente che lo usa, in base ai suoi permessi.

- A livello **logico**: descrive la struttura degli insiemi dei dati e le relazioni fra essi, senza doversi occupare della loro organizzazione nella memoria.
- A livello **fisico**: viene descritto come sono organizzati fisicamente i dati nella memoria e vengono riportate quali strutture dati ausiliare vengono utilizzate.



Quest approccio permette di garantire le proprietà di indipendenza logica e fisica:

- **Indipendenza Logica**: gli applicativi non necessitano modifiche in seguito a variazioni dello schema logico.
- **Indipendenza Fisica**: gli applicativi non necessitano modifiche in seguito a cambiamenti dell'organizzazione fisica dei dati.

Per quanto riguarda i linguaggi di interrogazione, questi possono essere distinti in:

- **DML** (Data Manipulation Language): per l'interrogazione e l'aggiornamento dei dati.
- **DDL** (Data Definition Language): per la definizione di schemi, sia logici che fisici, ed altre operazioni.

1.1 Funzionalità del DBMS

Un DBMS deve prevedere più modalità d'uso per soddisfare le esigenze di più categorie di utenti che accedono al database. Deve poter offrire:

- Un'interfaccia grafica per accedere ai dati.
- Un linguaggio di interrogazione per gli utenti inesperti (non programmatori).

- Un linguaggio di programmazione per chi sviluppa applicazioni, nello specifico deve prevedere l'integrazione del *DDL* e del *DML* nel linguaggio ospite.
- Un linguaggio per lo sviluppo di interfacce per le applicazioni.
- Predisporre per l'**amministratore** strumenti per stabilire i diritti d'accesso ai dati, per il ripristino del sistema e per la modifica e la definizione degli schemi logici (sia interno che esterno).

1.2 Proprietà dei Database

Il DBMS permette di garantire al database le seguenti proprietà:

- **Integrità**: mantenimento dei vincoli d'integrità dichiarati in fase di definizione dello schema.
- **Affidabilità**: protezione dei dati da parte di malfunzionamenti sia software che hardware e da anomalie indesiderate come l'accesso concorrente al database da parte di più utenti.
- **Sicurezza**: protezione dei dati da parte di utenti non autorizzati.

Inoltre un DBMS deve essere in grado di gestire collezioni di dati che siano:

- **Grandi**
- **Persistenti**: il periodo di vita dei dati è indipendente dai programmi che li utilizzano.
- **Condivise**: possono essere usati da programmi diversi.

Il DBMS deve essere anche **efficiente** (utilizzando al meglio le risorse in termini di *spazio* e *tempo*) ed **efficace**.

1.3 Transazioni


Definizione (Transazione). Una transazione è una serie di azioni di lettura e scrittura sulla memoria permanente o di elaborazione dati in memoria temporanea. Presenta le seguenti proprietà:

- **Atomicità**: le transizioni che non vanno a buon fine o che vengono abortite sono trattate come se non fossero mai state eseguite.
- **Persistenza**: le modifiche effettuate da una transazione andata a buon fine sono permanenti, ovvero non possono essere alterate da malfunzionamenti.
- **Serializzabilità**: nel caso di esecuzioni concorrenti di più transazioni, l'effetto ottenuto è quello di un'esecuzione seriale.

2 Modellazione

Definizione (Modello Astratto). Un modello astratto è la rappresentazione formale di idee e conoscenze relative ad un fenomeno.

La modellazione è centrale nella progettazione del database che comprende le fasi presenti in figura.



2.1 Fasi della Modellazione



2.2 Analizzare il Dominio

Il dominio può presentare più aspetti da dover analizzare:

- Aspetto *ontologico*: conoscere ciò che si suppone esista nell'universo del contesto e quindi ciò che è da modellare. Occorre analizzare tre tipi di conoscenze:
 - Conoscenza *concreta*: le entità del contesto e le associazioni fra di esse.
Definizione (Entità). Sono oggetti di cui occorre definire le proprietà.
Definizione (Proprietà). Descrivono le caratteristiche di determinate entità e sono formata da una coppia (Attributo, Valore). Ogni proprietà ha ad essa associato un dominio, quindi un insieme di valori che può assumere. Inoltre le proprietà si possono classificare in:

- * **Atomiche** o **Strutturate**: atomiche se il loro valore non è ulteriormente scomponibile.
- * **Totali** o **Parziali**: se è obbligatoria oppure opzionale.
- * **Univoche** o **Multivalore**: univoca se per ogni entità la scelta del valore è unico (es. *codice fiscale*).
- * **Costanti** o **Variabili**
- * **Calcolate** o **Non Calcolate**: calcolata se è possibile derivarla da altre proprietà.

Definizione (Tipo di un'entità). Ogni entità appartiene ad un tipo che ne indica la propria natura.

Definizione (Collezione). Insieme di entità dello stesso tipo.

- Conoscenza **astratta**: la struttura e i vincoli sulle entità.
- Conoscenza **procedurale**: le operazioni di base, sia dei singoli utenti e sia come avviene la comunicazione con il sistema informatico.
- Aspetto **logico**: meccanismi di astrazione (*modello di dati*, per es. *diagrammi E-R*²) con cui descrivere la struttura della conoscenza concreta.
- Aspetto **linguistico**: linguaggio formale con cui definire il modello.
- Aspetto **pragmatico**: insieme di regole da seguire in fase di modellazione.

2.3 Oggetti e Classi

Definizione (Oggetto). Un oggetto è un'entità software che presenta uno *stato*, un *comportamento* e un'identità. Lo **stato** è rappresentato da un insieme di costanti o variabili, mentre il **comportamento** è un insieme di procedure locali chiamate *metodi*. Un oggetto può rispondere a dei messaggi di input, con dei valori memorizzati nello stato o calcolandoli con un metodo.

Definizione (Classe). Una classe è un insieme di oggetti dello stesso tipo, e presenta delle operazioni per l'inserimento e la rimozione di elementi.

Definizione (Tipo Oggetto). Un tipo oggetto definisce l'insieme degli attributi a cui può combaciare un insieme di possibili oggetti. I tipi oggetto non sono presenti nei diagrammi E-R, però dagli attributi di una collezione è possibile dedurre il tipo oggetto associato.

²https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_E-R

2.4 Associazioni

Definizione (Istanza di un'associazione). Un'istanza di un'associazione determina un legame logico tra due o più istanze.

Definizione (Associazione). Un'associazione $R(X, Y)$ fra due collezioni di entità chiamate X e Y è un insieme, che varia nel tempo, di istanze di associazione tra gli elementi delle due collezioni. Il prodotto cartesiano $(X \cdot Y)$ è chiamato **dominio dell'associazione**.

Un'associazione è caratterizzata da due proprietà: **molteplicità e totalità**.

Definizione (Vincolo di Unicità). Un'associazione $R(X, Y)$ è detta **univoca** rispetto ad X se per ogni elemento di $x \in X$ esiste al più un elemento $y \in Y$ che è associato ad x . Se questo vincolo non vale, si dice che l'associazione è **multivalore** rispetto ad X .

Cardinalità dell'Associazione

- $R(X, Y)$ è **(1:N)** se è multivalore su X ed univoca su Y .
- $R(X, Y)$ è **(N:1)** se è univoca su X e multivalore su Y .
- $R(X, Y)$ è **(N:M)** se è multivalore su X e multivalore su Y .
- $R(X, Y)$ è **(1:1)** se è univoca su X ed univoca su Y .

Definizione (Vincolo di Totalità). Un'associazione $R(X, Y)$ è detta **totale** su X se per ogni elemento $x \in X$ esiste almeno un elemento $y \in Y$ associato ad x . Se questo vincolo non vale, si dice che l'associazione è **parziale** rispetto ad X .

Rappresentazione delle Associazioni Un'associazione fra due collezioni C_1 e C_2 si rappresenta con una linea che collega le due classi. La linea si etichetta con il nome dell'associazione. L'**univocità** di una classe C_1 si rappresenta disegnando una freccia singola sulla linea che esce vada da C_1 a C_2 . Se invece l'associazione è **multivalore** si indica con una doppia freccia. La **parzialità** invece è rappresentata con un taglio sulla linea vicino alla freccia, mentre la **totalità** è rappresentata dall'assenza del taglio.



Figura 2: In questo caso abbiamo un'associazione *multivalore* da entrambe la parti, ma *parziale* per C_2 e *totale* per C_1




Figura 3: Le associazioni possono presentare **proprietà**




Figura 4: O possono anche essere **ricorsive**. In questo caso occorre etichettare l'associazione non solo con il proprio nome, ma anche con i nomi dei ruoli che hanno le due entità nell'associazione.

Associazione Non Binaria Le associazioni non binarie, per semplicità, non vengono rappresentate graficamente, ma ad esempio, per quanto

riguarda quelle *ternarie*, queste vengono trasformate in tre associazioni *binarie* aggiungendo un'altra collezione al posto dell'associazione *ternaria*.

2.5 Gerarchie

Le classi di entità possono essere organizzate in una gerarchia di *specializzazione*. Una classe della gerarchia minore viene chiamata **sottoclasse**, mentre le altre si chiamano **superclassi**. Gli elementi di una sottoclasse sono un sottoinsieme degli elementi della superclasse.

2.5.1 Tipi Oggetto

Fra i *tipi oggetto* viene definita una relazione di sottotipo, che comprende le seguenti proprietà:

- È una relazione **asimmetrica**, **riflessiva** e **transitiva**.
- Inoltre, se un tipo T è **sottotipo** di T' , allora tutti gli elementi di T possono essere usati in tutti i contesti in cui appaiono elementi di tipo T' . Questa proprietà è chiamata **sostituibilità** ed è data dal fatto che gli elementi di T hanno tutte le proprietà degli elementi di T' , e per ogni proprietà di T' , il suo tipo in T è un sottotipo di quello che ha in T' .

Ereditarietà L'*ereditarietà* è una proprietà delle gerarchie che permette di definire un *tipo oggetto* a partire da un altro. In quanto, nel nostro contesto, a partire da un tipo, si vuole solo definire un sottotipo, si parla di *ereditarietà stretta*, che permette solo:

- L'aggiunta di altri *attributi*.
- La ridefinizione di attributi del *supertipo*, però solo specializzando ulteriormente il tipo dell'attributo.

2.5.2 Classi


Fra le *classi*, invece, viene definita una relazione di sottoclasse, con le seguenti proprietà:

- Sempre **asimmetrica**, **riflessiva** e **transitiva**, come per i *tipi oggetto*.
- Se una classe C è **sottoclasse** di C' , allora il tipo degli elementi di C è sottotipo del tipo degli elementi di C' (**vincolo intensionale**).
- Se C è **sottoclasse** di C' , allora gli elementi di C sono un sottoinsieme degli elementi di C' (**vincolo estensionale**).

Vincoli Possiamo distinguere due tipi di vincoli su insiemi di sottoclassi:

- **Disgiunzione**: ogni coppia di sottoclassi nell'insieme è *disgiunta*, quindi è priva di elementi comuni.
- **Copertura**: l'unione degli elementi delle sottoclassi coincide con l'insieme degli elementi della *superclasse*.

Se possiedono entrambi i vincoli, allora l'insieme delle *sottoclassi* forma una **partizione** della *superclasse*. Altrimenti se nessuno dei due vincoli è rispettato, si dice che le sottoclassi sono **scorrelate**.



2.5.3 Ereditarietà Multipla

Un tipo può anche essere definito per *ereditarietà* anche a partire da più di un *supertipo*. Questo però può creare alcuni problemi quando lo stesso *attributo* viene ereditato da più di un supertipo, ma i tipi degli attributi fra loro sono diversi.

3 Progettazione Logica

L'obiettivo della **progettazione logica** è quello di ridefinire lo *schema concettuale* in uno *schema logico relazionale* che rappresenti gli stessi dati ma in una maniera più efficiente (minimizzando la **ridondanza**) e corretta, per esempio tenendo conto della dimensione dei dati e del tipo di operazioni che si effettueranno sul database. Anche perchè alcuni costrutti dello *schema relazionale* non sono rappresentabili concretamente.

3.1 Relazioni

Definizione (Relazione Matematica). Una *relazione matematica* è un insieme di n -uple ordinate (d_1, \dots, d_n) tali che $d_1 \in D_1, \dots, d_n \in D_n$.

Essendo un insieme, non c'è ordinamento fra le n -uple, che inoltre devono essere tutte distinte. Però l'ordinamento all'interno della n -upla conta, infatti l' i -esimo valore deve provenire dall' i -esimo dominio. Per questo si dice che la struttura della relazione è **posizionale**.

Definizione (Attributo). A ciascun dominio della relazione si associa un nome, chiamata **attributo**.

Definizione (Tupla). Una **tupla** su un insieme di *attributi* chiamato X , è una funzione t che associa a ciascun *attributo* un valore del suo *dominio*.

Una **relazione su X** è un insieme di *tuple* su X .

3.2 Tabelle

Una **tabella** rappresenta una relazione se:

- I valori di ogni *colonna* sono fra loro *omogenei*.
- Le *righe* sono tutte *diverse* fra loro.
- Le *intestazioni* delle colonne sono tutte *diverse* fra loro.

In una *tabella* l'ordinamento tra le righe e le colonne è irrilevante. In ogni *tabella* è possibile distinguere due parti:

- Lo **schema** è rappresentato dalle intestazioni della tabella, che sono invarianti nel tempo e descrivono la struttura della tabella (**aspetto intensionale**).
- L'**istanza** sono i valori attuali presenti nella tabella, che possono cambiare nel tempo (**aspetto estensionale**).

Definizione (Tipo Ennupla). Un **tipo ennupla** chiamato T è un insieme finito di coppie (*Attributo*, *Tipo Elementare*).

Definizione (Schema di Relazione). Se T è un *tipo ennupla*, allora $R(T)$ è lo **schema della relazione** R .

Definizione (Schema di Database). Lo **schema di un database** è un insieme di *schemi di relazioni* $R_i(T_i)$.

Definizione (Istanza di Relazione). Un'**istanza di relazione**, anche chiamata **relazione** su uno schema $R(T)$ è l'insieme r di tuple di tipo T .

Definizione (Istanza di Database). Un'**istanza di database** su uno schema $R = \{R_1(T_1), \dots, R_n(T_n)\}$ è l'insieme delle *relazioni* $r = \{r_1, \dots, r_n\}$, dove r_i è un'*istanza di relazione* su $R_i(T_i)$.

Valore Nullo Si indica con NULL, e indica l'assenza di un valore del dominio.

3.3 Vincoli di Integrità

Un **vincolo d'integrità** è una proprietà che deve essere soddisfatta da ogni singola *istanza* della relazione, in modo tale che rappresenti informazioni corrette per l'applicazione.

Il vincolo viene espresso mediante un predicato, che associa ad ogni *istanza* il valore **vero** o **falso**.

I vincoli si possono classificare in:

- Vincoli **intrarelazionali**: ovvero quelli che devono essere rispettati da valori della relazioni presa in considerazione, e possono essere:
 - Vincoli sul **dominio**, che coinvolgono un solo *attributo*.
 - Vincoli di **ennupla**, che esprimono condizioni sui valori di ogni ennupla, indipendentemente dalle altre ennuple.
- Vincoli **interrelazionali**: sono quei vincoli che devono essere rispettati da valori presenti in relazioni diverse.

3.4 Chiavi

Definizione (Superchiave). Un insieme K di attributi viene chiamato **superchiave** per una relazione r , se r non contiene due ennuple distinte t_1, t_2 tali che $t_1[K] = t_2[K]$.

Definizione (Chiave). K invece viene definito **chiave** per r se è una **superchiave minimale** per r , ovvero non deve contenere altre *superchiavi*.

Nota Bene Dato che una *relazione* non può contenere ennuple con valori uguali, allora per ogni *relazione* esiste sempre una **superchiave** rappresentata dall'insieme di tutti gli attributi su cui è definita.

Definizione (Chiave Primaria). Una **chiave primaria** è una *chiave* sulla quale non sono ammessi valori nulli.


Nel modello relazionale per correlare due relazioni diversi si usano i valori delle *chiavi primarie*.

Definizione (Integrità Referenziale). Un vincolo di **integrità referenziale**, anche chiamato *foreign key*, fra alcuni attributi X di una relazione R_1 e un'altra relazione R_2 impone ai valori di X di comparire come valori della *chiave primaria* di R_2 .


Violazioni Se per esempio si provasse ad eliminare una ennupla dalla tabella che viene riferita si verificherebbe un rifiuto dell'operazione, nel caso in cui la *chiave primaria* di quella ennupla viene riferita da altre ennuple di altre tabelle. Quindi in questo caso occorre procedere con un'*eliminazione a cascata*, ovvero si impostano prima a NULL i valori degli attributi delle ennuple delle tabelle che contengono riferimenti a quella *chiave primaria*; successivamente si può procedere con l'eliminazione della ennupla che adesso non verrà più riferita.

3.5 Rappresentazione delle Associazioni

Uno a Molti Le associazioni *uno a molti* si rappresentano aggiungendo, agli attributi della relazione rispetto alla quale l'associazione è univoca, una *chiave esterna* che si riferisce all'altra relazione. Nel caso in cui l'associazione ha degli attributi si aggiungono anch'essi alla relazione.




Uno a Uno In questo caso si aggiunge la *chiave esterna* scegliendo arbitrariamente una delle due relazioni ma, in caso in cui esiste un vincolo di totalità, si preferisce la relazione rispetto alla quale l'associazione è *totale*.




Vincoli sulle Cardinalità La direzione dell'associazione rappresentata dalla *chiave esterna* è chiamata la *diretta* dell'associazione. Per imporre un vincolo di *univocità* della diretta occorre definire un vincolo di chiave sulla *chiave esterna*; mentre per descrivere un vincolo di *totalità* della diretta si impone un vincolo NOT NULL sempre sulla *chiave esterna*.

Molti a Molti Un'associazione *molti a molti* si traduce aggiungendo tra le due relazioni, una terza che ha come attributi (e come *chiave primaria*) le *chiavi primarie* delle due relazioni.




Ricorsione In questo caso la *chiave esterna* si aggiunge alla stessa e sola relazione.



Ricorsione Molti a Molti Anche qui si costruisce una seconda relazione che ha come *chiave primaria* le due *chiavi primarie* delle due istanze

coinvolte.



3.6 Rappresentazione delle Gerarchie

Le *gerarchie* non possono essere rappresentate direttamente, quindi vanno eliminate sostituendole con altre classi e relazioni.

Ci sono tre metodi:

- **Relazione Unica:** se A_0 è la classe genitore di A_1 e A_2 , queste vengono eliminate e accorpate ad A_0 . Ad A_0 viene aggiunto un attributo chiamato **discriminatore**, che indica per ogni istanza da quale classe figlia deriva. Ovviamente anche gli attributi delle classi figlie vengono assorbiti dal genitore e assumono valore NULL sulle istanze di una classe figlia che non possedeva quegli attributi. Per quanto riguarda le relazioni, invece, anche queste vengono assorbite dalla classe genitore ma avranno comunque cardinalità minima uguale a 0, anche qui per le istanze di una classe figlia che non aveva quella relazione.
- **Partizionamento Orizzontale:** la classe genitore A_0 viene eliminata e le classi figlie A_1 e A_2 ereditano gli attributi e le relazioni del genitore. L'unico caso in cui non si può adoperare questo metodo è quando è presente un *vincolo referenziale* verso la classe genitore, in quanto non è possibile spezzare il vincolo in più relazioni diverse.
- **Partizionamento Verticale:** la gerarchia si trasforma in tante associazioni *uno a uno* che legano ogni classe figlia con la classe genitore. In questo caso vanno aggiunti dei vincoli, ovvero ogni istanza di A_0 non può partecipare a tutte le associazioni, ma ad al più una; e nel caso in cui la gerarchia è totale deve essere esattamente 1.

Nota Bene In quest'ultimo metodo la *chiave primaria* della classe genitore è sia *chiave esterna* che *chiave primaria* per le figlie.

3.7 Rappresentazione Campi Multivalore

Per la gestione dei *campi multivalore* viene creata una nuova relazione che ha come attributi il nome del campo e una *chiave esterna* che si riferisce alla relazione in cui si trovava. La *chiave primaria* di questa nuova relazione è l'intera ennupla.

4 Algebra Relazionale

Definizione (Algebra Relazionale). Con **algebra relazionale** si intende un insieme di *operatori* su relazioni che danno come risultato altre relazioni. Non viene usato come linguaggio di interrogazione dei *DBMS*, ma come rappresentazione interna delle interrogazioni.

4.1 Operatori Insiemistici

Le relazioni vengono viste come degli *insiemi*. Gli operatori di *unione*, *differenza* ed *intersezione* sono applicabili solo a relazioni definite sugli stessi *attributi*.

- **Unione**: l'unione di due relazioni R e S definite sullo stesso insieme di attributi X è indicata con $R \cup S$ ed è una relazione su X che contiene le tuple che appartengono a R o a S senza ripetizioni.
- **Differenza**: la differenza è indicata con $R - S$ ed è una relazione sempre su X che contiene tutte le tuple che appartengono ad R ma non a S .
- **Ridenominazione**: è un operatore *monadico*, ovvero su una sola relazione, che permette di modificare lo schema, ridenominando il nome di uno o più attributi, ma lasciando inalterate le istanze.

$$\rho \text{ Nuovo Nome Attributo} \leftarrow \text{Vecchio Nome Attributo} (\text{Relazione})$$

- **Proiezione**: è un altro operatore *monadico* che produce un risultato su un sottoinsieme degli attributi della relazione e contiene le ennuple della relazione ristrette solo agli attributi del sottoinsieme.

$$\pi \text{ Lista Attributi} (\text{Relazione})$$

La cardinalità di una *proiezione* è basata sul sottoinsieme X degli attributi:

- Se X è una *superchiave* di R , allora $\pi_X(R)$ contiene esattamente tante ennuple quante ne contiene R .
- Altrimenti se X non è *superchiave*, potrebbero essere presenti dei valori che su quegli attributi sono ripetuti e che quindi vengono rappresentati una sola volta.

Nella *proiezione* è possibile ridenominare un attributo nella *Lista Attributi* scrivendo Nome Vecchio as Nome Nuovo.

- **Selezione o Restrizione:** è sempre un operatore *monadico* che produce una relazione con lo stesso schema dell'operando, che contiene un sottoinsieme delle sue ennuple che soddisfano una data condizione.

$$\sigma_{Cond}(R)$$

Con $Cond$ generata dalla seguente grammatica:

```
Cond ::= Exp Theta Exp | Cond And Cond | Cond Or Cond | Not Cond
Exp  ::= Attributo | Costante | Exp Op Exp
Theta ::= = | < | > | != | <= | >=
Op    ::= + | - | * | StringConcat
```

Le condizioni atomiche si riferiscono solo ai valori non nulli, per riferirsi anche ai valori nulli si usano forme di condizioni come IS NULL e IS NOT NULL.

- **Prodotto:** operatore fra più relazioni che devono avere fra loro tutti i nomi degli attributi distinti, e che esegue il prodotto cartesiano fra gli insiemi di tuple.
- **Intersezione:** l'intersezione è indicata con $R \cap S$ ed è una relazione definita sullo stesso insieme di attributi X che contiene le tuple che appartengono sia ad R che ad S . L'*intersezione* è chiamato operatore *derivato*, dato che è possibile derivarlo usando altri operatori:

$$R \cap S = \{x \mid x \in R \wedge \exists y \in S \text{ t.c. } x = y\}$$

allora se per esempio R ed S sono definiti con $X = \{A, B\}$.

$$\pi_{A,B}(\sigma_{A=S.A \text{ AND } B=S.B}(R \times \rho_S(S)))$$

Partendo dall'interno, si ridenominano tutti gli attributi di S ponendogli davanti il prefisso S , successivamente viene fatto il *prodotto* con R e tramite la *selezione* selezioniamo solo le tuple che hanno gli attributi semanticamente uguali con gli stessi valori. Infine si fa una *proiezione* per eliminare gli attributi ridondanti.

4.1.1 Join

Il **join** o **giunzione** permette di correlare dati in relazioni diverse. Anch'esso è un operatore derivato in quanto si può ottenere per composizione degli operatori visti precedentemente. Si indica con il simbolo \bowtie .

Il **join naturale** produce un'unione degli attributi dei due operandi, combinando le ennuple degli operandi che hanno valori uguali sugli attributi in comune. Ad esempio $R_1 \bowtie R_2$ è una relazione su $X_1 \cup X_2$ definita come segue:

$$R_1 \bowtie R_2 = \{t \text{ su } X_1 \cup X_2 \mid \text{esistono } t_1 \in R_1 \text{ e } t_2 \in R_2 \\ \text{con } t[X_1] = t_1 \text{ e } t[X_2] = t_2\}$$

Un *join* viene chiamato **completo** se ogni ennupla delle due relazioni contribuisce al risultato. Al contrario si parla di **join non completo**. Generalmente possiamo definire un limite inferiore e superiore alla cardinalità di una join:

$$0 \leq |R_1 \bowtie R_2| \leq |R_1| \times |R_2|$$

Nel caso il join è **completo** possiamo restringere il limite inferiore dicendo che $|R_1 \bowtie R_2| \geq \max\{|R_1|, |R_2|\}$.

Nel caso in cui il join coinvolge come attributo comune una *chiave* di R_2 , allora:

$$0 \leq |R_1 \bowtie R_2| \leq |R_1|$$

Se oltre a coinvolgere una *chiave* di R_2 , vi è un vincolo di *integrità referenziale* tra un attributo di R_1 e la chiave di R_2 allora la cardinalità della join è esattamente $|R_1|$.

Un **join esterno** estende con valori nulli le ennuple che verrebbero tagliate fuori da un **join naturale**. Esiste in tre versioni:

- **Join esterno sinistro** $R \overset{\leftarrow}{\bowtie} S$: mantiene tutte le ennuple del primo operando, estendendole con valori nulli se necessario.
- **Join esterno destro** $R \overset{\rightarrow}{\bowtie} S$: mantiene tutte le ennuple del secondo operando, estendendole con valori nulli se necessario.
- **Join esterno completo** $R \overset{\leftrightarrow}{\bowtie} S$: mantiene tutte le ennuple di entrambi gli operandi, estendendole con valori nulli se necessario.

Nota Bene Il *prodotto cartesiano* si può vedere come un *join naturale* su relazioni che non hanno attributi in comune.

Dato che il *prodotto cartesiano* non ha senso se non lo facciamo seguire da una selezione (che permette di specificare la condizione sui campi che semanticamente rappresentano lo stesso attributo), si usa l'operazione di **theta-join** definito come segue:

$$R_1 \bowtie_{Condizione} R_2$$

che è equivalente a:

$$\sigma_{Condizione} (R_1 \bowtie R_2)$$

N.B.: dato che R_1 ed R_2 non hanno attributi comuni, in questo caso $\bowtie = \times$.

Se nel *theta-join* l'operatore di confronto nella *Condizione* è sempre l'uguaglianza, allora si parla di **equi-join**.

Self Join Supponiamo di avere questa relazione Genitori:

Genitore	Figlio
Luca	Anna
Maria	Anna
Giorgio	Luca
Silvia	Maria
Enzo	Maria

e di voler ottenere una relazione Nonno-Nipoti. Per far ciò occorre riutilizzare la stessa tabella ma facendo $Genitori \bowtie Genitori$ si otterrebbe di nuovo la tabella Genitori. In questo caso occorre ridenominare la tabella due volte:

Nonno	Genitore
Luca	Anna
Maria	Anna
Giorgio	Luca
Silvia	Maria
Enzo	Maria

Genitore	Nipote
Luca	Anna
Maria	Anna
Giorgio	Luca
Silvia	Maria
Enzo	Maria

$$\rho_{Nonno, Genitore \leftarrow Genitore, Figlio}(Genitore)$$

$$\rho_{Nipote \leftarrow Figlio}(Genitore)$$

Infine, effettuando una *join* seguita da una *proiezione* otteniamo:

Nonno	Nipote
Giorgio	Anna
Silvia	Anna
Enzo	Anna

$$\pi_{Nonno, Nipote}(\rho_{Nonno, Genitore \leftarrow Genitore, Figlio}(Genitore) \bowtie \rho_{Nipote \leftarrow Figlio}(Genitore))$$

4.2 Raggruppamento

Il **raggruppamento** è definito dall'espressione $\{A_i\}\gamma_{\{f_i\}}(R)$, dove gli A_i sono gli attributi di R mentre le f_i sono funzioni di aggregazione. Il *raggruppamento* prima partiziona le ennuple di R mettendo nello stesso gruppo le ennuple con valori uguali solo sui campi degli A_i , successivamente si calcolano le funzioni f_i per ogni partizione. Infine per ogni partizione verrà restituita una sola ennupla che avrà come attributi i valori degli A_i e i valori delle funzioni f_i .

4.3 Trasformazioni Algebriche

Permettono di scegliere diversi ordini di *join* e di anticipare *proiezioni* e *selezioni* per lavorare su tabelle più piccole.

Idempotenza delle Proiezioni

$$\pi_A(\pi_{A,B}(R)) \equiv \pi_A(R) \quad (1)$$

Atomizzazione delle Selezioni

$$\sigma_{Cond_1}(\sigma_{Cond_2}(R)) \equiv \sigma_{Cond_1 \wedge Cond_2}(R) \quad (2)$$

Atomizzazione della Selezione rispetto al Join *Pushing Selection Down*

$$\sigma_{Cond}(R \bowtie S) = R \bowtie \sigma_{Cond}(S) \quad (3)$$

Se $Cond$ fa riferimento solo agli attributi di S .

Anticipazione della Proiezione rispetto al Join *Pushing Projections Down*

$$\pi_{X_1 Y_2}(R \bowtie S) = R \bowtie \pi_{Y_2}(S) \quad (4)$$

Se R è definito su X_1 e S su X_2 , $Y_2 \subseteq X_2$ e gli attributi in $X_2 - Y_2$ non sono coinvolti nel join.

Distributività della Selezione

$$\sigma(R \cup S) = \sigma(R) \cup \sigma(S) \quad (5)$$

$$\sigma(R - S) = \sigma(R) - \sigma(S) \quad (6)$$

Distributività della Proiezione

$$\pi_X(R \cup S) = \pi_X(R) \cup \pi_X(S) \quad (7)$$

Nota Bene La proiezione sulla differenza non gode della proprietà di distributività:

$$\pi_X(R - S) \neq \pi_X(R) - \pi_X(S) \quad (8)$$

Inglobamento della Selezione nella Join

$$\sigma_{Cond}(R \bowtie S) \equiv R \bowtie_{Cond} S \quad (9)$$

$$\sigma_{Cond_1 \wedge Cond_2}(R \times S) \equiv \sigma_{Cond_1}(R) \times \sigma_{Cond_2}(S) \quad (10)$$

$$\sigma_{Cond_1 \vee Cond_2}(R) \equiv \sigma_{Cond_1}(R) \cup \sigma_{Cond_2}(R) \quad (11)$$

$$\sigma_{Cond_1 \wedge Cond_2}(R \times S) \equiv \sigma_{Cond_1}(R) \cap \sigma_{Cond_2}(R) \quad (12)$$

$$\sigma_{Cond_1 \wedge \neg Cond_2}(R \times S) \equiv \sigma_{Cond_1}(R) - \sigma_{Cond_2}(R) \quad (13)$$

$$R \times (S \times T) \equiv (R \times S) \times T \quad (14)$$

$$(R \times S) \equiv (S \times R) \quad (15)$$

$$\sigma_{Cond}(X \gamma_F(R)) \equiv X \gamma_F(\sigma_{Cond}(R)) \quad (16)$$

4.4 Operatori Non Insiemistici

Proiezione Multinsiemistica $\pi_{A_i}^b(R)$, la b sta ad indicare che le tuple duplicate non vanno eliminate.

Ordinamento $\tau_{A_i}(R)$, ordina i valori degli attributi di ogni tupla seguendo l'ordine degli A_i .

5 SQL

5.1 Query Language

Le interrogazioni al database vengono fatte mediante il comando SELECT, nel quale occorre specificare la lista degli attributi interessati. Il comando presenta anche due clausole, FROM che indica in quali tabelle sono contenuti i dati, e WHERE (opzionale) per esprimere le condizioni che i dati devono soddisfare.

```
1 SELECT Lista Attributi
2 FROM Lista Tabelle
3 [WHERE Condizione]
```

Specificare la *Lista Attributi*, anche chiamata **target list** rappresenta l'operazione di *proiezione*. La clausola *WHERE*, invece permette di implementare la *selezione*.

Il **theta-join**, invece è implementato indicando nella clausola *FROM* le due tabelle, e nel *WHERE* la condizione che stabilisce quali righe accoppiare.

```
1 SELECT *
2 FROM Studenti, Esami
3 WHERE Studenti.Matricola = Esami.Studenti
```

Nel caso in cui la clausola *WHERE* non è presente, la query sopra indicata esegue il prodotto cartesiano anche chiamato *cross-join*.

DISTINCT SQL è un linguaggio che lavora su *multiinsiemi*, quindi di *default*, a seguito di una *query*, potrebbero essere presenti righe identiche. Per evitare ciò basta specificare questo facendo seguire il comando *SELECT* dalla clausola *DISTINCT*.

Ridenominazione Per ridenominare un attributo, basta farlo seguire da *AS Nuovo Nome Attributo*. Mentre per ridenominare una tabella, basta far seguire il nome originale nella clausola *FROM* dal nuovo nome.

JOIN L'operazione di *Join*, oltre che essere implementato come visto prima tramite la combinazione di *FROM* e *WHERE*, è possibile codificarla in modo esplicito, ecco alcuni esempi:

- `Studenti s JOIN Esami e ON s.Matricola = e.Matricola`
- `Studenti s JOIN Esami e USING Matricola`
- `Studenti s NATURAL JOIN Esami`
- `Studenti s LEFT [OUTER] JOIN Esami e
ON s.Matricola = e.Matricola`

Self-Join Per implementare il *self-join* occorre prima ridenominare la tabella due volte:

```
1 SELECT T1.*, T2.*
2 FROM Tabella T1, Tabella T2
3 WHERE T1.codice = T2.codice
```

LIKE Questo operatore è usato per effettuare dei *pattern matching* con una stringa tramite l'uso di due *wildcard*:

- **%** : che denota la presenza di 0 o più caratteri.
- **_** : presenza di esattamente 1 carattere.

Nel caso si vogliono usare le *wildcards* nel *pattern matching*, si imposta un carattere di *escape*:

```
1 SELECT *
2 FROM Modelli
3 WHERE nome_modello LIKE 'C#_F%' ESCAPE '#'
```

NULL Quando si confronta un attributo con NULL è sempre consigliabile farlo tramite gli operatori IS [NOT] NULL, dato che il confronto tramite l'uguaglianza, nel caso in cui il valore dell'attributo sia NULL, restituisce *valore sconosciuto*, ovvero NULL, e non un valore *booleano*. Nel calcolo di espressioni, inoltre, se si incontra un valore NULL, viene sempre restituito *valore sconosciuto*.

ORDER BY Permette di dare un ordinamento del risultato della SELECT, basandosi sui valori di uno o più attributi e opzionalmente indicando in maniera esplicita se l'ordine deve essere crescente (ASC, predefinito) o decrescente (DESC).

5.1.1 Operatori Aggregati

Nella *target list* possiamo avere anche espressioni che calcolano valori a partire da un insieme di ennuple, e che restituiscono un singolo valore scalare. SQL prevede 5 operatori aggregati:

- **Count**: restituisce il numero di righe del risultato della *query*. Mediante la specifica (*) si contano tutte le righe selezionate, con ALL (specifica di *default*) si contano tutte le righe selezionate che non sono NULL, mentre con DISTINCT si contano tutte le righe non nulle con valori distinti.
- **Max & Min**: calcolano rispettivamente il massimo e il minimo degli elementi presenti in una colonna dello schema.
- **Avg**: calcola la media dei valori non nulli su una colonna, si possono utilizzare le specifiche ALL e DISTINCT.
- **Sum**: somma tutti i valori non nulli su una colonna, anche qui si trovano le specifiche ALL e DISTINCT.

GROUP BY Se si vogliono applicare gli operatori aggregati non sull'intera tabella ma raggruppando i valori per un sottoinsieme di attributi si utilizza la clausola **GROUP BY**, che specifica gli attributi su cui fare i raggruppamenti. Le funzioni di aggregazione saranno applicate su ogni gruppo.

HAVING Tramite questa clausola si possono applicare condizioni sui valori aggregati per ogni gruppo.

SottoSelect o **SubQuery** È possibile innestare una **SELECT** in un'altra, tramite le parole chiave **ANY**, **ALL**, **[NOT] IN**, **[NOT] EXISTS**, più tutte gli altri operatori della clausola **WHERE**, seguita dalla *sottoselect*.

```
1 SELECT *
2 FROM Studenti
3 WHERE voto > (SELECT AVG(voto)
4               FROM Studenti)
```

Oppure è possibile fare operazioni insiemistiche tra i risultati di due **SELECT** tramite gli operatori **UNION**, **INTERSECT**, **EXCEPT**.

Ci sono tre tipologie di *subquery*:

- Subquery **Scalari**: una **SELECT** che restituisce un solo valore.
- Subquery di **Colonna**: restituisce una colonna.
- Subquery di **Tabella**: restituisce una tabella.

Nelle query nidificate le *regole di visibilità* sono simili a quelle dei linguaggi di programmazione, ovvero all'esterno non è possibile riferirsi a variabili definite in *query* più interne o nello stesso livello, viceversa sì.

NOTA Nelle *subquery* non è possibile utilizzare le clausole **HAVING** e **GROUP BY**.

Quantificazione È importante ricordarsi due “trasformazioni” molto utili per la quantificazione:

- L'**universale negata** è uguale all'**esistenziale**: *non tutti i voti sono ≤ 24 vale a dire almeno un voto > 24 .*
- L'**esistenziale negata** è uguale all'**universale**: *non esiste un voto diverso da 30 vale a dire tutti i voti sono uguali a 30.*

Quando si utilizza nel **WHERE** un operatore scalare seguito da **ANY** più una *subquery*, il predicato sarà vero solo se almeno uno dei valori restituiti dalla *subquery* lo soddisfa. Mentre se si usa **ALL**, tutti i valori restituiti devono soddisfarlo.

La keyword **EXISTS** invece rappresenta un quantificatore esistenziale, ciò rende vero il predicato se la *subquery* che lo segue restituisce almeno una tupla.

È bene notare che utilizzare **IN** equivale alla forma **=ANY**.

Gli operatori definiti di seguito lavorano su tabelle omogenee, quindi definite sullo stesso dominio.

UNION L'operatore **UNION** prende come operandi i risultati di due **SELECT** e restituisce una terza tabella che contiene l'unione delle righe senza duplicati. Se è specificata l'opzione **ALL** allora si mantengono anche le righe doppie. Nella tabella risultante i nomi degli attributi vengono presi da quelli del primo operando.

EXCEPT Questo operatore rappresenta la differenza insiemistica. Quindi si mantengono tutte le tuple della prima tabella che non sono presenti anche nella seconda. Anche qui si può utilizzare l'opzione **ALL**.

INTERSECT Questo operatore realizza l'intersezione dell'algebra relazionale, quindi restituisce solo le righe comuni alle due tabelle che restituiscono le due **SELECT**. L'opzione **ALL** è disponibile anche per questo operatore.

5.2 Data Manipulation Language

Il *DML* è il linguaggio di *SQL* per inserire, modificare e cancellare dati nel database e per interrogarlo.

INSERT Per inserire dati nel database si utilizza la seguente sintassi:

```
1 INSERT INTO Nome_Tabella
2 [(Lista_Attributi)] VALUES (Lista_Valori)
```

Le **[]** indicano che specificare la lista degli attributi è opzionale, in caso non è specificata si è obbligati ad assegnare valori a tutti gli attributi nell'ordine opportuno. Se a un attributo non viene assegnato alcun valore, viene assegnato automaticamente **NULL**, a meno che sia stato specificato in precedenza un valore di *default*. Se invece, **NULL** non è permesso per gli attributi mancanti, l'inserimento fallisce.

È possibile effettuare un inserimento prendendo dati da un'altra tabella in questo modo:

```
1 INSERT INTO Tabella_1(Attributo_1, ..., Attributo_n)
2 SELECT Attributo_1, Attributo_n
3 FROM Tabella_2
```

DELETE Per cancellare tuple da una tabella si utilizza la seguente sintassi:

```
1 DELETE FROM Tabella
2 [WHERE Condizione]
```

Specificando la clausola `WHERE` si vanno ad eliminare solo le tuple che rispettano quella *Condizione*. Nella clausola `WHERE` è possibile utilizzare una *subquery*.

UPDATE Per aggiornare gli attributi di alcune tuple utilizzando il comando `UPDATE`:

```
1 UPDATE Tabella
2 SET Nome_Attributo = Espressione
3 WHERE Condizione
```

5.3 Data Definition Language

Il linguaggio *DDL* permette la creazione, modifica, cancellazione di tabelle, domini e degli altri oggetti del database. Il fine è quello di definire lo *schema logico* del database.

Per la creazione di tabelle si utilizza il comando `CREATE TABLE`:

```
1 CREATE TABLE Nome_Tabella
2 (
3     Nome_Colonna_1, Tipo_1, Clausola_Default_1, Vincolo_1,
4     ...
5     Nome_Colonna_n, Tipo_n, Clausola_Default_n, Vincolo_n,
6     Vincoli_Tabella
7 )
```

Questo comando definisce uno schema di relazione e ne crea un'istanza vuota. Successivamente a questo comando, la tabella è pronta per l'inserimento.

DESCRIBE Il comando `DESCRIBE` permette di ottenere lo schema di una tabella dopo che è stata creata.

Un attributo può avere uno dei seguenti tipi:

- **CHAR(n)**: stringhe di lunghezza esattamente *n*.
- **VARCHAR(n)**: stringhe di lunghezza al più *n*.
- **INTEGER**: interi di dimensione uguale alla lunghezza della *word* di memoria dell'elaboratore.

- **REAL**: numeri reali di dimensione uguale alla lunghezza della *word* di memoria dell'elaboratore.
- **NUMBER(p, s)**: numeri di p cifre di cui s decimali.
- **FLOAT(p)**: numeri binari in virgola mobile con almeno p cifre significative.
- **DATE**.

ALTER TABLE Con questo comando è possibile modificare lo schema di una tabella:

- **ADD (Nome Attributo)** per aggiungere una nuova colonna. Se non ci sono altre specifiche l'attributo viene aggiunto come ultima colonna, altrimenti con **FIRST** si aggiunge l'attributo come prima colonna, e con **AFTER Nome Attributo** si aggiunge subito dopo quello indicato.
- **DROP (Nome Attributo)** per eliminare una colonna. Se un'altra tabella presenta un vincolo di integrità referenziale con l'attributo da eliminare, utilizzando la specifica **RESTRICT**, il comando fallisce; altrimenti utilizzando **CASCADE** la colonna viene eliminata, ed anche tutte le dipendenze logiche (vincolo di *foreign key*) che altre tabelle hanno con questo attributo.
- **MODIFY** per modificare una colonna.
- **SET DEFAULT** per assegnare valori di default agli attributi.
- **DROP DEFAULT** per eliminare l'assegnazione di valori di default.

```
1      ALTER TABLE Tabella
2      ALTER [COLUMN] Colonna
3      SET/DROP DEFAULT
```

- **ADD CONSTRAINT** per aggiungere vincoli di tabella.
- **DROP CONSTRAINT** per eliminare vincoli di tabella. Anche qui sono presenti le specifiche **RESTRICT** e **CASCADE**. Infatti con **RESTRICT** non è permesso eliminare i vincoli di unicità e di chiave primaria su una colonna se esistono vincoli di chiave esterna che si riferiscono alla stessa colonna.

Se l'attributo da definire presenta il vincolo **NOT NULL**, occorre prima aggiungerlo senza il vincolo, poi per ogni tupla della tabella si aggiunge un valore per quell'attributo, ed infine si può modificare la tabella impostando quell'attributo come **NOT NULL**.

DROP TABLE Per eliminare una tabella. Utilizzando anche qui **RESTRICT**, l'eliminazione è impedita se la tabella è utilizzata nella definizione di altri oggetti. Con **CASCADE**, invece, vengono eliminate anche tutte le dipendenze che gli altri oggetti hanno con questa tabella.

5.3.1 Vincoli

I vincoli di *integrità* consentono di limitare i valori ammissibili per un'attributo. Quelli *intrarelazionali* (che non si riferiscono ad altre tabelle) sono:

- **NOT NULL**.
- **UNIQUE** serve per definire una chiave, e può essere utilizzato sia nella definizione di un attributo, se ne coinvolge solo uno, o per un insieme di attributi, in questo caso viene definito nei vincoli di tabella e si indica la lista di attributi che formano la chiave.
- **PRIMARY KEY** anche qui può essere definito nella definizione di attributo, se ne coinvolge solo uno, o nei vincoli di tabella se la chiave primaria è formata da più attributi. Questo vincolo implica sia il vincolo **UNIQUE** sull'insieme di attributi, che il vincolo **NOT NULL** per ogni attributo della chiave primaria.
- **CHECK** è un'espressione booleana, e richiede che un attributo o un insieme di attributi soddisfino una condizione per ogni tupla della tabella.

I vincoli *interrelazionali*, invece, si impostano per mettere in relazione attributi di tabelle diverse. Queste relazioni sono importanti per eliminare il più possibile la ridondanza dei dati. Per impostare un vincolo di integrità referenziale su un singolo attributo, nella sua descrizione si indica con **REFERENCES Tabella_Riferita(Attributo_Riferito)**. Mentre se il vincolo coinvolge più attributi, anche qui bisogna definirlo nei vincoli di tabella con **FOREIGN KEY (Lista_Attributi_Riferenti) REFERENCES Tabella_Riferita(Lista_Attributi_Riferiti)**.

È possibile definire delle politiche di reazione alla violazione quando uno di questi vincoli viene violato mediante i comandi **ON DELETE** e **ON UPDATE**. Le azioni per la **ON DELETE** possono essere le seguenti:

- **NO ACTION**: questa è l'azione di **default** e blocca la cancellazione delle righe nella tabella riferita.
- **CASCADE**: cancella tutte le righe dipendenti se si riferiscono ad una riga che viene eliminata dalla tabella riferita.
- **SET NULL**: assegna **NULL** ai valori delle colonne con il vincolo di *foreign key*, se dipendono da una riga cancellata dalla tabella riferita.

- **SET DEFAULT**: assegna il valore di *default* ai valori delle colonne con il vincolo di *foreign key*, se dipendono da una riga cancellata dalla tabella riferita.

Le azioni per `ON UPDATE` sono le stesse ma hanno una semantica diversa:

- **NO ACTION**: rifiuta gli aggiornamenti che violano l'integrità referenziale.
- **CASCADE**: le righe della tabella referente vengono impostate con i nuovi valori aggiornati della tabella riferita.
- **SET NULL**: i valori della tabella referente sono impostati a `NULL`.
- **SET DEFAULT**: i valori della tabella referente sono impostati al valore di *default*.

5.3.2 Viste

Le **viste** sono delle tabelle virtuali i cui dati sono riaggregazioni dei dati contenuti nelle tabelle fisiche del database. Contengono gli stessi dati, ma forniscono una visione diversa e dinamicamente aggiornata.

Permettono di proteggere i database, dato che consentono di limitare l'accesso ai dati, di rappresentare i dati in modo più significativo per l'utente, ma non è possibile utilizzare alcuni operatori come `UNION`, `INTERSECT` ed `EXCEPT`, e neanche la clausola `ORDER BY`.

Il vantaggio principale è che garantiscono l'**indipendenza logica** delle applicazioni rispetto alla struttura del database, cioè è possibile operare modifiche agli schemi nel database senza dover apportare modifiche anche nelle applicazioni che lo usano.

Il comando da utilizzare è il seguente:

```
1 CREATE VIEW Nome_Vista [(Lista_Attributi)] AS Select
2 [with [local | cascaded] check option]
```

Nella lista attributi si trovano i nomi assegnati alle colonne che corrispondono ordinatamente alle colonne selezionate dalla `SELECT`, se sono omesse si utilizzano gli stessi nomi usati nella `SELECT`.

Nota Bene Solo il *contenuto* di una vista è *dinamico*, la sua *struttura* non lo è. Se in seguito alla creazione della vista, alla tabella (o le tabelle) utilizzata nella `SELECT` viene aggiunta una colonna, questa non sarà presente nella vista.

Vista di Gruppo È una vista in cui una delle colonne è una funzione di aggregazione, in questo caso è obbligatorio assegnare un nome alla colonna corrispondente alla funzione. Sono chiamate **viste di gruppo** anche quelle in cui la `SELECT` lavora su altre viste di gruppo.

DROP VIEW Per eliminare una vista si usa il comando:

```
1 DROP VIEW Nome_Vista {RESTRICT / CASCADE}
```

Con **RESTRICT** la vista viene eliminata solo se non è riferita nella definizione di altri oggetti. Con **CASCADE**, invece vengono eliminate anche tutte le dipendenze da tale vista.

Le tabelle delle viste si possono interrogare come le altre, ma in generale non si possono modificare, a meno che ci sia una corrispondenza biunivoca fra le righe della tabella e quelle della vista, ovvero se nella **SELECT** non sia presente la **DISTINCT** e ci siano solo attributi, nella **FROM** ci deve essere una sola tabella modificabile, il **WHERE** deve essere senza *subquery* e non ci devono essere **GROUP BY** ed **HAVING**.

L'opzione **with check option** assicura che le operazioni di inserimento e modifica dei dati sulla vista soddisfino la clausola **WHERE** nella **SELECT** utilizzata nella creazione della vista.

Nel caso in cui si utilizza la specifica **CASCADED** (di *default*), se la vista è definita in termini di altre viste, allora il DBMS controlla che la nuova tupla soddisfi sia la clausola **WHERE** della vista principale che di quelle di cui è dipendente, indipendentemente che quelle viste sono state definiti con l'opzione **with check option**. Invece con la specifica **LOCAL** si verifica solo che soddisfi le clausole delle viste di cui la principale è dipendente con l'opzione **with check option** abilitata.

5.3.3 Procedure e Trigger

Le **procedure** sono delle funzioni che possono essere invocate direttamente dall'utente.

```
1 CREATE FUNCTION <Nome Funzione> IS
2     DECLARE
3         <Nome Variabile 1> <Tipo Variabile 1>;
4         ...
5     BEGIN
6         <Query 1>;
7         ...
8         RETURN(<Nome Variabile>);
9     END
```

I **trigger** invece definiscono un'azione che il DBMS deve attivare automaticamente quando si verificano dei determinati *eventi* (cioè quando si eseguono specifici comandi). Questi comandi possono essere principalmente **DML**, quindi **INSERT**, **UPDATE** e **DELETE**, ed anche i comandi per l'aggiornamento di colonne, ma nei DBMS aggiornati si possono utilizzare anche comandi **DDL**.

I *trigger* possono essere eseguiti a livello di riga, quindi imponendo la clausola **FOR EACH ROW** il *trigger* verrà eseguito per ogni riga modifi-

cata dal comando. Mentre se si omette, si parla di trigger a livello di istruzione.

```
1 CREATE TRIGGER <Nome Trigger>
2 {BEFORE|AFTER|INSTEAD OF} <Evento 1>, ..., <Evento n>
3 ON <Tabella Target>
4 [FOR EACH ROW]
5 [WHEN <Predicato SQL>]
6 <Comando SQL o Procedura>
```

Le clausole BEFORE e AFTER permettono di specificare se le azioni del *trigger* devono essere eseguiti prima o dopo l'esecuzione dei comandi indicati negli eventi.

I *trigger* possono essere classificati come **attivi**, se modificano lo stato del database, oppure **passivi** se servono solo a provocare il fallimento dei comandi che si vogliono eseguire sotto certe condizioni.

Ad esempio con la clausola INSTEAD OF si può specificare che i comandi che hanno attivato il *trigger* non devono essere eseguiti, e si procederà solo ad eseguire le azioni del *trigger*. I *trigger* di tipo INSTEAD OF devono essere sempre a livello di riga e possono anche essere definiti su viste.

I *trigger* sono molto utili per aggiunge vincoli che non sono esprimibili nello schema.

5.3.4 Controllo degli Accessi

Ogni risorsa dello schema può essere protetta, il possessore di ogni risorsa assegna privilegi agli altri utenti su quella risorsa. Esiste un utente predefinito chiamato *.system* che rappresenta l'amministratore del DBMS ed ha accesso a tutte le risorse. La sintassi per assegnare privilegi è la seguente:

```
1 GRANT [<Privilegi> | ALL PRIVILEGES]
2 ON <Risorsa> TO <Utenti>
3 [WITH GRANT OPTION]
```

I *privilegi* possono essere SELECT, INSERT [(Attributi)] cioè inserire righe con valori non nulli per gli Attributi, DELETE, UPDATE [(Attributi)] cioè modificare interamente le righe o solo gli Attributi per ogni riga, e REFERENCES [(Attributi)] ovvero permette di aggiungere vincoli di integrità referenziale sugli Attributi in altre tabelle.

L'opzione WITH GRANT OPTION permette agli utenti a cui vengono dati i privilegi di trasferirli ad altri.

Per revocare un privilegio:

```
1 REVOKE <Privilegi> ON <Risorsa> FROM <Utenti>
2 [RESTRICT | CASCADE]
```

La revoca può essere fatta solo dall'utente che ha assegnato direttamente il privilegio, inoltre con l'opzione `RESTRICT` si specifica che la revoca non deve essere eseguita se questa comporta qualche altra revoca a cascata (nel caso si sia usata l'opzione `WITH GRANT OPTION`); mentre con `CASCADE` si forza la revoca.

Ovviamente chi crea la risorsa ha tutti i permessi su di essa, tranne nel caso delle *viste*, qui il creatore ha gli stessi permessi che ha sulle tabelle usate nella creazione della *vista*.

5.4 Indici e Metadati

Gli **indici** permettono di ordinare i record di una tabella su uno o più attributi in una struttura, in questo modo le ricerche su di essa sono ottimizzate.

```
1 CREATE INDEX <Nome Indice> ON <Nome Tabella>
2 WITH STRUCTURE = BTREE, KEY = (<Attributi>)
```

Metadati Nel database sono presenti delle tabelle che contengono metadati:

- `PASSWORD(username, passowrd)`: tabella delle password.
- `SYSDB(dbname, creator, dbpath, remarks)`: tabella del database.
- `SYSTABLES(name, creator, type, colcount, filename, remarks)`: tabella delle tabelle.
- `SYSCOLUMNS(name, tbname, tbcreator, colno, coltype, lenght, default, remarks)`: tabella delle colonne.
- `SYSINDEXES(name, tbname, creator, uniquerule, colcount)`: tabella degli indici.

6 Normalizzazione

La *teoria della progettazione relazione* studia le anomalie all'interno degli schemi relazionali e li elimina tramite un processo di **normalizzazione**.

Le *anomalie* possono essere delle ridondanze o delle potenziali inconsistenze quando si effettuano modifiche (anche inserimenti e cancellazioni) nelle istanze.

Definizione (Forma Normale). Una **forma normale** è una proprietà di un database che ne garantisce l'assenza di anomalie.

Per seguire una corretta progettazione si fa in modo che non si uniscano in un'unica relazione attributi che provengano da più classi e associazioni; si cerca di ridurre al minimo la ridondanza; si evita di avere attributi che abbiano frequentemente valori nulli; ed infine bisogna fare in modo che le relazioni possano essere riunite tramite JOIN con condizioni di uguaglianze e su attributi che siano o *chiavi primarie* o *chiavi esterne* in modo tale da evitare la generazione di *tuple spurie*.

Definizione (Istanza Valida). Un'**istanza valida** su una relazione è un'istanza a cui viene attribuita anche una nozione semantica, e che quindi è semanticamente corretta nel dominio del discorso.

Definizione (Dipendenza Funzionale). Dato uno schema $R(T)$ e due sottoinsiemi di attributi $X, Y \subseteq T$, una **dipendenza funzionale** fra gli attributi di X e Y è un vincolo espresso nella forma $X \rightarrow Y$, e sta a significare che gli attributi di X determinano funzionalmente quelli di Y se per ogni *istanza valida* r su $R(T)$ vale che:

$$\forall t_1, t_2 \in r . t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$$

Quando un'istanza r_0 soddisfa una **dipendenza funzionale** $X \rightarrow Y$ si denota con $r_0 \models X \rightarrow Y$.

Definizione (Dipendenza Funzionale Atomica). Ogni **dipendenza funzionale** $X \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$ si può scomporre nelle **dipendenze funzionali atomiche** $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$.

Definizione (Dipendenza Funzionale Non Banale). Una **dipendenza funzionale** del tipo $X \rightarrow A$ si dice **non banale** se $A \not\subseteq X$.

Le dipendenze funzionali possono essere espresse per:

- **Espressione Diretta** ($P \Rightarrow Q$): $X = \Rightarrow Y =$, cioè se in due righe i valori degli attributi in X sono uguali, allora devono esserlo anche in Y .
- **Contrapposizione** ($\neg Q \Rightarrow \neg P$): $Y \neq \Rightarrow X \neq$, cioè se in due righe i valori degli attributi in Y sono diversi, allora devono esserlo anche in X .

- **Per Assurdo:** $\neg(X = \wedge Y \neq) \circ X = \wedge Y \neq \Rightarrow \text{False}$, ovvero non ci possono essere due righe con i valori degli attributi in X uguali e in Y diversi.

Questi sono 3 modi per esprimere la stessa dipendenza funzionale.

La notazione $R < T, F >$ indica una relazione R definita su uno schema di attributi T e dipendenze funzionali F .

Definizione (Dipendenza Funzionale Completa). Una **dipendenza funzionale** $X \rightarrow Y$ si dice **completa** quando per ogni $W \subset X$ non vale $W \rightarrow Y$.

Se X è una *superchiave* allora X determina ogni altro attributo della relazione, quindi $X \rightarrow T$.

Se X è una *chiave* allora $X \rightarrow T$ è una *dipendenza funzionale completa*.

Definizione (Dipendenza Implicata). Sia F un insieme di dipendenze funzionali sullo schema $R(T)$, allora F **implica logicamente** $X \rightarrow Y$ ($F \models X \rightarrow Y$), se ogni istanza di relazione r su $R(T)$ che soddisfa tutte le dipendenze funzionali in F , soddisfa anche $X \rightarrow Y$.

Regole di Inferenza o Assiomi di Armstrong

- **Riflessività:** $Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$.
- **Arricchimento:** $X \rightarrow Y \wedge Z \subseteq T \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$.
- **Transitività:** $X \rightarrow Y \wedge Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$.

Definizione (Derivazione). Dato F un insieme di *dipendenze funzionali*, si dice che $X \rightarrow Y$ è **derivabile** da F (con la notazione $F \vdash X \rightarrow Y$) se $X \rightarrow Y$ può essere inferito da F utilizzando gli *Assiomi di Armstrong*.

Una **derivazione** della dipendenza funzionale f a partire da F è una sequenza finita di dipendenze f_1, \dots, f_m , dove $f_m = f$ ed ogni f_i è o un elemento di F oppure è ottenuta dalle precedenti f_1, \dots, f_{i-1} dipendenze della derivazione applicando ad una di esse una regola di inferenza.

Usando la **derivazione** si dimostrano le seguenti regole:

- **Unione:** $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \vdash X \rightarrow YZ$.
- **Decomposizione:** Dato $Z \subseteq Y$, allora $\{X \rightarrow Y\} \vdash X \rightarrow Z$.

Teorema (Completezza e Correttezza degli Assiomi di Armstrong). Gli *Assiomi di Armstrong* sono **corretti** e **completi**. Ovvero vale la seguente equivalenza $\models \equiv \vdash$:

- **Correttezza:** $\forall f, F \vdash f \Rightarrow F \models f$.
- **Completezza:** $\forall f, F \models f \Rightarrow F \vdash f$.

Definizione (Chiusura di F). Dato un insieme F di dipendenze funzionali, la **chiusura** di F denotata con F^+ è:

$$F^+ = \{X \rightarrow Y \mid F \vdash X \rightarrow Y\}$$

Problema dell'Implicazione Consiste nel decidere se una *dipendenza funzionale* $X \rightarrow Y$ appartiene o no ad F^+ . Applicando un algoritmo banale, si genera F^+ applicando ad F gli *Assiomi di Armstrong*, ma questo ha ovviamente un ordine di complessità esponenziale.

Definizione (Chiusura di X rispetto ad F). Dato $R \langle T, F \rangle$ e un sottoinsieme di attributi $X \subseteq T$, la **chiusura di X rispetto ad F** denotata con X_F^+ è l'insieme:

$$X_F^+ = \{A_i \in T \mid F \vdash X \rightarrow A_i\}$$

Teorema. $F \vdash X \rightarrow Y \Leftrightarrow Y \subseteq X_F^+$