SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3171608

Miguel Angel Sosa Lopez

INSTRUCTORA: Angelica Triana

BOGOTA D.C

<table>
<tr><th>actividad para desarrollar</th><th>Query o script</th><th>captura de pantalla</th></tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.</td>
<td>DELIMITER //

CREATE PROCEDURE listar_socios_prestamos()
BEGIN
SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido, p.pres_id, p.pres_fechaPrestamo
FROM socio s
LEFT JOIN prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero;
END //

DELIMITER ;</td>
<td>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0225 segundos.)

CREATE PROCEDURE listar_socios_prestamos() BEGIN SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido, p.pres_id, p.pres_fechaPrestamo FROM socio s LEFT JOIN prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero; END;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

<table>
<tr><th>soc_nombre</th><th>soc_apellido</th><th>pres_id</th><th>pres_fechaPrestamo</th></tr>
<tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>pres1</td><td>2023-01-15</td></tr>
<tr><td>Andrés</td><td>Galindo</td><td>pres2</td><td>2023-02-03</td></tr>
<tr><td>Juan</td><td>González</td><td>pres7</td><td>2023-10-24</td></tr>
<tr><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>pres8</td><td>2023-11-11</td></tr>
<tr><td>Pedro</td><td>Martínez</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Ana</td><td>López</td><td>pres3</td><td>2023-04-09</td></tr>
<tr><td>Carlos</td><td>Sánchez</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>pres9</td><td>2023-12-29</td></tr>
<tr><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>pres4</td><td>2023-06-14</td></tr>
<tr><td>Andrea</td><td>García</td><td>pres5</td><td>2023-07-02</td></tr>
<tr><td>Alejandro</td><td>Torres</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Sofia</td><td>Morales</td><td>pres6</td><td>2023-08-19</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN</td>
<td>DELIMITER //

CREATE PROCEDURE libros_en_prestamo()
BEGIN
SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido, l.lib_titulo
FROM prestamo p
INNER JOIN socio s ON p.soc_copiaNumero = s.soc_numero
INNER JOIN libro l ON p.lib_copiaISBN = l.lib_isbn;
END //

DELIMITER ;</td>
<td>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0103 segundos.)

CREATE PROCEDURE libros_en_prestamo() BEGIN SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido, l.lib_titulo FROM prestamo p INNER JOIN socio s ON p.soc_copiaNumero = s.soc_numero INNER JOIN libro l ON p.lib_copiaISBN = l.lib_isbn; END;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

<table>
<tr><th>soc_nombre</th><th>soc_apellido</th><th>lib_titulo</th></tr>
<tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>El Sueño de los Susurros</td></tr>
<tr><td>Andrés</td><td>Galindo</td><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td></tr>
<tr><td>Ana</td><td>López</td><td>El Bosque de los Suspiros</td></tr>
<tr><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>La Ciudad de los Susurros</td></tr>
<tr><td>Andrea</td><td>García</td><td>La Última Llave del Destino</td></tr>
<tr><td>Sofia</td><td>Morales</td><td>La Última Llave del Destino</td></tr>
<tr><td>Juan</td><td>González</td><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td></tr>
<tr><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td></tr>
<tr><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>La Última Llave del Destino</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para insertar un socio</td>
<td>DELIMITER //

CREATE PROCEDURE insertar_socio(
IN id INT,
IN nombre VARCHAR(50),
IN apellido VARCHAR(50),
IN direccion VARCHAR(255),
IN telefono VARCHAR(15)
)
BEGIN
INSERT INTO socio VALUES (id, nombre, apellido, direccion, telefono);
END //

DELIMITER ;</td>
<td>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0100 segundos.)

CREATE PROCEDURE insertar_socio(IN id INT, IN nombre VARCHAR(50), IN apellido VARCHAR(50), IN direccion VARCHAR(255), IN telefono VARCHAR(15)) BEGIN INSERT INTO socio VALUES (id, nombre, apellido, direccion, telefono); END;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.</td>
<td>DELIMITER //

CREATE PROCEDURE buscar_libro(
IN nombre_libro VARCHAR(100)
)
BEGIN
SELECT *
FROM libro
WHERE lib_titulo LIKE CONCAT('%', nombre_libro, '%');
END //

DELIMITER ;</td>
<td>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0081 segundos.)

CREATE PROCEDURE buscar_libro(IN nombre_libro VARCHAR(100)) BEGIN SELECT * FROM libro WHERE lib_titulo LIKE CONCAT('%', nombre_libro, '%'); END;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

<table>
<tr><th>lib_isbn</th><th>lib_titulo</th><th>lib_genero</th><th>lib_numeroPaginas</th><th>lib_diasPrestam</th></tr>
<tr><td>1234567890</td><td>El Sueño de los Susurros</td><td>novela</td><td>275</td><td></td></tr>
<tr><td>8888888888</td><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Misterio</td><td>274</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.	DELIMITER // CREATE PROCEDURE actualizar_socio(IN id INT, IN nueva_direccion VARCHAR(255), IN nuevo_telefono VARCHAR(15)) BEGIN UPDATE socio SET soc_direccion = nueva_direccion, soc_telefono = nuevo_telefono WHERE soc_numero = id; END // DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0190 segundos.) `CREATE PROCEDURE actualizar_socio( IN id INT, IN nueva_direccion VARCHAR(255), IN nuevo_telefono VARCHAR(15) ) BEGIN UPDATE socio SET soc_direccion = nueva_direccion, soc_telefono = nuevo_telefono WHERE soc_numero = id; END;` [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos -sin uso de join	SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido FROM socio s, prestamo p WHERE s.soc_numero = p.soc_copiaNumero;	←T→ soc_nombre soc_apellido Editar Copiar Borrar Ana Ruiz Editar Copiar Borrar Andrés Galindo Editar Copiar Borrar Juan González Editar Copiar Borrar María Rodríguez Editar Copiar Borrar Ana López Editar Copiar Borrar Laura Ramírez Editar Copiar Borrar Luis Hernández Editar Copiar Borrar Andrea García Editar Copiar Borrar Sofia Morales
Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	DELIMITER // CREATE PROCEDURE eliminar_libro(IN isbn BIGINT) BEGIN IF NOT EXISTS (SELECT * FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = isbn) THEN	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0158 segundos.) `CREATE PROCEDURE eliminar_libro( IN isbn BIGINT ) BEGIN IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = isbn ) THEN DELETE FROM libro WHERE lib_isbn = isbn; ELSE SELECT 'No se puede eliminar, el libro está en préstamo' AS mensaje; END IF; END;` [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	DELETE FROM libro WHERE lib_isbn = isbn;
	ELSE
	SELECT 'No se puede eliminar, el libro está en préstamo' AS mensaje;
	END IF;
	END //
	
	DELIMITER ;	

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	DELIMITER // CREATE FUNCTION total_socios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE cantidad INT; SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM socio; RETURN cantidad; END // DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0098 segundos.) `CREATE FUNCTION total_socios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE cantidad INT; SELECT COUNT(*) INTO cantidad FROM socio; RETURN cantidad; END;` [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Mostrar todo | Número de filas: 25 Opciones extra **total_socios()** 12
Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.	DELIMITER // CREATE FUNCTION dias_prestamo(id_libro BIGINT) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE dias INT; SELECT DATEDIFF(pres_fechaDevolucion, pres_fechaPrestamo)	Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0134 segundos.) `CREATE FUNCTION dias_prestamo(id_libro BIGINT) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE dias INT; SELECT DATEDIFF(pres_fechaDevolucion, pres_fechaPrestamo) INTO dias FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = id_libro LIMIT 1; RETURN dias; END;` [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	INTO dias FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = id_libro LIMIT 1; RETURN dias; END // DELIMITER ;	Mostrar todo | Número de filas: 25 Opciones extra **dias_prestamo(1234567890)** 5