Se ha añadido a parte de las consultas propuestas, poder consultar el total de donaciones a una causa concreta realizadas por parte del usuario y el total de donaciones realizadas por el mismo al total de causas.

Se ha desarrollado un control para que no se puedan realizar dichas consultas si el usuario no ha donado a ninguna causa.

## Las modificaciones se encuentran en:

- Cliente\_I: Se han declarado los metodos Realizar\_Donacion\_Causa() y
  Consultar\_Donacion\_Total\_Causa ()
- Servidor\_I: Se ha declarado el metodo get\_Total\_Donaciones\_causa()
- Implementacion\_Servidor\_Cliente: Implementa los métodos anteriores comentados
- Cliente: En el método run() se ha añadido un menú sobre donaciones y consultas

## ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE CODIGO:

- Cliente importa Cliente\_I y Servidor\_I al igual que Implementacion\_Servidor\_cliente.
- Servidor importa Servidor\_I e Implementacion\_Servidor\_Cliente.

Si faltan estas librerías se pueden volver a generar de cada .zip.

## FJECUTAR FL CLIENTE Y LOS SERVIDORES:

- 1.- Ejecutar Servidor pasando como parámetros el host, el nombre del servidor y el puerto de este. (ej.: localhost servidor1 1099)
- 2.- Ejecutar Servidor pasando como parámetros el host, el nombre del servidor, el puerto de este.

nombre del servidor anterior y su puerto correspondiente.(ej.: localhost servidor2 1100 servidor1 1099)

3.- Ejecutar cliente pasando como parámetros un host, un nombre de servidor al que deseamos conectar y el puerto de este. (ej.: localhost servidor1 1099)

## PROBLEMA DE LA PRACTICA:

La práctica esta completamente desarrollada pero contiene dos errores que no se pueden manejar:

 El segundo servidor conecta bien con el primero y le envía sus datos para que el primero conecte con él pero en este punto el programa lanza una excepción. El

- cliente conecta correctamente con ambos servidores y el segundo servidor con el primero.
- El método identificar del objeto remoto devuelve una clase que esta importada en el cliente pero salta una excepción indicando que esta clase no se puede serializar en el cliente.