



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

АТЗ-11 на шасси Урал 4320-1912-72



4 105 000 ₺

цена завода 4 265 000 ₺



Автотопливозаправщик АТЗ-11/2 на шасси Урал-432007 предназначен для перевозки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами (бензин, диз.топливо) различного автотранспорта с замером выданного количества топлива. Плотность нефтепродукта не более 0,83 т/куб. м.

Данная спец.техника может передвигаться по всем видам дорожного покрытия и использоваться в температурном диапазоне от -45 до +40 градусов. Автоцистерна АТЗ оборудована под перевозку опасных грузов и соответствуют международным требованиям ДОПОГ. На каждую цистерну выдаётся «Свидетельство о калибровке».

Колесная формула	6x6
Двигатель	
Модель	ЯМЗ 53623-10
Тип	дизельный, L6
Номинальная мощность, л.с.	273
Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	12 175
Полная масса, кг	21 300
Распределение нагрузки автоцистерны полной массы	
На переднюю ось, кг	5 300
На заднюю тележку, кг	16 000
Система питания	
Емкость топливных баков, л	300 210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ 1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Рулевой механизм	
Модель	RBL C700V или аналог
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Цистерна	
Вместимость цистерны, м3	11
Количество секций, шт	2

Топливозаправщик комплектуется узлом выдачи топлива (УВТ), который состоит из высококачественных элементов:

- Фильтр тонкой очистки.
- Счётчик жидкости ППО-25/1,6 По желанию заказчика возможна установка счётчика жидкости ППО-40/0,6
- Раздаточный рукав РТК-20.
- Клапан предохранительный.
- Кран раздаточный РКТ-20.

В основную комплектацию включены:

- Напорно-всасывающие рукава Ду75, 2 шт. по 4 метра, уложены в пеналы.
- Рукава укомплектованны запорной арматурой (на заказ возможна установка быстроразъёмных соединений Kamlok, Промприбор (Ливны) и др.).
- Насос СЦЛ-00. По желанию заказчика возможна установка насоса СВН-80.
- Донные клапаны российского производства ДКП-90 или 788.00.00.00
- Лестница с поручнем и площадкой самообслуживания, имеющей противоскользящее покрытие.
- Цепь заземления, постоянно контактирующая с землёй.
- Трос заземления со штырём на конце.
- Шнур заземления.
- Два огнетушителя.
- Ящик для песка.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная вместимость цистерны - 10 000л;
- Форма поперечного сечения - чемодан;
- Количество секций в цистерне - 1 - 3;
- Насос - Модель СЦЛ-00 самовсасывающий центробежный, вихревой (по согласованию с заказчиком возможно СВН-80);
- Производительность насосной установки - 360 л/мин;
- Привод насоса - ДОМ, КОМ;
- Максимальная глубина самовсасывания - 4,5 м;
- Время заполнения цистерны при помощи насоса - 28 мин, не более;
- Время слива из цистерны:
 - при помощи насоса - 35 мин, не более
 - самотеком - 70 мин, не более

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru