



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

АЦПТ-10 на шасси Урал 4320-1912-60

4 345 000 Р

цену необходимо уточнять у менеджера



Автоцистерны пищевые АЦПТ предназначены для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей плотностью не более 1,03 г/см³ (молоко, вода питьевая), за исключением спиртосодержащих. Используется в условиях, предназначенных для изделий, изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У».

Колесная формула	6х6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Топливная система	
Вместимость топливного бака, л	300+210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-2361
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8 958
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	2 805

Автоцистерны для питьевой воды, пищевых продуктов отличаются высокими санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к емкости. Автоцистерна для воды должна быть изготовлена либо из нержавеющей стали или алюминиевых сплавов.

Как известно, вода подвержена замерзанию при отрицательных температурах, в процессе которого она равномерно увеличивается в объеме и значительно деформирует или разрывает емкость, в которой находится. Для избежания таких ситуаций, автоцистерны для перевозки воды (питьевой или технической), а также пищевых продуктов, предназначенные для эксплуатации на территории нашей страны изготавливаются с термоизоляцией, позволяющей сохранить температуру залитой в автоцистерну жидкости до момента ее слива.

В отдельных случаях изготавливаются системы подогрева цистерны выхлопными газами, горелками. Насосный узел и трубопроводы также подлежат укрытию в теплоизоляционном контейнере, обогреваемом выхлопными газами или другим устройством.

Цистерна имеет одну горловину, предназначенную для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Горловина закрывается термоизолированной крышкой.

Трубопроводы наполнения-слива имеют эффективную защиту от обмерзания в зимнее время. Цистерна имеет герметичный отсек, в котором размещены выводы трубопроводов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная вместимость цистерны - 7 500л;
- Форма поперечного сечения - чехол;
- Количество секций в цистерне - 1 - 3;
- Насос - Модель: СВН-80 самовсасывающий центробежный, вихревой;
- Производительность насосной установки - 583л/мин;
- Привод насоса - ДОМ, КОМ;
- Максимальная глубина самовсасывания - 6,5м.

Внимание! Конструкция цистерны предусматривает передвижение спецавтомобиля либо порожняком, либо с полностью наполненной цистерной. При частичной нагрузке велика вероятность опрокидывания из-за смещения центра тяжести.

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru