3. Los tcp_wrappers

Las **envolturas TCP** o simplemente **tcp_wrappers** permiten la comprobación de los acce servicio de red determinado (service, xinetd, portmapper). Cada programa que utiliza los **tc pers** se compila con la librería **libwrap** de manera estática (el comando ldd no permi librería).

Para saber si un servicio de red está compilado con libwrap, se introduce el comando sigui

```
strings -f <binario> | grep hosts_access
```

Aquí tenemos un ejemplo con **xinetd**, que utiliza las **tcp_wrappers**:

```
# strings -f /usr/sbin/xinetd |grep hosts_access
/usr/sbin/xinetd: hosts_access
```

Si no se devuelve ninguna línea, el programa no utiliza las **tcp_wrappers**.

Entre los servicios que utilizan las **tcp_wrappers**, encontramos:

- **sendmail** (incluyendo postfix),
- **sshd** (ssh),
- **xinetd** (y por lo tanto de manera indirecta todos los servicios asociados),
- **vsftpd** (ftp),
- **portmap** (y por lo tanto nis, nfs),
- **in.telnetd** (telnet), así como la mayoría de los servicios soportados por xinetd,
- **dovecot** (imap, pop).

La comprobación de acceso a un servicio envuelto TCP se hace en tres etapas:

- ¿se autoriza el acceso de manera explícita?
- si no es el caso, ¿se prohíbe el acceso de manera explícita?
- si no es el caso, por defecto, se autoriza el acceso.

Los ficheros de configuración son **/etc/hosts.allow** y **/etc/hosts.deny**. La si común:

```
daemon_list: client_list [:options]
```

- **daemon_list**: lista de los **ejecutables (NO DE LOS SERVICIOS)** separados por coma poner **ALL** para especificar todos los servicios. Si se dispone de varias interfaces red, usar la sintaxis con @: servicio@ip.

```
in.telnetd: ...
sshd, portmap: ...
sshd@192.168.1.7: ...
```

- **client_list**: clientes autorizados o prohibidos para este servicio. Se puede especificar la IP, el nombre, la máscara de red, el nombre de la red, etc.

```
... : 192.168.1.7, 192.168.1.8
... : 192.168.1.
... : puesto1, puesto2
... : 192.168.1.0/255.255.255.0
... : .midominio.org
```

La lista de clientes admite una sintaxis avanzada:

- **ALL**: correspondencia sistemática.
- **LOCAL**: todos los anfitriones cuyo nombre no contiene punto (puesto1, puesto2, etc.).
- **UNKNOWN**: anfitrión cuyo nombre no se puede resolver.
- **KNOWN**: anfitrión cuyo nombre se puede resolver.
- **PARANOID**: anfitrión cuyo nombre no se puede resolver o cuyo IP no tiene resolución i