Ver el contenido de btmp y wtmp con utmpdump

El comando **utmpdump** permite visualizar el contenido de los ficheros **btmp** y **wtmp**. Ambos ficheros tienen formato binario y almacenan logs de:

- **btmp**: log que almacena un registro de los accesos fallidos al sistema
- **wtmp**: log que almacena un registro de los accesos al sistema

Los ficheros son ilegibles de forma directa debido a que están almacenados en binario:

```
# file wtmp
wtmp: data
```

Para ello tenemos el comando utmpdump. Simplemente pasamos el fichero de log como parámetro y podremos visualizar su contenido:

```
# utmpdump /var/log/btmp
Utmp dump of /var/log/btmp
[6] [01585] [    ] [alex    ] [ssh:notty   ] [192.168.1.128       ]
[192.168.1.128  ] [Mon Jan 16 21:45:56 2012 CET]
[6] [01585] [    ] [alex    ] [ssh:notty   ] [192.168.1.128       ]
[192.168.1.128  ] [Mon Jan 16 21:45:59 2012 CET]
[6] [02927] [    ] [foo  ] [ssh:notty   ] [192.168.1.128       ]
[0.0.0.0        ] [Fri Jan 27 21:52:13 2012 CET]
[6] [03787] [    ] [root    ] [ssh:notty   ] [192.168.1.128       ]
[192.168.1.128  ] [Fri Jan 27 22:01:35 2012 CET]
[6] [03787] [    ] [root    ] [ssh:notty   ] [192.168.1.128       ]
[192.168.1.128  ] [Fri Jan 27 22:01:51 2012 CET]
# utmpdump /var/log/wtmp | head
Utmp dump of /var/log/wtmp
[2] [00000] [~~  ] [reboot  ] [~           ] [2.6.32-220.el6.i686 ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:04 2011 CET]
[1] [00051] [~~  ] [runlevel] [~           ] [2.6.32-220.el6.i686 ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:04 2011 CET]
[6] [01052] [1   ] [LOGIN   ] [tty1        ] [                    ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:25 2011 CET]
[6] [01054] [2   ] [LOGIN   ] [tty2        ] [                    ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:25 2011 CET]
[6] [01056] [3   ] [LOGIN   ] [tty3        ] [                    ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:25 2011 CET]
[6] [01060] [4   ] [LOGIN   ] [tty4        ] [                    ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:25 2011 CET]
[6] [01062] [5   ] [LOGIN   ] [tty5        ] [                    ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:25 2011 CET]
[6] [01064] [6   ] [LOGIN   ] [tty6        ] [                    ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:25 2011 CET]
[7] [01052] [1   ] [root    ] [tty1        ] [                    ]
[0.0.0.0        ] [Wed Dec 28 21:01:31 2011 CET]
[7] [03021] [ts/0] [root    ] [pts/0       ] [192.168.1.128       ]
[192.168.1.128  ] [Wed Dec 28 21:10:28 2011 CET]
```

utmpdump también nos permite visualizar el contenido del log a tiempo real (como un **tail -f**):

```
# utmpdump -f /var/log/wtmp
Utmp dump of /var/log/wtmp
[8] [01555] [6   ] [        ] [tty6        ] [                    ]
[0.0.0.0        ] [Fri Jan 27 22:20:43 2012 CET]
[2] [00000] [~~  ] [reboot  ] [~           ] [2.6.32-220.el6.i686 ]
[0.0.0.0        ] [Sat Jan 28 10:34:12 2012 CET]
[1] [00051] [~~  ] [runlevel] [~           ] [2.6.32-220.el6.i686 ]
[0.0.0.0        ] [Sat Jan 28 10:34:12 2012 CET]
...
...
```

Inicios de sesión en Linux: lastlog y utmpdump

¿Cómo podemos saber el momento exacto en el que los usuarios completaron inicios de sesión en Linux? ¿Hubo intentos fallidos, y en ese caso, cuándo? ¿Hay alguna forma de obtener información sobre *logins* pasados? En este post nos proponemos dar respuesta a estas preguntas. ¡Comencemos!

Inicios de sesión en Linux

Para empezar, el comando **lastlog** nos hará saber cuándo se realizó el inicio de sesión más reciente de todos los usuarios listados en /etc/passwd. Alternativamente, podemos especificar a continuación un usuario en particular. En este último caso obtendremos la misma información pero para dicho usuario únicamente.

Además de la opción `--user` que nos permite especificar un usuario, también lastlog presenta otra muy útil que permite indicar que se muestren únicamente los logins ocurridos dentro de un rango de días anterior a la fecha actual. La misma es `--time` y debe ser seguida de la cantidad de días que se desea reportar.

Para ver los inicios de sesión llevados a cabo en los **últimos 30 días**:

lastlog --time 30

Si solamente nos interesa la misma información del usuario **becario**:

lastlog --user becario

El comando utmpdump

La información histórica de inicios de sesión en Linux se almacena en 2 archivos binarios dentro de /var/log: btmp y wtmp. El primero incluye los intentos fallidos mientras que el segundo almacena no solamente los logins de usuario sino otros eventos del sistema. Tales eventos incluyen, por ejemplo, el reinicio del equipo, el apagado del mismo (ver cuarta columna en la Fig. 1), la terminal (quinta columna), la IP fuente (si es un inicio de sesión) o el kernel utilizado (si se trata de un reinicio, apagado, o encendido del equipo) en la sexta columna, y así sucesivamente.

En la Fig. 1 vemos el resultado de los últimos ejemplos:

```
[root@server ~]# lastlog --time 30
Username         Port     From             Latest
root             pts/0                     Fri Jul 28 01:23:40 +0000 2017
gacanepa         pts/0    190.107.120.191  Fri Jul 28 01:23:33 +0000 2017
[root@server ~]# utmpdump /var/log/btmp
Utmp dump of /var/log/btmp
[6] [14458] [    ] [gacanepa] [ssh:notty   ] [190.107.120.191     ] [190.107.120.191] [Fri Jul 28 01:39:13 2017 UTC]
[6] [14460] [    ] [matiasrio] [ssh:notty   ] [190.107.120.191     ] [190.107.120.191] [Fri Jul 28 01:39:30 2017 UTC]
[root@server ~]# utmpdump /var/log/wtmp
Utmp dump of /var/log/wtmp
[2] [00000] [~~  ] [reboot  ] [~           ] [3.10.0-123.el7.x86_64] [0.0.0.0        ] [Thu Jul 10 22:25:09 2014 UTC]
[5] [00373] [tty1] [        ] [tty1        ] [                     ] [0.0.0.0        ] [Thu Jul 10 22:25:15 2014 UTC]
[6] [00373] [tty1] [LOGIN   ] [tty1        ] [                     ] [0.0.0.0        ] [Thu Jul 10 22:25:15 2014 UTC]
[7] [00373] [tty1] [root    ] [tty1        ] [                     ] [0.0.0.0        ] [Thu Jul 10 22:25:26 2014 UTC]
[1] [00051] [~~  ] [runlevel] [~           ] [3.10.0-123.el7.x86_64] [0.0.0.0        ] [Thu Jul 10 22:25:38 2014 UTC]
[7] [09073] [ts/0] [root    ] [pts/0       ] [192.168.252.4        ] [192.168.252.4  ] [Thu Jul 10 22:26:36 2014 UTC]
[0] [00000] [    ] [        ] [            ] [                     ] [0.0.0.0        ] [Thu Jul 10 22:30:13 2014 UTC]
[1] [00000] [~~  ] [shutdown] [~           ] [3.10.0-123.el7.x86_64] [0.0.0.0        ] [Thu Jul 10 22:30:14 2014 UTC]
```

Figura 1 – Uso de lastlog y utmpdump para ver información sobre los inicios de sesión en Linux

```
# utmpdump /var/log/wtmp | grep <username>

# utmpdump /var/log/wtmp | grep XXX.XXX.XXX.XXX

# utmpdump /var/log/wtmp | grep root
```

Then use the following command to monitor the number of failed login attempts:

```
# utmpdump /var/log/btmp
```