

Cómo servir los artículos HTML para verlos directamente en el navegador

Los HTML autocontenidos (con estilos y scripts embebidos) **sí se ven en el navegador** cuando se sirven por un servidor web con la URL correcta y tipo MIME `text/html`. Servicios como Box o Google Drive suelen ofrecer **descarga** en lugar de vista previa para HTML por seguridad.

Opciones comparadas

Opción	Ver en navegador	Peso del repo web	Mantenimiento
A. Mismo repo (as-sets/articulos)	En teoría sí; en la práctica el deploy actual devuelve 404 para esos archivos	+3–5 MB por artículo	Un solo repo
B. Repo aparte (ej. cvea-articulos)	Sí, sin depender del build	Repo web ligero	Dos repos
C. Box / Drive	No; suelen forzar descarga	N/A	Solo subir archivos
D. Netlify / Vercel / Cloud-flare	Sí	N/A	Subir carpeta o conectar repo

Recomendación: repo aparte (B)

- **Repo actual (cvea / cvea-platform):** solo la web (Quarto). No subes los HTML aquí.
- **Repo nuevo (ej. cvea-articulos):** solo los `.html` de los artículos. Activas GitHub Pages en ese repo (rama `main`, carpeta `/` o `/docs`).

URL tipo: <https://angelucv.github.io/cvea-articulos/articulo-colmenares-espacio-temporal.html>

Así se ven **directamente en el navegador**, sin descargar.

Ventajas: el repo de la página no se vuelve pesado; los artículos se actualizan sin tocar el build de Quarto; enlaces estables y fáciles de cambiar en la web.

Tamaño aproximado

- Artículo Colmenares (espacio-temporal): ~3,4 MB
- Artículo Moreno-Colmenares (mortalidad): ~4,6 MB

Un repo con 10–20 artículos similares podría rondar 50–100 MB; GitHub lo admite. Si todos estuvieran en el repo de la web, el clone y el build serían más pesados; por eso es mejor el repo separado.

Pasos para el repo «cvea-articulos»

1. Crear en GitHub un repo nuevo (ej. **cvea-articulos**), vacío o con un README.
2. En tu máquina está la carpeta **cvea-articulos-repo** (en la raíz del proyecto) con los dos HTML y un README; esa carpeta no se sube al repo de la web (está en **.gitignore**). Úsala para el nuevo repo:
 - `cd cvea-articulos-repo`
 - `git init`
 - `git add .`
 - `git commit -m "Artículos RVEA HTML"`
 - `git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/cvea-articulos.git`
 - `git branch -M main`
 - `git push -u origin main`
3. En el repo en GitHub: **Settings** → **Pages** → **Source**: rama **main**, carpeta **Root**.
4. La web CVEA ya tiene los enlaces apuntando a <https://angelucv.github.io/cvea-articulos/...>; en cuanto el repo exista y Pages esté activo, se verán los artículos en el navegador.

Cuando tengas la URL base del repo (ej. <https://angelucv.github.io/cvea-articulos/>), los enlaces serían:

- Colmenares: <https://angelucv.github.io/cvea-articulos/articulo-colmenares-espacio-temporal.html>
- Moreno-Colmenares: <https://angelucv.github.io/cvea-articulos/articulo-moreno-colmenares-mortalidad-infantil.html>