
Anexo II. 8. Formato IFAC para redacción de artículos científicos.

Machine Learning - Predicción de Salario

Angélica Ríos Cuentas - A01705651

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales Gpo (302)

Junio de 2026

Resumen

Este proyecto desarrolla un modelo de Machine Learning para predecir el salario anual de estudiantes recién egresados, expresado en LPA (*Lakhs Per Annum*), utilizando el dataset *Student Placement & Salary*. El proceso incluyó limpieza de datos, codificación de variables categóricas, normalización de variables numéricas y entrenamiento de modelos de regresión. Se implementó una regresión lineal múltiple como modelo base y posteriormente una red neuronal para mejorar la capacidad predictiva. El desempeño se evaluó mediante MAE y R2, además de comparar valores reales contra valores predichos mediante tablas y gráficas. Los resultados permitieron analizar el error del modelo y su capacidad para generalizar con datos no vistos.

Palabras clave: A

1. Introducción

El uso de técnicas de Machine Learning permite analizar grandes volúmenes de datos y encontrar patrones que pueden ser utilizados para realizar predicciones. En este proyecto se plantea la construcción de un modelo capaz de estimar el salario anual de estudiantes recién egresados con base en sus características académicas, habilidades técnicas y condiciones laborales.

El dataset utilizado fue *Student Placement & Salary [num]*. Este conjunto de datos contiene información relacionada con estudiantes, sus calificaciones, habilidades, experiencia en proyectos, prácticas profesionales, tipo de empresa, rol laboral y salario estimado. Está compuesto por 20 columnas y 9000 registros. La variable objetivo del proyecto es “*salary_lpa*”, la cual representa el salario anual del estudiante en LPA (*Lakhs Per Annum*).

El objetivo principal del proyecto es desarrollar y evaluar un modelo de regresión capaz de predecir el salario de un estudiante a partir de sus características. Para ello, se aplicaron técnicas de preprocesamiento, normalización de datos, entrenamiento de modelos de aprendizaje supervisado

2. Dataset y analisis

2.1. Correlación

El análisis de correlación (Figura 1) permitió identificar las variables que presentan una relación más fuerte con el salario anual de los estudiantes. En particular, las variables relacionadas con habilidades técnicas muestran correlaciones positivas con “*salary_lpa*”, lo que indica que un mayor desarrollo de competencias puede estar asociado con mejores salarios. Asimismo, el tipo de compañía es una de las variables con mayor impacto, tanto positivo como negativo. Por ejemplo, trabajar en empresas

multinacionales o tecnológicas de alto nivel se relaciona con salarios más altos, mientras que trabajar en startups presenta una relación negativa con el salario.




Figura 1 . Tabla de correlación

Por otro lado, variables como el tipo de empleo y la rama de ingeniería no muestran una relación significativa con el salario dentro del conjunto de datos analizado.

3. Preparación y normalización de datos

Durante la etapa de preprocesamiento se identificó que el conjunto de datos presentaba un 1.4% de celdas vacías. Estos valores faltantes correspondían principalmente a registros de estudiantes que no obtuvieron empleo, es decir, aquellos casos en los que la variable “placed” tenía un valor igual a 0. Debido a que el objetivo del modelo es estimar el salario de estudiantes, se decidió eliminar dichas filas, ya que no aportaban información relevante para la predicción del salario y podían introducir ruido en el análisis.

Asimismo, se eliminó la columna “placed”, puesto que, después de remover los registros con valores faltantes, todos los estudiantes restantes presentaban un valor igual a 1 en dicha variable. Por lo tanto, esta columna dejó de aportar variabilidad al conjunto de datos y no fue considerada en el entrenamiento del modelo. Se eliminó la columna “student_id”, debido a que contiene identificadores únicos para cada estudiante. Este tipo de variable no representa una característica relevante, ya que no describe habilidades, desempeño académico ni condiciones laborales asociadas al salario.

Además, se descartaron las variables “branch” y “job role”, ya que en el análisis exploratorio no mostraron

una relación significativa con “salary_lpa”. Se conservó la variable “company_type”, debido a que tipo de compañía tiene la correlación más alta y baja con el salario estimado. Esta variable categórica fue transformada mediante *One Hot Encoding*, lo que permitió convertir sus categorías en columnas numéricas binarias.

Las variables independientes fueron separadas de la variable objetivo “salary_lpa” y se dividió el conjunto de datos en entrenamiento y prueba, utilizando 80% de los datos para entrenar el modelo y 20% para evaluarlo.

Finalmente, las variables numéricas fueron normalizadas mediante “Standard Scaler” [1]. Esta técnica transforma los valores para que tengan una media cercana a 0 y una desviación estándar cercana a 1. La normalización es importante porque evita que variables con escalas mayores tengan demasiada influencia en el entrenamiento del modelo.

Las variables numéricas normalizadas fueron: cgpa, coding_score, communication_score, aptitude_score, projects y resume score.

4. Modelo inicial

Como modelo inicial se implementó un modelo de regresión para predecir el salario anual de los estudiantes a partir de sus características académicas, técnicas y laborales.

El primer modelo permitió establecer una base de comparación para evaluar qué tan bien se podían aproximar los salarios utilizando las variables disponibles en el dataset. Posteriormente, se implementó una red neuronal de regresión con el objetivo de mejorar la capacidad predictiva del sistema.

La red neuronal fue construida con capas densas y funciones de activación ReLU en las capas ocultas porque ayuda a que la red aprenda relaciones más complejas entre las variables predictoras. La capa de salida estuvo compuesta por una sola neurona, debido a que el problema corresponde a una tarea de regresión, es decir, la predicción de un valor numérico.

El modelo fue compilado utilizando el optimizador Adam, la función de pérdida MSE y la métrica MAE. Se seleccionó MAE como una de las métricas principales porque permite interpretar el error promedio del modelo en la misma escala de la variable objetivo. Esto facilita comprender cuánto se desvía, en promedio, la predicción respecto al salario real.

4.1 Resultado del Modelo inicial

Para evaluar el desempeño del modelo se utilizaron métricas de regresión como el Error Absoluto Medio (MAE) y el coeficiente de determinación R2. Estas métricas permiten analizar el nivel de error del modelo.

El MAE fue utilizado como métrica principal, ya que indica el error promedio absoluto entre los valores reales y los valores predichos. En este caso, al trabajar con “*salary_lpa*”, el MAE representa cuántas unidades de LPA se equivoca el modelo en promedio.

Además de las métricas numéricas, se generó una tabla comparativa entre los valores reales y los valores predichos [figura 2]. Esta tabla permite observar de manera individual el comportamiento del modelo en diferentes registros del conjunto de prueba, incluyendo el error de cada predicción.




Figura 2 . Muestra de valores reales y valores predichos [3]

También se elaboró una gráfica de todos los valores reales contra valores predichos [figura 3]. En esta gráfica, la línea diagonal representa la predicción ideal, donde el valor real coincide exactamente con el valor predicho. Se puede ver que el modelo si logra aproximar la tendencia del salario sin embargo cuenta con muchos valores sobre y bajo la línea de predicción.




Figura 3 . Valores reales vs valores predichos [4]

Por último, se analizó la evolución del MAE durante el entrenamiento. En la gráfica [figura 4] se observó que el MAE de entrenamiento disminuye progresivamente conforme avanzan las épocas, lo que indica que el modelo aprende de los datos de entrenamiento. Sin embargo, el MAE de validación se mantiene más alto y no presenta una tendencia descendente. Este comportamiento sugiere que existe “overfitting”, ya que el modelo mejora en entrenamiento, pero no actúa de la misma manera con los datos no vistos.




Figura 4. MAE durante el entrenamiento. [3]

Con base en estos resultados, se considera necesario realizar ajustes de hiperparámetros, para ayudar a mejorar la generalización del modelo y reducir la diferencia entre el error de entrenamiento y el error de validación.

Referencias

- [1] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- [2] TensorFlow. (2024). El modelo secuencial. TensorFlow. https://www.tensorflow.org/guide/keras/sequential_model?hl=es-419
- [3] Matplotlib Development Team. (2026). *Multiple lines using pyplot*. Matplotlib 3.10.9 documentation. https://matplotlib.org/stable/gallery/pyplots/pyplot_three.html
- [4] Matplotlib Development Team. (2026). *scatter(x, y)*. Matplotlib 3.10.9 documentation. https://matplotlib.org/stable/plot_types/basic/scatter_plot.html