# MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI LA DISCIPLINA "PROGRAMAREA ALGORITMILOR" DIN SESIUNEA DE RESTANȚE 31.05.2022 – 06.06.2022

- Examenul la disciplina "Programarea algoritmilor" se va desfășura în ziua de 03.06.2022, între orele 900 și 1400, astfel:
  - 09<sup>00</sup> 9<sup>15</sup>: efectuarea prezenței studenților la testul de laborator
  - 09<sup>15</sup> 10<sup>45</sup>: desfășurarea testului de laborator
  - 10<sup>45</sup> 11<sup>00</sup>: verificarea faptului că sursele trimise de către studenți au fost salvate pe platformă
  - $11^{00} 11^{30}$ : pauza
  - 11<sup>30</sup> − 11<sup>45</sup>: efectuarea prezentei studentilor la examenul scris
  - 11<sup>45</sup> 13<sup>45</sup>: desfășurarea examenului scris
  - 13<sup>45</sup> 14<sup>00</sup>: verificarea faptului că fișierele trimise de către studenți au fost salvate pe platforma
- Ambele probe se vor desfășura pe platforma MS Teams, iar pe tot parcursul desfășurării lor studenții trebuie să fie conectați pe canalul dedicat cursului de "Programarea algoritmilor" corespunzător seriei lor (pe întâlnirea special creata pentru examen).
- În momentul efectuării prezenței, fiecare student trebuie să aibă pornită camera video în MS Teams și să prezinte buletinul sau cartea de identitate. Dacă dorește să-și protejeze datele personale, studentul poate să acopere codul numeric personal și/sau adresa!
- În timpul desfășurării testului studenții pot să închidă camera video, dar trebuie să o deschidă dacă li se solicită acest lucru de către un cadru didactic!

### Precizări privind desfășurarea testului de laborator:

- Testul va conține 3 subiecte, iar un subiect poate să aibă mai multe cerințe.
- Rezolvarea unui subiect se va realiza într-un singur fișier sursă Python (.py), indiferent de numărul de cerințe, care va fi încărcat/atașat ca răspuns pentru subiectul respectiv.
- Numele fișierului sursă Python trebuie să respecte următorul șablon: grupa\_nume\_prenume\_subiect.py. De exemplu, un student cu numele Popescu Ion Mihai din grupa 131 trebuie să denumească fișierul care conține rezolvarea primului subiect astfel: 131 Popescu Ion Mihai 1.py.
- La începutul fiecărui fișier sursă Python se vor scrie, sub forma unor comentarii, numele și prenumele studentului, precum și grupa sa. Dacă un student nu reușește să rezolve deloc un anumit subiect, totuși va trebui să încarce/atașeze un fișier sursă Python cu informațiile menționate anterior!
- Toate rezolvările (fișierele sursă Python) trimise de către studenți vor fi verificate din punct de vedere al similarității folosind un software specializat, iar eventualele fraude vor fi sancționate conform Regulamentului de etică și profesionalism al FMI (http://old.fmi.unibuc.ro/ro/pdf/2015/consiliu/Regulament etica FMI.pdf).
- Operațiile de sortare se vor efectua folosind funcții sau metode predefinite din limbajul Python.

#### Precizări privind desfășurarea examenului scris:

- Toate subjectele se vor rezolva folosind limbajul Python.
- Subiectul 1 este obligatoriu, iar dintre subiectele 2, 3 și 4 se vor rezolva CEL MULT DOUĂ, la alegere.
- Citirea datelor de intrare se va realiza de la tastatură, iar rezultatele vor fi afișate pe ecran.
- Se garantează faptul că datele de intrare sunt corecte.
- Operațiile de sortare se vor efectua folosind funcții sau metode predefinite din limbajul Python.
- Rezolvările subiectelor alese dintre subiectele 2, 3 și 4 trebuie să conțină:
  - o scurtă descriere a algoritmului și o argumentare a faptului că acesta se încadrează într-o anumită tehnică de programare;
  - în cazul problemelor rezolvate folosind metoda Greedy sau metoda programării dinamice se va argumenta corectitudinea criteriului de selecție sau a relațiilor de calcul:
  - în cazul subiectelor unde se precizează complexitatea maximă pe care trebuie să o aibă soluția, se va argumenta complexitatea soluției propuse și vor primi punctaj maxim doar soluțiile corecte care se încadrează în complexitatea cerută;
  - în fiecare program Python se va preciza, pe scurt, sub forma unor comentarii, semnificația variabilelor utilizate.
- Pentru subiectele 1 nu contează complexitățile soluțiilor propuse.
- Rezolvările corecte care nu respectă restricțiile indicate vor primi punctaje parțiale.
- Se acordă 1 punct din oficiu.
- Rezolvările tuturor subiectelor se vor scrie de mână, folosind pix/stilou cu culoarea pastei/cernelii albastră sau neagră. Pe fiecare pagina studentul își va scrie numele și grupa, iar paginile trebuie să fie numerotate.
- Înainte de expirarea timpului alocat examenului, toate paginile vor fi fotografiate/scanate clar, în ordinea corectă, și transformate într-un singur fișier PDF care va fi încărcat pe platforma MS Teams folosind un anumit formular.
- Numele fișierului PDF **trebuie să respecte șablonul** *grupa\_nume\_prenume.pdf*. De exemplu, un student cu numele Popescu Ion Mihai din grupa 131 trebuie să denumească fișierul care conține rezolvarea primului subiect astfel: 131\_Popescu\_Ion\_Mihai.pdf.

## Subjectul 1 (4 puncte)

[4 p] Fişierul text text.in conține, pe mai multe linii, un text în care cuvintele sunt despărțite prin spații și semnele de punctuație uzuale. Să se scrie în fișierul text text.out cuvintele din fișierul text.in care au fost modificate prin inserarea simbolului delimitator "." astfel încât să separe vocalele de consoanele aflate pe poziții alăturate în cuvânt. De exemplu, cuvântul "fructe" va fi modificat în "fr.u.ct.e". Cuvintele astfel modificate vor fi scrise în fișier conform modelului din exemplul de mai jos, grupate descrescător în funcție de numărul de părți în care a fost împărțit cuvântul. În fiecare grupă, se menționează numărul de părți apoi se enumeră cuvintele modificate corespunzătoare, în ordine alfabetică (pentru a stabili ordinea alfabetică se compară cuvintele de dinainte de modificare). Fiecare cuvânt va fi scris o singură dată și nu se va face distincție între litere mici și litere mari.

### Exemplu:

text.in	text.out
Oana are multe fructe coapte de cules. Impreuna cu surioara ei va pregati dulceata de caise cu prune, apoi placinte cu gutui.	6 parti: d.u.lc.ea.t.a, pl.a.c.i.nt.e, pr.e.g.a.t.i, s.u.r.ioa.r.a 5 parti: c.u.l.e.s, i.mpr.eu.n.a 4 parti: c.ai.s.e, c.oa.pt.e, fr.u.ct.e, g.u.t.ui, m.u.lt.e, pr.u.n.e 3 parti: a.p.oi, a.r.e, oa.n.a 2 parti: c.u, d.e, v.a 1 parti: ei

## Subjectul 2 (3 puncte)

- **a) [0,5 p]** Fişierul "matrice.in" are *n*>1 linii care conțin fiecare câte *n* numere naturale nenule separate prin câte un spațiu. Toate numerele din fișier sunt distincte. Să se scrie o funcție fără parametri numită **citire\_matrice** care să citească datele din fișier și să returneze matricea de dimensiuni *n* x *n* care conține numerele în ordinea din fișier.
- **b)** [1,5 p] Să se scrie o funcție **mutare** care primește ca parametri o matrice pătratică de dimensiuni  $n \times n$  și un număr variabil de parametri cu valori cuprinse între 0 și n-1, reprezentând indicii unor coloane. Funcția va modifica matricea primită ca parametru astfel: pe fiecare coloană al cărei indice a fost primit ca parametru, se vor interschimba pozițiile în care se află cea mai mică și cea mai mare valoare de pe acea coloană.
- c) [1 p] Să se apeleze funcția de la b) pentru matricea obținută la a) și indicii primelor două coloane, apoi să se dubleze valoarea ultimului element de pe prima linie. Matricea astfel modificată să se afișeze pe ecran, fără paranteze și virgule, elementele de pe fiecare linie să fie separate prin câte un spațiu.

Exemplu:

matrice.in	Afișare pe ecran
11 20 53 16 22 70 35 67 97 43 54 14 2 8 19 42 64 88 31 50 33 95 17 29 40	<b>70</b> 20 53 16 <b>44 11</b> 35 67 97 43 54 <b>95</b> 2 8 19 42 64 88 31 50 33 <b>14</b> 17 29 40

#### Subjectul 3 (4 puncte)

Fișierul "carti.in" conține rezultatele unui sondaj făcut asupra unor cărți în rândul cititorilor. Fiecare cititor a fost identificat printr-un cod și a acordat note de la 1 la 5 cărților pe care a dorit să le evalueze. O linie din fișier are următoarea structură:

#### nume\_carte cod\_cititor nota

unde *nume\_carte* este numele unei cărți (format din cuvinte separate prin câte un spațiu) *cod\_cititor* este un șir de caractere fără spații reprezentând codul unui cititor, iar *nota* este un număr natural între 1 și 5 reprezentând nota dată de utilizator cărții. Un exemplu de astfel de fișier este:

```
carti.in

Algorithm Design c1 4
Introduction to Algorithms c3 5
Algorithm Design c2 5
Lista exmatriculati c5 1
Introduction to Algorithms c2 4
Lista exmatriculati c2 1
Lista exmatriculati c3 1
Introduction to Algorithms c5 3
Graph algorithms with Applications c1 3
Graph algorithms with Applications c2 4
Lista exmatriculati c1 1
Lista exmatriculati c4 1
```

- a) [2 p.] Să se memoreze datele din fișier într-o singură structură astfel încât să se răspundă cât mai eficient la cerințele de la punctele următoare.
- b) [1 p.] Scrieți o funcție sterge\_nota care are următorii parametri (în această ordine):
  - structura în care s-au memorat datele la cerința a)
  - un şir de caractere nume\_carte reprezentând numele unei cărți
  - un şir de caractere *cod* reprezentând codul unui cititor

Funcția șterge din structura de date nota dată de cititorul cu codul *cod* cărții *nume\_carte* (dacă cititorul a dat notă cărții *nume\_carte*). **Funcția va returna media aritmetică a notelor primite de carte după această actualizare** (0 dacă nu are note).

Să se apeleze această funcție pentru un nume de carte și un cod de cititor citite de la tastatură și să se afișeze rezultatul returnat de funcție și structura în care s-au memorat datele după apelul funcției.

c) [1 p.] Spunem că un cititor apreciază o carte dacă îi dă o notă mai mare sau egală cu 3. Scrieți o funcție **aprecieri** care primește următorii parametri: structura în care sau memorat datele la cerința a) și un număr variabil de șiruri de caractere reprezentând nume de cărți și returnează o listă de tupluri de forma (cod cititor, numar carti, nota maxima) pentru toți cititorii care au apreciat cel puțin una dintre cărțile primite ca parametru; semnificația componentelor tuplului este: cod\_cititor este codul unui cititor care a apreciat cel puțin o carte dintre cele primite ca parametru, numar\_carti reprezintă câte dintre aceste cărți a apreciat cititorul, iar nota maxima este cea mai mare notă pe care a dat-o unei astfel de cărti. Lista returnată va fi ordonată descrescător după numărul de cărți apreciate, în caz de egalitate, descrescător după nota maximă acordată, iar apoi, în caz de egalitate, după codul cititorului. Să se apeleze functia pentru cărtile *Algorithm Design*, *Introduction to* Algorithms, Lista exmatriculati și să se afiseze lista returnată. Explicații: pentru datele din fișier lista returnată va fi [('c2', 2, 5), ('c3', 1, 5), ('c1', 1, 4), ('c5', 1, 3)] deoarece, dintre cărtile trimise ca parametru, cititorul c2 apreciază cărtile Algorithm Design, Introduction to Algorithms (nu și cartea Lista exmatriculati) și cea mai mare notă dată a fost 5 pentru Algorithm Design, cititorul c3 a apreciat (a dat nota 5, mai mare sau egală cu 3) doar cartea Introduction to Algorithms din lista de parametri etc.