

Pepper Primary — Documentation technique

DANEBCYS

Microservice interne fournissant le **premier** pepper cryptographique. Même architecture que pepper-service. Serveur HTTP natif Node.js.

Rôle

Ce service fournit le **pepper primaire** au Auth Service. Il fonctionne exactement comme le pepper-service (secondaire) mais sur un port différent et avec sa propre valeur de pepper.

Les deux peppers (primaire + secondaire) sont combinés par le Auth Service via HMAC-SHA256(primary, secondary) pour former le pepper final.

Le Auth Service **ne stocke aucun pepper** — les deux viennent de microservices externes.

Architecture

```
pepper-primary/  
├─ server.js          # Serveur HTTP natif (http.createServer)  
├─ package.json      # Unique dépendance : dotenv  
└─ .env
```

Endpoints

Méthode	Route	Auth	Description
GET	/pepper	X-Service-Key	Retourne le pepper
GET	/health	Aucune	Health check

Variables d'environnement

Variable	Description	Défaut
PORT	Port d'écoute	3098
SERVICE_KEY	Clé partagée (= PEPPER_PRIMARY_KEY)	<i>requis</i>
PEPPER_VALUE	Valeur du pepper primaire	<i>requis</i>

Correspondance avec le Auth Service

pepper-primary (.env)	Auth Service (.env)
SERVICE_KEY	PEPPER_PRIMARY_KEY
—	PEPPER_PRIMARY_URL

Installation

```
cd pepper-primary  
npm install
```

```
npm start  
# → [Pepper Primary] Port 3098
```

Sécurité

- Header X-Service-Key obligatoire, comparé via SHA-256 + timingSafeEqual
- Serveur HTTP natif, zéro framework, surface d'attaque minimale
- En production : réseau interne uniquement, jamais exposé publiquement