

Administratordokumentation – WeddingBliss Client & Backend



1. Systemvoraussetzungen

Software

- Java JDK 17
- Eclipse mit Spring Tools 4
- Maven
- Postman (für API-Tests)

Installation und Setup

Backend (Spring Boot)

1. Java 17 installieren
2. Projekt klonen: „git clone <https://github.com/.../weddingbliss-backend.git>“
3. Projekt in Eclipse öffnen und `WeddingBlissServerApplication.java` ausführen
4. API erreichbar unter: <http://localhost:8080/api/guests>

Frontend (Java Swing Client)

1. Projekt in Eclipse importieren:
`File > Import > Existing Projects into Workspace`
2. Öffne `GastClientApp.java`
3. Ausführen über:
`Run > Run As > Java Application`

Konfiguration

Die Backend-Konfiguration erfolgt über die Datei `application.properties`, welche sich im Ordner `src/main/resources/` befindet.

Derzeit enthält die Datei nur eine grundlegende Einstellung zur Benennung der Anwendung:
`spring.application.name=weddingbliss-backend`

Diese Einstellung legt den Namen der Anwendung intern fest, z. B. für Logs und Monitoring, hat aber keinen funktionalen Einfluss auf die Port- oder Datenbankkonfiguration.

Benutzerverwaltung

- Aktuell keine Benutzerregistrierung nötig.
- API ist offen zugänglich (lokal).