email_queue
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- to_address VARCHAR(255)
- from_address VARCHAR(255)
- subject TEXT
- body TEXT
- html TEXT
- high_priority_flag BOOLEAN (I)
- error_flag BOOLEAN (I)
- error_message VARCHAR(255)

person_type
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- name VARCHAR(50) (U)

counter
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- filename VARCHAR(100)
- token VARCHAR(100) (U)
- counter INTEGER

announcement
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- announcement TEXT

article_section
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- name VARCHAR(100)

article
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- article_section_id INTEGER (I +/- N F)
- title VARCHAR(200) (N)
- description TEXT
- byline VARCHAR(200)
- article TEXT
- post_date DATETIME
- last_updated_date DATETIME

login_ticket
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- person_id INTEGER (I +/- N F)

read_topic_person_assn
- **topic_id** INTEGER (+/- N P F)
- **person_id** INTEGER (+/- N P F)

read_once_topic_person_assn
- **topic_id** INTEGER (+/- N P F)
- **person_id** INTEGER (+/- N P F)

email_topic_person_assn
- **topic_id** INTEGER (+/- N P F)
- **person_id** INTEGER (+/- N P F)

forum
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- order_number INTEGER
- name VARCHAR(100) (N)
- announce_only_flag BOOLEAN
- description VARCHAR(200)
- last_post_date DATETIME
- message_count INTEGER (+/-)
- topic_count INTEGER (+/-)

topic
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- forum_id INTEGER (I +/- N F)
- name VARCHAR(200)
- person_id INTEGER (I +/- N F)
- last_post_date DATETIME (N)
- message_count INTEGER (+/-)
- view_count INTEGER (+/-)

message
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- forum_id INTEGER (I +/- N F)
- topic_id INTEGER (I +/- N F)
- person_id INTEGER (I +/- N F)
- message TEXT
- compiled_html TEXT
- reply_number INTEGER (+/-)
- post_date DATETIME (N)

person
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- person_type_id INTEGER (I +/- N F)
- username VARCHAR(20) (U N)
- password VARCHAR(100)
- first_name VARCHAR(100) (N)
- last_name VARCHAR(100) (N)
- email VARCHAR(150) (U N)
- password_reset_flag BOOLEAN
- display_real_name_flag BOOLEAN
- display_email_flag BOOLEAN
- opt_in_flag BOOLEAN
- donated_flag BOOLEAN
- location VARCHAR(100)
- country_id INTEGER (+/- F)
- url VARCHAR(100)
- timezone_id INTEGER (+/- F)
- registration_date DATETIME (N)

country
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- name VARCHAR(255)
- code VARCHAR(2) (U)

timezone
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- name VARCHAR(50) (U)

download
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- parent_download_id INTEGER (I +/- F)
- download_category_id INTEGER (I +/- N F)
- person_id INTEGER (I +/- N F)
- name VARCHAR(200)
- version VARCHAR(40)
- description TEXT
- filename VARCHAR(100)
- download_count INTEGER
- post_date DATETIME (N)

download_category
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- order_number INTEGER
- name VARCHAR(100) (N)
- announce_only_flag BOOLEAN
- description VARCHAR(200)
- note VARCHAR(200)
- last_post_date DATETIME

issue_field
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- name VARCHAR(255)
- order_number INTEGER (+/-)
- required_flag BOOLEAN
- mutable_flag BOOLEAN
- active_flag BOOLEAN

issue_field_option
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- issue_field_id INTEGER (I +/- N F)
- name VARCHAR(255) (N)
- token VARCHAR(255) (N)
- order_number INTEGER (+/-)
- active_flag BOOLEAN
- Index UNIQUE idx(issue_field_id,token)

issue
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- issue_status_type_id INTEGER (I +/- N F)
- title VARCHAR(255)
- example_code TEXT
- example_template TEXT
- example_data TEXT
- expected_output TEXT
- actual_output TEXT
- posted_by_person_id INTEGER (I +/- N F)
- assigned_to_person_id INTEGER (I +/- F)
- post_date DATETIME (N)
- assigned_date DATETIME
- due_date DATETIME (I)
- vote_count INTEGER (+/-)
- last_update_date DATETIME (N)

issue_status_type
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- name VARCHAR(60) (U N)

email_issue_person_assn
- **issue_id** INTEGER (+/- N P F)
- **person_id** INTEGER (+/- N P F)

issue_message
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- issue_id INTEGER (I +/- N F)
- person_id INTEGER (I +/- N F)
- message TEXT
- reply_number INTEGER (+/-)
- post_date DATETIME (N)

issue_vote
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- issue_id INTEGER (I +/- N F)
- person_id INTEGER (I +/- N F)
- vote_date DATETIME
- Index UNIQUE idx(issue_id,person_id)

issue_field_value
- **id** INTEGER (+/- A N P)
- issue_id INTEGER (I +/- N F)
- issue_field_id INTEGER (I +/- N F)
- issue_field_option_id INTEGER (I +/- N F)
- Index UNIQUE idx(issue_id,issue_field_id)