email_queue
- **id** INTEGER +/- A N P
- to_address VARCHAR(255)
- from_address VARCHAR(255)
- subject TEXT
- body TEXT
- html TEXT
- high_priority_flag BOOLEAN I
- error_flag BOOLEAN I
- error_message VARCHAR(255)

person_type
- **id** INTEGER +/- A N P
- name VARCHAR(50) N

counter
- **id** INTEGER +/- A N P
- filename VARCHAR(100)
- token VARCHAR(100) U
- counter INTEGER

announcement
- **id** INTEGER +/- A N P
- announcement TEXT

article_section
- **id** INTEGER +/- A N P
- name VARCHAR(100)

login_ticket
- **id** INTEGER +/- A N P
- person_id INTEGER I +/- N F

article
- **id** INTEGER +/- A N P
- article_section_id INTEGER I +/- N F
- title VARCHAR(200) N
- description TEXT
- byline VARCHAR(200)
- article TEXT
- post_date DATETIME
- last_updated_date DATETIME

read_topic_person_assn
- **topic_id** INTEGER +/- N P F
- **person_id** INTEGER +/- N P F

topic
- **id** INTEGER +/- A N P
- topic_link_id INTEGER I +/- N F
- name VARCHAR(200)
- person_id INTEGER I +/- F
- last_post_date DATETIME
- message_count INTEGER +/-
- view_count INTEGER +/-

read_once_topic_person_assn
- **topic_id** INTEGER +/- N P F
- **person_id** INTEGER +/- N P F

email_topic_person_assn
- **topic_id** INTEGER +/- N P F
- **person_id** INTEGER +/- N P F

person
- **id** INTEGER +/- A N P
- person_type_id INTEGER I +/- N F
- username VARCHAR(20) U
- password VARCHAR(100)
- first_name VARCHAR(100) N
- last_name VARCHAR(100) N
- email VARCHAR(150) U N
- display_name VARCHAR(255)
- password_reset_flag BOOLEAN
- display_real_name_flag BOOLEAN
- display_email_flag BOOLEAN
- opt_in_flag BOOLEAN
- donated_flag BOOLEAN
- location VARCHAR(100)
- country_id INTEGER +/- F
- url VARCHAR(100)
- timezone_id INTEGER +/- F
- registration_date DATETIME N

download
- **id** INTEGER +/- A N P
- parent_download_id INTEGER I +/- F
- download_category_id INTEGER I +/- N F
- person_id INTEGER I +/- N F
- name VARCHAR(200)
- version VARCHAR(40)
- description TEXT
- filename VARCHAR(100)
- download_count INTEGER
- post_date DATETIME N

download_category
- **id** INTEGER +/- A N P
- order_number INTEGER
- name VARCHAR(100) N
- announce_only_flag BOOLEAN
- description VARCHAR(200)
- note VARCHAR(200)
- last_post_date DATETIME

topic_link
- **id** INTEGER +/- A N P
- topic_link_type_id INTEGER I +/- N F
- topic_count INTEGER +/-
- message_count INTEGER +/-
- last_post_date DATETIME
- forum_id INTEGER U +/- F
- issue_id INTEGER U +/- F

message
- **id** INTEGER +/- A N P
- topic_id INTEGER I +/- N F
- topic_link_id INTEGER I +/- N F
- person_id INTEGER I +/- F
- message TEXT
- compiled_html TEXT
- reply_number INTEGER +/-
- post_date DATETIME N

country
- **id** INTEGER +/- A N P
- name VARCHAR(255)
- code VARCHAR(2) U

timezone
- **id** INTEGER +/- A N P
- name VARCHAR(50) U

topic_link_type
- **id** INTEGER +/- A N P
- name VARCHAR(40) U N

forum
- **id** INTEGER +/- A N P
- order_number INTEGER
- name VARCHAR(100) N
- announce_only_flag BOOLEAN
- description VARCHAR(200)

issue_field
- **id** INTEGER +/- A N P
- name VARCHAR(255) N
- token VARCHAR(50) U N
- order_number INTEGER
- required_flag BOOLEAN
- mutable_flag BOOLEAN
- active_flag BOOLEAN I

issue_field_option
- **id** INTEGER +/- A N P
- issue_field_id INTEGER I +/- N F
- name VARCHAR(255) N
- token VARCHAR(255) N
- order_number INTEGER +/-
- active_flag BOOLEAN
- Index UNIQUE idx(issue_field_id,token)
- Index idx_1(issue_field_id,active_flag)

issue_priority_type
- **id** INTEGER +/- A N P
- name VARCHAR(60) U N

issue_status_type
- **id** INTEGER +/- A N P
- name VARCHAR(60) U N

issue
- **id** INTEGER +/- A N P
- issue_priority_type_id INTEGER I +/- N F
- issue_status_type_id INTEGER I +/- N F
- issue_resolution_type_id INTEGER I +/- F
- title VARCHAR(255)
- example_code TEXT
- example_template TEXT
- example_data TEXT
- expected_output TEXT
- actual_output TEXT
- posted_by_person_id INTEGER I +/- N F
- assigned_to_person_id INTEGER I +/- F
- post_date DATETIME N
- assigned_date DATETIME
- due_date DATETIME I
- vote_count INTEGER +/-

issue_vote
- **id** INTEGER +/- A N P
- issue_id INTEGER I +/- N F
- person_id INTEGER I +/- N F
- vote_date DATETIME N
- Index UNIQUE idx(issue_id,person_id)

issue_field_value
- **id** INTEGER +/- A N P
- issue_id INTEGER I +/- N F
- issue_field_id INTEGER I +/- N F
- issue_field_option_id INTEGER I +/- N F
- Index UNIQUE idx(issue_id,issue_field_id)