

K9.E3.B4. MỘT SỐ HÀM THÔNG KÊ CÓ ĐIỀU KIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Khối: 9

Năm học: 2025-2026





Giới thiệu bài học

Trong quản lý bảng điểm, giáo viên thường cần thống kê nhanh số lượng học sinh đạt điểm giỏi hoặc tính tổng điểm theo nhóm. Bài học này sẽ giúp em sử dụng các hàm COUNTIF, SUMIF và AVERAGEIF để thực hiện các thống kê có điều kiện một cách nhanh chóng và chính xác.



Nội dung bài học

1. Khái niệm hàm COUNTIF
2. Cấu trúc hàm COUNTIF
3. Tham số điều kiện trong hàm
4. Khái niệm hàm SUMIF
5. Khái niệm hàm AVERAGEIF
6. Cấu trúc SUMIF và AVERAGEIF
7. Quy tắc thực hiện
8. Lưu ý đặc biệt

1. Khái niệm hàm COUNTIF



Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số lượng giá trị trong một vùng ô thỏa mãn một điều kiện cho trước. Kết quả trả về của hàm luôn là một giá trị kiểu số.

COUNTIF

2. Cấu trúc hàm COUNTIF



Quy tắc viết: **COUNTIF(<DL>, <ĐK>).**

Trong đó:

- <DL>: Địa chỉ khối ô chứa giá trị cần xem xét.
- <ĐK>: Diễn đạt điều kiện cần thỏa mãn.



3. Tham số điều kiện <ĐK>



Tham số <ĐK> thường có dạng:

- Phép so sánh và một giá trị: Ví dụ ">=8".
- Địa chỉ ô tính: So sánh với giá trị tại ô đó.
- Một giá trị cụ thể: Ví dụ "Giỏi".

4. Khái niệm hàm SUMIF



Hàm SUMIF dùng để tính tổng các giá trị của một số ô trong một khối ô. Chỉ những ô thỏa mãn điều kiện xác định mới được đưa vào để tính tổng.

SUMTIF

5. Khái niệm hàm AVERAGEIF



Hàm AVERAGEIF dùng để tính trung bình cộng các giá trị trong một khối ô. Tương tự SUMIF, hàm này chỉ tính toán trên các ô thỏa mãn điều kiện cho trước.

AVERAGEIF

6. Cấu trúc SUMIF và AVERAGEIF



Quy tắc viết:

- SUMIF(<DL1>, <ĐK>, <DL2>)
- AVERAGEIF(<DL1>, <ĐK>, <DL2>).

Trong đó <DL1> là khối ô xét điều kiện, <DL2> là khối ô để tính toán.

7. Quy tắc thực hiện



Nếu giá trị tại một dòng trong vùng <DL1> thỏa mãn điều kiện <ĐK>, thì giá trị tương ứng cùng dòng tại vùng <DL2> sẽ được lấy để tính tổng hoặc trung bình cộng.




8. Lưu ý đặc biệt



Khi vùng tính toán <DL2> trùng với vùng xét điều kiện <DL1>, ta có thể không cần ghi tham số <DL2>.

Ví dụ: `AVERAGEIF(D3:D8, ">=8")` để tính trung bình điểm Toán từ 8 trở lên.



Tóm tắt bài học



- Ba hàm SUMIF, AVERAGEIF và COUNTIF dùng để thống kê có điều kiện và trả về kết quả kiểu số.
- Hàm COUNTIF luôn cần đủ 2 tham số.
- Hàm SUMIF và AVERAGEIF có thể có 2 hoặc 3 tham số.



Câu hỏi củng cố 1

- Hàm COUNTIF được sử dụng để làm gì?
- a. Đếm số lượng giá trị thỏa mãn điều kiện.
- b. Tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện.
- c. Tính trung bình các giá trị thỏa mãn điều kiện.
- d. Tìm giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu.

Câu hỏi củng cố 2

- Hàm nào dùng để tính tổng có điều kiện?
- a. SUMIF
- b. COUNTIF
- c. AVERAGEIF
- d. SUM

Câu hỏi củng cố 3

- Kết quả trả về của các hàm COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF là kiểu dữ liệu gì?
- a. Kiểu số
- b. Kiểu văn bản
- c. Kiểu ngày tháng
- d. Kiểu logic (Đúng/Sai)

Câu hỏi củng cố 4

- Hàm COUNTIF luôn cần bao nhiêu tham số?
- a. 2 tham số
- b. 1 tham số
- c. 3 tham số
- d. Có thể có 2 hoặc 3 tham số

Câu hỏi củng cố 5

- Trong hàm SUMIF, khi nào có thể lược bỏ tham số thứ ba (<DL2>)?
- a. Khi khối ô tính toán trùng với khối ô xét điều kiện.
- b. Khi không có điều kiện.
- c. Khi tính tổng các số nguyên.
- d. Không bao giờ được lược bỏ.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

- Đáp án cho các câu hỏi từ trang 13 đến trang 17:
- - Câu 1: a
- - Câu 2: a
- - Câu 3: a
- - Câu 4: a
- - Câu 5: a