

Formatting output

```
head(mtcars)
```

```
##           mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs  am gear carb
## Mazda RX4      21.0   6  160  110 3.90 2.620 16.46  0   1    4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0   6  160  110 3.90 2.875 17.02  0   1    4    4
## Datsun 710      22.8   4  108   93 3.85 2.320 18.61  1   1    4    1
## Hornet 4 Drive  21.4   6  258  110 3.08 3.215 19.44  1   0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360  175 3.15 3.440 17.02  0   0    3    2
## Valiant         18.1   6  225  105 2.76 3.460 20.22  1   0    3    1
```

Default behavior

- Puts ## in the beginning of lines

Formatting output

```
knitr::kable(head(mtcars))
```

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
Valiant	18.1	6	225	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1

Use knitr::kable

- Formats tables