

Usage

```
read.table(file, header = FALSE, sep = "", quote = "\"'",  
           dec = ".", numerals = c("allow.loss", "warn.loss", "no.loss"),  
           row.names, col.names, as.is = !stringsAsFactors,  
           na.strings = "NA", colClasses = NA, nrows = -1,  
           skip = 0, check.names = TRUE, fill = !blank.lines.skip,  
           strip.white = FALSE, blank.lines.skip = TRUE,  
           comment.char = "#",  
           allowEscapes = FALSE, flush = FALSE,  
           stringsAsFactors = default.stringsAsFactors(),  
           fileEncoding = "", encoding = "unknown", text, skipNul = FALSE)
```

```
read.csv(file, header = TRUE, sep = ",", quote = "\"",  
         dec = ".", fill = TRUE, comment.char = "", ...)
```

```
read.csv2(file, header = TRUE, sep = ";", quote = "\"",  
          dec = ",", fill = TRUE, comment.char = "", ...)
```

```
read.delim(file, header = TRUE, sep = "\t", quote = "\"",  
           dec = ".", fill = TRUE, comment.char = "", ...)
```

```
read.delim2(file, header = TRUE, sep = "\t", quote = "\"",  
            dec = ".", fill = TRUE, comment.char = "", ...)
```

```
read.table(file, header = FALSE, sep = "", quote = "\"'",  
  dec = ".", numerals = c("allow.loss", "warn.loss", "no.loss"),  
  row.names, col.names, as.is = !stringsAsFactors,  
  na.strings = "NA", colClasses = NA, nrows = -1,  
  skip = 0, check.names = TRUE, fill = !blank.lines.skip,  
  strip.white = FALSE, blank.lines.skip = TRUE,  
  comment.char = "#",  
  allowEscapes = FALSE, flush = FALSE,  
  stringsAsFactors = default.stringsAsFactors(),  
  fileEncoding = "", encoding = "unknown", text, skipNul = FALSE)
```