

Siêu đồ án – Báo cáo tổng hợp


Viết lại theo luồng đã chốt (sơ đồ LUONG-TONG-QUAN.png). Bỏ cách chia "Hướng A / Hướng B" và vai trò Mentor của bản cũ: giờ chỉ có **1 hệ thống**, **4 vai trò**, ngách hẹp là lập trình viên & role IT. Mục 4, 6, 8, 9 là phần **đề xuất** về công nghệ, thuật toán, phạm vi và rủi ro cho quy mô đồ án.

1. Tổng quan

- Ngách:** chỉ lập trình viên & các role IT: Frontend · Backend · Mobile · DevOps · Data · QA. Không phải nền tảng học chung.
- Giá trị 1 câu:** ứng viên IT *đo năng lực* → *học đúng lối hướng* → *làm CV & match JD* → *luyện phỏng vấn* → *kết quả phản hồi ngược về lộ trình học*, trong 1 hệ thống.
- 4 vai trò:**

Vai trò	Là ai	Việc chính
Candidate	Học viên / ứng viên IT	Học theo phòng (1 phòng = 1 career) · CV · JD matching · mock interview
Lecturer	Giảng viên	Thiết kế học phần · bài tập có tag · lộ trình base cho từng career
Recruiter	Nhà tuyển dụng	Đăng JD · tìm ứng viên đã match · mời phỏng vấn thật
Admin	Vận hành & tiền	Logging & Tracking · Quản lý tiền

Luồng tổng quan hệ thống · 4 vai trò



2. Luồng nghiệp vụ

2.1 Candidate – Con đường học (tu luyện)

Bước	Nội dung
1. Tạo phòng học	Mỗi phòng = 1 career (FE / BE / Mobile / DevOps / Data / QA). Tạo được nhiều phòng, mỗi phòng có Elo và roadmap riêng
2. Test đầu vào	Personal evaluation: đo năng lực hiện tại theo từng skill của career đó. 15–20 câu, chọn câu thích ứng theo năng lực
3. Roadmap học	AI chỉ gợi ý roadmap (từ lộ trình base của Lecturer + skill gap). Candidate tự thêm / bỏ học phần, AI không ép
4. Adaptive learning	Bài tập daily / weekly chọn theo dải Elo + tag · Flashcard + spaced repetition · Code sandbox kiểu LeetCode (đề + test case + chạy code)

2.2 Candidate – Con đường sự nghiệp

Bước	Nội dung
5. CV	AI tạo CV từ hồ sơ năng lực, hoặc candidate tự làm / upload. AI đánh giá, chấm điểm, gợi ý sửa theo JD mục tiêu
6. Job / JD Matching	JD từ 3 nguồn: ① crawl (TopCV, ITviec...) · ② agent web search · ③ Recruiter đăng trên nền tảng. Ra % match + skill-gap cho từng JD
7. AI Mock Interview	Phòng vấn bằng giọng nói: Speech-to-Text tiếng Việt + Text-to-Speech. Follow-up tự động, scorecard STAR / Big O
8. Đánh giá real interview	Optional. Sau phỏng vấn thật với Recruiter: candidate nhập lại câu hỏi gặp phải + kết quả, AI đối chiếu với mock để tìm điểm yếu còn sót

2.3 Vòng phản hồi (khớp nối 2 con đường)

- Sau JD matching (6) và mock interview (7) → hệ thống sinh **"Đề xuất cải thiện lộ trình học"** (skill nào thiếu, học phần nào nên thêm).
- Candidate **chọn nhận hoặc bỏ qua** từng đề xuất.
- Nhận → cập nhật Roadmap (3) → Adaptive learning (4) đổi theo.

Đây là điểm khác biệt của hệ thống, phải demo được end-to-end.

2.4 Trợ lý AI agent riêng

- Mỗi candidate 1 agent, đồng hành cả 2 con đường: hỏi đáp, nhắc lịch ôn, gợi ý bước tiếp theo ("hôm nay nên làm gì").
- Agent đọc được ngữ cảnh của candidate (Elo, roadmap, CV, kết quả match / mock) qua tool, không chỉ chat chạy.

2.5 Liên lane

Từ	Đến	Dữ liệu chảy
Lecturer	Roadmap (3)	Học phần · Lộ trình base
Lecturer	Adaptive learning (4)	Bài tập có tag → AI dùng tag để đề xuất
Recruiter	JD Matching (6)	Đăng JD = nguồn ③

Từ	Đến	Dữ liệu chảy
JD Matching (6)	Recruiter	"Ứng viên đã match" → màn Tìm ứng viên
Recruiter	Đánh giá real interview (8)	Phòng vấn thật
Recruiter	Admin	Doanh thu tuyển dụng

3. Tính năng theo vai trò

3.1 Candidate

Nhóm	Tính năng
Phòng học	Tạo nhiều phòng, mỗi phòng 1 career · Test đầu vào thích ứng · Hồ sơ năng lực theo skill (Elo → 0–100)
Roadmap	AI gợi ý từ lộ trình base + gap · Tự thêm / bỏ học phần · Nhận / bỏ qua đề xuất cải thiện
Adaptive learning	Bài tập daily / weekly theo Elo + tag · Flashcard + spaced repetition · Code sandbox (để, test case, chạy code) · AI gợi ý khi sai
CV	AI tạo hoặc tự làm · Upload PDF/DOCX · Chấm điểm + gợi ý sửa theo JD mục tiêu · Xuất PDF
JD Matching	Feed JD từ 3 nguồn · % match · Skill-gap từng JD · Lưu JD mục tiêu
Mock interview	Phòng PV theo JD hoặc skill · Voice tiếng Việt (STT + TTS) · Follow-up · Scorecard STAR / Big O · Transcript + nghe lại
Real interview	(Optional) Ghi nhận kết quả PV thật, đối chiếu với mock
AI agent	Chat hỏi đáp · Nhắc lịch ôn · Gợi ý bước tiếp theo

3.2 Lecturer

Nhóm	Tính năng
Học phần	Tạo / sửa module theo career · Bài giảng text / video / quiz
Bài tập	Nhiều thể loại: trắc nghiệm, tự luận ngắn, flashcard, coding (để + test case) · Gắn tag (skill, career, thể loại, độ khó) để AI đề xuất
Lộ trình base	Roadmap mẫu cho từng career: thứ tự học phần + prerequisite
Theo dõi	Tỷ lệ đúng / bỏ dở theo bài tập, để sửa đề hoặc chỉnh độ khó

3.3 Recruiter

Nhóm	Tính năng
JD	Đăng JD · AI bóc tách skill / yêu cầu · Sửa / đóng tin
Ứng viên	Danh sách ứng viên đã match, xếp theo % match + Elo + điểm mock · Xem hồ sơ năng lực + CV
Phòng vấn	Mời phỏng vấn thật · Ghi trạng thái (mời → PV → offer / từ chối)
Thanh toán	Gói đăng tin / mở khóa hồ sơ (nguồn doanh thu hiện tại của hệ thống)

3.4 Admin

Nhóm	Tính năng
Logging & Tracking	Log hệ thống · Hành vi người dùng · Chi phí token AI, phút STT/TTS · Sự cố (sandbox, crawler, API)
Quản lý tiền	Doanh thu (hiện chỉ từ Recruiter) · Thanh toán · Đối soát
Vận hành	RBAC 4 role · Taxonomy skill / tag · Trọng số thuật toán · Duyệt JD crawl về

4. Công nghệ: đề xuất → khả thi

Tiêu chí khả thi: setup < 1 ngày · chạy được trên laptop/VPS nhỏ · không cần dữ liệu train sẵn · có free tier hoặc mã nguồn mở · tài liệu đủ nhiều.

4.1 Học thích ứng

Nhu cầu	Gốc	Đề xuất khả thi	Lý do
Đo năng lực & độ khó	pyBKT / py-IRT	Elo rating theo skill, tách theo phòng học (tự viết ~50 dòng)	BKT/IRT cần lịch sử làm bài lớn để fit tham số. Elo chạy từ 0 dữ liệu
Lộ trình base + prerequisite	NetworkX / Neo4j	PostgreSQL : bảng <code>modules</code> + <code>module_prerequisites</code> , duyệt bằng recursive CTE. Vẽ bằng React Flow	Đồ thị < 1.000 node thì Postgres đủ, không thêm DB
Hệ tag bài tập	(chưa nêu)	Bảng <code>tags</code> (skill, career, thể loại, độ khó) + <code>exercise_tags</code> . Lecturer gắn tag, LLM gợi ý tag lúc tạo bài	Tag là đầu vào để AI đề xuất bài, phải có từ đầu
Đề xuất bài daily / weekly	(chưa nêu)	Tag ∩ skill-gap, lọc theo dải Elo ±100 (xem 6.3)	Không cần ML
Spaced Repetition	(chưa nêu)	SM-2 (thuật toán Anki) hoặc <code>py-fsrs</code>	Công thức 20 dòng
Code sandbox	Judge0 / Docker SDK / Firecracker	Piston (1 lệnh Docker, 50+ ngôn ngữ) hoặc Judge0 CE . Bỏ Firecracker	Firecracker cần KVM bare-metal. Piston/Judge0 có sẵn giới hạn CPU/RAM/tắt network
Editor	Monaco / CodeMirror	Monaco (<code>@monaco-editor/react</code>)	Giữ nguyên
AI gợi ý khi sai	(chưa nêu)	LLM nhận đề + code + lỗi → gợi ý theo cấp độ (hint 1 → hint 2 → lời giải)	Prompt đơn giản, Haiku 4.5 đủ

4.2 CV & JD Matching

Nhu cầu	Gốc	Đề xuất khả thi	Lý do
Parse PDF/DOCX	pdfminer.six / PyMuPDF / Tesseract	PyMuPDF + python-docx . Bỏ Tesseract. Hoặc gửi thẳng PDF cho Claude (document input)	Tesseract chỉ cần khi CV là ảnh scan, hiếm
Trích xuất kỹ năng	SpaCy / GLiNER	LLM structured output : Claude + JSON schema <code>{skills[], years, roles[], education}</code> , map về ID taxonomy	SpaCy phải train. LLM làm 1 bước cả trích xuất lẫn chuẩn hóa
AI tạo CV	(chưa nêu)	LLM sinh JSON CV từ hồ sơ năng lực (skill đạt, bài code pass, project) → template → <code>@react-pdf/renderer</code>	Ép vào schema, không cho LLM sinh layout tự do

Nhu cầu	Gốc	Đề xuất khả thi	Lý do
Chấm điểm CV	(chưa nêu)	Rule + LLM : rule (đủ mục, độ dài, keyword khớp JD, ATS-friendly) + LLM chấm nội dung theo rubric, trả JSON	Rule cho điểm ổn định, LLM cho phần định tính
Crawler JD (nguồn ①)	(chưa nêu)	Playwright (trang render JS) hoặc Crawlee (Python/Node, có queue, retry, chống trùng sẵn). Chạy theo lịch, chỉ danh mục IT	Crawlee gói sẵn phần vật (retry, proxy, dedupe)
Agent web search JD (nguồn ②)	(chưa nêu)	Tavily (API search cho LLM agent, có free tier) · Brave Search API · SerpAPI . Agent gọi search → fetch trang → LLM bóc JD	Tavily trả nội dung sạch sẵn, ít phải parse
Embedding	text-embedding-3-small / bge-m3	bge-m3 (local, tốt tiếng Việt) hoặc OpenAI text-embedding-3-small	Chọn theo có / không GPU
Vector DB	pgvector / Milvus / Qdrant	Chỉ pgvector + index HNSW	< 10.000 record, pgvector thừa sức
Re-ranking	LightGBM / CatBoost	Công thức trọng số tuyến tính , Admin chỉnh w trên UI	LightGBM cần nhãn "ai được tuyển", không có
CV builder	(chưa nêu)	dnd-kit + @react-pdf/renderer xuất PDF	–
Skills Taxonomy	ESCO / O*NET	Import ESCO vào bảng skills , chỉ lấy nhánh ICT. Dịch tên sang tiếng Việt bằng LLM 1 lần	Chỉ cần nhánh IT, nhỏ hơn nhiều

4.3 AI Mock Interview

Nhu cầu	Gốc	Đề xuất khả thi	Lý do
Voice	WebRTC / LiveKit / Agora + VAD	MVP: turn-based (push-to-talk) : MediaRecorder ghi → upload → STT → LLM → TTS → phát. Sau MVP: OpenAI Realtime API / Gemini Live	WebRTC + VAD streaming là phần khó nhất. Turn-based đủ để chấm STAR, làm trong 1 tuần
STT tiếng Việt	Whisper API / Faster-Whisper	Whisper large-v3 qua Groq (free tier, nhanh) hoặc OpenAI. Self-host: PhoWhisper (VinAI, Whisper fine-tune cho tiếng Việt) nếu có GPU	Whisper large-v3 nhận tiếng Việt ổn. PhoWhisper tốt hơn với giọng vùng miền nhưng cần GPU
TTS tiếng Việt	ElevenLabs / OpenAI TTS / Coqui / Edge-TTS	edge-tts giọng vi-VN-HoaiMyNeural (nữ) / vi-VN-NamMinhNeural (nam), miễn phí. Cần ổn định: Google Cloud TTS (vi-VN Neural2, free 1M ký tự/tháng)	ElevenLabs đắt. Coqui ngừng phát triển
LLM interviewer + chấm rubric	(tên model cũ)	Claude Sonnet 5 (claude-sonnet-5 , 2/10 per 1M token) làm interviewer + chấm STAR / Big O bằng structured output JSON. Haiku 4.5 (1/5) follow-up ngắn, gán nhãn. Opus 5 (5/25) chỉ khi chấm khó	Sonnet 5 đủ mạnh, rẻ hơn Opus 2,5x
VAD	Silero VAD	Chỉ cần khi streaming: @ricky0123/vad-web	Turn-based thì bỏ
Chấm phát âm	(chưa nêu)	Bỏ ở MVP	Bài toán nghiên cứu riêng, không phải trọng tâm
Camera / share màn hình	WebRTC	Bỏ . Phỏng vấn thật với Recruiter → gửi link Google Meet	AI không cần nhìn camera
Live coding trong PV	Docker sandbox	Dùng chung Piston + Monaco ở 4.1	–

Nhu cầu	Gốc	Đề xuất khả thi	Lý do
Stream text về UI	SSE	WebSocket (FastAPI có sẵn)	1 kênh dùng chung cho chat, trạng thái phòng

4.4 Trợ lý AI agent riêng

Nhu cầu	Đề xuất khả thi	Lý do
Vòng lặp agent	Claude tool use qua tool runner của Anthropic SDK (<code>client.beta.messages.tool_runner</code> , Python <code>@beta_tool</code>)	SDK tự chạy vòng gọi tool → trả kết quả → gọi tiếp, không phải tự viết loop
Tool cho agent	<code>get_profile</code> , <code>get_roadmap</code> , <code>get_due_flashcards</code> , <code>get_recent_scores</code> , <code>search_jd</code> , <code>suggest_next_step</code> – đều là hàm gọi DB nội bộ	Agent chỉ đọc + đề xuất, không tự sửa roadmap (candidate quyết)
Trí nhớ	Bảng <code>agent_messages</code> + tóm tắt hội thoại mỗi 20 lượt bằng LLM	Không cần vector memory ở MVP
Model	Haiku 4.5 cho chat thường · Sonnet 5 khi cần lập kế hoạch	Tối ưu chi phí

4.5 Backend & hạ tầng chung

Nhu cầu	Gốc	Đề xuất khả thi	Lý do
Backend	NestJS / Go + FastAPI	1 backend FastAPI (Python) . Bỏ Go, bỏ NestJS	Mọi thư viện AI (PyMuPDF, bge-m3, crawler, Whisper) đều Python. 2 backend = 2 lần auth, deploy, log
Frontend	(chưa nêu)	Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui . Dashboard: Recharts	–
Database	PostgreSQL	PostgreSQL + pgvector . Gợi ý Supabase (Postgres + pgvector + Auth + Storage, free tier)	Gộp 4 thành phần thành 1 dịch vụ
Auth / RBAC	(chưa nêu)	Supabase Auth hoặc JWT tự viết, 4 role	–
Cache / Queue	Redis · BullMQ / Celery	Redis · Celery + Redis cho crawler theo lịch, gán tag hàng loạt	Crawler cần lịch chạy + retry, BackgroundTasks không đủ
Storage	MinIO / S3	Supabase Storage hoặc Cloudflare R2 (10 GB free)	–
Logging & Tracking	(chưa nêu)	Bảng <code>usage_log</code> (token, giây audio, model, chi phí ước tính) · <code>events</code> (hành vi user) · <code>error_log</code> . Dashboard bằng SQL aggregate	Đủ cho Admin, không cần ELK
Quản lý tiền	Payment (NestJS)	MVP : bảng <code>orders</code> , <code>payments</code> , Admin xác nhận chuyển khoản tay · Sau : VNPay sandbox / Stripe test mode	Doanh thu chỉ từ Recruiter, luồng đơn giản
Deploy	(chưa nêu)	Docker Compose trên 1 VPS. Hoặc Vercel (FE) + Railway/Render (BE)	–

5. Stack chốt

Lớp	Chọn
Frontend	Next.js · TypeScript · Tailwind · shadcn/ui

Lớp	Chọn
UI đặc thù	Monaco (editor) · React Flow (roadmap) · dnd-kit (CV builder) · Recharts
Backend	FastAPI (Python 3.12) · WebSocket native
Database	PostgreSQL + pgvector (Supabase hoặc Docker)
Cache / Queue	Redis · Celery (crawler, gán tag)
Storage	Supabase Storage / Cloudflare R2
LLM	Claude Sonnet 5 (2/10) chính · Haiku 4.5 (1/5) việc rẻ · Opus 5 (5/25) khi cần
AI agent	Claude tool use, tool runner của Anthropic SDK
Embedding	bge-m3 (local) hoặc text-embedding-3-small
STT / TTS tiếng Việt	Whisper large-v3 (Groq/OpenAI), PhoWhisper nếu self-host · edge-tts vi-VN / Google Cloud TTS
Crawler / Web search	Playwright hoặc Crawllee · Tavily / Brave Search API / SerpAPI
Code sandbox	Piston (Docker)
Adaptive engine	Elo per skill per phòng + SM-2 (tự viết) · hệ tag bài tập
Thanh toán	Bảng orders/payments + xác nhận tay → VNPay sandbox
Deploy	Docker Compose / Vercel + Railway

6. Thuật toán & cách xử lý cho tính năng Core

Chú giải mức độ: 🟢 Xanh – dễ, công thức/rule rõ, 1–3 ngày · 🟡 Vàng – trung bình, cần tinh chỉnh hoặc dữ liệu · 🔴 Đỏ – khó, kết quả không chắc, phải có phương án dự phòng.

6.1 Test đầu vào & Elo theo phòng học

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Elo theo phòng học	Mỗi (candidate, phòng, skill) có θ (khởi tạo 1200); mỗi câu hỏi có d . Phòng khác nhau → θ riêng	🟢	1 skill (vd SQL) ở phòng BE và Data đo riêng, vì yêu cầu khác nhau
Công thức Elo	$E = 1 / (1 + 10^{((d - \theta)/400)})$ · $\theta' = \theta + K(S - E)$ · $d' = d - K(S - E)$, $S = 1$ đúng / 0 sai	🟢	~20 dòng code
Độ khó ban đầu câu hỏi	Lecturer gán tag độ khó 1–5, hoặc LLM gán → map Elo 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800. Tự hiệu chỉnh khi có người làm	🟡	Cold start, lệch ban đầu chấp nhận được
Test đầu vào thích ứng (CAT)	Chọn câu chưa làm có d gần θ nhất, xoay vòng qua các skill của career. K giảm dần 64 → 32 → 16. Dừng khi 15–20 câu hoặc `	$\Delta\theta$	` < 20 trong 3 câu liên tiếp
Proficiency 0–100	$p = \text{clamp}((\theta - 1000) / 800, 0, 1) \times 100$; "đạt" khi $p \geq 60$	🟢	Ngưỡng Admin chỉnh

6.2 Roadmap gợi ý

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Skill-gap của career	$\text{gap} = \text{skill của career (từ lộ trình base)} - \text{skill đã đạt (} p \geq 60 \text{)}$; xếp theo $\text{weight} \times (1 - p/100)$	🟢	

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
AI gợi ý roadmap	Lộ trình base là DAG (<code>module_prerequisites</code>). Roadmap gợi ý = topological sort các học phần chưa đạt $\cap$ gap, ưu tiên học phần mở được nhiều học phần con	●	Đồ thị nhỏ, < 50 ms
Candidate chỉnh roadmap	Bảng <code>roadmap_items</code> với <code>source = ai_suggested / user_added</code> , cờ <code>removed</code> . Thêm / bỏ tự do; chỉ cảnh báo (không chặn) khi thiếu prerequisite	●	AI chỉ gợi ý, không ép

6.3 Adaptive learning

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Đề xuất bài tập daily / weekly	Ứng viên = bài có <code>tag n skill-gap</code> $\neq \emptyset$ và $d \in [\theta - 100, \theta + 100]$ của skill đó. Daily: 5 bài; weekly: 1 bộ 15 bài + 1 bài code. Ưu tiên skill gap lớn, bài chưa làm	●	3 đúng liên tiếp $\rightarrow$ dài +100; 2 sai liên tiếp $\rightarrow$ dài -100
Spaced Repetition (SM-2)	$I_1 = 1, I_2 = 6, I_n = I_{n-1} \times EF$. $EF' = EF + 0.1 - (5 - q)(0.08 + (5 - q) \cdot 0.02)$, $EF \geq 1.3$. $q < 3 \rightarrow$ reset về I_1	●	$q = 0-5$ từ đúng/sai + thời gian trả lời
Chấm code sandbox	Piston chạy code với từng test case; so <code>stdout.trim()</code> ; giới hạn 5 s / 256 MB; điểm = số test pass	●	Ẩn 50% test case
AI gợi ý khi sai	3 mức: nhắc khái niệm $\rightarrow$ chỉ dòng/ý sai $\rightarrow$ lời giải. Mức 1-2 cấm lộ đáp án	●	Haiku 4.5 đủ dùng
Cập nhật Elo sau bài tập	Mỗi bài làm = 1 "ván" Elo với $K = 16$	●	Dùng chung engine 6.1

6.4 CV

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Parse CV PDF/DOCX	PyMuPDF / python-docx lấy text theo block. Text rỗng (CV dạng ảnh) $\rightarrow$ gửi thẳng PDF cho Claude	●	CV 2 cột: sort block theo tọa độ
Trích xuất kỹ năng	LLM structured output JSON <code>{skills:[{name, years, level}], roles[], education[]}</code>	●	Temperature 0, schema strict
Chuẩn hóa về taxonomy	3 tầng: exact match alias ESCO $\rightarrow$ embedding cosine $\geq 0.85 \rightarrow$ hàng đợi "unmapped" cho Admin thêm alias	●	Phụ thuộc bảng alias, bồi đắp dần
AI tạo CV	Từ hồ sơ năng lực (skill đạt, bài code pass, project) + vài câu hỏi $\rightarrow$ LLM sinh JSON theo schema CV $\rightarrow$ render template	●	Không cho LLM sinh layout
Chấm điểm CV (rule + LLM)	Rule 50%: đủ mục, 1-2 trang, có số liệu, keyword khớp JD. LLM 50%: rubric rõ ràng / tác động / phù hợp JD, mỗi mục 0-5 kèm evidence	●	LLM chấm 2 lần lấy trung bình
Gợi ý sửa theo JD mục tiêu	$\text{Diff skill JD} - \text{skill CV} \rightarrow$ LLM viết gợi ý từng mục (thêm gì, bỏ gì, viết lại câu nào)	●	

6.5 JD Matching

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Crawler (nguồn ①)	Playwright / Crawllee chạy theo lịch (Celery beat), chỉ danh mục IT. Dedupe theo <code>hash(title + company)</code>	●	Site đổi HTML $\rightarrow$ vỡ selector. Giới hạn 100-200 tin/lần
Agent web search (nguồn ②)	Tool <code>search_jobs(query)</code> gọi Tavily / Brave $\rightarrow$ lọc URL job $\rightarrow$ fetch $\rightarrow$ LLM bóc thành JD chuẩn. Query sinh từ career + skill của candidate	●	Chất lượng phụ thuộc search API. Giới hạn 10 query/ngày/candidate

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Recruiter đăng (nguồn ③)	Form + LLM bóc skill / yêu cầu, Recruiter xác nhận trước khi đăng	●	
Bóc tách JD	Cùng pipeline 6.4, thêm <code>required / nice_to_have + weight</code> 1-3	●	
% Match CV-JD	$skill_match = \frac{\sum w_i \cdot c_i}{\sum w_i}$, $c_i = 1$ (có) / 0.5 (cùng nhánh cha ESCO hoặc cosine ≥ 0.8) / 0. $match = 0.7 \cdot skill_match + 0.3 \cdot cosine(emb_CV, emb_JD)$	●	0.7 / 0.3 Admin chỉnh
Skill-gap theo JD	$gap = required(JD) - covered(CV \cup skill \text{ đạt})$; xếp theo $weight \times (1 - p)$	●	Đầu vào của vòng phản hồi (6.7)
Feed JD	$score = w1 \cdot match + w2 \cdot recency + w3 \cdot nguồn$ (③ > ① > ②); loại tin đã lưu / ẩn; top 50	●	

6.6 AI Mock Interview (turn-based)

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Sinh câu hỏi theo JD / skill	Top-k câu từ ngân hàng theo <code>skill_id</code> (RAG nhẹ) → LLM chọn + biến thể theo JD, gán <code>skill_id + difficulty</code>	●	Gán <code>skill_id</code> để vòng phản hồi chạy được
Pipeline voice tiếng Việt 1 lượt	MediaRecorder (WebM/Opus) → Whisper large-v3 → LLM → edge-tts vi-VN → phát. TTS theo từng câu	●	3-6 s/lượt, chấp nhận ở MVP. Tên công nghệ tiếng Anh lẫn tiếng Việt: thêm prompt từ vựng cho STT
Chấm + Follow-up trong 1 call	LLM trả JSON <code>{scores:{S,T,A,R}, missing_points[], decision, follow_up_question}</code> . Tối đa 2 follow-up / câu	●	Ít call = rẻ + nhanh
Scorecard STAR	Mỗi thành phần 0-5 kèm <code>evidence</code> từ transcript; rubric có anchor điểm 1 / 3 / 5	●	LLM chấm không ổn định: chấm 2 lần lấy trung bình; Lecturer spot-check 10% phiên
Big O cho câu coding	Kết quả test (Piston) + thời gian chạy + LLM đọc code kết luận	●	Hiển thị "ước lượng"
Đánh giá real interview (optional)	Candidate nhập câu hỏi gấp + tự chấm 1-5 → LLM map về <code>skill_id</code> , so với điểm mock cùng skill	●	Cùng đổ vào vòng phản hồi
Chống lạc đề / prompt injection	System prompt cố định, câu trả lời bọc tag riêng, output ép JSON schema	●	

6.7 Vòng phản hồi

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Đề xuất từ JD matching	Với mỗi skill trong gap của JD mục tiêu (6.5): tìm học phần có tag skill đó chưa nằm trong roadmap → đề xuất <code>{skill, học phần, lý do: "JD X yêu cầu"}</code>	●	
Đề xuất từ mock interview	Câu $score < 3/5$ → cập nhật Elo skill với $S = score/5$ → skill tụt dưới ngưỡng → đề xuất học phần / bộ bài tập theo tag	●	
Gom & xếp hạng đề xuất	Gộp theo skill, điểm = $weight_JD \times (1 - p) + số \text{ câu yếu}$; tối đa 5 đề xuất / lần	●	Tránh spam

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Candidate nhận / bỏ qua	Bảng <code>roadmap_suggestions</code> với <code>status = pending / accepted / dismissed</code> . Nhận → thêm vào <code>roadmap_items</code> (<code>source = ai_suggested</code>)	●	Bỏ qua → không đề xuất lại trong 14 ngày

6.8 Trợ lý AI agent riêng

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Vòng lặp agent	Tool runner SDK: LLM gọi tool → server chạy hàm → trả kết quả → LLM tiếp, đến khi có câu trả lời	●	Có sẵn trong SDK
Gợi ý "hôm nay làm gì"	Rule trước (flashcard đến hạn > bài daily chưa làm > đề xuất pending > mock chưa làm), LLM diễn đạt	●	Rule quyết, LLM chỉ viết câu
Giới hạn	50 lượt / ngày; tool chỉ đọc. Hành động (thêm học phần) trả về link để candidate tự bấm	●	Chi phí + an toàn

6.9 Recruiter

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
Ứng viên đã match theo JD	Công thức 6.5 chiều ngược: $1 \text{ JD} \times N \text{ candidate}$. <code>score = match + w \cdot mock_score</code> cùng <code>career</code> . Tie-break: hoạt động gần nhất	●	Precompute khi JD tạo, refresh mỗi đêm
Hồ sơ năng lực	Mỗi skill: <code>p</code> 0–100, số bài pass, điểm mock. Nhấn "Verified" khi <code>p ≥ 60</code> và có mock $≥ 3/5$	●	
Trạng thái phỏng vấn	enum <code>invited → interviewed → offer / rejected</code> ; đổi trạng thái → thông báo candidate, mở bước 8	●	

6.10 Admin

Tính năng	Thuật toán / cách xử lý	Mức	Ghi chú
RBAC 4 role	<code>roles</code> , <code>permissions</code> , <code>role_permissions</code> ; middleware kiểm tra theo route	●	
Logging & Tracking	<code>usage_log</code> (token, giây audio, model, chi phí ước tính) · <code>events</code> (login, làm bài, mock, apply) · <code>error_log</code> . Materialized view refresh mỗi giờ; alert khi vượt ngân sách ngày	●	
Quản lý tiền	<code>orders</code> (gói Recruiter) → <code>payments</code> → Admin đối soát; báo cáo doanh thu theo tháng	●	Cổng thanh toán thật sau MVP
Taxonomy & tag	Import ESCO nhánh ICT; hàng đợi "unmapped" + alias; duyệt tag Lecturer tạo mới	●	Việc thủ công lặp lại, UI phải gọn
Trọng số thuật toán	Bảng <code>settings</code> key/value (0.7/0.3, dải Elo, ngưỡng đạt); cache Redis; đổi có hiệu lực ngay	●	

7. Nguồn dữ liệu

Nhóm	Dataset	Dùng để
CV & JD	Kaggle <i>LinkedIn Job Postings</i>	JD thực tế: title, description, skills
	Kaggle <i>Resume Dataset / Tech Resumes</i>	Test parser + matching
	ESCO (nhánh ICT) · O*NET (Mỹ)	Skills Taxonomy

Nhóm	Dataset	Dùng để
	Crawl TopCV / ITviec (Playwright / Crawlee)	Nguồn ① của JD Matching, JD sát thị trường VN
Adaptive	ASSISTments · EdNet (Riiid)	Lịch sử làm bài để test Elo
	GitHub: lydiahallie/javascript-questions, awesome-interview-questions	Ngân hàng quiz đã chia chủ đề, gắn tag
Mock Interview	Blind 75 · NeetCode 150	Đề coding + test case + độ khó
	donnemartin/system-design-primer · yangshun/tech-interview-handbook	Rubric + câu hỏi cho system prompt

Chiến thuật nhanh

- 1. Tải 1 dataset Job + 1 dataset Resume từ Kaggle.
- 2. Lấy quiz từ GitHub theo chủ đề.
- 3. Script Python gọi **Claude Haiku 4.5 qua Batch API** (giảm 50% giá) gán tag (skill, career, thể loại), difficulty (1-5) → JSON → import PostgreSQL. Lecturer chỉ cần duyệt, không phải tạo từ đầu.

8. Phạm vi MVP + thứ tự làm

Ý kiến: đồ án ăn điểm ở chỗ 2 con đường nối với nhau bằng vòng phản hồi. Làm đủ 8 bước ở mức "chạy được end-to-end" quan trọng hơn làm sâu 1 bước.

Mức	Tính năng
Core (bắt buộc)	Phòng học + test đầu vào Elo · Roadmap gợi ý + candidate chỉnh · Bài daily theo tag + flashcard SM-2 + sandbox · CV upload / AI tạo + chấm + gợi ý sửa · JD nguồn ③ + ① + ② (② ở mức tối giản) + % match + skill-gap · Mock interview turn-based tiếng Việt + scorecard · Vòng phản hồi nhận / bỏ qua · AI agent chat với 4-5 tool · Lecturer: học phần, bài tập có tag, lộ trình base · Recruiter: đăng JD, danh sách match, mời PV · Admin: RBAC, logging, đơn hàng xác nhận tay
Sau MVP	Đánh giá real interview · Voice realtime · Cổng thanh toán thật (VNPay sandbox) · Live coding trong PV · Email thông báo · Bài weekly · Leaderboard · Chứng chỉ
Cắt hẳn	Mentor / lịch 1:1 · Bán khóa học · Camera / share màn hình · Chấm phát âm · Firecracker · Neo4j · Milvus/Qdrant · LightGBM · Go / NestJS · Xác thực pháp lý DN tự động (cờ "verified" Admin bật tay)

Thứ tự làm

- 1. Nền: Auth 4 role · schema Postgres · import ESCO nhánh ICT + bảng tag · Next.js skeleton.
- 2. Lecturer: học phần · bài tập có tag · lộ trình base (cần có nội dung trước khi làm Candidate).
- 3. Con đường học: phòng học → test Elo → roadmap gợi ý → bài daily / flashcard / sandbox.
- 4. Con đường sự nghiệp: CV → JD (③ trước, rồi ①, ②) → % match → mock interview turn-based.
- 5. Vòng phản hồi + AI agent riêng.
- 6. Recruiter + Admin (logging, tiền) → gán thành 1 luồng demo.

9. Rủi ro & câu hỏi mở

9.1 Rủi ro chính

Rủi ro	Cách xử lý
LLM chấm STAR / CV không ổn định	Rubric có anchor · chấm 2 lần lấy trung bình · Lecturer spot-check 10%
Voice tiếng Việt: STT sai tên công nghệ, TTS đọc thuật ngữ tiếng Anh ngọng	Prompt từ vựng cho Whisper · phiên âm / giữ nguyên tiếng Anh trong câu TTS · turn-based trước, realtime sau
Chi phí API (LLM, STT, TTS)	Log <code>usage_log</code> · giới hạn phiên/ngày · Haiku 4.5 cho việc rẻ · Batch API cho gán nhãn
Crawler vỡ khi site đổi HTML	Selector tập trung 1 file · alert khi số tin crawl = 0 · nguồn ③ luôn có để demo
Agent web search trả JD rác	Whitelist domain · LLM chấm "có phải JD IT không" trước khi lưu
Ít nội dung Lecturer lúc đầu	Seed từ GitHub quiz + LLM gán tag, Lecturer chỉ duyệt
Không có dữ liệu train (BKT, LightGBM)	Dùng thuật toán không cần train: Elo, SM-2, công thức trọng số
Bảo mật sandbox	Piston/Judge0 mặc định tắt network, giới hạn CPU/RAM/thời gian
Tiếng Việt trong matching	Embedding bge-m3 · ESCO chỉ tiếng Anh, dịch 1 lần bằng LLM

9.2 Câu hỏi mở (chưa chốt)

Câu hỏi	Hiện trạng	Cần quyết
Mô hình tiền cho Lecturer	Doanh thu hiện chỉ từ Recruiter. Lecturer có thu tiền / chia doanh thu hay không: chưa chốt	Miễn phí (đồ án) · thù lao theo bài tập được dùng · chia % doanh thu Recruiter
Pháp lý crawl JD	TopCV / ITviec có điều khoản hạn chế crawl; robots.txt chưa rà	Rà ToS + robots.txt · chỉ lưu link + tóm tắt, không sao chép nguyên văn · hoặc chỉ dùng nội bộ đồ án
Chi phí STT/TTS tiếng Việt khi scale	Groq free tier có hạn mức; edge-tts miễn phí nhưng không SLA	Đo phút/phiên thực tế · ngưỡng chuyển sang OpenAI / Google Cloud TTS trả phí
Dữ liệu cho "Đánh giá real interview"	Chưa rõ candidate tự nhập hay Recruiter nhận xét	Chốt khi làm sau MVP

Phụ lục – Giải thích nhanh các công nghệ

Tên	Là gì
BKT / IRT	Mô hình xác suất đoán học viên đã "nắm" kỹ năng chưa (BKT) và đo độ khó câu hỏi vs năng lực ẩn (IRT). Cần dữ liệu lớn
Elo rating	Thuật toán xếp hạng cờ vua. Học viên thắng câu hỏi khó → ability tăng, câu hỏi bị thắng nhiều → difficulty giảm
SM-2 / FSRS	Thuật toán lên lịch ôn tập ngắt quãng của Anki
CAT	Computerized Adaptive Testing: chọn câu tiếp theo dựa trên năng lực ước lượng hiện tại
Judge0 / Piston	Dịch vụ nhận code + input, chạy trong container cô lập, trả stdout/stderr
Firecracker	MicroVM của AWS Lambda. Cần KVM, quá nặng cho đồ án

Tên	Là gì
WebRTC / LiveKit / Agora	Truyền audio/video 2 chiều độ trễ thấp. LiveKit mã nguồn mở, Agora trả phí
VAD	Phát hiện lúc người dùng bắt đầu / ngừng nói để biết khi nào AI được trả lời
STT / TTS	Giọng nói → văn bản / văn bản → giọng nói
Whisper / PhoWhisper	Whisper: model STT đa ngôn ngữ của OpenAI. PhoWhisper: VinAI fine-tune Whisper trên dữ liệu tiếng Việt, tốt hơn với giọng vùng miền, mã nguồn mở
edge-tts	Thư viện Python gọi giọng đọc của Microsoft Edge, miễn phí, có giọng vi-VN HoaiMy / NamMinh
OpenAI Realtime API / Gemini Live	1 API nhận audio trả audio, gói sẵn VAD + STT + LLM + TTS
Tool use / Tool runner	Claude gọi hàm do mình định nghĩa (tool), nhận kết quả, gọi tiếp. Tool runner là helper trong Anthropic SDK tự chạy vòng lặp này
Structured output	Ép LLM trả JSON đúng schema, không phải parse text
Crawlee	Framework crawler của Apify (Node / Python), có sẵn queue, retry, proxy, chống trùng; dùng Playwright bên dưới
Playwright	Điều khiển trình duyệt headless, lấy được trang render bằng JS
Tavily / Brave Search API / SerpAPI	API tìm kiếm web trả JSON cho agent. Tavily làm riêng cho LLM, trả nội dung đã làm sạch; Brave / SerpAPI trả kết quả tìm kiếm thô
NER / GLiNER	Nhận diện thực thể trong văn bản (tên kỹ năng, số năm). GLiNER làm được không cần train
Embedding	Biến văn bản thành vector số để so độ giống nhau
pgvector	Extension Postgres lưu vector + tìm kiếm cosine. Không cần DB riêng
Milvus / Qdrant	Vector DB chuyên dụng cho hàng triệu vector
LightGBM / CatBoost	Mô hình cây quyết định để xếp hạng, cần dữ liệu có nhãn
ESCO / O*NET	Từ điển kỹ năng – nghề nghiệp chuẩn của EU / Mỹ
Supabase	Postgres hosted kèm Auth, Storage, Realtime, có free tier
Celery	Hàng đợi tác vụ nền cho Python, có lịch chạy (beat)