

# Hướng dẫn xử lý một số JavaScript Event thông dụng

## Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

### 1) Xử lý sự kiện OnClick cho RadioButton

Mở trình soạn thảo, viết mã để xây dựng giao diện cho trang như sau. Ở đây ta đã xử lý giao diện cho các radio button, để mỗi khi click vào một radio button thì sẽ hiển thị thông báo về món ăn đã chọn (là giá trị của nút radio).

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Demo Event</title>
</head>
<body>
<FORM>
Mời quý ông chọn món chính:
<p>
1:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value="Hàu bỏ lò phomai" onClick="alert(value)">Hàu bỏ lò phomai
2:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value="Lẩu hải sản tôm hùm cua biển" onClick="alert(value)">
Lẩu hải sản tôm hùm cua biển
3:
<INPUT TYPE="radio" NAME="radio" value="Cua hoàng đế hấp cá chình" onClick="alert(value)" >
Cua hoàng đế hấp cá chình
</form>
</body>
</html>
```

Sau đó ta thực thi chương trình và sẽ thấy kết quả của chương trình như sau:

Mời quý ông chọn món chính:

1: ☒ Hàu bỏ lò phomai 2: ☐ Lẩu hải sản tôm hùm cua biển 3: ☐ Cua hoàng đế hấp cá chình

Mời quý ông chọn món chính:

1: ☒ Hàu bỏ lò phomai 2: ☐ Lẩu hải sản tôm hùm cua biển 3: ☐ Cua hoàng đế hấp cá chình



## 2) Xử lý sự kiện OnUnload

Viết mã để tạo ra giao diện cho trang như hình bên dưới.

Ở đây ta sẽ xử lý event OnUnload, là event xảy ra khi trình duyệt ngừng load trang hiện tại và chuyển sang trang khác.

Ngoài ra mỗi khi người dùng click vào button thì trình duyệt sẽ chuyển đến trang web trước đó trong lịch sử trình duyệt.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Demo OnUnload event</title>
</head>
<body onUnload="window.alert('Thông báo khi bạn rời khỏi trang');">
<form>
  <p><input TYPE="button" VALUE=" BACK " onClick="history.go(-1);"> </p>
</form>
<p>Click để xem event !</p>
</body>
</html>

</body>
</html>
```

Đây là giao diện của trang.

BACK

Click để xem event !

## 3) Xử lý đối tượng Location

Đối tượng Location: Dùng để lấy về địa chỉ của trang hiện tại và cho phép chuyển trang.

Thuộc tính location.href: Dùng để thiết lập url cho trang hiện tại.

Đầu tiên ta viết mã để hiển thị giao diện của trang.

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Demo Location</title>
<script>
function forwardotherpage(){
    //hien hop thoai hoi nguoi dung
    question = confirm("Bạn có thực sự muốn chuyển trang ?");

    //neu nguoi dung dong y thi se chuyen den trang Dan Tri
    if (question==true){
        location.href = "http://www.dantri.com.vn"
    }
}
</script>

</head>
<body>

Minh họa đối tượng Location trong JS
<BR>
<a href="" onClick="forwardotherpage(); return false;">Chuyển trang</a>
</body>
</html>

```

Sau đó mỗi khi ta click vào hyperlink, ta có thể thấy trình duyệt đã chuyển đến trang Dân Trí.

Minh họa đối tượng Location trong JS  
[Chuyển trang](#)

Minh họa đối tượng Location trong JS  
[Chuyển trang](#)

