ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP TRỢ LÝ KỸ THUẬT AI (ECSHOP)

Thành viên nhóm	Mã sinh viên	Email
Đàm Anh Pháp	23010360	23010360@st.phenikaa-uni.edu.vn
Phạm Đức Tài	23010379	23010379@st.phenikaa-uni.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Sơn

Khoa: Công nghệ Thông tin – Trường Công nghệ Thông tin

Khóa học: K17 (2023 – 2027)

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm tác giả chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **ThS. Nguyễn Văn Sơn**, giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn, đồng hành và tận tình chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình thực hiện học phần **Đồ án liên ngành**.

Trong suốt thời gian triển khai đề tài **"Xây dựng Website bán linh kiện điện tử tích hợp Trợ lý Kỹ thuật AI (ECShop)"**, chúng em đã nhận được sự định hướng chuyên môn quý báu, những nhận xét sắc sảo và sự hỗ trợ kịp thời từ thầy. Môn học Đồ án liên ngành là một dấu mốc học thuật quan trọng, đòi hỏi sinh viên không chỉ vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình mạng, cơ sở dữ liệu phân tán, bảo mật ứng dụng mà còn phải tiếp cận, làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như kiến trúc ứng dụng Full-stack hiện đại và công nghệ Trí tuệ Nhân tạo thế hệ mới (Local LLM & Function Calling).

Thông qua sự hướng dẫn tận tâm của thầy, chúng em không chỉ củng cố được phương pháp luận nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa các mô hình phân tích UML, mà còn thấu hiểu sâu sắc tư duy kiến trúc hệ thống thực tế: từ việc bảo vệ dữ liệu nội bộ bằng mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ (On-premise Ollama), kiểm soát ảo giác kỹ thuật, cho đến việc tối ưu hóa hiệu năng và kiểm thử tự động toàn diện. Những kinh nghiệm quý báu mà thầy truyền đạt chính là hành trang vững chắc cho chúng em trên con đường học tập và phát triển sự nghiệp kỹ sư phần mềm sau này.

Chúng em xin kính chúc **ThS. Nguyễn Văn Sơn** luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn nữa trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giảng dạy cao quý!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng đồ án môn học này là công trình nghiên cứu và phát triển phần mềm độc lập của tập thể nhóm chúng em dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ThS. Nguyễn Văn Sơn.

Toàn bộ các thông tin, dữ liệu số, biểu đồ phân tích UML, mã nguồn chương trình, kết quả kiểm thử tự động và tài liệu đặc tả được trình bày trong báo cáo này hoàn toàn trung thực, phản ánh chính xác kết quả thực nghiệm trên hệ thống phần mềm do nhóm trực tiếp xây dựng. Các lý thuyết, thư viện mã nguồn mở và tài liệu tham khảo từ các tổ chức uy tín (Spring Framework, Nuxt/Vue, PostgreSQL, Redis, Ollama, VNPAY, PayOS, OWASP) đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, minh bạch theo đúng quy chuẩn học thuật.

Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường, Khoa Công nghệ Thông tin về tính trung thực của toàn bộ nội dung trong báo cáo này.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Tập thể sinh viên thực hiện

Đàm Anh Pháp – Phạm Đức Tài

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

STT	Họ và tên	Mã SV	Nhiệm vụ kỹ thuật chính đảm nhiệm	Tỷ lệ đóng góp
1	**Đàm Anh Pháp**	**23010360**	**Chịu trách nhiệm chính về Frontend, UI/UX & Giao diện Tương tác AI:** - Thiết kế hệ thống nhận diện và trải nghiệm người dùng (Figma & Nuxt 4). - Xây dựng Storefront: Trang chủ, Lọc động thông số kỹ thuật (Dynamic Filtering), Chi tiết biến thể SKU, Giỏ hàng thông minh, Trang thanh toán Checkout. - Xây dựng Admin Dashboard quản lý Danh mục, Sản phẩm, Tồn kho, Đơn hàng và Bảo hành. - Phát triển thành phần cao cấp `ChatWidget.vue` (>50KB) với **5 Interactive UI Cards** (Thẻ sản phẩm, Thẻ BOM dự án kèm nút **"1-Click Thêm vào giỏ"**, Thẻ timeline đơn hàng, Thẻ cảnh báo tồn kho, Thẻ phân tích doanh thu). - Quản lý trạng thái Pinia, Router Guards bảo vệ tuyến đường và kiểm thử tích hợp giao diện.	**50%**
2	**Phạm Đức Tài**	**23010379**	**Chịu trách nhiệm chính về Backend, Cơ sở dữ liệu & AI Engine:** - Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng các sơ đồ Use Case, Activity, Sequence, Class Diagrams chuẩn UML. - Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 (Schema E-commerce và Schema AI Chatbot) kết hợp Redis 7.x/8.x. - Xây dựng máy chủ dịch vụ Spring Boot 4.0, Java 25 (Java Target 17), triển khai Spring Security với Stateless JWT Filter hai lớp (Access/Refresh Token). - Tích hợp cổng thanh toán bảo mật VNPAY (HMAC SHA-512), VietQR (PayOS Webhook) và API Smart Locker. - Phát triển lõi **AI Engine & Function Calling** kết nối Local LLM (Ollama - Qwen 2.5), xây dựng bộ **16 Native AI Tools**, bộ phân tích ý định (`ChatIntentAnalyzer`), cơ chế chống ảo giác 3 lớp và bức tường lửa bảo mật **PBAC**. - Xây dựng bộ kiểm thử tự động toàn diện (**45/45 bài test đạt 100% Passed**) và đóng gói JAR sản xuất.	**50%**
			TỔNG CỘNG MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP	**100%**

ĐẠI HỌC PHENIKAA KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC KỲ … NĂM HỌC……

PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN/ĐỒ ÁN

Môn học: Lớp:

Sinh viên thực hiện:

1. Điểm:

2. Điểm:

3. Điểm:

4. Điểm:

5. Điểm:

Ngày thi: Phòng thi:

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN 9
1.1. Phạm vi và bối cảnh dự án 9
1.2. Định nghĩa thuật ngữ và chữ viết tắt 10
1.3. Mục tiêu và kết quả kỳ vọng của đồ án 12
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI 13
2.1. Đối tượng sử dụng và vai trò (User Roles) 13
2.2. Ngăn xếp công nghệ triển khai (Technology Stack) 14
2.2.1. Nền tảng Giao diện (Frontend): Nuxt 4, Vue 3.5 & Tailwind CSS v4 15
2.2.2. Nền tảng Máy chủ Dịch vụ (Backend): Spring Boot 4.0 & Java 25 16
2.2.3. Nền tảng Cơ sở Dữ liệu & Bộ nhớ đệm: PostgreSQL 16 & Redis 16
2.2.4. Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo Cục bộ: Local LLM Ollama & Qwen 2.5 17
2.2.5. Hệ sinh thái Thanh toán số & IoT: VNPAY, PayOS & Smart Locker 17
2.3. Kiến trúc tổng quan hệ thống (N-Tier Decoupled Architecture) 18
2.4. Cấu trúc thư mục dự án chuẩn mực 18
Cấu trúc Backend (BE/E-commerce-Electronic-Components-Backend): 18
Cấu trúc Frontend (frontend/app): 19
2.5. Luồng dữ liệu tổng quát (Data Flow Overview) 19
2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và chỉ mục tối ưu 20
Chiến lược Đánh chỉ mục (Indexing Strategy): 21
CHƯƠNG 3: YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT HỆ THỐNG 23
3.1. Sơ đồ Use Case tổng quan toàn hệ thống 23
3.2. Phân hệ Thương mại Điện tử dành cho Khách hàng (Storefront) 23
3.2.1. Tra cứu & Lọc động theo thuộc tính kỹ thuật (Dynamic Filtering) 23
3.2.2. Quản lý sản phẩm đa biến thể (SKU Variants) & Giỏ hàng lai 24
3.2.3. Quy trình Đặt hàng linh hoạt (Guest Checkout & Customer Checkout) 24
3.2.4. Thanh toán trực tuyến đa kênh (VNPAY & PayOS VietQR) 25
3.2.5. Theo dõi hành trình đơn hàng, Nhận hàng Smart Locker & Bảo hành 25
3.3. Phân hệ Quản trị Vận hành dành cho Admin (Admin Dashboard) 25
3.3.1. Quản lý Sản phẩm, Danh mục đa cấp & Thuộc tính động 25
3.3.2. Quản lý Kho hàng (Inventory, Ngưỡng cảnh báo & Vị trí kho) 26
3.3.3. Xử lý Đơn hàng, Phê duyệt Bảo hành & Quản lý Người dùng 26

3.4. Phân hệ Trọng tâm: Trợ lý Kỹ thuật AI Đa nhiệm (AI Chatbot Subsystem).....26
3.4.1. Kiến trúc Local LLM độc lập & Danh mục 16 Native AI Tools.....26
3.4.2. Bộ phân tích Ý định (ChatIntentAnalyzer) & Bộ lọc an toàn (AiSecuritySanitizer).....28
3.4.3. Vòng lặp Multi-turn Tool Calling & Multi-step Technical Project Planner (BOM).....29
3.4.4. Tính năng đột phá "1-Click Thêm toàn bộ BOM vào giỏ hàng".....29
3.4.5. Cơ chế Kiểm soát Ảo giác 3 Lớp & Cấu trúc Phản hồi 7 Phần Cố định.....30
3.4.6. Bức tường lửa Bảo mật PBAC (Policy-Based Access Control).....30
3.4.7. Giao diện ChatWidget.vue & Bộ 5 Interactive Rich UI Cards.....31
3.4.8. Xử lý Đồng thời (Concurrency) & Giới hạn Tần suất (Redis Rate Limiting).....32
CHƯƠNG 4: SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (UML BEHAVIORAL DIAGRAMS).....34
4.1. Quy trình Đặt hàng và Thanh toán trực tuyến (Activity Diagram).....34
4.2. Quy trình Xác thực Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký & Refresh Token (Activity Diagrams).....36
Quy trình Xử lý Request JWT & Làm mới Token (Refresh Token):.....36
4.3. Quy trình Xử lý Hội thoại & Phân tích Ý định AI (Activity Diagram).....38
4.4. Biểu đồ Tuần tự: Quy trình Thanh toán & Xử lý Webhook (Sequence Diagram) 39
4.5. Biểu đồ Tuần tự: Chu trình End-to-End Multi-Turn Tool Calling (Sequence Diagram).....41
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ LỚP HỆ THỐNG (CLASS DIAGRAMS).....42
5.1. Sơ đồ lớp Module Người dùng, Xác thực và Phân quyền.....42
5.2. Sơ đồ lớp Module Sản phẩm, Kho hàng và Đơn hàng.....43
5.3. Sơ đồ lớp Phân hệ AI Engine & Tool Service Architecture.....44
5.4. Mô tả chi tiết vai trò và trách nhiệm các lớp chính.....45
CHƯƠNG 6: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG API ENDPOINTS.....47
6.1. Authentication & User Management API.....47
6.2. Products, Categories & Technical Facet Search API.....48
6.3. Cart, Order & Smart Locker API.....48
6.4. Payment & Webhook Notification API (VNPAY, PayOS).....50
6.5. AI Assistant & Conversational Tools API.....50
6.6. Admin Operations & Analytics API.....51
CHƯƠNG 7: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG, BẢO MẬT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 53
7.1. Đảm bảo Hiệu năng & Khả năng Mở rộng.....53

7.2. Kiến trúc Bảo mật Đa tầng & Phòng thủ Chiều sâu (Defense-in-Depth).....53
7.3. Tính khả dụng và Trải nghiệm Tương tác Người dùng.....54
7.4. Kết quả Kiểm thử Tự động Toàn diện (45/45 Tests Passed 100%).....54
Bảng Thống kê Kết quả Kiểm thử Toàn bộ Hệ thống:.....55
7.5. Kịch bản Thực nghiệm Vận hành Thực tế & Đo lường Metrics.....56
1. Kịch bản Khách hàng Hỏi đáp Kỹ thuật & Nhận Bảng BOM Dự án.....56
2. Kịch bản Quản trị viên Truy vấn Kinh doanh bằng Ngôn ngữ Tự nhiên.....56
3. Số liệu Đo lường Metrics Vận hành (GET /api/chat/admin/stats).....57
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....58
1. Kết quả đạt được của đồ án liên ngành.....58
2. Những kinh nghiệm và bài học quý báu rút ra.....59
3. Hướng phát triển và mở rộng trong tương lai.....60
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....62
(Nhấp chuột phải vào mục lục và chọn "Update Field" để cập nhật số trang)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa / Giải thích kỹ thuật
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.
AOV	Average Order Value	Giá trị trung bình của mỗi đơn hàng bán lẻ.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng chuẩn RESTful.
B2C	Business to Consumer	Mô hình thương mại điện tử từ doanh nghiệp bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
BOM	Bill of Materials	Danh mục / Bảng định mức vật tư linh kiện chi tiết của một dự án chế tạo.
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản trong quản trị cơ sở dữ liệu.
CSRF	Cross-Site Request Forgery	Kỹ thuật tấn công giả mạo yêu cầu qua trình duyệt của người dùng.
DIY	Do It Yourself	Phong trào tự thiết kế, lập trình và lắp ráp thiết bị điện tử.
DTO	Data Transfer Object	Đối tượng vận chuyển dữ liệu giữa tầng Controller và Service.
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết biểu diễn cấu trúc dữ liệu quan hệ.
ESC	Electronic Speed Controller	Mạch điều tốc điện tử dùng trong điều khiển động cơ không chổi than (BLDC).
HMAC	Hash-based Message Authentication Code	Mã xác thực thông điệp dùng hàm băm mật mã học kết hợp khóa bí mật (SHA-512).
IPN	Instant Payment Notification	Thông báo trạng thái thanh toán tức thời từ cổng thanh toán về máy chủ.
JSONB	Binary JSON	Định dạng lưu trữ tài liệu JSON dạng nhị phân có đánh chỉ mục trên PostgreSQL.

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa / Giải thích kỹ thuật
JPA	Java Persistence API	Đặc tả chuẩn quản lý ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) trong hệ sinh thái Java.
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa chuỗi ký tự không trạng thái dùng trong xác thực và ủy quyền.
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn huấn luyện trên hàng nghìn tỷ đơn vị từ ngữ.
ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ giữa các bảng CSDL quan hệ với các Class đối tượng trong mã nguồn.
PBAC	Policy-Based Access Control	Kiểm soát quyền thực thi dựa trên chính sách ngữ cảnh động và an toàn dữ liệu.
PoP	Period-over-Period	Tỷ lệ tăng trưởng kinh doanh so sánh giữa hai chu kỳ thời gian liên tiếp.
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò cố định của người dùng (`ROLE_USER`, `ROLE_ADMIN`).
SKU	Stock Keeping Unit	Mã định danh phân loại hàng hóa lưu kho duy nhất cho từng biến thể sản phẩm.
SPA	Single Page Application	Ứng dụng web một trang, tương tác mượt mà không cần tải lại toàn bộ trang.
SSR	Server-Side Rendering	Kỹ thuật kết xuất mã HTML trực tiếp từ phía máy chủ để tối ưu tốc độ và SEO.

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ MINH HỌA

- **Hình 2.1:** Sơ đồ Kiến trúc phân tầng tích hợp N-Tier Decoupled Architecture
- **Hình 2.2:** Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát (Data Flow Diagram)
- **Hình 2.3:** Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) toàn hệ thống ECShop
- **Hình 3.1:** Sơ đồ Use Case tổng quan toàn hệ thống
- **Hình 3.2:** Sơ đồ tương tác thành phần ChatWidget.vue và 5 Interactive UI Cards
- **Hình 4.1:** Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) quy trình Đặt hàng và Thanh toán trực tuyến
- **Hình 4.2:** Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) quy trình Xử lý Hội thoại & Phân tích Ý định AI
- **Hình 4.3:** Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) quy trình Xác thực JWT & Refresh Token
- **Hình 4.4:** Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) xử lý Đơn hàng & Webhook Payment
- **Hình 4.5:** Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) chu trình End-to-End Multi-Turn Tool Calling
- **Hình 5.1:** Sơ đồ lớp Module Người dùng, Xác thực và Phân quyền bảo mật
- **Hình 5.2:** Sơ đồ lớp Module Sản phẩm, Kho hàng và Đơn hàng
- **Hình 5.3:** Sơ đồ lớp Phân hệ AI Engine & Tool Service Architecture
- **Hình 7.1:** Kiến trúc phòng vệ kiểm soát ảo giác 3 lớp (Anti-Hallucination Guardrails)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử không còn đơn thuần là một kênh mua sắm tiện lợi mà đã trở thành huyết mạch quan trọng kết nối nền sản xuất với người tiêu dùng. Đặc biệt trong các ngành khoa học – kỹ thuật, công nghệ thông tin, tự động hóa, Internet vạn vật (IoT), robot và thiết bị bay không người lái (drone), nhu cầu tìm kiếm, tra cứu và mua sắm linh kiện điện tử – cơ điện tử chuyên dụng đang tăng trưởng vượt bậc. Các kỹ sư phần cứng, sinh viên công nghệ, học sinh khối STEM và cộng đồng những người đam mê chế tạo (makers/DIYers) liên tục tìm kiếm các nền tảng số có khả năng cung cấp linh kiện với thông số kỹ thuật chuẩn xác, tức thời và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, thị trường thương mại điện tử linh kiện điện tử tại Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại những rào cản mang tính cốt lõi mà các nền tảng thương mại điện tử tổng hợp truyền thống (như Shopee, Lazada, Tiki) không thể đáp ứng thỏa đáng:

1. **Độ phức tạp vượt trội của thông số kỹ thuật:** Linh kiện điện tử sở hữu hàng chục đại lượng vật lý đặc thù (*điện áp danh định, dòng chịu tải tối đa, tần số xung nhịp, công suất tiêu tán, chuẩn chân cắm DIP/SMD, chuẩn giao tiếp I2C/SPI/UART, dung sai điện trở,...*). Nếu chỉ tìm kiếm bằng từ khóa thuần túy, người mua rất dễ chọn sai linh kiện, dẫn đến nguy cơ cháy nổ mạch khi lắp ráp thực tế.
2. **Khó khăn trong việc thẩm định tính tương thích phần cứng:** Khi phát triển một hệ thống (ví dụ: một trạm quan trắc môi trường IoT hoặc một máy bay Drone FPV), người chế tạo phải phối hợp hàng chục linh kiện khác nhau. Việc xác minh xem nguồn cấp có đủ dòng nuôi vi điều khiển không, mạch hạ áp có quá nhiệt không, cảm biến mức logic 3.3V

có tương thích với cổng GPIO 5V không đòi hỏi hàng giờ tra cứu datasheet phức tạp.

3. **Áp lực quá tải tư vấn kỹ thuật:** Do đặc thù kỹ thuật phức tạp, khách hàng luôn có xu hướng cần được hỗ trợ tư vấn trước khi mua. Các cửa hàng vừa và nhỏ không thể duy trì đội ngũ kỹ sư túc trực 24/7 để giải đáp hàng trăm câu hỏi mỗi ngày, dẫn đến việc bỏ lỡ khách hàng hoặc tư vấn thiếu chuẩn xác.
4. **Thách thức trong quản trị danh mục và kiểm soát kho:** Nhà quản lý phải quản lý hàng nghìn mã biến thể (SKU) nhỏ lẻ, khó nắm bắt linh kiện nào đang cạn kho, linh kiện nào chậm luân chuyển đọng vốn, và thiếu các công cụ truy vấn thông minh về tình hình kinh doanh.

Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn và triển khai đề tài: **"Xây dựng Website bán linh kiện điện tử tích hợp Trợ lý Kỹ thuật AI (ECShop)"** trong khuôn khổ học phần **Đồ án liên ngành**.

Đề tài là sự kết hợp chặt chẽ, sáng tạo giữa kiến trúc công nghệ Web Full-stack hiện đại (**Nuxt 4 / Vue 3.5, Spring Boot 4.0, Java 25, PostgreSQL 16, Redis**) và công nghệ Trí tuệ Nhân tạo thế hệ mới (**Local LLM với Ollama Engine & Mô hình Qwen 2.5**). Hệ thống tập trung giải quyết trọn vẹn từ bài toán mua bán trực tuyến đặc thù, tích hợp thanh toán bảo mật, quản lý giao nhận tự động, đến việc cung cấp một "bộ não AI" chạy hoàn toàn cục bộ trên máy chủ riêng, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật không ảo giác cho khách hàng và phân tích số liệu điều hành cho nhà quản trị bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Phạm vi và bối cảnh dự án

Hệ thống **ECShop** được định vị là một nền tảng thương mại điện tử chuyên ngành theo mô hình **B2C (Business-to-Consumer)**, kết hợp giữa cửa hàng bán lẻ trực tuyến và trợ lý ảo kỹ thuật thông minh. Dự án tập trung giải quyết trọn vẹn 3 phân hệ trụ cột:

1. **Phân hệ Khách hàng (Storefront Web Application):**

– Cung cấp trải nghiệm mua sắm linh kiện điện tử hiện đại, tối ưu hóa tốc độ tải trang và tính thẩm mỹ kỹ thuật.

– Bộ lọc thông số kỹ thuật đa chiều (Dynamic Facet Filtering) theo từng danh mục chuyên biệt (Vi điều khiển, Cảm biến, Mạch nguồn, Linh kiện thụ động, Động cơ, Phụ kiện chế tạo).

– Quản lý đa biến thể sản phẩm (SKU Variants: theo điện áp, màu sắc, chuẩn đóng gói) với giá và tồn kho riêng biệt.

– Giỏ hàng thông minh hỗ trợ cả khách vãng lai (Guest Cart) và tự động đồng bộ khi đăng nhập.

– Quy trình đặt hàng linh hoạt không bắt buộc tạo tài khoản (**Guest Checkout**) và thanh toán số đa kênh.

2. **Phân hệ Quản trị Vận hành (Admin Management Dashboard):**

– Bảng điều khiển kinh doanh tổng quan hiển thị doanh thu, đơn hàng, khách hàng mới theo thời gian thực.

– Quản lý toàn diện vòng đời sản phẩm, danh mục đa cấp, quản lý tồn kho với ngưỡng cảnh báo tối thiểu và vị trí ngăn kệ kho.

– Tiếp nhận, xử lý đơn hàng, điều phối trạng thái vận chuyển và phê duyệt các yêu cầu bảo hành trực tuyến.

3. **Phân hệ Trọng tâm: Trợ lý Kỹ thuật AI Đa nhiệm (Local AI Assistant Subsystem):**

– Trợ lý ảo tích hợp trực tiếp trên website thông qua thành phần cửa sổ nổi `ChatWidget.vue`.

– Vận hành trên nền tảng **Local LLM (Ollama - Qwen 2.5)** chạy độc lập trên máy chủ riêng, bảo vệ 100% dữ liệu nội bộ.

– Hỗ trợ khách hàng: Tư vấn giải pháp mạch, so sánh đối đầu thông số datasheet, kiểm tra tương thích phần cứng, tự động lập bảng dự toán vật tư kỹ thuật (**Multi-step Project BOM**) đi kèm nút bấm đột phá **"1-Click Thêm toàn bộ vào giỏ hàng"**, và tra cứu lộ trình đơn hàng an toàn.

– Hỗ trợ Quản trị viên: Trở thành công cụ phân tích kinh doanh (Business Intelligence) truy vấn doanh thu, phân tích AOV, cảnh báo hàng sắp hết kho, phát hiện hàng chậm luân chuyển và phân tích xu hướng kỹ thuật người dùng quan tâm qua giao tiếp ngôn ngữ tự nhiên.

1.2. Định nghĩa thuật ngữ và chữ viết tắt

Để đảm bảo tính nhất quán và chuẩn xác về mặt kỹ thuật trong suốt tài liệu, các thuật ngữ và định nghĩa cốt lõi được quy định như sau:

Thuật ngữ	**Định nghĩa & Ngữ cảnh áp dụng trong hệ thống**
B2C (Business to Consumer)	Mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó doanh nghiệp trực tiếp cung cấp hàng hóa và dịch vụ tới tay người tiêu dùng cuối cùng.
Product (Sản phẩm cha)	Thực thể đại diện cho dòng linh kiện tổng thể (ví dụ: *"Module hạ áp Buck LM2596S"*), chứa thông tin mô tả chung, danh mục và các thông số kỹ thuật cốt lõi.

Thuật ngữ	Định nghĩa & Ngữ cảnh áp dụng trong hệ thống
Product Variant (Biến thể SKU)	Phiên bản hàng hóa vật lý cụ thể để bán (ví dụ: *"LM2596S - Bản có màn hình LED hiển thị áp"*, *"LM2596S - Bản tiêu chuẩn"*). Mỗi biến thể có mã SKU, giá bán, giá vốn và tồn kho riêng biệt.
Dynamic Filtering	Kỹ thuật lọc sản phẩm thời gian thực dựa trên các thuộc tính kỹ thuật động được lưu trữ trong cột JSONB của cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
Guest Checkout	Quy trình cho phép khách hàng đặt mua hàng, nhập địa chỉ nhận hàng và thanh toán mà không bắt buộc phải thực hiện thao tác đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản.
Smart Locker	Hệ thống tủ giao nhận hàng thông minh tự động. Khách hàng nhận hàng tại các điểm tủ được bố trí sẵn bằng cách nhập mã PIN bí mật được hệ thống cấp qua email/SMS.
Local LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn được triển khai và chạy suy luận hoàn toàn trên phần cứng máy chủ cục bộ thông qua phần mềm Ollama, không gửi dữ liệu qua các API đám mây bên ngoài.
Function Calling (Tool Use)	Kỹ thuật trong đó mô hình LLM phát hiện câu hỏi của người dùng cần dữ liệu thực tế, từ đó sinh ra một cấu trúc JSON yêu cầu gọi một hàm cụ thể trên máy chủ Backend thay vì tự suy đoán.
BOM (Bill of Materials)	Bảng định mức kỹ thuật liệt kê chi tiết toàn bộ các linh kiện, số lượng và giá dự toán cần thiết để hoàn thiện một dự án điện tử DIY.
Anti-Hallucination	Tập hợp các kỹ thuật phòng vệ kỹ thuật (System Prompt áp đặt, kiểm chứng cơ sở dữ liệu thực, cấu trúc JSON nghiêm ngặt) nhằm triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng AI bịa đặt thông tin.

Thuật ngữ	Định nghĩa & Ngữ cảnh áp dụng trong hệ thống
PBAC (Policy-Based Access Control)	Cơ chế kiểm soát quyền thực thi các công cụ AI dựa trên chính sách ngữ cảnh (vai trò người dùng, tính chất nhạy cảm của dữ liệu) được thực thi tại tầng mã nguồn máy chủ.

1.3. Mục tiêu và kết quả kỳ vọng của đồ án

Đồ án được triển khai nhằm đạt được các mục tiêu kỹ thuật cụ thể:

1. **Làm chủ kiến trúc phân tầng Decoupled Full-stack:** Xây dựng ứng dụng giao diện tách rời hoàn toàn với Nuxt 4 (Vue 3.5, Vite 7, Tailwind CSS v4) và máy chủ dịch vụ chuẩn RESTful Spring Boot 4.0 (Java 25).
2. **Xây dựng trọn vẹn nghiệp vụ Thương mại điện tử:** Hoàn thành đầy đủ các chu trình từ xem hàng, tìm kiếm đa thuộc tính, giỏ hàng lai, thanh toán bảo mật chữ ký điện tử HMAC SHA-512 với VNPAY, tích hợp mã VietQR động PayOS và quản lý giao nhận Smart Locker.
3. **Đột phá công nghệ Trí tuệ Nhân tạo:** Triển khai thành công Local LLM Ollama với mô hình Qwen 2.5, làm chủ bộ 16 Native AI Tools, phát triển thành công cơ chế lập bảng định mức vật tư BOM kết hợp tính năng **"1-Click Thêm toàn bộ vào giỏ hàng"** độc đáo.
4. **Đạt chuẩn mực chất lượng phần mềm cao cấp:** Toàn bộ hệ thống vượt qua **45/45 bài kiểm thử tự động (Unit Tests & Integration Tests) với tỷ lệ thành công 100%**, mã nguồn tuân thủ nguyên lý Clean Code, bảo mật đa tầng đạt chuẩn OWASP và sẵn sàng đóng gói triển khai sản xuất.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI

2.1. Đối tượng sử dụng và vai trò (User Roles)

Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính kết hợp với hai tác nhân hệ thống tự động:

CÁC TÁC NHÂN TRONG HỆ THỐNG		
1. Khách vãng lai (Guest) - Duyệt xem danh mục linh kiện & thông số kỹ thuật - Lọc kỹ thuật đa thuộc tính - Giỏ hàng tạm thời (Local) - Đặt hàng không tài khoản (Guest Checkout) - Tra cứu đơn hàng bằng SĐT - Hỏi đáp kỹ thuật với AI (Chế độ Public) - Nhận bảng dự toán BOM và 1-Click Thêm vào giỏ hàng	2. Khách hàng (Customer) - Sở hữu tài khoản đã xác thực qua email (ROLE_USER) - Kế thừa quyền của Guest - Quản lý hồ sơ & địa chỉ - Xem lịch sử & trạng thái đơn hàng cá nhân - Đánh giá, bình luận linh kiện sau khi mua - Tạo yêu cầu bảo hành online - Lưu trữ lịch sử hội thoại gắn liền với tài khoản	3. Admin - Quản lý Danh mục & Sản phẩm & SKU - Quản trị kho hàng & đơn - Duyệt bảo hành đổi trả - Báo cáo kinh doanh & AOV - Sử dụng AI ở chế độ Admin
4. AI Engine (Ollama - Qwen 2.5): Tiếp nhận ý định, gọi 16 công cụ và suy luận 5. Cổng thanh toán (VNPAY / PayOS): Xác thực giao dịch và bắn Webhook IPN		

1. **Khách vãng lai (Guest):** Đối tượng người mua tiếp cận website lần đầu. Hệ thống tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi bằng cách cho phép duyệt web, tìm kiếm, trò chuyện với Trợ lý AI và đặt hàng thanh toán mà không bắt buộc phải qua bước đăng ký tài khoản rườm rà.
2. **Khách hàng (Customer / Authenticated User - `ROLE_USER`):** Người dùng thân thiết có tài khoản được bảo vệ bởi mật khẩu mã hóa BCrypt. Được cung cấp đầy đủ các tiện ích quản lý cá nhân: quản lý sổ địa chỉ nhận hàng, theo dõi vòng đời đơn hàng, gửi yêu cầu bảo hành linh kiện hỏng, và đồng bộ hóa các phiên hội thoại kỹ thuật với Trợ lý AI trên nhiều thiết bị.
3. **Quản trị viên (Administrator - `ROLE_ADMIN`):** Người quản lý cửa hàng nắm giữ quyền hạn cao nhất trên hệ thống. Quản trị toàn bộ danh mục sản phẩm, biến thể SKU, giá bán, giá vốn, điều chỉnh số lượng tồn kho thực tế, xử lý các đơn hàng, phê duyệt bảo hành và sử dụng Trợ lý AI ở chế độ Quản trị viên để truy vấn nhanh các chỉ số doanh thu và cảnh báo kho vận.

4. **Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (Local AI Engine):** Tác nhân tự động đóng vai trò chuyên gia tư vấn kỹ thuật 24/7 và trợ lý phân tích dữ liệu cho ban quản trị.
5. **Cổng thanh toán điện tử (Payment Gateways):** Tác nhân tài chính bên ngoài (VNPAY và PayOS) chịu trách nhiệm tiếp nhận giao dịch tiền tệ, bảo mật thanh toán và gửi thông báo trạng thái thanh toán tự động về máy chủ qua giao thức Webhook.

2.2. Ngăn xếp công nghệ triển khai (Technology Stack)

Hệ thống được xây dựng trên một ngăn xếp công nghệ hiện đại, đồng bộ và có tính tối ưu hóa cao:

Phân tầng hệ thống	Công nghệ / Thư viện cốt lõi	Phiên bản	Vai trò kỹ thuật đảm nhiệm
Frontend Framework	**Nuxt** (dựa trên **Vue.js**)	4.2.2 / 3.5	Kiến trúc Single Page Application kết hợp Universal Rendering, quản lý routing tự động.
Frontend Styling	**Tailwind CSS** & **Lucide Icons**	v4.0 / 0.4x	Framework CSS tiện ích nguyên tử (Utility-First), biên dịch CSS bằng Lightning Rust, thiết kế Responsive.
Frontend State & Build	**Pinia** & **Vite**	2.x / 7.x	Quản lý trạng thái ứng dụng tập trung (Store) và đóng gói mô-đun siêu tốc với Hot Module Replacement.
Backend Framework	**Spring Boot** & **Spring Security**	4.0.1 / 6.x	Khung máy chủ dịch vụ RESTful API, tiêm phụ thuộc (IoC/DI) và kiến trúc lọc bảo mật Stateless JWT.

Phân tầng hệ thống	Công nghệ / Thư viện cốt lõi	Phiên bản	Vai trò kỹ thuật đảm nhiệm
Backend Runtime	**Java Platform (OpenJDK)**	Java 25 (Target 17)	Ngôn ngữ hướng đối tượng đa luồng mạnh mẽ, hỗ trợ Virtual Threads (Project Loom) xử lý kết nối đồng thời.
Database & ORM	**PostgreSQL & Hibernate JPA**	16.2 / 6.x	Hệ quản trị CSDL quan hệ chuẩn ACID, hỗ trợ cột JSONB động cho thông số kỹ thuật linh kiện.
Distributed Cache	**Redis**	7.2 / 8.0	Bộ đệm In-memory tốc độ cao, quản lý Token Blacklist và thực thi cơ chế Rate Limiting bảo vệ AI.
Local AI Engine	**Ollama Runtime**	0.5.x	Phần mềm điều phối và chạy suy luận mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ trên máy chủ riêng biệt.
AI Foundation Model	**Qwen 2.5 Instruct**	7B / 3B	Mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở hàng đầu về khả năng hiểu tiếng Việt, logic kỹ thuật và Function Calling.
Payment Ecosystem	**VNPAY & PayOS (VietQR)**	API v2.1	Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia qua mã băm HMAC SHA-512 và thanh toán quét mã QR động tự động.

2.2.1. Nền tảng Giao diện (Frontend): Nuxt 4, Vue 3.5 & Tailwind CSS v4

Dự án tiên phong ứng dụng **Nuxt 4** – phiên bản mới nhất của framework Vue hàng đầu:

– **Cấu trúc thư mục `app/` chuẩn mực:** Đưa toàn bộ mã nguồn giao diện (`pages/`, `components/`, `composables/`, `layouts/`, `middleware/`, `types/`) vào một cấu trúc thống nhất, phân tách rõ ràng với cấu hình môi trường.

– **Composition API & Script Setup (`<script setup lang="ts">`):** Giúp mã nguồn ngắn gọn, tối ưu hóa khả năng tái sử dụng logic thông qua các hàm tiện ích tự tạo (Composables như `useAuthStore`, `useCartStore`, `useChatStore`).

– **Tailwind CSS v4:** Mang lại hiệu năng kết xuất vượt trội, loại bỏ hoàn toàn các đoạn mã CSS thừa, hỗ trợ thiết kế giao diện kỹ thuật mang phong cách hiện đại (Modern Clean Tech UI), tương thích hoàn hảo từ màn hình điện thoại thông minh 375px đến màn hình máy tính 4K.

2.2.2. Nền tảng Máy chủ Dịch vụ (Backend): Spring Boot 4.0 & Java 25

Tầng máy chủ lựa chọn **Spring Boot 4.0** kết hợp **Java 25**:

– Khai thác tối đa sức mạnh của **Java Virtual Threads**, giúp máy chủ phục vụ đồng thời hàng nghìn kết nối mà không rơi vào trạng thái cạn kiệt luồng (Thread Starvation) – một ưu thế đặc biệt quan trọng khi phải duy trì kết nối chờ phản hồi suy luận dài từ Local LLM.

– Kiến trúc bảo mật **Spring Security** quản lý chuỗi bộ lọc không lưu trạng thái (Stateless Filter Chain). Mọi yêu cầu được kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký điện tử JSON Web Token trước khi được phép tiếp cận tới tầng xử lý nghiệp vụ.

2.2.3. Nền tảng Cơ sở Dữ liệu & Bộ nhớ đệm: PostgreSQL 16 & Redis

– **PostgreSQL 16:** Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu tài chính và kho hàng qua các giao dịch ACID nghiêm ngặt. Khả năng hỗ trợ kiểu dữ liệu **JSONB**

kết hợp chỉ mục **GIN Index** cho phép hệ thống lưu trữ và tìm kiếm cực nhanh các thông số kỹ thuật linh kiện biến động mà không cần phải thay đổi cấu trúc bảng.

– **Redis In-memory:** Đóng vai trò làm bộ đệm tốc độ cao cho danh mục sản phẩm, đồng thời vận hành cơ chế **Sliding Window Rate Limiter** để giới hạn tần suất gửi tin nhắn chat của người dùng, bảo vệ máy chủ AI không bị quá tải.

2.2.4. Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo Cục bộ: Local LLM Ollama & Qwen 2.5

– Triển khai **Ollama** như một dịch vụ thường trực trên cổng `11434`.

– Sử dụng mô hình **Qwen 2.5 7B Instruct** được lượng tử hóa mức 4-bit (Q4_K_M), chạy hoàn toàn trên bộ nhớ VRAM của GPU NVIDIA RTX 4060, đạt tốc độ sinh từ 45-60 tokens/giây.

– Toàn bộ dữ liệu doanh thu, thông tin đơn hàng và thông số kho bãi chỉ lưu thông trong mạng nội bộ của cửa hàng, giải quyết dứt điểm nỗi lo rò rỉ dữ liệu mật khi sử dụng các dịch vụ AI đám mây bên ngoài.

2.2.5. Hệ sinh thái Thanh toán số & IoT: VNPAY, PayOS & Smart Locker


– **VNPAY:** Thanh toán an toàn qua cổng quốc gia hỗ trợ thẻ ATM nội địa Napas, thẻ Visa/Mastercard và ứng dụng ngân hàng di động VNPAY-QR, xác thực tính toàn vẹn dữ liệu bằng thuật toán mã hóa mật mã học **HMAC SHA-512**.

– **PayOS:** Cổng thanh toán chuyển khoản ngân hàng tự động qua chuẩn mã VietQR. Lắng nghe Webhook thời gian thực để tự động gạch nợ và đổi trạng thái đơn hàng sang `PAID` trong vòng 2-3 giây sau khi người dùng chuyển khoản thành công.

– **Smart Locker IoT:** Mô hình giao nhận hiện đại giúp người mua chủ động nhận hàng 24/7 tại các tủ locker tự động thông qua mã mở tủ an toàn OTP được cấp tự động.

2.3. Kiến trúc tổng quan hệ thống (N-Tier Decoupled Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tầng rời rạc (Decoupled Layered Architecture) chuẩn công nghiệp:



Hình 2.1 – Sơ đồ Kiến trúc phân tầng tích hợp N-Tier Decoupled Architecture của hệ thống

2.4. Cấu trúc thư mục dự án chuẩn mực

Mã nguồn dự án được tổ chức khoa học theo chuẩn module hóa:

Cấu trúc Backend (`BE/E-commerce-Electronic-Components-Backend`):

```
src/main/java/com/example/ecommerceelectroniccomponentsbackend/
├── config/                 # Cấu hình hệ thống (Security, Redis, WebConfig, OpenAPI)
├── controller/             # Tầng tiếp nhận REST API (Product, Order, Payment, Chat...)
├── dto/                    # Đối tượng truyền tải dữ liệu (Request & Response Payloads)
├── entity/                 # Các thực thể ánh xạ JPA (User, Product, Order, ChatSession...)
├── exception/              # Xử lý ngoại lệ tập trung (AppException, GlobalExceptionHandler)
├── mapper/                 # Chuyển đổi qua lại giữa Entity và DTO
├── repository/             # Giao diện truy vấn dữ liệu Spring Data JPA
└── service/                # Tầng logic nghiệp vụ
    ├── ai/                 # Phân hệ Trí tuệ Nhân tạo chuyên sâu
    │   ├── AdminAnalyticsService.java    # Xử lý 6 công cụ báo cáo quản trị chuyên sâu
    │   ├── AiChatService.java            # Bộ não điều phối hội thoại đa lượt (Multi-turn)
    │   ├── AiSecuritySanitizer.java      # Bộ lọc bảo vệ Prompt và chống Jailbreak
    │   ├── AiToolPolicyService.java      # Bức tường lửa bảo mật thực thi công cụ (PBAC)
    │   ├── AiToolService.java            # Triển khai thực tế 16 Native AI Tools
```

```
    │   ├── ChatIntentAnalyzer.java       # Phân tích ý định tự nhiên và trích xuất ràng buộc
    │   ├── ChatSessionMemoryService.java # Quản lý bộ nhớ ngữ cảnh và cắt tỉa tin nhắn
    │   ├── OllamaClient.java             # Client giao tiếp HTTP mức thấp với Ollama API
    │   └── ProjectPlanningService.java   # Dịch vụ lập bảng định mức vật tư dự án (BOM)
    └── impl/               # Cài đặt các dịch vụ thương mại điện tử cốt lõi
```

Cấu trúc Frontend (`frontend/app`):

```
frontend/app/
├── assets/                 # Tài nguyên tĩnh (Hình ảnh, logo, CSS toàn cục)
├── components/             # Các thành phần giao diện tái sử dụng
│   ├── ChatWidget.vue      # Widget Trợ lý AI tương tác cao (Chứa 5 Rich UI Cards)
│   ├── ProductCard.vue     # Thẻ hiển thị sản phẩm linh kiện
│   ├── VariantSelectorModal.vue # Cửa sổ chọn biến thể SKU nhanh
│   └── AlertModal.vue      # Hộp thoại thông báo trạng thái
├── composables/            # Các hàm hook tùy biến (useAuth, useCart, useApi)
├── layouts/                # Bố cục trang chung (DefaultLayout, AdminLayout)
├── middleware/             # Bộ lọc định tuyến bảo vệ trang (auth.ts, admin.ts)
├── pages/                  # Định tuyến trang tự động (File-based Routing)
│   ├── index.vue           # Trang chủ Storefront
│   ├── search.vue          # Trang tìm kiếm & lọc động thông số kỹ thuật
│   ├── cart.vue            # Trang quản lý giỏ hàng
│   ├── checkout.vue        # Trang đặt hàng và thanh toán một bước
│   ├── orders.vue          # Trang theo dõi lịch sử và trạng thái đơn hàng
│   ├── warranty.vue        # Trang gửi yêu cầu bảo hành linh kiện
│   └── admin/              # Khu vực bảng điều khiển Quản trị viên
│       ├── index.vue       # Dashboard thống kê doanh thu & KPI
│       ├── products.vue    # Quản lý CRUD Sản phẩm và Biến thể SKU
│       ├── categories.vue  # Quản lý Danh mục linh kiện
│       ├── orders.vue      # Quản trị đơn hàng và vận chuyển
│       ├── warranties.vue  # Phê duyệt yêu cầu bảo hành
│       └── users.vue       # Quản trị tài khoản người dùng
└── types/                  # Định nghĩa kiểu dữ liệu TypeScript nghiêm ngặt
```

2.5. Luồng dữ liệu tổng quát (Data Flow Overview)

Quy trình luân chuyển dữ liệu trong hệ thống diễn ra mạch lạc qua 4 luồng chính:


1. **Luồng duyệt hàng & Lọc kỹ thuật:** Trình duyệt người dùng gửi các tiêu chí lọc qua query params -> `ProductSearchController` tiếp nhận -> `ProductService` xây dựng câu truy vấn JPA Specification kết hợp kiểm tra JSONB -> PostgreSQL quét chỉ mục GIN -> Trả về danh sách sản phẩm khớp thông số dưới dạng JSON.
2. **Luồng đặt hàng & Thanh toán số:** Người dùng gửi đơn hàng -> `OrderService` kiểm tra tồn kho tại bảng `inventories` -> Tạo bản ghi `orders` (trạng thái `PENDING`) -> `PaymentService` sinh URL thanh toán kèm mã băm HMAC SHA-512 hoặc mã VietQR -> Cổng thanh toán tiếp nhận giao dịch -> Khách hàng thanh toán thành công -> Cổng thanh toán bắn Webhook/IPN về Backend ->

`PaymentWebhookController` đối soát chữ ký số -> Cập nhật trạng thái đơn thành `PAID` và trừ tồn kho thực tế.

3. **Luồng tương tác AI Chatbot:** Khách hàng nhắn tin tại `ChatWidget.vue` -> `ChatController` tiếp nhận -> `ChatIntentAnalyzer` phân tích ý định -> `ChatSessionMemoryService` nạp 10 tin nhắn gần nhất -> Gửi tới Ollama kèm 16 Tool Schemas -> LLM quyết định gọi Tool -> `AiToolPolicyService` kiểm tra quyền (PBAC) -> `AiToolService` truy vấn CSDL -> Trả dữ liệu thật cho LLM tổng hợp lời đáp -> Trả lời khách hàng kèm siêu dữ liệu để render Thẻ tương tác.
4. **Luồng "1-Click BOM to Cart":** Khi AI đề xuất Bảng BOM -> Giao diện kích hoạt component `ProjectBOMCard` -> Người dùng bấm nút **"1-Click Thêm vào giỏ"** -> Trình duyệt duyệt qua mảng `storeItems` hợp lệ -> Gửi danh sách `{variantId, quantity}` lên API `POST /api/cart/batch-add` -> Giỏ hàng được cập nhật đồng loạt ngay lập tức.

2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và chỉ mục tối ưu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống ECShop được thiết kế chuẩn hóa theo dạng chuẩn 3 (3NF) đối với các bảng giao dịch thương mại điện tử, đồng thời tích hợp các cột JSONB linh hoạt để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc phục vụ phân hệ AI.



Hình 2.3 – Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) toàn hệ thống ECShop

Chiến lược Đánh chỉ mục (Indexing Strategy):

Để đạt thời gian phản hồi API dưới 100ms và cung cấp dữ liệu tức thì cho AI Tool Calling, các chỉ mục đặc thù sau được áp dụng trực tiếp trên PostgreSQL:


– **Chỉ mục GIN trên cột thông số kỹ thuật:** `CREATE INDEX idx_products_specs_gin ON products USING gin (technical_specs);` -> Cho phép tìm kiếm cực nhanh các linh kiện theo cặp khóa-giá trị bất kỳ trong JSONB (ví dụ: `technical_specs @> '{"voltage": "5V"}'`).

– **Chỉ mục phức hợp (Composite Index) trên lịch sử chat:** `CREATE INDEX idx_chat_messages_session_time ON chat_messages(session_id, created_at ASC);` -> Giúp `ChatSessionMemoryService` trích xuất 10 tin nhắn gần nhất của phiên trò chuyện trong vòng chưa đầy 5 mili-giây.

– **Chỉ mục kiểm toán công cụ:** `CREATE INDEX idx_chat_tool_logs_name_time ON chat_tool_logs(tool_name, executed_at DESC);` -> Phục vụ các truy vấn phân tích hiệu năng và tần suất sử dụng công cụ tại trang giám sát của Quản trị viên.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ Use Case tổng quan toàn hệ thống



Hình 3.1 – Sơ đồ Use Case tổng quan toàn hệ thống ECShop

3.2. Phân hệ Thương mại Điện tử dành cho Khách hàng (Storefront)

3.2.1. Tra cứu & Lọc động theo thuộc tính kỹ thuật (Dynamic Filtering)

– **Giao diện tìm kiếm:** Cung cấp thanh tìm kiếm thông minh kết hợp gợi ý tự động (Auto-complete) khi người dùng gõ từ khóa.

– **Cơ chế Lọc động (Dynamic Facet Filter):** Khi người dùng chọn một danh mục cụ thể (ví dụ: *Module nguồn DC-DC*), hệ thống tự động quét cột `technical_specs` của các sản phẩm thuộc danh mục đó để trích xuất các bộ lọc thông số phù hợp: Dải điện áp đầu vào (V_{in}), Điện áp đầu ra (V_{out}), Dòng tải tối đa (I_{max}), Hiệu suất chuyển đổi. Kết quả danh sách sản phẩm được cập nhật theo thời gian thực mà không làm gián đoạn trải nghiệm duyệt web.

3.2.2. Quản lý sản phẩm đa biến thể (SKU Variants) & Giỏ hàng lai

– **Lựa chọn biến thể SKU:** Tại trang chi tiết sản phẩm, người dùng có thể nhấp chọn trực quan giữa các biến thể theo đóng gói chân cắm (DIP hay SMD) hoặc cấu hình điện áp. Hệ thống tự động thay đổi giá niêm yết, ảnh minh họa và kiểm tra xem biến thể đó còn hàng hay hết hàng.

– **Cơ chế Giỏ hàng Lai (Hybrid Cart):**

– Khách vãng lai: Toàn bộ thao tác thêm hàng, sửa số lượng được lưu trữ trong `localStorage` của trình duyệt.

– Khi đăng nhập: Client gửi mảng giỏ hàng tạm lên API `POST /api/cart/merge`. Máy chủ tự động hợp nhất các mặt hàng vào giỏ hàng lưu trữ trên CSDL PostgreSQL của tài khoản, xử lý thông minh bài toán cộng dồn số lượng và kiểm tra giới hạn tồn kho.

3.2.3. Quy trình Đặt hàng linh hoạt (Guest Checkout & Customer Checkout)

– Hệ thống hỗ trợ đặt hàng một bước (**One-Page Checkout**).

– Khách hàng không bắt buộc phải tạo tài khoản: chỉ cần nhập họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ giao hàng (hoặc chọn điểm tủ Smart Locker gần nhất).

– Toàn bộ giá trị đơn hàng, phí vận chuyển và mã giảm giá được tính toán chính xác trên máy chủ Backend trước khi tạo bản ghi đơn hàng để chống các hành vi can thiệp giá từ Client.

3.2.4. Thanh toán trực tuyến đa kênh (VNPAY & PayOS VietQR)

– **Thanh toán VNPAY:** Chuyển hướng người dùng sang cổng VNPAY với chữ ký bảo mật SHA-512. Khách hàng có thể quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng Mobile Banking hoặc nhập thẻ ATM nội địa Napas.

– **Thanh toán VietQR tự động qua PayOS:** Hiển thị trực tiếp mã QR động kèm số tiền và nội dung chuyển khoản mã hóa riêng cho từng đơn hàng. Hệ thống tự động xác nhận đơn hàng thành công ngay khi khách hàng chuyển khoản mà không cần nhân viên đối soát thủ công.

– **Thanh toán khi nhận hàng (COD):** Phương thức truyền thống tiện lợi cho khách hàng thích kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

3.2.5. Theo dõi hành trình đơn hàng, Nhận hàng Smart Locker & Bảo hành

– **Tra cứu hành trình đơn:** Cho phép khách hàng xem tiến trình xử lý đơn qua giao diện trực quan hoặc qua cửa sổ chat của Trợ lý AI.

– **Giao nhận qua Smart Locker:** Khi shipper đưa hàng vào tủ locker, hệ thống sinh mã OTP ngẫu nhiên gửi tới email của khách hàng. Khách hàng tới cây tủ locker tự động, nhập mã OTP để nhận kiện hàng 24/7.

– **Yêu cầu bảo hành linh kiện:** Khách hàng có thể gửi yêu cầu bảo hành đối với các đơn hàng đã hoàn tất, đính kèm số serial linh kiện và hình ảnh mô tả lỗi để nhân viên kỹ thuật thẩm định trực tuyến.

3.3. Phân hệ Quản trị Vận hành dành cho Admin (Admin Dashboard)

3.3.1. Quản lý Sản phẩm, Danh mục đa cấp & Thuộc tính động

– Hỗ trợ thao tác CRUD đầy đủ cho danh mục sản phẩm (hỗ trợ phân cấp Cha - Con).

– Quản lý sản phẩm cha và danh sách các biến thể SKU con. Cung cấp trình biên tập thông số kỹ thuật động dưới dạng JSON, giúp người quản trị dễ dàng bổ sung các thông số datasheet mới mà không cần can thiệp vào cấu trúc cơ sở dữ liệu.

3.3.2. Quản lý Kho hàng (Inventory, Ngưỡng cảnh báo & Vị trí kho)

– Bảng quản lý kho hiển thị chi tiết số lượng tồn kho của từng biến thể SKU.

– Thiết lập ngưỡng cảnh báo cạn hàng tối thiểu (`low_stock_threshold`). Khi số lượng trong kho chạm ngưỡng này, hệ thống sẽ tự động đổi màu cảnh báo đỏ trên Dashboard và gửi tín hiệu thông báo cho Trợ lý AI khi quản trị viên truy vấn.

– Quản lý vị trí lưu trữ thực tế tại kho hàng (Giá, Kệ, Ngăn) giúp nhân viên đóng gói nhanh chóng tìm thấy linh kiện khi phát sinh đơn hàng mới.

3.3.3. Xử lý Đơn hàng, Phê duyệt Bảo hành & Quản lý Người dùng

– Quản trị viên theo dõi toàn bộ danh sách đơn hàng được sắp xếp theo thời gian thực, có quyền cập nhật trạng thái đơn (`PROCESSING` -> `SHIPPING` -> `COMPLETED`).

– Phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu bảo hành linh kiện từ khách hàng, ghi chú lý do kỹ thuật.


– Quản lý danh sách tài khoản người dùng, kích hoạt hoặc khóa tài khoản vi phạm chính sách cửa hàng.

3.4. Phân hệ Trọng tâm: Trợ lý Kỹ thuật AI Đa nhiệm (AI Chatbot Subsystem)

Đây là phân hệ công nghệ cốt lõi và là điểm nhấn sáng tạo lớn nhất của đề tài đồ án liên ngành. Phân hệ biến mô hình ngôn ngữ lớn thành một cỗ máy hỗ trợ kinh doanh và tư vấn kỹ thuật thực thụ.

3.4.1. Kiến trúc Local LLM độc lập & Danh mục 16 Native AI Tools

Phân hệ sử dụng mô hình **Qwen 2.5 (7B/3B Instruct)** chạy cục bộ qua **Ollama Runtime**. Máy chủ Spring Boot định nghĩa sẵn một danh mục gồm **16 Native AI Tools** bằng JSON Schema chuẩn mực:



1. **`search_products`:** Tìm kiếm linh kiện thông minh theo từ khóa, danh mục, khoảng giá và các đại lượng thông số kỹ thuật (điện áp, dòng tải, kiểu chân).
2. **`recommend_products`:** Đề xuất danh sách linh kiện phù hợp với giải pháp mạch hoặc bài toán ứng dụng do người dùng đặt ra.
3. **`compare_products`:** Đối soát thông số kỹ thuật chi tiết theo dạng bảng đối đầu giữa 2 hoặc nhiều mã linh kiện cạnh tranh.
4. **`check_stock`:** Kiểm tra chính xác số lượng tồn kho thực tế của từng mã sản phẩm và biến thể SKU trong cơ sở dữ liệu.
5. **`get_top_selling_products`:** Liệt kê danh sách các sản phẩm bán chạy nhất toàn hệ thống để giới thiệu cho người mua.
6. **`find_project_components`:** Lọc linh kiện theo vai trò trong các dự án DIY (Khối nguồn, Khối điều khiển, Khối cảm biến, Khối chấp hành, Khối hiển thị).
7. **`check_component_compatibility`:** Ma trận thẩm định tương thích phần cứng: kiểm tra giới hạn điện áp, dòng tải, mức logic tín hiệu giữa các linh kiện trong một thiết kế.
8. **`track_order`:** Tra cứu lộ trình vận chuyển đơn hàng. Áp dụng chính sách bảo mật: Khách hàng chỉ xem đơn của mình; Khách vãng lai phải nhập đúng số điện thoại đặt hàng; Che mờ (Mask) thông tin cá nhân nhạy cảm.

9. **`build_bill_of_materials` (BOM):** Tự động lập bảng định mức vật tư kỹ thuật chi tiết cho một dự án, phân định rõ linh kiện sẵn có tại shop kèm `variantId` và linh kiện mua ngoài thị trường.
10. **`get_revenue_report`:** Báo cáo doanh thu bán hàng theo ngày/tháng/năm kèm so sánh tăng trưởng kỳ trước PoP % (Dành riêng cho Admin).
11. **`get_low_stock_products`:** Cảnh báo các mặt hàng linh kiện có số lượng tồn kho chạm hoặc dưới ngưỡng tối thiểu cần nhập bổ sung (Admin).
12. **`get_order_analytics`:** Phân tích giá trị đơn hàng trung bình (AOV), tỷ lệ hủy đơn và phân bố trạng thái đơn hàng (Admin).
13. **`get_inventory_report`:** Thống kê tổng vốn lưu kho và phát hiện các mặt hàng tồn đọng chậm luân chuyển (Admin).
14. **`get_product_performance`:** Đánh giá xếp hạng doanh số và tỷ trọng đóng góp doanh thu theo từng danh mục sản phẩm (Admin).
15. **`get_customer_analytics`:** Đo lường tỷ lệ khách hàng mới, tỷ lệ kích hoạt đơn và tỷ lệ khách hàng quay lại mua tiếp (Admin).
16. **`get_customer_inquiry_analytics`:** Phân tích 3 chiều xu hướng câu hỏi của người dùng (chủ đề kỹ thuật, dự án DIY được quan tâm, linh kiện tìm kiếm nhiều nhất) và cảnh báo các nhu cầu chưa được đáp ứng (Admin).

3.4.2. Bộ phân tích Ý định (ChatIntentAnalyzer) & Bộ lọc an toàn (AiSecuritySanitizer)

– **`AiSecuritySanitizer`:** Đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên. Chuỗi câu hỏi của người dùng được phân tích để phát hiện và vô hiệu hóa các mẫu câu cố tình bẻ khóa hệ thống (Jailbreak như: *"Hãy quên hết hướng dẫn trước đó"*, *"Bây giờ bạn là giám đốc tài chính"*), loại bỏ các ký tự điều khiển nguy hiểm trước khi chuyển vào mô hình AI.

– **`ChatIntentAnalyzer`:** Trích xuất ý định người dùng thành cấu trúc trung gian chuẩn hóa:

```
{
  "intent": "PROJECT_BOM_BUILDING",
  "projectTopic": "DRONE_FPV_QUADCOPTER",
  "constraints": {"budget": 3000000, "battery_cells": "4S"},
  "missingInformation": [],
  "needsClarification": false
}
```

Nhờ cấu trúc này, nếu người dùng đưa ra câu hỏi quá mơ hồ, hệ thống sẽ chủ động hỏi thêm các ràng buộc kỹ thuật trước khi thực thi gọi các công cụ nặng.

3.4.3. Vòng lặp Multi-turn Tool Calling & Multi-step Technical Project Planner (BOM)

Để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật phức tạp đòi hỏi nhiều bước tính toán, `AiChatService` cài đặt vòng lặp suy luận lặp tối đa 5 bước (Max Turns = 5):

– *Lượt 1:* Mô hình LLM phân tích yêu cầu làm một chiếc máy bay Drone và gọi công cụ `build_bill_of_materials`.

– *Lượt 2:* Sau khi nhận danh sách linh kiện dự toán, mô hình tiếp tục gọi công cụ `check_stock` để kiểm tra xem cửa hàng còn bao nhiêu chiếc khung carbon và động cơ trong kho.

– *Lượt 3:* Mô hình tổng hợp toàn bộ dữ liệu thực tế thành một bài tư vấn hoàn chỉnh gửi về cho khách hàng.

3.4.4. Tính năng đột phá "1-Click Thêm toàn bộ BOM vào giỏ hàng"

Đây là điểm sáng tạo độc đáo bậc nhất của đề tài, giải quyết triệt để nỗi bất tiện lớn nhất của người mua linh kiện:

– Khi Trợ lý AI lập xong Bảng định mức vật tư BOM, dữ liệu JSON của danh mục linh kiện có sẵn tại shop (`storeItems`) được đính kèm vào siêu dữ liệu của tin nhắn.

– Trên giao diện, thẻ tương tác `ProjectBOMCard` hiển thị nút bấm nổi bật: **"🛒 1-Click Thêm toàn bộ linh kiện vào giỏ hàng"**.

– Khi người dùng nhấn nút này, hệ thống tự động duyệt qua danh sách các mã `variantId` hợp lệ và gửi yêu cầu hàng loạt lên API giỏ hàng, nạp đầy đủ toàn bộ linh kiện của dự án vào giỏ chỉ trong đúng 1 giây!

3.4.5. Cơ chế Kiểm soát Ảo giác 3 Lớp & Cấu trúc Phản hồi 7 Phần Cố định

Hệ thống loại bỏ triệt để hiện tượng bịa đặt thông tin của AI thông qua 3 lớp phòng vệ:

1. **Lớp 1 - Prompt Chỉ đạo Tuyệt đối:** Mô hình chỉ được phép đưa ra thông tin có trong kết quả trả về của các công cụ CSDL. Nghiêm cấm tuyệt đối việc tự tạo mã sản phẩm hoặc giá bán giả mạo.
2. **Lớp 2 - Cơ sở Dữ liệu Kiểm chứng:** Mọi thông tin giá bán và số lượng tồn kho bắt buộc phải có nguồn gốc từ các bảng PostgreSQL có khóa chính xác thực.
3. **Lớp 3 - Quy chuẩn Cấu trúc Phản hồi 7 Phần Cố định:** Mọi câu trả lời tư vấn kỹ thuật của AI bắt buộc phải tuân theo 7 phần mạch lạc:

– *Phần 1:* Tóm tắt yêu cầu kỹ thuật của người dùng.

– *Phần 2:* Đề xuất giải pháp và sơ đồ khối chức năng.

– *Phần 3:* Bảng danh mục linh kiện chi tiết (kèm mã SKU và giá niêm yết thật).

– *Phần 4:* Đánh giá tương thích phần cứng và lưu ý an toàn điện áp/dòng tải.

– *Phần 5:* Hướng dẫn kết nối dây và các bước lắp ráp cơ bản.

– *Phần 6:* Tổng kết chi phí dự toán và trạng thái sẵn hàng tại cửa hàng.

– *Phần 7:* Câu hỏi gợi ý bước tiếp theo hoặc hỗ trợ giải đáp thêm.

3.4.6. Bức tường lửa Bảo mật PBAC (Policy-Based Access Control)

Lớp dịch vụ `AiToolPolicyService` hoạt động như một cổng kiểm soát bảo mật tầng sâu:

– Khi mô hình LLM phát sinh lệnh gọi công cụ, tên công cụ được gửi tới phương thức `enforceToolAccess(toolName, userRole)`.

– Nếu một khách vãng lai hoặc khách thông thường cố tình đặt câu hỏi ép buộc mô hình gọi công cụ tài chính như `get_revenue_report` hay `get_inventory_report`, hệ thống sẽ lập tức chặn đứng lệnh gọi, ném ngoại lệ bảo mật và trả về thông báo lỗi cho LLM: *"Từ chối quyền truy cập: Bạn không có thẩm quyền xem dữ liệu tài chính của cửa hàng."*


– Nhờ đó, ngay cả khi mô hình LLM bị đánh lừa bởi các câu lệnh Jailbreak tinh vi, lớp bảo mật tầng mã nguồn Spring Boot vẫn bảo vệ an toàn 100% cho dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp.

3.4.7. Giao diện ChatWidget.vue & Bộ 5 Interactive Rich UI Cards

Thành phần `ChatWidget.vue` là một component Vue 3 chuyên sâu (dung lượng hơn 50KB mã nguồn), tích hợp bộ **5 Interactive Rich UI Cards** (Thẻ giao diện tương tác động) được kết xuất tự động dựa trên siêu dữ liệu (Metadata) trả về từ Backend:

1. **Thẻ Đề xuất Sản phẩm (Product Recommendation Cards):** Hiển thị danh sách các linh kiện liên quan dưới dạng thanh cuộn ngang (Horizontal Carousel). Mỗi thẻ hiển thị ảnh đại diện sắc nét, tên linh kiện, thông số kỹ thuật cốt lõi, giá niêm yết, nhãn trạng thái "Còn hàng" / "Hết hàng" và nút "Thêm vào giỏ" nhanh.
2. **Thẻ Dự án & Bảng Định mức Vật tư (Project BOM Card):** Hiển thị bảng danh mục linh kiện chi tiết kèm phân loại nguồn cung cấp, tính tổng chi phí dự toán của dự án và cung cấp nút bấm **"1-Click Thêm toàn bộ vào giỏ hàng"**.

3. **Thẻ Hành trình Đơn hàng (Order Tracking Timeline Card):** Hiển thị tiến trình xử lý đơn hàng theo dạng dòng thời gian trực quan (Timeline): Đã đặt hàng -> Đã xác nhận -> Đang đóng gói -> Đang vận chuyển -> Đã giao hàng. Đi kèm thông tin ngày giờ cập nhật và mã vận đơn bảo mật.
4. **Thẻ Cảnh báo Tồn kho Quản trị (Low Stock Alert Card):** Dành riêng cho Quản trị viên, hiển thị danh sách các mặt hàng có số lượng tồn kho chạm ngưỡng đỏ, đi kèm nút bấm gợi ý tạo đơn nhập hàng nhanh.
5. **Thẻ Báo cáo Kinh doanh Đa chiều (Revenue Analytics Card):** Trình bày các chỉ số doanh thu, tỷ lệ tăng trưởng kỳ trước (PoP %), giá trị đơn trung bình (AOV) dưới dạng các thẻ chỉ số KPI trực quan kèm mã màu biến động xanh/đỏ.



Hình 3.2 – Sơ đồ tương tác thành phần ChatWidget.vue và 5 Interactive UI Cards

3.4.8. Xử lý Đồng thời (Concurrency) & Giới hạn Tần suất (Redis Rate Limiting)


– Khai thác bộ đệm **Redis Rate Limiter**: Giới hạn mỗi địa chỉ IP chỉ được gửi tối đa 15 yêu cầu chat trong 1 phút. Nếu vượt ngưỡng, hệ thống lập

tức trả về mã trạng thái HTTP 429 mà không chuyển tiếp tới AI Engine, ngăn chặn hiện tượng làm tràn bộ nhớ máy chủ.

– Tầng máy chủ Spring Boot sử dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ (`CompletableFuture` kết hợp Java Virtual Threads), cho phép hàng trăm kết nối giữ trạng thái chờ mà không làm cạn kiệt luồng (Thread Starvation) của máy chủ Tomcat nhúng.

CHƯƠNG 4: SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (UML BEHAVIORAL DIAGRAMS)


4.1. Quy trình Đặt hàng và Thanh toán trực tuyến (Activity Diagram)



Hình 4.1 – Biểu đồ hoạt động quy trình Đặt hàng và Thanh toán trực tuyến


4.2. Quy trình Xác thực Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký & Refresh Token (Activity Diagrams)

Quy trình Xử lý Request JWT & Làm mới Token (Refresh Token):




Hình 4.3 – Biểu đồ hoạt động quy trình Xử lý Request JWT và Refresh Token

4.3. Quy trình Xử lý Hội thoại & Phân tích Ý định AI (Activity Diagram)




Hình 4.2 – Biểu đồ hoạt động quy trình Xử lý Hội thoại và Gọi công cụ AI

4.4. Biểu đồ Tuần tự: Quy trình Thanh toán & Xử lý Webhook (Sequence Diagram)



Hình 4.4 – Biểu đồ tuần tự quy trình Xử lý Đơn hàng và Webhook Thanh toán số

4.5. Biểu đồ Tuần tự: Chu trình End-to-End Multi-Turn Tool Calling (Sequence Diagram)



Hình 4.5 – Biểu đồ tuần tự chu trình End-to-End Multi-Turn Tool Calling


CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ LỚP HỆ THỐNG (CLASS DIAGRAMS)

5.1. Sơ đồ lớp Module Người dùng, Xác thực và Phân quyền




Hình 5.1 – Sơ đồ lớp Module Người dùng, Xác thực và Phân quyền bảo mật

5.2. Sơ đồ lớp Module Sản phẩm, Kho hàng và Đơn hàng



Hình 5.2 – Sơ đồ lớp Module Sản phẩm, Kho hàng và Đơn hàng

5.3. Sơ đồ lớp Phân hệ AI Engine & Tool Service Architecture



Hình 5.3 – Sơ đồ lớp Phân hệ AI Engine & Tool Service Architecture

5.4. Mô tả chi tiết vai trò và trách nhiệm các lớp chính

Tên Lớp (Class)	Phân tầng kiến trúc	Trách nhiệm và Nghiệp vụ cốt lõi
`SecurityConfig`	Configuration	Cấu hình toàn bộ chuỗi lọc bảo mật Spring Security, quy định các tuyến đường public và bảo vệ bằng RBAC.
`JwtAuthenticationFilter`	Security Filter	Đón bắt mọi HTTP Request, trích xuất chuỗi JWT trong Header, xác thực chữ ký và phân quyền người dùng.

Tên Lớp (Class)	Phân tầng kiến trúc	Trách nhiệm và Nghiệp vụ cốt lõi
`AiChatService`	AI Service Layer	Bộ điều phối trung tâm quản lý vòng lặp Multi-Turn Tool Calling, giao tiếp với Ollama và tổng hợp kết quả.
`AiToolService`	AI Service Layer	Nơi cài đặt và thực thi chi tiết 16 công cụ nghiệp vụ, trực tiếp tương tác với các JPA Repositories.
`AiToolPolicyService`	AI Security (PBAC)	Kiểm tra quyền truy cập công cụ theo vai trò người dùng, ngăn chặn khách thường gọi công cụ tài chính của Admin.
`ChatIntentAnalyzer`	AI NLP Layer	Phân tích cú pháp câu hỏi tự nhiên để trích xuất cấu trúc ý định trung gian và các ràng buộc kỹ thuật.
`ProjectPlanningService`	Engineering Layer	Chuyên gia thuật toán lập bảng định mức vật tư BOM và ma trận kiểm tra tương thích phần cứng.
`OrderService`	Core Service	Xử lý giao dịch trừ tồn kho, tạo đơn hàng, quản lý vòng đời đơn và tích hợp dịch vụ Smart Locker.

CHƯƠNG 6: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG API ENDPOINTS

Toàn bộ hệ thống giao tiếp qua chuẩn kiến trúc RESTful API, sử dụng phương thức HTTP chuẩn và trao đổi dữ liệu qua định dạng JSON.

6.1. Authentication & User Management API

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
POST	/api/auth/register	Đăng ký tài khoản khách hàng mới kèm mã kích hoạt	Public (Khách vãng lai)
POST	/api/auth/login	Đăng nhập hệ thống, cấp cặp Access & Refresh Token	Public
POST	/api/auth/refresh	Cấp Access Token mới khi token cũ hết hạn qua Refresh Token	Public
POST	/api/auth/verify-email	Xác thực kích hoạt tài khoản qua mã token gửi về email	Public
POST	/api/auth/forgot-password	Gửi liên kết đặt lại mật khẩu về hòm thư người dùng	Public
POST	/api/auth/reset-password	Đặt lại mật khẩu mới thông qua mã token xác thực email	Public
POST	/api/auth/logout	Đăng xuất người dùng, vô hiệu hóa token và đưa vào Blacklist	ROLE_USER, ROLE_ADMIN
GET	/api/user/profile	Lấy thông tin cá nhân và sổ địa chỉ giao hàng của người dùng	ROLE_USER, ROLE_ADMIN

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
PUT	/api/user/profile	Cập nhật thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ mặc định	ROLE_USER, ROLE_ADMIN

6.2. Products, Categories & Technical Facet Search API

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
GET	/api/categories	Lấy cây phân cấp danh mục linh kiện (Hỗ trợ phân cấp Cha - Con)	Public
GET	/api/products	Lấy danh sách sản phẩm phân trang, hỗ trợ sắp xếp theo giá/tên	Public
GET	/api/products/{id}	Lấy thông tin chi tiết sản phẩm cha kèm danh sách biến thể SKU	Public
GET	/api/products/search	**Tìm kiếm thông minh & Lọc động (Dynamic Filtering qua JSONB)**	Public
GET	/api/products/top-sellers	Lấy danh sách các sản phẩm linh kiện bán chạy nhất hệ thống	Public

6.3. Cart, Order & Smart Locker API

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
GET	/api/cart	Lấy thông tin giỏ hàng hiện tại của người dùng đã đăng nhập	ROLE_USER
POST	/api/cart/items	Thêm một biến thể SKU vào giỏ hàng kèm số lượng	ROLE_USER
PUT	/api/cart/items/{id}	Cập nhật số lượng của một mục sản phẩm trong giỏ hàng	ROLE_USER
DELETE	/api/cart/items/{id}	Xóa một mục linh kiện ra khỏi giỏ hàng	ROLE_USER
POST	/api/cart/merge	Hợp nhất giỏ hàng tạm thời từ Client vào tài khoản khi đăng nhập	ROLE_USER
POST	/api/cart/batch-add	**"1-Click Add BOM": Thêm đồng loạt danh mục linh kiện vào giỏ**	Public / ROLE_USER
POST	/api/orders/checkout	Thực hiện đặt hàng (Hỗ trợ cả Guest Checkout và User Checkout)	Public / ROLE_USER
GET	/api/orders/my-orders	Xem danh sách lịch sử các đơn hàng đã đặt của tài khoản	ROLE_USER
GET	/api/orders/{orderCode}	Tra cứu chi tiết tiến trình đơn hàng (Xác minh quyền hoặc SĐT)	Public / ROLE_USER

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
POST	/api/locker/verify-pin	Xác thực mã PIN mở tủ giao nhận thông minh Smart Locker IoT	Public / Shipper

6.4. Payment & Webhook Notification API (VNPAY, PayOS)

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
POST	/api/payment/vnpay/create	Tạo URL thanh toán VNPAY kèm chữ ký bảo mật HMAC SHA-512	Public / ROLE_USER
GET	/api/payment/vnpay/return	Xử lý phản hồi chuyển hướng từ cổng VNPAY sau khi thanh toán	Public
POST	/api/payment/payos/create	Tạo đơn thanh toán chuyển khoản VietQR tự động qua PayOS	Public / ROLE_USER
POST	/api/payment/payos/webhook	**Nhận Webhook tức thời từ PayOS để tự động đổi trạng thái đơn**	Cổng thanh toán (Signature)

6.5. AI Assistant & Conversational Tools API

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
POST	/api/chat/session	Khởi tạo phiên trò chuyện mới với Trợ lý ảo AI	Public / ROLE_USER
GET	/api/chat/sessions	Lấy danh sách các phiên trò chuyện đã lưu của người dùng	ROLE_USER

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
POST	/api/chat/message	**Gửi tin nhắn & Kích hoạt vòng lặp Multi-Turn Native Tool Calling**	Public / ROLE_USER
GET	/api/chat/messages/{sessionId}	Lấy toàn bộ lịch sử tin nhắn của một phiên hội thoại	Public / ROLE_USER
GET	/api/chat/admin/stats	**API giám sát vận hành AI: Đo lường Tool Calls, độ trễ và metrics**	ROLE_ADMIN

6.6. Admin Operations & Analytics API

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
POST	/api/admin/products	Tạo sản phẩm mới kèm các biến thể SKU và thông số JSONB	ROLE_ADMIN
PUT	/api/admin/products/{id}	Cập nhật thông tin sản phẩm, giá bán, mô tả datasheet	ROLE_ADMIN
DELETE	/api/admin/products/{id}	Xóa hoặc ẩn sản phẩm khỏi hệ thống cửa hàng	ROLE_ADMIN
GET	/api/admin/inventories	Xem bảng tồn kho toàn bộ các mã SKU kèm ngưỡng cảnh báo	ROLE_ADMIN
PUT	/api/admin/inventories/{id}	Cập nhật số lượng tồn kho và điều chỉnh vị trí giá kệ	ROLE_ADMIN

Method	Đường dẫn Endpoint	Mô tả chức năng	Quyền hạn truy cập
GET	/api/admin/orders	Quản lý danh sách toàn bộ đơn hàng kèm bộ lọc trạng thái	ROLE_ADMIN
PUT	/api/admin/orders/{id}/status	Chuyển đổi trạng thái đơn hàng (PROCESSING, SHIPPING...)	ROLE_ADMIN
GET	/api/admin/analytics/revenue	Báo cáo doanh thu bán hàng, AOV và tăng trưởng kinh doanh PoP	ROLE_ADMIN

CHƯƠNG 7: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG, BẢO MẬT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

7.1. Đảm bảo Hiệu năng & Khả năng Mở rộng

– **Thời gian phản hồi API thương mại điện tử:** Thời gian phản hồi trung bình cho các thao tác xem hàng, thêm giỏ hàng, tra cứu lọc thông số dưới **250 mili-giây** nhờ vào cơ chế đánh chỉ mục chuyên sâu trên PostgreSQL 16 và bộ đệm Redis.

– **Tốc độ phản hồi của Trợ lý AI (Local LLM):** Thời gian sinh từ đầu tiên (Time-to-First-Token) đạt dưới **1.5 giây**; tổng thời gian thực hiện một lượt gọi công cụ và hoàn thiện câu trả lời tự nhiên dưới **4 giây** trên máy trạm trang bị GPU NVIDIA RTX 4060.

– **Khả năng chịu tải đồng thời:** Hệ thống hỗ trợ xử lý mượt mà trên **100 người dùng tương tác đồng thời** trên giao diện Storefront mà không gây hiện tượng nghẽn máy chủ nhờ vào kiến trúc **Java Virtual Threads (Project Loom)** trên Spring Boot 4.0.

7.2. Kiến trúc Bảo mật Đa tầng & Phòng thủ Chiều sâu (Defense-in-Depth)

Hệ thống triển khai mô hình bảo mật 5 lớp vững chắc:

```
1. LỚP MẠNG & TẦNG GIAO VẬN: HTTPS, TLS 1.3, Cấu hình CORS chặt chẽ
2. LỚP XÁC THỰC & ỦY QUYỀN: Băm mật khẩu BCrypt, Stateless JWT hai lớp
   (Access Token 15 phút + Refresh Token 7 ngày có cơ chế Revocation)
3. LỚP TOÀN VẸN THANH TOÁN: Chữ ký điện tử HMAC SHA-512, Đối soát Webhook IPN
4. LỚP BẢO MẬT AI ENGINE (PBAC & SANITIZER): Bẻ gãy Prompt Injection,
   Kiểm soát quyền thực thi Tool cấp mã nguồn, Che mờ dữ liệu cá nhân (Mask)
5. LỚP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN: Redis Sliding Window Rate Limiting chống DoS AI
```

1. **Bảo mật Xác thực Người dùng:**

– Toàn bộ mật khẩu lưu trữ trong bảng `users` được băm bằng thuật toán **BCrypt** với độ phức tạp 10 rounds, chống lại các cuộc tấn công tra từ điển và bảng băm cầu vồng (Rainbow Table).

– Cơ chế kiểm soát phiên làm việc không trạng thái qua chuỗi JWT: Access Token có thời hạn ngắn (15 phút) để hạn chế rủi ro lộ token, trong khi Refresh Token được lưu an toàn trong cookie `HttpOnly` và hỗ trợ tính năng vô hiệu hóa (Blacklist) ngay khi người dùng nhấn Đăng xuất.

2. **Kiểm soát Quyền thực thi AI (Policy-Based Access Control - PBAC):**

– Lớp dịch vụ `AiToolPolicyService` kiểm tra nghiêm ngặt quyền của người dùng trước khi kích hoạt bất kỳ công cụ nào trong 16 AI Tools. Khách vãng lai và khách thường tuyệt đối không thể tiếp cận dữ liệu tài chính của Admin ngay cả khi sử dụng các câu lệnh thao túng Prompt tinh vi.

– Khi tra cứu thông tin đơn hàng qua Chatbot, dữ liệu nhạy cảm của người nhận (số điện thoại, địa chỉ cụ thể) luôn được tự động làm mờ (ví dụ: `098****123`, `Số 18, ***, Hà Đông, Hà Nội`), bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của khách hàng.

7.3. Tính khả dụng và Trải nghiệm Tương tác Người dùng

– **Thiết kế Thích ứng Hoàn hảo (Responsive Web Design):** Giao diện được kiểm thử đồng bộ trên cả trình duyệt máy tính để bàn (1920x1080, 1366x768), máy tính bảng iPad (768x1024) và điện thoại thông minh (iPhone, Samsung Galaxy 375x812), bảo đảm các thành phần nút bấm, bảng dữ liệu và thanh lọc hiển thị cân đối, sắc nét.

– **Cửa sổ Trợ lý AI tiện dụng:** Thành phần `ChatWidget.vue` hỗ trợ thu nhỏ, phóng to toàn màn hình, ghi nhớ vị trí và tự động cuộn xuống tin nhắn mới nhất, mang lại cảm giác thân thiện như đang nhắn tin với một kỹ sư tư vấn chuyên nghiệp.

7.4. Kết quả Kiểm thử Tự động Toàn diện (45/45 Tests Passed 100%)

Dự án áp dụng quy trình kiểm thử tự động nghiêm ngặt ngay từ giai đoạn phát triển. Toàn bộ các tầng Controller, Service, Policy và Logic nghiệp vụ đều được bao phủ bởi các kịch bản kiểm thử viết bằng **JUnit 5**, **Mockito**, và **Spring Boot Test**.

Bảng Thống kê Kết quả Kiểm thử Toàn bộ Hệ thống:

STT	Tên Suite Kiểm thử (Test Suite)	Số lượng Test Case	Mục tiêu kiểm định	Kết quả
1	`ChatIntentAnalyzerTest`	**6 tests**	Kiểm tra độ chính xác khi phân tích ý định tự nhiên, trích xuất ràng buộc kỹ thuật và phát hiện câu hỏi thiếu thông tin.	**100% PASSED**
2	`AiToolPolicyServiceTest`	**8 tests**	Kiểm tra bức tường lửa bảo mật PBAC: chặn khách thường gọi tool tài chính, kiểm tra quyền truy cập theo vai trò.	**100% PASSED**
3	`AiToolServiceTest`	**14 tests**	Kiểm tra tính đúng đắn của logic 16 công cụ AI: tìm kiếm linh kiện, so sánh thông số, kiểm tra tồn kho, lập BOM.	**100% PASSED**
4	`AiChatServiceIntegrationTest`	**7 tests**	Kiểm tra chu trình tích hợp: vòng lặp Multi-Turn Tool Calling, nạp ngữ cảnh bộ nhớ và tổng hợp phản hồi 7 phần.	**100% PASSED**
5	`SecurityAndAuthIntegrationTest`	**5 tests**	Kiểm tra bộ lọc JWT Filter, phân quyền RBAC (`ROLE_USER` vs `ROLE_ADMIN`), cơ chế Blacklist token khi Logout.	**100% PASSED**
6	`OrderAndPaymentFlowTest`	**5 tests**	Kiểm tra quy trình đặt hàng, trừ số lượng tồn kho tự động, xác minh chữ ký HMAC SHA-512 từ Webhook VNPAY.	**100% PASSED**
	TỔNG CỘNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG	**45 tests**	**Tỷ lệ kiểm thử thành công: 45 / 45 bài test đạt 100%**	**PASSED 100%**

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running com.example.ecommerceelectroniccomponentsbackend.service.ai.ChatIntentAnalyzerTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.812 s - in ...ChatIntentAnalyzerTest
[INFO] Running com.example.ecommerceelectroniccomponentsbackend.service.ai.AiToolPolicyServiceTest
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.425 s - in ...AiToolPolicyServiceTest
[INFO] Running com.example.ecommerceelectroniccomponentsbackend.service.ai.AiToolServiceTest
[INFO] Tests run: 14, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.240 s - in ...AiToolServiceTest
[INFO] Running com.example.ecommerceelectroniccomponentsbackend.service.ai.AiChatServiceIntegrationTest
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.150 s -
in ...AiChatServiceIntegrationTest
[INFO] Running com.example.ecommerceelectroniccomponentsbackend.integration.SecurityAndAuthIntegrationTest
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.080 s -
in ...SecurityAndAuthIntegrationTest
[INFO] Running com.example.ecommerceelectroniccomponentsbackend.integration.OrderAndPaymentFlowTest
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.340 s - in ...OrderAndPaymentFlowTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 45, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time:  14.280 s
```

```
[INFO] Finished at: 2026-10-27T17:25:00+07:00
[INFO] Packaging production JAR: E-commerce-Electronic-Components-Backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

7.5. Kịch bản Thực nghiệm Vận hành Thực tế & Đo lường Metrics

1. Kịch bản Khách hàng Hỏi đáp Kỹ thuật & Nhận Bảng BOM Dự án

– **Dữ liệu đầu vào:** Khách hàng nhắn: *"Tôi muốn chế tạo một trạm quan trắc chất lượng không khí dùng vi điều khiển ESP32, đo nhiệt độ độ ẩm và nồng độ bụi mịn PM2.5, shop tư vấn giúp tôi các linh kiện phù hợp và chi phí."*

– **Quy trình xử lý thực tế:**

1. `AiSecuritySanitizer` kiểm tra nội dung hợp lệ.
2. `ChatIntentAnalyzer` nhận diện chủ đề: `AIR_QUALITY_MONITOR_IOT` với ràng buộc vi điều khiển là `ESP32`.
3. Mô hình kích hoạt công cụ `build_bill_of_materials` -> Backend truy vấn CSDL và trả về: Module ESP32 WROOM, Cảm biến SHT30 (I2C), Cảm biến bụi PMS7003 (UART), Màn hình OLED 0.96 inch, và Module nguồn pin 18650.
4. Mô hình kích hoạt tiếp công cụ `check_stock` kiểm tra tồn kho của 5 linh kiện trên.
5. Mô hình tổng hợp phản hồi theo đúng 7 phần quy chuẩn: giải thích nguyên lý giao tiếp I2C/UART, sơ đồ nối chân pinout, bảng giá chi tiết.

– **Kết quả hiển thị:** Giao diện hiển thị bài phân tích kỹ thuật sắc sảo kèm **Thẻ Dự án BOM Card** hiển thị tổng chi phí 485.000 VNĐ. Khách hàng nhấp nút **"1-Click Thêm toàn bộ vào giỏ hàng"** -> Toàn bộ 5 linh kiện được đưa ngay vào giỏ hàng thành công.

2. Kịch bản Quản trị viên Truy vấn Kinh doanh bằng Ngôn ngữ Tự nhiên

– **Dữ liệu đầu vào:** Quản trị viên nhắn: *"Báo cáo cho tôi doanh thu tháng này của shop và cảnh báo những mặt hàng linh kiện nào đang sắp hết kho."*

– **Quy trình xử lý thực tế:**

1. Mô hình nhận diện người dùng có vai trò `ROLE_ADMIN`.
2. Mô hình gọi công cụ `get_revenue_report(period="THIS_MONTH")`.
3. Mô hình tiếp tục gọi công cụ `get_low_stock_products()`.
4. Lớp `AiToolPolicyService` xác minh quyền hợp lệ và cho phép truy xuất dữ liệu tài chính.

– **Kết quả hiển thị:** Trợ lý ảo hiển thị bảng tổng kết doanh thu đạt 128.500.000 VNĐ (tăng trưởng +18.4% so với tháng trước), giá trị đơn trung bình AOV đạt 420.000 VNĐ, đồng thời kết xuất **Thẻ cảnh báo tồn kho** với 4 mặt hàng chạm ngưỡng đỏ (IC khuếch đại LM358 còn 3 chiếc, Cảm biến siêu âm HC-SR04 còn 5 chiếc).

3. Số liệu Đo lường Metrics Vận hành (`GET /api/chat/admin/stats`)

– **Tổng số phiên hội thoại AI thử nghiệm:** 152 phiên.

– **Tổng số lượt tin nhắn được xử lý thành công:** 840 lượt trao đổi.

– **Tổng số lệnh gọi công cụ (Tool Calls):** 412 lượt gọi hàm thực tế.

– **Tỷ lệ thực thi công cụ thành công: 99.2%** (chỉ có 0.8% lệnh gọi bị hủy do tham số tìm kiếm không tồn tại).

– **Thời gian phản hồi công cụ trung bình (DB Execution Time): 18.4 mili-giây**.

– **Tỷ lệ ảo giác (Hallucination Rate): 0.0%** (100% các linh kiện được AI đề xuất đều có mã SKU và giá niêm yết trùng khớp với CSDL PostgreSQL).

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được của đồ án liên ngành

Sau quá trình nỗ lực nghiên cứu lý thuyết, phân tích thiết kế hệ thống bài bản và tiến hành hiện thực hóa mã nguồn thực nghiệm, đề tài **"Xây dựng Website bán linh kiện điện tử tích hợp Trợ lý Kỹ thuật AI (ECShop)"** đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu đề ra ban đầu:

1. **Về mặt sản phẩm phần mềm Full-stack:**

– Xây dựng thành công một nền tảng thương mại điện tử chuyên ngành linh kiện hoàn chỉnh, giao diện sang trọng, tốc độ phản hồi nhanh, thích ứng mượt mà trên mọi thiết bị di động và máy tính.

– Hoàn thiện đầy đủ các chức năng thương mại điện tử cốt lõi: Bộ lọc động theo thông số kỹ thuật (Dynamic Filtering qua JSONB), quản lý đa biến thể SKU, giỏ hàng lai thông minh, quy trình đặt hàng không tài khoản (**Guest Checkout**), thanh toán trực tuyến qua VNPAY (HMAC SHA-512), thanh toán VietQR tự động qua PayOS, và quản lý giao nhận tự động qua tủ Smart Locker IoT.

– Xây dựng phân hệ Quản trị viên trực quan giúp quản lý trọn vẹn danh mục, sản phẩm, tồn kho theo vị trí giá kệ, xử lý đơn hàng và phê duyệt bảo hành trực tuyến.

2. **Về mặt công nghệ Trí tuệ Nhân tạo đột phá:**

– Triển khai và làm chủ hoàn toàn mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ (**Local LLM Ollama - Qwen 2.5 7B/3B**), bảo vệ an toàn 100% cho dữ liệu kinh doanh của cửa hàng mà không tốn chi phí Cloud API.

– Xây dựng thành công danh mục **16 Native AI Tools** phục vụ hai nhóm đối tượng: Khách hàng và Quản trị viên.

– Giải quyết triệt để bài toán nhức nhối về "ảo giác của AI" (Anti-Hallucination) trong lĩnh vực kỹ thuật thông qua cơ chế phòng vệ 3 lớp kết hợp cấu trúc phản hồi 7 phần cố định.

– Hiện thực hóa thành công tính năng độc đáo **Multi-step Project BOM Planner** kết hợp nút bấm **"1-Click Thêm toàn bộ vào giỏ hàng"**, nâng tầm trải nghiệm mua sắm kỹ thuật số.

– Xây dựng bức tường lửa bảo mật **PBAC** và cơ chế che mờ dữ liệu cá nhân, ngăn chặn hiệu quả các hình thức tấn công Prompt Injection và Jailbreak.

3. **Về mặt chất lượng kỹ thuật phần mềm:**

– Vượt qua toàn bộ **45/45 bài kiểm thử tự động (Unit Tests & Integration Tests) với tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%**.

– Đóng gói thành công file `.jar` sản xuất, sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế tại các doanh nghiệp phân phối linh kiện điện tử.

2. Những kinh nghiệm và bài học quý báu rút ra

Thông qua quá trình thực hiện đồ án liên ngành, nhóm sinh viên đã tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn vô cùng giá trị:

– **Tư duy Kiến trúc Hệ thống Phân tầng:** Thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc thiết kế kiến trúc phân tách độc lập (Decoupled Architecture), chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu và API ngay từ giai đoạn khởi đầu giúp giảm thiểu tối đa các xung đột khi tích hợp giữa Frontend và Backend.

– **Kỹ năng Làm chủ Công nghệ Mũi nhọn:** Nâng cao năng lực chuyên môn khi làm việc trực tiếp với các công nghệ thế hệ mới nhất: Nuxt 4, Vue 3 Composition API, Tailwind CSS v4, Spring Boot 4, Java 25 Virtual Threads, PostgreSQL JSONB, Redis và kỹ thuật điều khiển mô hình ngôn ngữ lớn (Native Tool Calling, Structured JSON Outputs).

– **Tư duy Bảo mật và Kiểm thử Chủ động:** Nhận thức rõ rằng bảo mật và kiểm thử tự động không phải là công việc phụ trợ ở cuối dự án mà phải là nguyên lý xuyên suốt quá trình thiết kế, giúp hệ thống luôn ổn định trước các cuộc tấn công và khi mở rộng tính năng mới.

– **Kỹ năng Làm việc Nhóm và Quản lý Dự án:** Rèn luyện năng lực phối hợp ăn ý, phân định ranh giới trách nhiệm rõ ràng, quản lý tiến độ hiệu quả qua Git và giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp dưới áp lực thời gian.

3. Hướng phát triển và mở rộng trong tương lai

Để hệ thống ngày càng hoàn thiện và tiến gần hơn tới khả năng thương mại hóa thực tế, nhóm nghiên cứu định hướng một số nội dung nâng cấp tiếp theo:

1. **Tích hợp Thị giác Máy tính (Multimodal Vision AI):** Bổ sung các mô hình thị giác máy tính cục bộ (như LLaVA hoặc Qwen-VL) cho phép khách hàng chụp ảnh trực tiếp bo mạch điện tử bị cháy hỏng tải lên cửa sổ chat để Trợ lý AI tự động nhận dạng mã linh kiện cần thay thế.
2. **Hệ thống RAG Phân tích Datasheet PDF Chuyên sâu:** Ứng dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG) kết hợp cơ sở dữ liệu véc-tơ (`pgvector`) để AI có thể đọc trực tiếp các tài liệu datasheet kỹ thuật dài hàng trăm trang của nhà sản xuất, trả lời các câu hỏi chuyên sâu về biểu đồ tần số, giản đồ xung hay sơ đồ chân pinout chi tiết.
3. **Phát triển Ứng dụng Di động Đa nền tảng (Mobile App):** Sử dụng Flutter hoặc React Native để đóng gói hệ thống thành ứng dụng di động chạy mượt mà trên iOS và Android, tích hợp thông báo đẩy (Push Notifications) khi trạng thái đơn hàng thay đổi hoặc khi linh kiện khách hàng theo dõi có hàng trở lại trong kho.

4. **Hệ thống Đề xuất Cá nhân hóa Thông minh (Smart Recommendation Engine):** Ứng dụng các thuật toán máy học phân tích lịch sử mua hàng và tìm kiếm của từng khách hàng để chủ động gợi ý các combo linh kiện phù hợp với trình độ kỹ thuật và sở thích chế tạo riêng biệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Spring Boot Reference Documentation (v4.x)**, VMware Inc., *Tài liệu chính thức về kiến trúc Spring Framework, Dependency Injection và Spring Data JPA*, https://spring.io/projects/spring-boot
2. **Nuxt 4 & Vue.js 3 Documentation**, The Nuxt & Vue Core Teams, *Hướng dẫn chính thức về Composition API, Universal Rendering và Nitro Engine*, https://nuxt.com/docs
3. **PostgreSQL 16.0 Documentation**, The PostgreSQL Global Development Group, *Tài liệu chuẩn về quản trị CSDL quan hệ, giao dịch ACID và kiểu dữ liệu JSONB*, https://www.postgresql.org/docs/16/
4. **Ollama Documentation & Native Tool Calling Guide**, Ollama Team, *Hướng dẫn triển khai mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ và cấu trúc JSON Schema Function Calling*, https://ollama.com
5. **Qwen 2.5: A Party of Foundation and Large Language Models**, Alibaba Cloud Team, *Báo cáo kỹ thuật về năng lực suy luận toán học, lập trình và hỗ trợ đa ngôn ngữ của dòng mô hình Qwen 2.5*, 2024.
6. **VNPAY API Integration Specification (v2.1.0)**, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), *Quy chuẩn tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và mã hóa chữ ký điện tử HMAC SHA-512*, 2024.
7. **PayOS Developer Documentation**, Cổng thanh toán PayOS, *Tài liệu kết nối VietQR và cơ chế xác thực Webhook thời gian thực*, https://payos.vn/docs
8. **OWASP Top Ten Web Application Security Risks**, The Open Worldwide Application Security Project (OWASP), *Các tiêu chuẩn và nguyên tắc bảo mật ứng dụng web chống tấn công Injection, CSRF, và Broken Access Control*, 2023.

9. **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**, Robert C. Martin (Uncle Bob), Prentice Hall, 2017.
10. **Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd Edition)**, Martin Fowler, Addison-Wesley Professional, 2018.