

IMPORT LINK TEXT FILES

PATHLOSS RADIO AND ANTENNA FILES CROSS REFERENCE

A radio and antenna data files cross reference has been added to the Import link text files operation. This feature allows an interference calculation to be carried out immediately following the import. External text files are used to cross reference the radio and antenna identifiers used in the import data to the Pathloss radio and antenna code files.

The Pathloss code files are used to fill in any missing information in the import data. For example if the import data contains only the transmit power and the radio identifier, the receiver threshold information would be read from the cross referenced Pathloss radio code file, but the transmit power would not be changed.

The cross reference files are ASCII text files which meet the following requirements:

- The file names must be "ant_xref.txt" and "rad_xref.txt" for the antennas and radios cross reference files respectively. These files must be located in the same directory that the Pathloss program is installed in.
- Each line in the file must consist of the import data descriptor in double quotes followed by the Pathloss code file name separated by a space or tab.
- The comparison in the cross reference is not case sensitive; however the spelling in the cross reference file must be the same as the data file. If there are several variants in the import data file, then a cross reference line must be created for each variant. The same Pathloss code file name could be used for each variant.

An example of a radio and antenna cross reference file is given below.

ant_xref.txt

"15_GHz/0.6m Andrew" 6962

"15_GHz/1.2m Andrew" 6964

"15_GHz/0.3m Andrew" 6961

"18_GHz/0.6m ANDREW" 6967

"18_GHz/0.3m ANDREW" 7010

"18_GHz/1.2m ANDREW" 4504a

rad_xref.txt

"Ajax radio AJ15, 8x2 guaranteed" AJ15_16s_8E1

"Ajax radio AJ15, 4x2 guaranteed" AJ15_4s_4E1

"Ajax radio AJ15, 16x2 guaranteed" AJ15_16s_16E1

"Ajax radio AJ18, 8x2 guaranteed" AJ18_16s_8E1

"Ajax radio AJ18, 4x2 guaranteed" AJ18_4s_4E1

"Ajax radio AJ18, 16x2 guaranteed" AJ18_16s_16E1

The radio and antenna data files must be available for the conversion to succeed. The location of the files must be identified. Click Configure - Directories - Microwave Antenna Codes / Microwave Radio Codes and point to the top most directory which contains the data files

NHẬP CÁC TẬP VĂN BẢN LIÊN KẾT

THAM CHIẾU CHÉO CÁC TẬP DỮ LIỆU VÔ TUYẾN VÀ ẰNG-TEN

Một tham chiếu chéo các tập dữ liệu vô tuyến và ăng-ten đã được thêm vào thao tác Nhập các tập văn bản liên kết. Tính năng này cho phép thực hiện tính toán nhiều ngay sau khi nhập. Các tập văn bản bên ngoài được sử dụng để tham chiếu chéo các mã nhận dạng vô tuyến và ăng-ten được sử dụng trong dữ liệu nhập vào các tập mã vô tuyến và ăng-ten Pathloss.

Các tập mã Pathloss được sử dụng để điền vào bất kỳ thông tin nào bị thiếu trong dữ liệu nhập. Ví dụ: nếu dữ liệu nhập chỉ chứa công suất phát và mã nhận dạng vô tuyến, thông tin ngưỡng thu sẽ được đọc từ tập mã vô tuyến Pathloss được tham chiếu chéo, nhưng công suất phát sẽ không bị thay đổi.

Các tập tham chiếu chéo là các tập văn bản ASCII đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tên tập phải là "ant_xref.txt" và "rad_xref.txt" tương ứng cho các tập tham chiếu chéo ăng-ten và vô tuyến. Các tập này phải được đặt trong cùng thư mục mà chương trình Pathloss được cài đặt.
- Mỗi dòng trong tập phải bao gồm bộ mô tả dữ liệu nhập trong dấu ngoặc kép, theo sau là tên tập mã Pathloss được phân cách bằng dấu cách hoặc tab.
- Việc so sánh trong tham chiếu chéo không phân biệt chữ hoa chữ thường; tuy nhiên cách viết trong tập tham chiếu chéo phải giống với tập dữ liệu. Nếu có một số biến thể trong tập dữ liệu nhập, thì phải tạo một dòng tham chiếu chéo cho mỗi biến thể. Có thể sử dụng cùng một tên tập mã Pathloss cho mỗi biến thể.

Một ví dụ về tập tham chiếu chéo vô tuyến và ăng-ten được đưa ra dưới đây.

ant_xref.txt

- "15_GHz/0.6m Andrew" 6962
- "15_GHz/1.2m Andrew" 6964
- "15_GHz/0.3m Andrew" 6961
- "18_GHz/0.6m ANDREW" 6967
- "18_GHz/0.3m ANDREW" 7010
- "18_GHz/1.2m ANDREW" 4504a

rad_xref.txt

"Ajax radio AJ15, 8x2 guaranteed" AJ15_16s_8E1
"Ajax radio AJ15, 4x2 guaranteed" AJ15_4s_4E1
"Ajax radio AJ15, 16x2 guaranteed" AJ15_16s_16E1
"Ajax radio AJ18, 8x2 guaranteed" AJ18_16s_8E1
"Ajax radio AJ18, 4x2 guaranteed" AJ18_4s_4E1
"Ajax radio AJ18, 16x2 guaranteed" AJ18_16s_16E1

Các tập dữ liệu vô tuyến và ăng-ten phải có sẵn để quá trình chuyển đổi thành công. Vị trí của các tập phải được xác định. Nhập vào Cấu hình - Thư mục - Mã Ặng-ten Vi ba / Mã Vô tuyến Vi ba và trở đến thư mục cao nhất có chứa các tập dữ liệu

