

4.2.1.7 Paso 7: Selección de dimensiones del tratador

Con el volumen de retención y el calor total, se seleccionan el diámetro y la longitud del tratador de acuerdo con las tablas de la norma API-12L:

Tabla 4.1 Dimensiones y presiones típicas para tratadores verticales

Diámetro externo (ft)	LSS	Presión del diseño (psig)
3	10, 12 o 15	50
4	10, 12, 20, o 27 ½	50
6	12, 20 o 27 ½	50
8	20 o 27 ½	40
10	20 o 27 ½	40

Fuente: American Petroleum Institute (1994)

-**Nota:** esta tabla muestra el valor mínimo de diseño de presión para cada diámetro externo y así mismo la variación de las longitudes de costura de cabeza para un tratador vertical.

Tabla 4.2 Dimensiones y presiones típicas para tratadores horizontales

Diámetro externo (ft)	LSS	Presión del diseño (psig)
3	10, 12 o 15	50
4	10, 12 o 15	50
6	10, 15 o 20	50
8	15, 20, 25 o 30	50
10	20, 30, 40, 50 o 60	50
12	30, 40, 50 o 60	50

Fuente: American Petroleum Institute (1994)

-**Nota:** esta tabla muestra el valor mínimo de diseño de presión para cada diámetro externo y así mismo la variación de las longitudes de costura de cabeza para un tratador horizontal.

Estas tablas definen valores estándar de diámetro, longitud (LSS) y presión de diseño.