

Extra de IA • Sesión 11: Transiciones, transformaciones y animaciones

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Sesión 11 • Codificar con IA y Figma con IA

Usas un asistente de IA para escribir, entender y corregir el código de la sesión con buenos prompts, y las funciones de IA de Figma para avanzar más rápido en tu diseño. La IA acelera lo que ya entiendes: no reemplaza la guía ni tu criterio.

Las reglas del curso

- **Entiende antes de pedir.** La IA ayuda a quien sabe qué está buscando: primero lee la guía de la sesión.
- **Dale los valores de Figma.** La IA no ve tu diseño: copia los colores, las medidas y los nombres de las capas.
- **Pega solo lo necesario.** El bloque de código que falla, nunca contraseñas, tokens ni datos de otras personas.
- **Prueba cada respuesta.** En el validador, en el navegador a 390 y 1440 px, y comparada con tu Figma.
- **Pide que te explique.** Si no puedes explicar una línea, no la entregues.
- **Anota en tu bitácora** qué pediste, qué te dio, qué corregiste y cómo lo comprobaste.

La fórmula del buen prompt

Un buen prompt tiene cinco partes. Funciona con cualquier asistente (ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot): escríbelo en español y en un solo mensaje.

Parte	Qué escribes	Ejemplo
Rol	Quién debe ser la IA	Actúa como docente de CSS que explica a principiantes.
Contexto	Qué tienes y qué usas	Mi portafolio usa HTML y CSS propio, con variables en :root. Este es mi código: ...
Tarea	Una sola cosa, concreta	Escribe la regla :hover del botón .btn-primary.
Restricciones	Lo que no debe hacer	Usa mis variables, no cambies el HTML y no uses JavaScript.
Formato	Cómo quieres la respuesta	Solo el CSS y una línea de explicación por propiedad.

Si la respuesta no sirve, no empieces de cero: responde en el mismo chat qué falló («usaste margin-top, quiero transform») y pide solo ese cambio.

Mal prompt y buen prompt

Así no

Hazme una animación bonita para mi página.

Así sí

Actúa como docente de CSS. En mi portafolio, el botón `.btn-primary` tiene este CSS: [pega el bloque]. En Figma, su variante Hover tiene Relleno #05A3B0 y una sombra Y 4, Desenfoque 14, color #06B6C4 al 35 %. Escribe solo la regla `.btn-primary:hover` y la `transition` de 0.2s con salida suave, usando mis variables `--color-primary-hover` y `--duration-fast`. No cambies el HTML ni uses JavaScript. Explica cada propiedad en una línea.

Por qué funciona:

- Dice qué elemento, con qué valores de Figma y con qué variables.
- Limita lo que la IA puede cambiar.
- Pide una explicación que tú puedes comprobar.

Prompts para la sesión 11

Cambia lo que está entre corchetes por tu código. Después de cada respuesta, haz la revisión que se indica.

La entrada del Hero

Tengo este HTML del Hero: [pega]. Quiero que el título y el párrafo aparezcan subiendo 16px y pasando de transparentes a visibles, uno después del otro, en 0.6s. Usa `@keyframes` con un nombre en español y `animation-delay`. Agrega un bloque `@media` (`prefers-reduced-motion: reduce`) que quite la animación. Solo CSS.

Revisa: Que el nombre del `@keyframes` sea el mismo en `animation`, que exista el bloque de movimiento reducido y que solo anime `transform` y `opacity`.

Las tarjetas que se levantan

Mis tarjetas `.project-card` tienen borde y radio de 12px. Escribe un `:hover` que las suba 4px con `transform` y aumente la sombra a 0 16px 32px rgba(11, 15, 25, 0.08), con una transición de 0.2s. Explícame por qué `transform` no mueve a las tarjetas vecinas.

Revisa: Que use `transform: translateY(-4px)` y no `margin-top`, y que la `transition` esté en la regla normal, no solo en `:hover`.

Encuentra el error

Esta transición solo se ve al entrar el cursor, no al salir: [pega el CSS]. Dime la causa en una frase y el cambio mínimo para arreglarla. No reescribas todo el archivo.

Revisa: Que el arreglo sea pasar `transition` a la regla sin `:hover` y que no cambie otras reglas.

Aprende la diferencia

Explícame con un ejemplo de cinco líneas la diferencia entre `transition` y `animation`, y cuándo conviene cada una en un portafolio.

Revisa: Escribe tú los dos ejemplos en un archivo de prueba y míralos en el navegador.

Antes de usar lo que te dio la IA

- ☐ La animación respeta `prefers-reduced-motion`.
- ☐ Solo se animan `transform`, `opacity`, colores y sombras.

- ☐ Las duraciones usan tus variables, como `--duration-fast`.
- ☐ El hover se ve igual que la variante Hover de Figma.

Figma con IA

Qué	Cómo
Prototipo con IA	Selecciona tus marcos y busca Make prototype en Acciones. La IA propone las conexiones; revisa que el botón use Mientras se pasa el cursor y Animación inteligente , como en la guía.
Nombres de capas	Rename layers cambia Frame 12 por nombres con sentido. Después, corrige los que no coincidan con el manual: la IA puede llamar Button a tu btn-primary.
Del diseño al código	Pídele a tu asistente que traduzca la variante Hover a CSS y compárala con la tabla «En Figma · En tu CSS» de la guía de Figma de la sesión 11.

Sobre los nombres: Las funciones de IA de Figma dependen del plan y consumen créditos de IA. Sus nombres cambian seguido y algunas aún no están traducidas: si no encuentras una, ábrela desde el menú **Acciones (Actions)** de la barra de herramientas y escribe su nombre en inglés.

Tu bitácora de prompts

Anota cada prompt que te sirvió. La bitácora va en tu proyecto integrador: la entregas con tu sitio en la sesión 15 y la muestras en tu presentación de la sesión 16.

N.º	Para qué	Prompt (resumido)	Qué me dio	Qué corregí	Cómo lo comprobé
1					
2					
3					

Ejemplo: «Hover del botón» · «Actúa como docente de CSS... escribe solo .btn-primary:hover...» · el :hover y la transition · cambié all por background-color · lo comparé con la variante Hover de Figma.