

Extra de IA • Sesión 13: Bootstrap y su sistema de grillas

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Sesión 13 • Codificar con IA y Figma con IA

Usas un asistente de IA para escribir, entender y corregir el código de la sesión con buenos prompts, y las funciones de IA de Figma para avanzar más rápido en tu diseño. La IA acelera lo que ya entiendes: no reemplaza la guía ni tu criterio.

Las reglas del curso

- **Entiende antes de pedir.** La IA ayuda a quien sabe qué está buscando: primero lee la guía de la sesión.
- **Dale los valores de Figma.** La IA no ve tu diseño: copia los colores, las medidas y los nombres de las capas.
- **Pega solo lo necesario.** El bloque de código que falla, nunca contraseñas, tokens ni datos de otras personas.
- **Prueba cada respuesta.** En el validador, en el navegador a 390 y 1440 px, y comparada con tu Figma.
- **Pide que te explique.** Si no puedes explicar una línea, no la entregues.
- **Anota en tu bitácora** qué pediste, qué te dio, qué corregiste y cómo lo comprobaste.

La fórmula del buen prompt

Un buen prompt tiene cinco partes. Funciona con cualquier asistente (ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot): escríbelo en español y en un solo mensaje.

Parte	Qué escribes	Ejemplo
Rol	Quién debe ser la IA	Actúa como docente de CSS que explica a principiantes.
Contexto	Qué tienes y qué usas	Mi portafolio usa HTML y CSS propio, con variables en :root. Este es mi código: ...
Tarea	Una sola cosa, concreta	Escribe la regla :hover del botón .btn-primary.
Restricciones	Lo que no debe hacer	Usa mis variables, no cambies el HTML y no uses JavaScript.
Formato	Cómo quieres la respuesta	Solo el CSS y una línea de explicación por propiedad.

Si la respuesta no sirve, no empieces de cero: responde en el mismo chat qué falló («usaste margin-top, quiero transform») y pide solo ese cambio.

Mal prompt y buen prompt

Así no

Pásame mi página a Bootstrap.

Así sí

Actúa como docente de Bootstrap 5.3. Esta es mi sección del catálogo: [pega el HTML]. Quiero 6 tarjetas: una por fila en el celular, dos desde 768px y tres desde 992px, con un medianil de 24px. Usa solo container, row, g-4 y col-*. No uses clases de Bootstrap 4 ni cambies los textos. Al final, explica cada clase de la grilla.

Por qué funciona:

- Dice la versión: Bootstrap 4 tiene otras clases.
- Describe el resultado en cada ancho, como en Figma.
- Pide que explique las clases que usa.

Prompts para la sesión 13

Cambia lo que está entre corchetes por tu código. Después de cada respuesta, haz la revisión que se indica.

De Figma a columnas

En mi Figma, la presentación ocupa 7 columnas de texto y 5 de cifras, y el llamado ocupa 8 columnas centradas, en una guía de 12. Dime qué clases `col-lg-*` y `offset-lg-*` corresponden a cada parte y por qué.

Revisa: Compara la respuesta con la tabla «De la guía de columnas a Bootstrap» de la guía de Figma.

Enlazar Bootstrap

Necesito enlazar Bootstrap 5.3.8 desde jsDelivr, con `integrity` y `crossorigin`, antes de mis hojas. ¿En qué orden van los `<link>`? No inventes el valor de `integrity`: dime de dónde copiarlo.

Revisa: Copia el `integrity` de `getbootstrap.com`, nunca de la respuesta de la IA.

Explícame este código

Explícame línea por línea este HTML de Bootstrap [pega una `.row`] como si fuera la primera vez que veo una grilla.

Revisa: Cambia una clase, como `col-lg-4` por `col-lg-6`, y comprueba que pasa lo que te explicó.

El Reboot

Después de enlazar Bootstrap, mi cabecera se desordenó. Este es mi CSS: [pega `header.css`]. ¿Qué estilos del Reboot de Bootstrap pueden estar cambiándola y cómo los corrijo sin quitar Bootstrap?

Revisa: Inspecciona la cabecera con F12: las reglas tachadas muestran qué estilo ganó.

Antes de usar lo que te dio la IA

- ☐ Las clases existen en Bootstrap 5.3: `ms-` y `me-`, no `ml-` ni `mr-`.
- ☐ El `integrity` viene de `getbootstrap.com`.
- ☐ Bootstrap se enlaza antes de tus hojas.
- ☐ A 390, 820 y 1440 px cada fila tiene 1, 2 y 3 tarjetas.

Figma con IA

Qué	Cómo
Contenido de ejemplo	Selecciona las seis tarjetas y prueba Replace content : la IA llena los textos con cursos de ejemplo. Después pon los textos reales de la guía.
Componente primero	La IA trabaja mejor con componentes: si las tarjetas son instancias de course-card, un cambio en el componente llega a las seis.
Compara la grilla	Pídele a tu asistente que traduzca tu guía de columnas (12, Margen 80, Medianil 24) a clases de Bootstrap y compárala con la guía de Figma de la sesión 13.

Sobre los nombres: Las funciones de IA de Figma dependen del plan y consumen créditos de IA. Sus nombres cambian seguido y algunas aún no están traducidas: si no encuentras una, ábrela desde el menú **Acciones (Actions)** de la barra de herramientas y escribe su nombre en inglés.

Tu bitácora de prompts

Anota cada prompt que te sirvió. La bitácora va en tu proyecto integrador: la entregas con tu sitio en la sesión 15 y la muestras en tu presentación de la sesión 16.

N.º	Para qué	Prompt (resumido)	Qué me dio	Qué corregí	Cómo lo comprobé
1					
2					
3					

Ejemplo: «Hover del botón» • «Actúa como docente de CSS... escribe solo .btn-primary:hover...» • el :hover y la transition • cambié all por background-color • lo comparé con la variante Hover de Figma.