

Figma de Cero a Componentes Interactivos

Guía de referencia rápida y cuaderno de taller paso a paso para diseñadores UI/UX

MÓDULO 1 Introducción y Entorno de Trabajo

1.1 Estructura de la Interfaz de Figma

El lienzo de Figma está dividido en cuatro áreas funcionales principales diseñadas para maximizar el flujo de trabajo visual:

1. Panel Izquierdo (Layers & Assets)

Contiene el árbol de capas, grupos, frames y páginas. Permite alternar a la pestaña Assets para insertar componentes globales y librerías del sistema.

2. Lienzo Central (Canvas)

Espacio vectorial infinito donde se construyen las pantallas y flujos de usuario. Soporta renderizado en tiempo real y colaboración multijugador.

3. Panel Derecho (Inspect / Design)

Panel contextual de propiedades. Ajusta geometría, color, tipografía, Auto Layout, efectos de sombra y variables según el elemento seleccionado.

4. Barra Superior (Toolbar)

Aloja las herramientas primarias: Selección (**V**), Frames (**F**), Formas (**R**, **O**), Lápiz/Pluma (**P**), Texto (**T**) y Componentes (**Ctrl+Alt+K**).

1.2 Navegación y Creación de Lienzos (Frames)

- Activación de Frame:** Presiona la tecla **F** o **A** para abrir los presets de lienzo en el panel derecho.
- Selección de Presets:** Elige un tamaño estándar de pantalla (ej. *Desktop 1440px* o *iPhone 14 - 390x844px*) o haz clic y arrastra en el canvas para definir dimensiones personalizadas.
- Organización de Lienzos:** Renombra el Frame inmediatamente con **Cmd+R** / **Ctrl+R** utilizando nombres semánticos (ej. **SCR-01/Login**).

Atajos Esenciales de Navegación

Acción	Atajo macOS	Atajo Windows
Moverse por el Lienzo (Pan)	Espacio + Clic & Arrastrar	Espacio + Clic & Arrastrar
Zoom In / Zoom Out	Cmd + Rueda / + -	Ctrl + Rueda / + -
Ajustar Zoom a la Selección	Shift + 2	Shift + 2
Ver Todos los Elementos	Shift + 1	Shift + 1

Consejo del Taller: Utiliza siempre **Frames** en lugar de Rectángulos simples para contener interfaces. Solo los Frames permiten utilizar Auto Layout, Prototipado y Grids de diseño.

Auto Layout es el motor de diseño responsivo de Figma. Permite crear contenedores adaptables que se ajustan automáticamente según el contenido o el tamaño de la pantalla.

2.1 Aplicar y Configurar Auto Layout

1. **Crear Contenedor:** Selecciona dos o más elementos (ej. un icono SVG y una capa de texto) y presiona **Shift** + **A**.
2. **Dirección del Flujo:** Ajusta la orientación en el panel derecho:
 - **Horizontal** (→): Organiza los elementos en fila (útil para botones, barras de navegación, badges).
 - **Vertical** (↓): Organiza los elementos en columna (útil para formularios, tarjetas, listas).
3. **Espaciado (Gap):** Define la distancia exacta en píxeles entre los hijos del contenedor (ej. **gap: 8px**).
4. **Márgenes Internos (Padding):** Configura el relleno interno en los 4 bordes (Superior, Inferior, Izquierdo, Derecho).

2.2 Reglas de Resizing (Comportamiento de Tamaño)

Cada elemento dentro de una estructura de Auto Layout tiene reglas de tamaño para sus ejes horizontal y vertical:

Modo de Resizing	Comportamiento Visual	Caso de Uso Típico
Fixed Width / Height	El elemento conserva un tamaño absoluto en píxeles, sin importar el contenido hijo o el padre.	Dimensiones fijas de iconos (24x24px), avatares de usuario o botones secundarios.
Hug Contents	El contenedor padre se encoge o expande para envolver exactamente el tamaño de sus hijos.	Botones que cambian de ancho según el texto o etiquetas tipo Chips / Tags.
Fill Container	El elemento hijo se estira para ocupar el 100% del espacio disponible dentro del contenedor padre.	Campos de entrada (Inputs), banners de ancho completo, textos de párrafos adaptables.

✓ Buenas Prácticas de Auto Layout

Anida contenedores de Auto Layout (Horizontal dentro de Vertical) para construir tarjetas complejas sin utilizar coordenadas absolutas.

✗ Error Común

Olvidar cambiar el texto a *Fill Container* cuando la tarjeta se deforma, lo que provoca que el texto sobresalga fuera de los bordes.

Atajo de Teclado Rápido: Haz doble clic sobre los bordes del marcador de selección de un Auto Layout para cambiar instantáneamente la propiedad a **Hug Contents**.

3.1 Creación de Estilos de Color y Tipografía

Los Estilos Globales garantizan la consistencia del Design System y permiten cambios masivos en todo el documento con un solo clic.

- Definición del Estilo:** Selecciona un objeto con el color o tipografía deseada.
- Vinculación:** En el panel derecho (sección *Fill* o *Text*), haz clic en el icono de cuatro puntos (**Style**).
- Nomenclatura Jerárquica:** Haz clic en  y nombra el estilo utilizando barras diagonales  para crear carpetas organizadas.

Estructura Recomendada de Nombres

- **Colores:** `Color/Primary/500` , `Color/Surface/Default` , `Color/Text/Muted`
- **Tipografía:** `Text/Header-H1` , `Text/Body-Medium` , `Text/Button-Label`

3.2 Implementación de Variables (Design Tokens)

Las Variables permiten guardar valores reutilizables para colores, números (espaciados), textos y valores booleanos.

Tipo de Variable	Valores Admitidos	Aplicación Principal en UI
Color	Códigos HEX, RGBA, HSL	Modos Oscuro / Claro (Dark Mode / Light Mode).
Number	Valores numéricos (px, rem)	Sistemas de espaciado (8px, 16px), radios de borde (Border Radius).
String	Cadenas de texto plano	Localización e idioma (Español / Inglés).
Boolean	Verdadero / Falso (<code>true</code> / <code>false</code>)	Visibilidad de capas e iconos en componentes.

- Haz clic fuera del lienzo para deseleccionar todo y abre el panel **Local Variables** en la barra lateral derecha.
- Haz clic en **Create Variable** y selecciona el tipo (ej. *Number*).
- Crea la variable `spacing-sm` con valor `8` y vincúlala en la propiedad de Gap de tus Auto Layouts.

4.1 Crear un Componente Base

Un Componente es un elemento UI máster reutilizable. Las copias de este se denominan **Instancias**.

- Diseña un elemento con Auto Layout (ej. un Botón con icono y texto).
- Selecciona el marco y presiona `Option+Cmd+K` (macOS) o `Ctrl+Alt+K` (Windows).
- Verifica que el borde cambie a color violeta con el icono de diamante relleno (◆).

4.2 Crear y Configurar Variantes

Las Variantes agrupan versiones del mismo componente con diferentes estados o tipos en un solo contenedor organizativo (Component Set).

1. Selecciona el componente principal recién creado.
2. En el panel derecho, pulsa el botón **+ Variants**.
3. Define propiedades en el panel (ej. `State = Default` , `State = Hover` , `State = Disabled`).
4. Modifica el aspecto visual de cada variante para reflejar el estado correspondiente.

4.3 Añadir Propiedades al Componente (Properties)

Permiten controlar el comportamiento del componente desde el panel lateral sin necesidad de editar sus capas internas.

Boolean Property (Mostrar / Ocultar)

1. Selecciona la capa del icono dentro del componente.
2. En la sección *Layer* del panel derecho, haz clic en la flecha de variable y selecciona **Create Property**.
3. Asigna el nombre `ShowIcon` con valor `True` .

Text Property (Edición de Texto)

1. Selecciona la capa de texto interna.
2. Ve a la sección *Content* en el panel derecho.
3. Haz clic en el icono de vincular propiedad y crea la variable de texto `LabelText` .

MÓDULO 5 Prototipado e Interacciones

5.1 Configurar Componentes Interactivos (Interactive Components)

Permiten simular microinteracciones (como botones que cambian al pasar el cursor) a nivel de componente máster sin multiplicar el número de pantallas.

1. Cambia a la pestaña **Prototype** en la parte superior del panel derecho.
2. Selecciona la variante en estado `Default` dentro del Component Set.
3. Haz clic en el nodo azul de conexión y arrastra la flecha hacia la variante `Hover` .
4. Ajusta la ventana modal de interacción con los siguientes valores:
 - **Trigger (Disparador):** `While hovering`
 - **Action (Acción):** `Change to`
 - **Animation (Animación):** `Smart Animate` → `Ease out` → `200ms`

5.2 Conectar Pantallas y Probar el Prototipo

1. Selecciona el botón o elemento disparador dentro de tu Frame de pantalla principal.
2. Arrastra el conector del prototipo hacia el Frame de destino.
3. Configura el disparador en `On click` y la acción en `Navigate to` .
4. Haz clic en el botón **Present** (icono de reproducir ► en la barra superior) o presiona `Cmd+Option+Enter` / `Ctrl+Alt+Enter` para abrir el prototipo interactivo.

Resumen Final del Taller: Has completado la arquitectura básica de UI: estructura en Frames, layouts responsivos con Auto Layout, tokens con Variables y componentes dinámicos con estados interactivos.