

Guía paso a paso: estilos CSS y Hero Section desde cero

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP

Construcción del Hero Section y primeros estilos modulares a partir del diseño de Figma.

Qué vas a hacer

Tu portafolio ya cuenta con la estructura HTML en sus cuatro páginas (`index.html` , `sobre-mi.html` , `mis-proyectos.html` y `contactame.html`). Ahora vas a crear los primeros estilos CSS desde cero, aplicando una arquitectura limpia en `assets/css/` y maquetando la presentación principal (`hero-section` en Figma) con dos columnas, botones de llamada a la acción y la tarjeta interactiva de código.

Archivo	Qué contiene al final	Frame en Figma
global.css	Tokens de diseño (:root), fuentes Outfit/Geist y reset universal	Tokens y Estilos
header.css	Cabecera con Flexbox, logotipo, menú horizontal y pie común	Header & Footer
index.css	Hero Section a 2 columnas, botones y tarjeta de código	hero-section
index.html	Marcado semántico en <code><main></code> estructurado para CSS	hero-left / hero-right

Material del paquete

- **index.html:** tu página de inicio con su `<main>` listo para maquetar.
- **Manual_Figma_Portafolio_Dagner_Chuman.pdf:** medidas, colores y disposiciones de los Pasos 1 al 9.
- **Esta guía:** cada paso indica qué archivo crear, qué código escribir y cómo comprobarlo.

Regla de oro del curso: organiza siempre tus estilos en archivos según su función. No coloques todo el código en un único archivo gigante ni utilices atributos `style="..."` dentro de las etiquetas HTML.

Idea clave antes de empezar

En un entorno web profesional, los estilos se modularizan: lo global (colores y tipografías) vive en `global.css` , los componentes repetidos (menú y pie) viven en `header.css` , y lo exclusivo de la portada va en `index.css` . De esta forma, cada página carga exactamente lo que necesita sin interferencias de código.

Paso 0 · Prepara la carpeta de estilos

En el explorador de VS Code, dentro de tu carpeta `assets/`, crea una subcarpeta llamada `css/`:

```
mi-portafolio-dagner/
├─ assets/
│   └─ css/           ← subcarpeta nueva para tus hojas de estilo
│       ├── global.css
│       ├── header.css
│       └── index.css
│   └─ img/
│       └─ media/
├─ index.html
├─ sobre-mi.html
├─ mis-proyectos.html
└─ contactame.html
```

Paso 1 · Variables de diseño (assets/css/global.css)

Crea el archivo `global.css` dentro de `assets/css/` para configurar los tokens de Figma:

1.1 · Importa las tipografías de Google Fonts

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@600;700;800&family=Geist:wght@400;500;600&family=Geist+Mono:wght@400;500&display=swap');
```

1.2 · Declara los Tokens de Figma como variables en :root

```
:root {
  --color-primary: #06B6C4;      /* Azul / Cyan de Figma para botones y acentos */
  --color-bg: #F9FAFB;          /* Fondo neutro de la página web */
  --color-surface: #FFFFFF;      /* Fondo de cabecera y tarjetas */
  --color-text-primary: #0B0F19; /* Títulos y textos principales */
  --color-text-secondary: #374151; /* Párrafos descriptivos */
  --color-text-muted: #9CA3AF;   /* Enlaces de menú en reposo */
  --color-border: #E5E7EB;      /* Bordes sutiles */

  --font-heading: 'Outfit', sans-serif;
  --font-body: 'Geist', sans-serif;
  --font-code: 'Geist Mono', monospace;

  --radius-sm: 8px;
  --radius-md: 12px;
}
```

Por qué usar variables CSS: si en el futuro decides cambiar el color principal de la marca, solo modificas el valor de `--color-primary` en una sola línea y todo el sitio web se actualizará automáticamente.

1.3 · Reset universal y estilos base (dentro de global.css)

Al final de `global.css`, añade las reglas base para eliminar márgenes descontrolados y aplicar la tipografía a toda la web:

```
/* 1. Reset universal del modelo de caja */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* 2. Configuración general del cuerpo del documento */
body {
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text-secondary);
  font-family: var(--font-body);
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
}

/* 3. Títulos con la fuente geométrica de Figma */
h1, h2, h3, h4 {
  font-family: var(--font-heading);
  color: var(--color-text-primary);
  line-height: 1.2;
}

/* 4. Enlaces limpios sin subrayado automático */
a {
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}

/* 5. Listas sin viñetas por defecto */
ul {
  list-style: none;
}
```

¿Por qué usamos `box-sizing: border-box`? Esta regla es fundamental: asegura que los `padding` y bordes que añadas a cualquier caja se calculen dentro del ancho total, evitando desbordes horizontales imprevistos.

Comprueba: en este punto, el fondo de tu página ya adopta el tono suave `#F9FAFB` y los textos se muestran con la familia Geist sin márgenes exteriores indeseados.

Paso 2 · Estilos de la cabecera (assets/css/header.css)

Crea el archivo `header.css` en `assets/css/` para estructurar la barra de navegación fija y el logotipo (Pasos 2 al 4 de Figma):

2.1 · Barra superior de cabecera y logotipo

```
header {
  height: 80px;
  background-color: var(--color-surface);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 0 80px;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}

/* Logotipo / Nombre del autor */
header h1 a {
  font-family: var(--font-heading);
  font-size: 18px;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-text-primary);
}
```

2.2 · Menú de navegación horizontal

```
nav[aria-label="Navegacion principal"] ul {
  display: flex;
  gap: 32px;
  align-items: center;
}

nav[aria-label="Navegacion principal"] a {
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--color-text-muted);
  transition: color 0.2s ease;
}

nav[aria-label="Navegacion principal"] a:hover {
  color: var(--color-text-primary);
}
```

Propiedad clave: `position: sticky; top: 0;` hace que la barra quede fija en la parte superior cuando el usuario hace scroll hacia abajo.

2.3 · Botón de contacto en la cabecera (Paso 5 de Figma)

Dentro de `header.css`, añade el botón con esquinas redondeadas y microinteracción:

```
header > a[href="contactame.html"] {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  padding: 10px 24px;
  border: 1px solid var(--color-text-secondary);
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  color: var(--color-text-primary);
  transition: all 0.2s ease;
}

header > a[href="contactame.html"]:hover {
  background-color: var(--color-text-primary);
  color: #FFFFFF;
}
```

2.4 · Pie de página común (Paso 13 de Figma)

```
footer {
  background-color: var(--color-surface);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  padding: 48px 80px;
  text-align: center;
  font-size: 13px;
  color: var(--color-text-secondary);
}

footer nav ul {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 24px;
  margin-bottom: 16px;
}
```

Detalle de diseño: El selector `header > a[href="contactame.html"]` apunta directamente al botón derecho sin afectar a los enlaces internos del menú de navegación.

Comprueba: la cabecera muestra el logotipo a la izquierda, el menú al centro y el botón con borde a la derecha, todos alineados verticalmente.

Paso 3 · Maqueta el Hero Section en index.html

Abre `index.html`. Dentro de la etiqueta `<main>`, escribe la sección de presentación estructurada en dos columnas (`hero-left` y `hero-right`):

```
<main>
  <!-- PRESENTACIÓN · Figma: hero-section -->
  <section class="hero-section">

    <!-- Columna Izquierda · Figma: hero-left -->
    <div class="hero-left">
      <h1 class="hero-title">
        Formando a la próxima generación de desarrolladores web.
      </h1>
      <p class="hero-description">
        Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web moderno, arquitectura
        de software y formación tecnológica integral en el Centro de Informática USS.
      </p>
      <!-- Botones de Acción · Figma: hero-actions -->
      <div class="hero-actions">
        <a href="mis-proyectos.html" class="btn btn-primary">Ver Proyectos</a>
        <a href="contactame.html" class="btn btn-secondary">Contáctame</a>
      </div>
    </div>

    <!-- Columna Derecha · Figma: hero-right (Tarjeta de código) -->
    <div class="hero-right">
      <div class="code-card">
        <div class="code-header">
          <div class="window-controls">
            <span class="dot dot-red"></span>
            <span class="dot dot-yellow"></span>
            <span class="dot dot-green"></span>
          </div>
          <span class="code-filename">dagner-chuman.ts</span>
        </div>
        <pre class="code-body"><code>const docente = {
nombre: "Dagner Chuman",
rol: "Docente & Ingeniero Web",
institucion: "Centro de Informática USS",
skills: ["HTML5", "CSS3", "JavaScript"],
mision: "Transformar ideas en código"
};</code></pre>
      </div>
    </div>

  </section>
</main>
```

Detalle semántico: El `<h1>` es único en la página y define el propósito del portafolio. Usamos `<pre>` `<code>` para respetar exactamente las tabulaciones del código sin saltos artificiales.

Paso 4 · Estilos del Hero Section (assets/css/index.css)

Crea el archivo `index.css` dentro de `assets/css/` para maquetar el Hero Section con las medidas y tokens de Figma:

4.1 · Contenedor Flexbox a dos columnas con separación de 64px

```
.hero-section {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  gap: 64px;  
  padding: 100px 80px;  
  max-width: 1440px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

4.2 · Tipografía y espaciados de la columna izquierda (hero-left)

```
.hero-left {  
  flex: 1;  
  max-width: 696px;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 28px;  
}  
  
.hero-title {  
  font-size: 52px;  
  font-weight: 800;  
  color: var(--color-text-primary);  
  line-height: 1.1;  
  letter-spacing: -0.02em;  
}  
  
.hero-description {  
  font-size: 18px;  
  color: var(--color-text-secondary);  
  line-height: 1.6;  
}
```

Comprueba: la columna izquierda ocupa hasta 696px de ancho máximo y el título utiliza la tipografía geométrica Outfit con interlineado ajustado de 1.1.

4.3 · Botones de llamada a la acción (hero-actions)

Dentro de `index.css`, añade los estilos de los botones con radio de 8px y efectos hover:

```
.hero-actions {
  display: flex;
  gap: 16px;
  align-items: center;
}

.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 14px 24px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 15px;
  font-weight: 600;
  transition: all 0.2s ease;
}

.btn-primary {
  background-color: var(--color-primary);
  color: #FFFFFF;
  border: 1px solid var(--color-primary);
}

.btn-primary:hover {
  filter: brightness(0.92);
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(6, 182, 196, 0.35);
}

.btn-secondary {
  background-color: transparent;
  color: var(--color-text-primary);
  border: 1px solid var(--color-text-secondary);
}

.btn-secondary:hover {
  background-color: rgba(11, 15, 25, 0.05);
}
```

Comprueba: el botón primario "Ver Proyectos" resalta con el azul turquesa `#06B6C4` y genera sombra al pasar el cursor; el botón secundario "Contáctame" mantiene un trazo sobrio y elegante.

4.4 · Tarjeta de código interactiva (Paso 9 de Figma)

Dentro de `index.css`, añade la ventana de código de la columna derecha (`hero-right`):

```
.hero-right {
  flex: 1;
  max-width: 520px;
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.code-card {
  width: 100%;
  background-color: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.code-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 12px 16px;
  background-color: #F3F4F6;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.window-controls {
  display: flex;
  gap: 8px;
}

.dot {
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-radius: 50%;
  display: inline-block;
}

.dot-red { background-color: #EF4444; }
.dot-yellow { background-color: #F59E0B; }
.dot-green { background-color: #10B981; }

.code-filename {
  font-family: var(--font-code);
  font-size: 13px;
  color: var(--color-text-secondary);
}

.code-body {
  padding: 24px;
  font-family: var(--font-code);
  font-size: 13.5px;
  line-height: 1.6;
  background-color: #FFFFFF;
  margin: 0;
  border: none;
}
```

4.5 · Adaptación responsiva para móviles y tablets (en index.css)

Al final de `index.css`, añade la media query para que las columnas se apilen automáticamente en pantallas estrechas:

```
@media (max-width: 992px) {  
  header { padding: 0 24px; }  
  .hero-section {  
    flex-direction: column;  
    padding: 60px 24px;  
    text-align: center;  
  }  
  .hero-actions { justify-content: center; }  
  .hero-right { width: 100%; }  
}
```

Paso 5 · Enlaza los estilos en el <head> de index.html

En el `<head>` de `index.html`, vincula las 3 hojas de estilo respetando el orden estricto de la cascada CSS (de lo general a lo particular):

```
<head>  
  <meta charset="UTF-8" />  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />  
  <title>Portafolio - Dagner Chuman</title>  
  <meta name="description" content="Portafolio profesional de Dagner Chuman." />  
  
  <!-- 1. Tokens y Reset Global -->  
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />  
  <!-- 2. Componentes comunes (Header / Footer) -->  
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />  
  <!-- 3. Estilos específicos de esta página (Hero) -->  
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/index.css" />  
</head>
```

Importancia de la cascada: `global.css` debe ir primero para definir las variables y fuentes. Luego se cargan los componentes comunes y, al final, la hoja específica de la página.

Lista de comprobación (Checklist para el Alumno)

Revisa cada punto antes de dar por terminada la práctica:

- La carpeta `assets/css/` contiene los tres archivos separados (`global.css` , `header.css` e `index.css`).
- Todos los colores y fuentes provienen de variables `var(--nombre)` de Figma declaradas en `:root` .
- El `<header>` se mantiene visible en la parte superior con `position: sticky` .
- El Hero Section tiene un único `<h1>` y sus dos columnas están alineadas verticalmente.
- Los botones responden al cursor con efectos visuales (`:hover` y sombra).
- Al reducir la ventana del navegador, las dos columnas se apilan sin desbordes horizontales.
- El código HTML pasa el validador oficial del W3C con cero errores.

Errores frecuentes en esta sesión

Síntoma	Causa y solución
No se aplica ningún estilo en el navegador	La ruta en el <code><link></code> es incorrecta. Asegúrate de escribir <code>assets/css/global.css</code> (ruta relativa).
El botón de contacto de cabecera no se alinea	Falta la propiedad <code>align-items: center;</code> en el selector <code>header</code> .
La tarjeta de código se desborda en el celular	Dentro de la media query <code>@media (max-width: 992px)</code> falta añadir <code>.hero-right { width: 100%; }</code> .
La fuente Outfit no se visualiza	Verifica que la regla <code>@import</code> esté colocada exactamente en la primera línea de <code>global.css</code> .