

Guía paso a paso: formulario, video, audio y controles propios

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 07

Repasamos formularios y dejamos listos para publicar el video y el audio de tu portafolio.

Qué vas a hacer

La sesión tiene tres partes. Primero repasas formularios (sesión 06) construyendo el de tu página de contacto. Después corriges y completas el video, el iframe y el audio de `sobre-mi.html`. Al final vuelves a Figma para dejar tu diseño listo para la sesión 08.

Archivo	Qué contiene al final
<code>contactame.html</code>	Sección «Escríbeme» con un formulario de seis campos, sus etiquetas y validación nativa
<code>sobre-mi.html</code>	Sección «Mi presentación» con el video, el iframe y el audio, cada uno dentro de su <code><figure></code>
<code>assets/media/video/</code>	<code>presentacion.mp4</code> , <code>presentacion.webm</code> y los subtítulos <code>presentacion.es.vtt</code>
<code>assets/img/</code>	<code>poster-presentacion.jpg</code> , la imagen que se ve antes de reproducir
<code>assets/media/audio/</code>	<code>presentacion.mp3</code> y <code>presentacion.ogg</code>
<code>assets/js/reproductor.js</code>	El script de los controles personalizados
Tu archivo de Figma	La cabecera corregida (Pasos 2 al 6 del manual) y el Hero diseñado (Pasos 7 al 9)

Material del paquete

- **mi-portafolio-dagner/**: la carpeta resuelta, para comparar cuando termines.
- **Medios optimizados**: el video en MP4 y WebM (1,7 MB cada uno en lugar de 30 MB), el póster y un audio de prueba.
- **Manual de Figma y hoja de correcciones**: los usas en los Pasos 9 y 10.
- **Esta guía**: cada paso indica qué archivo tocar, qué código escribir y cómo comprobarlo.

Regla de oro de la sesión: todo archivo que el HTML menciona debe existir en la carpeta, con el mismo nombre y en la misma ruta. Y abre siempre la página con Live Server, no con doble clic.

Idea clave antes de empezar

Los botones, las etiquetas y los controles deslizantes de un formulario son las mismas piezas con las que se construyen los controles de un video: por eso la sesión empieza repasando formularios. Y un reproductor que funciona en tu computadora puede fallar en la de otra persona por tres

motivos: el formato del archivo, su peso o que esa persona no pueda oírlo. Los Pasos 3 al 8 resuelven esos tres.

Paso 0 · Prepara las carpetas y los archivos

En el explorador de VS Code, crea la carpeta `assets/js/` y copia los medios del paquete a su lugar. Al terminar, tu proyecto debe verse así:

```
mi-portafolio-dagner/
├── assets/
│   ├── img/
│   │   ├── foto-carnet.jpg
│   │   ├── images-perfil.png
│   │   └── poster-presentacion.jpg      ← nuevo
│   ├── js/                            ← carpeta nueva
│   │   └── reproductor.js             ← lo creas en el Paso 6
│   └── media/
│       ├── audio/
│       │   ├── presentacion.mp3       ← nuevo
│       │   └── presentacion.ogg       ← nuevo
│       └── video/
│           ├── presentacion.mp4       ← reemplaza al de 30 MB
│           ├── presentacion.webm     ← nuevo
│           └── presentacion.es.vtt    ← lo creas en el Paso 5
├── index.html
├── sobre-mi.html
├── mis-proyectos.html
└── contactame.html
```

Sobre el audio del paquete: es un tono de prueba de 6 segundos, solo para que el reproductor funcione. Cuando grabes tu presentación, guárdala con el mismo nombre (`presentacion.mp3`) y reemplázalo.

Paso 1 · Repaso: el formulario de contacto (contactame.html)

Tu página de contacto solo tiene una lista de enlaces. Vas a añadirle un formulario para repasar lo visto en la sesión 06: tipos de campo, etiquetas, validación y controles avanzados.

1.1 · Escribe la sección y el formulario

En `contactame.html`, después de la sección «Contacto» y antes de `</main>`, añade:

```
<section>
  <h2>Escríbeme</h2>
  <form action="contactame.html" method="get">
    <fieldset>
      <legend>Tus datos</legend>
      <p>
        <label for="nombre">Nombre completo</label>
        <input
          type="text"
          id="nombre"
          name="nombre"
          autocomplete="name"
          minlength="3"
          required
        />
      </p>
      <p>
        <label for="correo">Correo electrónico</label>
        <input
          type="email"
          id="correo"
          name="correo"
          autocomplete="email"
          placeholder="nombre@correo.com"
          required
        />
      </p>
      <p>
        <label for="telefono">Teléfono (opcional)</label>
        <input
          type="tel"
          id="telefono"
          name="telefono"
          autocomplete="tel"
          pattern="[0-9]{9}"
          title="Nueve dígitos, sin espacios"
        />
      </p>
    </fieldset>

    <fieldset>
      <legend>Tu mensaje</legend>
      <p>
        <label for="motivo">Motivo</label>
        <select id="motivo" name="motivo" required>
          <option value="">Elige una opción</option>
          <option value="proyecto">Proponer un proyecto</option>
          <option value="clases">Consulta sobre clases</option>
        </select>
      </p>
    </fieldset>
  </form>
</section>
```

```

        <option value="otro">Otro</option>
    </select>
</p>
<p>
    <label for="mensaje">Mensaje</label>
    <textarea
        id="mensaje"
        name="mensaje"
        rows="5"
        minlength="10"
        maxlength="500"
        required
    ></textarea>
</p>
<p>
    <input type="checkbox" id="acepto" name="acepto" required />
    <label for="acepto">Acepto que me contacten por correo</label>
</p>
</fieldset>

<p>
    <button type="submit">Enviar mensaje</button>
    <button type="reset">Limpiar</button>
</p>
</form>
</section>

```

1.2 · Qué hace cada parte

Parte	Qué hace
<code>action</code> y <code>method</code>	La página que recibe los datos y cómo viajan. Con <code>get</code> se ven en la barra de direcciones
<code><label for></code> + <code>id</code>	Unen la etiqueta con su campo: al hacer clic en el texto, el cursor salta al campo, y el lector de pantalla lo anuncia
<code>name</code>	El nombre con que viaja cada dato. Un campo sin <code>name</code> no se envía
<code>type</code>	<code>text</code> , <code>email</code> , <code>tel</code> y <code>checkbox</code> cambian el teclado del celular, la forma del campo y lo que se valida
<code>required</code>	Campo obligatorio: el formulario no se envía si está vacío
<code>minlength</code> y <code>maxlength</code>	Cantidad mínima y máxima de caracteres
<code>pattern</code> + <code>title</code>	Una regla propia (aquí, nueve dígitos) y el texto que explica qué se espera
<code><fieldset></code> + <code><legend></code>	Agrupar campos relacionados y les ponen un título
<code><select></code>	Lista desplegable. La primera opción, con <code>value</code> vacío, obliga a elegir
<code><button></code>	<code>submit</code> envía, <code>reset</code> limpia. En el Paso 6 usarás <code>type="button"</code> para los controles del video

Comprueba: pulsa «Enviar mensaje» con el formulario vacío: aparece un aviso en el primer campo y no se envía. Complétalo y envíalo: la dirección cambia a `contactame.html?nombre=...&correo=...`, con un par `name=valor` por cada campo.

A dónde llegan los datos: a ningún lado, todavía. Tu sitio es estático: no hay un programa que reciba el mensaje. Con `method="get"` puedes ver en la dirección que cada campo viaja con su `name`, y eso es lo que evaluamos hoy.

Sobre el aspecto: el formulario se ve con el estilo básico del navegador. En la sesión 08 le das el aspecto de tu diseño con CSS.

Paso 2 · Limpia lo que sobra (sobre-mi.html)

Ahora pasa a `sobre-mi.html`. Antes de añadir nada, corrige lo que quedó de la sesión 04:

Qué hay ahora	Qué haces	Por qué
<code><style></style></code> entre <code></head></code> y <code><body></code>	Bórralo	Está vacío y fuera de lugar: el validador lo marca como error
Dos etiquetas <code><video></code> con el mismo archivo	Deja una sola	El navegador descarga el archivo dos veces
<code>autoplay</code> sin <code>muted</code>	Quita <code>autoplay</code>	Chrome bloquea los videos que arrancan solos con sonido
Dos secciones tituladas «Mi historia»	Renombra la segunda a «Mi presentación»	Dos títulos iguales confunden a quien navega por encabezados
<code>src="/assets/..."</code> en los videos	Quita la barra inicial	Con la barra, la ruta solo funciona si hay un servidor

Aprovecha para corregir el comentario de rutas que está encima de la sección. La ruta que empieza por `C:\` no es relativa: es una ruta de tu disco y nunca va en el código.

```

<!--
RUTAS (repaso de la sesión 04)
RUTA RELATIVA (la que usamos): parte desde la carpeta de este archivo.
    assets/media/video/presentacion.mp4
RUTA DESDE LA RAÍZ DEL SITIO: empieza con "/". Solo funciona con un
servidor (Live Server o Netlify), no al abrir el archivo con doble clic.
    /assets/media/video/presentacion.mp4
RUTA ABSOLUTA: incluye el dominio completo.
    https://mi-portafolio-dagner.netlify.app/assets/media/video/presentacion.mp4
RUTA DEL DISCO (nunca va en el código): solo existe en tu computadora.
    C:\Users\SIPAN\Documents\mi-portafolio-dagner\assets\media\video\presentacion.mp4
-->

```

Paso 3 · Comprime el video y crea su póster

Atajo: si usas los archivos del paquete, este paso ya está hecho. Léelo igual: lo necesitarás para tu propio video en la tarea.

El `presentacion.mp4` original pesa 30,5 MB para 11 segundos porque está grabado en 4K. En la página se muestra en un recuadro de 315 × 560 píxeles: todo lo demás es peso desperdiciado.

	Original	Optimizado
Resolución	2160 × 3840 px	720 × 1280 px
Fotogramas por segundo	60	30
Peso	30,5 MB	1,7 MB

3.1 · Exporta en MP4 y en WebM

Con HandBrake (gratuito) u otro conversor, exporta dos veces el mismo video:

- **MP4:** códec de video H.264, ancho de 720 px, 30 fps y la casilla **Optimizado para web** marcada.
- **WebM:** códec de video VP9, con las mismas medidas.
- Sin pista de audio si tu video no tiene voz; con audio AAC (MP4) u Opus (WebM) si la tiene.

3.2 · Crea la imagen de portada

Pausa el video en un fotograma representativo, captúralo y guárdalo como `assets/img/poster-presentacion.jpg` . Debe tener la misma proporción que el video (aquí, 9:16 vertical).

Comprueba: en el explorador de archivos, `presentacion.mp4` pesa menos de 3 MB.

Paso 4 · El video: figure, dos fuentes, póster y precarga

Dentro de la sección «Mi presentación» de `sobre-mi.html` , reemplaza los dos videos antiguos por este bloque:

```
<figure>
  <video
    id="video-presentacion"
    width="315"
    height="560"
    poster="assets/img/poster-presentacion.jpg"
    preload="metadata"
    controls
    playsinline
  >
    <source
      src="assets/media/video/presentacion.webm"
      type="video/webm"
    />
    <source
      src="assets/media/video/presentacion.mp4"
      type="video/mp4"
    />
  </p>
  Tu navegador no puede reproducir este video.
  <a href="assets/media/video/presentacion.mp4" download
    >Descárgalo en MP4</a>
  >.
</p>
</video>

<figcaption>Video de presentación de Dagner Chuman.</figcaption>
</figure>
```

Parte	Qué hace
<code>width="315"</code> <code>height="560"</code>	Reserva el espacio con la proporción real del video (9:16), así la página no salta al cargar
<code>poster</code>	La imagen que se ve hasta que empieza la reproducción
<code>preload="metadata"</code>	Descarga solo la duración y el tamaño; el video completo, cuando pulsen reproducir
<code>controls</code>	Los botones del navegador. Los dejamos como respaldo de los controles propios
<code>playsinline</code>	En celulares, reproduce dentro de la página en lugar de saltar a pantalla completa
<code><source> + type</code>	El navegador usa la primera fuente que sabe reproducir. Con <code><source></code> , la etiqueta <code><video></code> ya no lleva <code>src</code>
El <code><p></code> final	Solo aparece en navegadores que no conocen <code><video></code> : ofrece la descarga

Comprueba: el video aparece en vertical con su imagen de portada. En DevTools > Network, al cargar la página solo se descargan unos pocos KB del video; el resto llega cuando pulsas reproducir.

Paso 5 · Subtítulos con WebVTT y `<track>`

5.1 · Crea el archivo de subtítulos

En `assets/media/video/` crea un archivo nuevo llamado `presentacion.es.vtt`. Es texto plano:

```
WEBVTT

00:00.000 --> 00:03.500
Hola, soy Dagner Chuman.

00:03.500 --> 00:07.500
Docente e ingeniero enfocado en el desarrollo web.

00:07.500 --> 00:11.000
Bienvenido a mi portafolio.
```

- La primera línea es siempre `WEBVTT`, sola y en mayúsculas.
- Cada bloque tiene una línea de tiempos (`minutos:segundos.milésimas --> minutos:segundos.milésimas`) y, debajo, el texto.
- Una línea en blanco separa un bloque del siguiente.

5.2 · Enlázalo dentro del video

Añade la etiqueta `<track>` después de las dos fuentes y antes del `<p>` alternativo:

```
<track
  kind="subtitles"
  src="assets/media/video/presentacion.es.vtt"
  srclang="es"
  label="Español"
  default
/>
```

Texto de ejemplo: los subtítulos del paquete corresponden a la frase de presentación de la página. Cuando grabes tu propio video, ajusta los tiempos y el texto a lo que dices.

Comprueba: los subtítulos aparecen sobre el video al reproducirlo. Si no se ven, revisa que abriste la página con Live Server: con doble clic el navegador no carga el archivo `.vtt`.

Paso 6 · Controles personalizados

Vas a reemplazar los botones del navegador por los tuyos. El HTML pone las piezas, un archivo JavaScript las conecta con el video y, en la sesión 08, el CSS les dará estilo.

6.1 · Los botones, dentro del figure

Entre `</video>` y `<figcaption>`, añade:

```
<div
  id="controles-video"
  role="group"
  aria-label="Controles del video"
  hidden
>
  <button type="button" id="btn-reproducir">Reproducir</button>
  <button type="button" id="btn-silenciar" aria-pressed="false">
    Silenciar
  </button>
  <label for="barra-progreso">Avance</label>
  <input
    type="range"
    id="barra-progreso"
    min="0"
    max="100"
    value="0"
    step="0.1"
  />
  <span id="tiempo">0:00 / 0:00</span>
</div>
```

Por qué lleva hidden: los botones nacen ocultos y el script los muestra. Si el script no carga, el video conserva los controles del navegador y sigue funcionando.

6.2 · El script (assets/js/reproductor.js)

Crea el archivo y escribe este código. No necesitas saber JavaScript: léelo con los comentarios y fíjate en que cada `getElementById` usa uno de los `id` que acabas de escribir en el HTML.

```
/* =====
reproductor.js · Controles personalizados del video
Sesión 07 · Elementos multimedia avanzados
===== */

// 1. Guardamos en variables los elementos que vamos a usar
const video = document.getElementById("video-presentacion");
const controles = document.getElementById("controles-video");
const btnReproducir = document.getElementById("btn-reproducir");
const btnSilenciar = document.getElementById("btn-silenciar");
const barra = document.getElementById("barra-progreso");
const tiempo = document.getElementById("tiempo");

// 2. Quitamos los controles del navegador y mostramos los nuestros.
// Si este archivo no carga, el video conserva sus controles nativos.
```

```

video.removeAttribute("controls");
controles.hidden = false;

// 3. Botón Reproducir / Pausar
btnReproducir.addEventListener("click", () => {
  if (video.paused) {
    video.play();
  } else {
    video.pause();
  }
});

video.addEventListener("play", () => {
  btnReproducir.textContent = "Pausar";
});

video.addEventListener("pause", () => {
  btnReproducir.textContent = "Reproducir";
});

// 4. Botón Silenciar
btnSilenciar.addEventListener("click", () => {
  video.muted = !video.muted;
  btnSilenciar.textContent = video.muted ? "Activar sonido" : "Silenciar";
  btnSilenciar.setAttribute("aria-pressed", video.muted);
});

// 5. Barra de avance y contador de tiempo
function formatearTiempo(segundos) {
  const minutos = Math.floor(segundos / 60);
  const resto = Math.floor(segundos % 60);
  return minutos + ":" + String(resto).padStart(2, "0");
}

function actualizarAvance() {
  const duracion = video.duration || 0;
  barra.max = duracion;
  barra.value = video.currentTime;
  tiempo.textContent =
    formatearTiempo(video.currentTime) + " / " + formatearTiempo(duracion);
}

video.addEventListener("loadedmetadata", actualizarAvance);
video.addEventListener("timeupdate", actualizarAvance);
actualizarAvance();

// 6. Al mover la barra, el video salta a ese punto
barra.addEventListener("input", () => {
  video.currentTime = barra.value;
});

```

6.3 · Enlaza el script en el head

```

<!-- Controles personalizados del video (Sesión 07) -->
<script src="assets/js/reproductor.js" defer></script>

```

El atributo `defer` hace que el script espere a que la página termine de cargarse, para que encuentre el video y los botones.

Bloque del script	Qué hace
1. Variables	Busca en la página cada etiqueta por su <code>id</code> y la guarda con un nombre
2. Cambio de controles	Quita <code>controls</code> del video y retira <code>hidden</code> de tus botones
3. Reproducir / Pausar	Al hacer clic, llama a <code>video.play()</code> o <code>video.pause()</code> y cambia el texto del botón
4. Silenciar	Alterna <code>video.muted</code> y actualiza <code>aria-pressed</code> para el lector de pantalla
5. Avance y tiempo	Con cada evento <code>timeupdate</code> , mueve la barra y reescribe el contador
6. Saltar	Al mover la barra, cambia <code>video.currentTime</code>

Comprueba: ya no se ven los controles del navegador sino tus dos botones, la barra y el contador. El botón cambia de «Reproducir» a «Pausar» y la barra avanza sola.

Así queda el bloque completo

```
<figure>
  <video
    id="video-presentacion"
    width="315"
    height="560"
    poster="assets/img/poster-presentacion.jpg"
    preload="metadata"
    controls
    playsinline
  >
    <source
      src="assets/media/video/presentacion.webm"
      type="video/webm"
    />
    <source
      src="assets/media/video/presentacion.mp4"
      type="video/mp4"
    />
    <track
      kind="subtitles"
      src="assets/media/video/presentacion.es.vtt"
      srclang="es"
      label="Español"
      default
    />
    <p>
      Tu navegador no puede reproducir este video.
      <a href="assets/media/video/presentacion.mp4" download
        >Descárgalo en MP4</a>
    >.
  </p>
</video>

<!-- CONTROLES PERSONALIZADOS: ocultos hasta que reproductor.js los activa -->
<div
```

```

    id="controles-video"
    role="group"
    aria-label="Controles del video"
    hidden
  >
  <button type="button" id="btn-reproducir">Reproducir</button>
  <button type="button" id="btn-silenciar" aria-pressed="false">
    Silenciar
  </button>
  <label for="barra-progreso">Avance</label>
  <input
    type="range"
    id="barra-progreso"
    min="0"
    max="100"
    value="0"
    step="0.1"
  />
  <span id="tiempo">0:00 / 0:00</span>
</div>

<figcaption>Video de presentación de Dagner Chuman.</figcaption>
</figure>

```

Paso 7 · El iframe de YouTube, limpio

El código que entrega YouTube funciona, pero trae cosas que conviene corregir. Déjalo así:

```

<figure>
  <iframe
    width="560"
    height="315"
    src="https://www.youtube.com/embed/TNhX1uR2v08"
    title="Reproductor de video de YouTube"
    loading="lazy"
    allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-
in-picture; web-share"
    referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
    allowfullscreen
  ></iframe>
  <figcaption>Video alojado en YouTube.</figcaption>
</figure>

```

- Se quita `frameborder="0"` : es un atributo obsoleto y el validador W3C lo marca como error. El borde se quita con CSS en la sesión 08.
- Se quita el texto «Tu navegador no soporta...» que estaba dentro: lo que se escribe entre `<iframe>` y `</iframe>` nunca se muestra.
- Se quita `?si=...` del final de la dirección: es un código de seguimiento que no hace falta.
- Se añade `loading="lazy"` : el reproductor no se carga hasta que la persona se acerca a él.
- El `title` describe el contenido para quien usa lector de pantalla.

Paso 8 · El audio: dos fuentes y transcripción

Reemplaza el `<audio>` antiguo por este bloque. La lógica es la misma que en el video: dos fuentes, y el navegador elige.

```
<figure>
  <audio controls preload="none">
    <source
      src="assets/media/audio/presentacion.ogg"
      type="audio/ogg"
    />
    <source
      src="assets/media/audio/presentacion.mp3"
      type="audio/mpeg"
    />
    <p>
      Tu navegador no puede reproducir este audio.
      <a href="assets/media/audio/presentacion.mp3" download
        >Descárgalo en MP3</a
      >.
    </p>
  </audio>
  <figcaption>Presentación en audio.</figcaption>
</figure>

<details>
  <summary>Transcripción del audio</summary>
  <p>
    Hola, soy Dagner Chuman. Docente e ingeniero enfocado en el
    desarrollo web y la formación tecnológica. Bienvenido a mi
    portafolio.
  </p>
</details>
```

- El `type` del MP3 es `audio/mpeg`. Escribir `audio/mp3` es un error frecuente.
- `preload="none"` evita descargar el audio hasta que alguien pulse reproducir.
- `<details>` y `<summary>` crean un bloque que se abre y se cierra con un clic, sin JavaScript. Ahí va la transcripción para quien no puede oír el audio.

Comprueba: el reproductor de audio suena, y al hacer clic en «Transcripción del audio» se despliega el texto.

Paso 9 · En Figma: corrige la cabecera (Pasos 2 al 6 del manual)

Abre tu archivo de Figma y compara cada capa con esta tabla. Son los cinco fallos más frecuentes; si tu archivo ya coincide con la columna derecha, pasa al siguiente.

Capa	El fallo	La corrección
Paso 2 · Header	Mide 160 de alto: el doble de lo necesario	En Dimensiones > H , escribe 80 . En Espacio , comprueba que diga Auto
Paso 3 · Texto Dagner Chuman	Fuente Imprima Regular de 20 px	En Tipografía : Outfit, Bold, 18 px. En Relleno : #0B0F19
Paso 4 · Textos del menú	Tienen ancho fijo: obligan a nav a medir 1369 px y tapar la barra	Selecciona los tres juntos y, en Disposición > Redimensionar , pulsa Ajuste automático de ancho
Paso 4 · Marco nav	Tiene relleno blanco, Espaciado 10 y Espacio 30	Relleno : bórralo con - . Espaciado : 0 . Espacio : 32
Paso 5 · btn-header	El botón no existe: sin él, el Espacio en Auto no puede centrar el menú	Marco con Shift + A: flujo horizontal, Espaciado 14 y 24 , Radio 8 , sin relleno, Trazo #374151 de grosor 1. Texto Contacto en Geist Medium 15, color #0B0F19 . Arrástralo al final de Header
Paso 6 · hero-section	Está flotando fuera del marco principal	En Capas, arrástralo dentro del marco principal, debajo de Header . En Dimensiones > W : Llenar el contenedor

Comprueba: la cabecera mide 80 de alto y muestra el nombre a la izquierda, el menú al centro y el botón a la derecha. En el panel de capas, hero-section aparece con sangría, dentro del marco principal.

Paso 10 · En Figma: deja listo tu diseño para la sesión 08

En la sesión 08 vas a leer estas medidas en Figma para escribirlas en CSS. Termina estos pasos del manual y comprueba los valores:

Paso del manual	Capa	Valores que debes tener
Paso 7	hero-left	Flujo vertical, Ancho fijo 696 , Espacio 32 . Título en Outfit ExtraBold 64 con altura de línea 110 %; párrafo en Geist Regular 18 con altura 160 %
Paso 8	hero-actions	Espacio 16 . Botón azul con Relleno #06B6C4 ; botón secundario sin relleno y con Trazo #374151 . Los dos: Espaciado 14 y 24 , Radio 8
Paso 9	hero-right	Ancho fijo 520 , Altura fija 404 , Radio 12 , Relleno #FFFFFF , Trazo #E5E7EB y la casilla Recortar contenido
Paso 13	footer-wrapper	Altura fija 182 , Espaciado 48 y 80 , Espacio 24 y Trazo #E5E7EB solo en el borde superior

Ampliación: lo que construiste hoy, también en tu diseño

Estos dos elementos no están en el manual. Añádelos para que tu diseño refleje lo que ya tiene tu HTML:

- **Formulario**, dentro de `contact-section` : un marco vertical con Espacio 16 . Cada campo es un marco con Llenar el contenedor, Espaciado 12 y 16 , Radio 8 , Relleno #FFFFFF y Trazo #E5E7EB ; encima, su etiqueta en Geist Medium 14. Al final, un botón azul igual al del Hero con el texto `Enviar mensaje` .
- **Video**, dentro de `about-section` : un rectángulo de 315 × 560 con Radio 12 . En **Relleno**, cambia de Sólido a Imagen y elige tu `poster-presentacion.jpg` .

Lista de comprobación

Revisa cada punto antes de dar por terminada la práctica:

- El formulario tiene un `<label>` unido a cada campo, todos los campos llevan `name` y no se envía vacío.
- `sobre-mi.html` tiene un solo `<video>` , sin `autoplay` y sin el `<style>` vacío.
- El video ofrece dos `<source>` (WebM y MP4), tiene `poster` , `preload="metadata"` y la proporción correcta.
- Los subtítulos se ven al reproducir con Live Server.
- Tus botones reemplazan a los controles del navegador y la barra de avance se mueve.
- El `iframe` no lleva `frameborder` y tiene un `title` descriptivo.
- El audio suena y tiene su transcripción.

- Ninguna ruta empieza con `/` ni con `C:\`.
- En DevTools > Network no hay ningún archivo en rojo (404).
- En Figma, la cabecera mide 80 de alto y `hero-section` está dentro del marco principal.
- El HTML pasa el validador oficial del W3C con cero errores y el sitio está publicado en Netlify.

Errores frecuentes en esta sesión

Síntoma	Causa y solución
Al hacer clic en el texto de la etiqueta, el cursor no salta al campo	El <code>for</code> del <code><label></code> y el <code>id</code> del campo no son iguales. Deben coincidir letra por letra
Un dato no aparece en la dirección al enviar	A ese campo le falta el atributo <code>name</code>
El formulario se envía vacío	Falta <code>required</code> en los campos obligatorios
El video no carga y en Network aparece un 404	La ruta lleva barra inicial o el nombre no coincide. Escribe <code>assets/media/video/presentacion.mp4</code> , sin <code>/</code> delante
Los subtítulos no aparecen	Abriste el archivo con doble clic. Usa Live Server y revisa el <code>src</code> de <code><track></code>
Mis botones no aparecen	El script no está enlazado, o un <code>id</code> del HTML no coincide con el del script. Mira la pestaña Console de DevTools
El audio se ve pero no suena	La carpeta <code>assets/media/audio/</code> está vacía. Copia ahí el <code>.mp3</code> y el <code>.ogg</code>
El validador marca error en el <code>iframe</code>	Quedó <code>frameborder="0"</code> . Bórralo
El video se ve pequeño, con franjas a los lados	El <code>width</code> y el <code>height</code> no respetan la proporción del video. Para uno vertical: <code>width="315" height="560"</code>