

Guía paso a paso: tu primer CSS, arquitectura modular y Hero Section

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 08

Los primeros estilos del portafolio, contruidos desde cero a partir del diseño de Figma.

Qué vas a hacer

Tu portafolio ya tiene la estructura HTML de sus cuatro páginas (`index.html` , `sobre-mi.html` , `mis-proyectos.html` y `contactame.html`). Ahora vas a escribir sus primeros estilos, con una arquitectura limpia en `assets/css/` : los tokens de Figma, la cabecera y el pie comunes, una base para las páginas interiores y, como tarea, el Hero Section de la portada.

Archivo	Qué contiene al final	Capas en Figma	Se enlaza en
global.css	Tokens de diseño (<code>:root</code>), fuentes Outfit/Geist y reset universal	Colores, fuentes y radios de todo el diseño	Las cuatro páginas
header.css	Cabecera con logotipo, menú y botón; pie de página común	Header y footer-wrapper	Las cuatro páginas
contenido.css	Base de lectura, tarjetas, formulario y multimedia de Sobre mí, Proyectos y Contacto	about-section , projects-section y contact-section	Las tres interiores
index.css	Hero Section a dos columnas, botones y tarjeta de código	hero-section	Solo <code>index.html</code>
index.html	Marcado semántico del Hero dentro de <code><main></code>	hero-left y hero-right	—

Cómo se reparte

Momento	Pasos	Qué practicas
En clase, juntos	0 al 3	Leer medidas en Figma, enlazar hojas de estilo, variables, selectores de tipo, atributo, hijo y pseudo-clase
En clase, tú	4 y 5	Selectores descendientes y agrupados, unidades rem y %, herencia y cascada en DevTools
Tarea	6 y 7	Selectores de clase y el Hero Section completo

Material del paquete

- **mi-portafolio-dagner/**: la carpeta resuelta, para comparar cuando termines.
- **Manual de Figma y hoja de correcciones**: las medidas, los colores y las disposiciones del diseño. Ten abierto tu archivo de Figma ya corregido.
- **Esta guía**: cada paso indica qué archivo crear, qué código escribir y cómo comprobarlo.

Regla de oro del curso: organiza siempre tus estilos en archivos según su función. No coloques todo el código en un único archivo gigante ni uses atributos `style="..."` dentro de las etiquetas HTML.

Idea clave antes de empezar

En un entorno web profesional los estilos se modularizan: lo global (colores y tipografías) vive en `global.css`, los componentes repetidos (menú y pie) viven en `header.css`, y lo exclusivo de cada página va en su propio archivo. Así, cada página carga exactamente lo que necesita.

Antes de escribir: de Figma a CSS

Todo el CSS de esta guía sale de tu archivo de Figma. Selecciona una capa, mira el panel derecho de arriba abajo y traduce cada control con esta tabla:

En Figma	En CSS	Ejemplo del portafolio
Disposición automática (Shift + A)	<code>display: flex</code>	<code>header</code> , <code>.hero-section</code>
Flujo: flecha derecha o flecha abajo	<code>flex-direction: row</code> o <code>column</code>	<code>.hero-left { flex-direction: column; }</code>
Espacio (separación entre hijos)	<code>gap</code>	<code>gap: 32px;</code> en el menú
Espacio: Auto	<code>justify-content: space-between</code>	<code>header</code>
Espaciado (relleno interno)	<code>padding</code>	<code>padding: 0 80px;</code> en <code>header</code>
Alineación	<code>align-items</code>	<code>align-items: center;</code>
Ancho fijo · Altura fija	<code>width</code> · <code>height</code>	<code>height: 80px;</code>
Llenar el contenedor	<code>flex: 1</code> o <code>width: 100%</code>	<code>.hero-left { flex: 1; }</code>
Ajustar al contenido	No necesita propiedad	Los enlaces del menú
Relleno	<code>background-color</code> (o <code>color</code> en un texto)	<code>background-color: var(--color-surface);</code>
Trazo	<code>border</code>	<code>border-bottom: 1px solid var(--color-border);</code>
Radio de esquina	<code>border-radius</code>	<code>border-radius: var(--radius-sm);</code>
Recortar contenido	<code>overflow: hidden</code>	<code>.code-card</code>

En Figma	En CSS	Ejemplo del portafolio
Tipografía: fuente, grosor, tamaño, altura de línea	<code>font-family</code> , <code>font-weight</code> , <code>font-size</code> , <code>line-height</code>	Altura de línea 160 % es <code>line-height: 1.6;</code>

Si no coinciden, manda Figma: cuando una medida de tu CSS no sea igual a la de tu diseño, corrige el CSS. Y si tu Figma todavía tiene los fallos de la hoja de correcciones (cabecera de 160, menú de 1369 px), corrígelo antes de empezar.

Flexbox, por ahora de memoria: `display: flex` , `gap` , `align-items` y `justify-content` se estudian a fondo en la sesión 10. Hoy los escribes tal como aparecen, sabiendo de qué control de Figma sale cada uno.

Paso 0 · Prepara la carpeta de estilos

En el explorador de VS Code, dentro de tu carpeta `assets/` , crea una subcarpeta llamada `css/` y, dentro, cuatro archivos vacíos:

```
mi-portafolio-dagner/
├── assets/
│   ├── css/                ← subcarpeta nueva para tus hojas de estilo
│   │   ├── global.css
│   │   ├── header.css
│   │   ├── contenido.css
│   │   └── index.css
│   ├── img/
│   ├── js/
│   └── media/
├── index.html
├── sobre-mi.html
├── mis-proyectos.html
└── contactame.html
```

Paso 1 · Enlaza los estilos en el <head>

Enlaza primero y escribe después: así ves cada cambio en el navegador en cuanto guardas. En el `<head>` de `index.html` , debajo de la etiqueta `<meta name="description">` , añade:

```
<!-- 1. Tokens y Reset Global -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
<!-- 2. Componentes comunes (Header / Footer) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
<!-- 3. Estilos específicos de esta página (Hero) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/index.css" />
```

En `sobre-mi.html` , `mis-proyectos.html` y `contactame.html` , los dos primeros enlaces son iguales y el tercero cambia:

```

<!-- 1. Tokens y Reset Global -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
<!-- 2. Componentes comunes (Header / Footer) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
<!-- 3. Base de las páginas interiores -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/contenido.css" />

```

Importancia de la cascada: `global.css` va primero porque define las variables y las fuentes. Luego se cargan los componentes comunes y, al final, la hoja propia de la página. Cuando dos reglas con la misma fuerza chocan, gana la del archivo enlazado más abajo: por eso lo particular va al final.

Paso 2 · Variables de diseño (assets/css/global.css)

2.1 · Importa las tipografías de Google Fonts

```

/* 1. Tipografías de Google Fonts (siempre en la primera línea) */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Outfit:wght@600;700;800&family=Geist:wght@400;500;600&family=Geist+Mono:wght@400;500
&display=swap');

```

2.2 · Declara los tokens de Figma como variables en :root

Un token es un valor que se repite en todo el diseño. En Figma los encuentras en las secciones **Relleno** (colores), **Tipografía** (fuentes) y **Radio de esquina** de cualquier capa: el `#06B6C4` del botón azul, el `#E5E7EB` de todos los trazos, el radio `8` de los botones y el `12` de las tarjetas.

```

/* 2. Tokens de Figma como variables CSS */
:root {
  --color-primary: #06B6C4;          /* Azul / Cyan de Figma para botones y acentos */
  --color-bg: #F9FAFB;              /* Fondo neutro de la página web */
  --color-surface: #FFFFFF;          /* Fondo de cabecera y tarjetas */
  --color-text-primary: #0B0F19;    /* Títulos y textos principales */
  --color-text-secondary: #374151;  /* Párrafos descriptivos */
  --color-text-muted: #9CA3AF;      /* Enlaces de menú en reposo */
  --color-border: #E5E7EB;          /* Bordes sutiles */

  --font-heading: 'Outfit', sans-serif;
  --font-body: 'Geist', sans-serif;
  --font-code: 'Geist Mono', monospace;

  --radius-sm: 8px;
  --radius-md: 12px;
}

```

Por qué usar variables CSS: si en el futuro decides cambiar el color principal de la marca, solo modificas el valor de `--color-primary` en una línea y todo el sitio web se actualiza automáticamente.

2.3 · Reset universal y estilos base

Al final de `global.css`, añade las reglas base para eliminar los márgenes que trae el navegador y aplicar la tipografía a toda la web:

```
/* 3. Reset universal del modelo de caja */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* 4. Configuración general del cuerpo del documento */
body {
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text-secondary);
  font-family: var(--font-body);
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
}

/* 5. Títulos con la fuente geométrica de Figma */
h1, h2, h3, h4 {
  font-family: var(--font-heading);
  color: var(--color-text-primary);
  line-height: 1.2;
}

/* 6. Enlaces limpios sin subrayado automático */
a {
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}

/* 7. Listas sin viñetas por defecto */
ul {
  list-style: none;
}
```

¿Por qué usamos `box-sizing: border-box`? Esta regla asegura que el `padding` y los bordes que añadas a cualquier caja se calculen dentro del ancho total, evitando desbordes horizontales imprevistos.

Selector	Tipo	A quién apunta
<code>:root</code>	Pseudo-clase	La raíz del documento. Las variables declaradas ahí se heredan en toda la página
<code>*</code>	Universal	Todas las etiquetas
<code>::before</code> , <code>::after</code>	Pseudo-elemento	El contenido que el CSS genera antes o después de cada etiqueta
<code>body</code>	De tipo	La etiqueta <code><body></code> . Su color y su fuente bajan por herencia a todo el texto
<code>h1, h2, h3, h4</code>	Agrupado	Varios selectores con las mismas declaraciones, separados por coma

Fíjate en `a { color: inherit; }` : los enlaces no heredan el color porque el navegador les pone el suyo (azul). Con `inherit` les pides que tomen el de la etiqueta que los contiene.

Comprueba: el fondo de tu página adopta el tono suave `#F9FAFB` , los textos se muestran con la familia Geist y ya no hay márgenes exteriores ni viñetas en las listas.

Paso 3 · Estilos de la cabecera y el pie (assets/css/header.css)

Cabecera y pie son iguales en las cuatro páginas, así que viven en un archivo común. Cada bloque usa un tipo de selector distinto.

En Figma: las medidas de la cabecera y del pie

Capa (paso del manual)	En Figma	En header.css
Header (Paso 2)	Altura fija 80 ; Relleno #FFFFFF ; Trazo inferior #E5E7EB ; Espacio Auto ; Espaciado 0 · 80 · 0 · 80	height: 80px; · background-color · border-bottom · justify-content: space-between; · padding: 0 80px;
Texto Dagner Chuman (Paso 3)	Outfit Bold 18, #0B0F19	font-size: 18px; · font-weight: 700;
nav-links (Paso 4)	Espacio 32 ; textos Geist Medium 14, #9CA3AF	gap: 32px; · font-size: 14px; · font-weight: 500;
btn-header (Paso 5)	Espaciado 14 y 24 ; Radio 8 ; Trazo #374151 ; texto Geist Medium 15	padding: 14px 24px; · border-radius: var(--radius-sm); · border: 1px solid ...
footer-wrapper (Paso 13)	Espaciado 48 y 80 ; Espacio 24 ; Trazo superior #E5E7EB ; texto Geist Regular 13	padding: 48px 80px; · margin-bottom: 24px; · border-top · font-size: 13px;

3.1 · Barra superior y logotipo

```

/* 1. Barra superior de cabecera */
header {
  height: 80px;
  background-color: var(--color-surface);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 0 80px;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}

/* 2. Logotipo / Nombre del autor */
header h1 {
  font-size: 18px; /* el h1 mide 2em por defecto: lo igualamos al logotipo */
}

header h1 a {
  font-family: var(--font-heading);
  font-size: 18px;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-text-primary);
}

```

Propiedad clave: `position: sticky; top: 0;` hace que la barra quede fija en la parte superior cuando el usuario hace scroll hacia abajo. `display: flex` y las dos líneas siguientes colocan sus tres elementos en una fila: es un anticipo de la sesión 10.

3.2 · Menú de navegación horizontal

```
/* 3. Menú de navegación horizontal */
nav[aria-label="Navegacion principal"] ul {
  display: flex;
  gap: 32px;
  align-items: center;
}

nav[aria-label="Navegacion principal"] a {
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--color-text-muted);
  transition: color 0.2s ease;
}

nav[aria-label="Navegacion principal"] a:hover {
  color: var(--color-text-primary);
}
```

3.3 · Botón de contacto y pie de página

```
/* 4. Botón de contacto en la cabecera */
header > a[href="contactame.html"] {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  padding: 14px 24px;
  border: 1px solid var(--color-text-secondary);
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  color: var(--color-text-primary);
  transition: all 0.2s ease;
}

header > a[href="contactame.html"]:hover {
  background-color: var(--color-text-primary);
  color: #FFFFFF;
}

/* 5. Pie de página común */
footer {
  background-color: var(--color-surface);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  padding: 48px 80px;
  text-align: center;
  font-size: 13px;
  color: var(--color-text-secondary);
}

footer nav ul {
  display: flex;
```

```

    justify-content: center;
    gap: 24px;
    margin-bottom: 24px;
}

```

Detalle de diseño: el selector `header > a[href="contactame.html"]` apunta directamente al botón de la derecha, sin afectar al enlace «Contacto» del menú. El signo `>` significa «hijo directo» y los corchetes, «que tenga este atributo».

Selector	Cómo se lee
<code>header</code>	De tipo: la etiqueta <code><header></code>
<code>header h1 a</code>	Descendiente: el enlace que está dentro del <code>h1</code> que está dentro de <code>header</code>
<code>nav[aria-label="Navegacion principal"] a</code>	De atributo + descendiente: los enlaces del menú principal, no los del pie
<code>... a:hover</code>	Pseudo-clase: el mismo enlace, mientras el cursor está encima
<code>header > a[href="contactame.html"]</code>	Hijo directo + atributo: solo el botón de la cabecera
<code>footer nav ul</code>	Descendiente: la lista del menú del pie

3.4 · Cabecera y pie en pantallas estrechas

Sin este bloque, el menú se desborda en un celular. Las media queries son tema de la sesión 12: por ahora cópialo tal cual al final de `header.css`.

```

/* 6. Anticipo de la sesión 12: cabecera y pie en pantallas estrechas */
@media (max-width: 992px) {
    header { padding: 0 24px; }
    footer { padding: 48px 24px; }
}

@media (max-width: 600px) {
    header {
        height: auto;
        flex-wrap: wrap;
        justify-content: center;
        gap: 12px;
        padding: 16px 24px;
    }
    nav[aria-label="Navegacion principal"] ul { gap: 20px; }
    header > a[href="contactame.html"] { display: none; }
}

```

Comprueba: en las cuatro páginas la cabecera muestra el logotipo a la izquierda, el menú al centro y el botón con borde a la derecha, todos alineados verticalmente. Al pasar el cursor, los enlaces del menú se oscurecen y el botón se rellena.

Paso 4 · Base de las páginas interiores (assets/css/contenido.css)

Después del reset, Sobre mí, Proyectos y Contacto quedaron pegadas al borde y sin separación. Este archivo les da una base de lectura usando solo lo aprendido hoy: selectores de tipo, descendientes, agrupados y de atributo, y unidades `px`, `rem` y `%`.

Diseño de una página, sitio de cuatro: tu Figma es una sola página larga de 1440 px con las secciones a dos columnas; tu sitio tiene cuatro páginas. Por eso las páginas interiores usan una columna de lectura de 800 px, con los mismos tamaños de texto, tarjetas y espaciados del diseño. Las dos columnas llegan con flexbox en la sesión 10.

En Figma (Pasos 10 al 12 del manual)	En contenido.css
Secciones: Espaciado superior e inferior 100	<code>padding: 6.25rem 1.5rem; en main (100 ÷ 16 = 6.25)</code>
Secciones: Espacio 48	<code>margin-bottom: 3rem; en main section</code>
Título de sección: Outfit ExtraBold 36	<code>font-size: 2.25rem; · font-weight: 800;</code>
Título secundario: 22	<code>font-size: 1.375rem; en aside h2</code>
Título de tarjeta: Outfit Bold 24	<code>font-size: 1.5rem; en main h3</code>
Tarjetas: Relleno #FFFFFF, Trazo #E5E7EB, Radio 12, Espaciado 24	<code>background-color · border · border-radius: var(--radius-md); · padding: 1.5rem;</code>

```
/* 1. Caja central de lectura */
main {
  max-width: 800px;          /* px: medida fija */
  margin: 0 auto;            /* auto: reparte el espacio sobrante y centra la caja */
  padding: 6.25rem 1.5rem;    /* 100px y 24px. En Figma: Espaciado superior e inferior 100 */
}

/* 2. Separación entre secciones (selector descendiente) */
main section {
  margin-bottom: 3rem;       /* 48px. En Figma: Espacio 48 */
}

/* 3. Títulos y párrafos */
main h2 {
  font-size: 2.25rem;        /* 36px ÷ 16. En Figma: Outfit ExtraBold 36 */
  font-weight: 800;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

main h3 {
  font-size: 1.5rem;         /* 24px ÷ 16. En Figma: Outfit Bold 24 */
  margin-bottom: 0.5rem;
}
```

```

main p {
  margin-bottom: 1rem;      /* 16px */
}

/* 4. Enlaces del contenido: recuperan el subrayado que quitó global.css */
main a {
  color: var(--color-text-primary);
  text-decoration: underline;
}

main a:hover {
  color: var(--color-primary);
}

```

rem en la práctica: 1rem equivale al tamaño de letra de la raíz, que es 16px. Por eso 6.25rem son 100px y 2.25rem son 36px. En Figma las medidas vienen en píxeles: divide entre 16 para pasarlas a rem.

```

/* 5. Tarjetas: un mismo bloque para tres etiquetas (selector agrupado) */
aside,
article,
fieldset {
  background-color: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  padding: 1.5rem;      /* 24px. En Figma: Espaciado 24 */
  margin-bottom: 1.5rem;
}

/* Misma especificidad que «main h2» (dos etiquetas): gana por estar más abajo */
aside h2 {
  font-size: 1.375rem;   /* 22px ÷ 16. En Figma: título secundario 22 */
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 1rem;
}

/* 6. Listas de datos y de contacto */
main dt {
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text-primary);
}

main dd,
main li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}

/* 7. Multimedia: nunca más ancha que su contenedor */
figure {
  margin-bottom: 1.5rem;
}

figcaption {
  font-size: 0.875rem;   /* 14px ÷ 16 */
}

img,

```

```

video,
iframe {
  max-width: 100%;          /* %: relativo al ancho del contenedor */
  border: 0;
  border-radius: var(--radius-md);
}

img,
video {
  height: auto;             /* conserva la proporción al encogerse */
}

```

Cascada en un mismo archivo: `main h2` y `aside h2` tienen la misma especificidad (dos etiquetas). El título «En resumen» cumple las dos reglas, y gana `aside h2` porque está escrita más abajo.

```

/* 8. Botones: no heredan la letra de la página, hay que pedírselo */
button {
  font: inherit;
  font-weight: 600;
  padding: 0.875rem 1.5rem; /* 14px y 24px, como los botones de Figma */
  border: 1px solid var(--color-text-secondary);
  border-radius: var(--radius-sm);
  background-color: var(--color-surface);
  color: var(--color-text-primary);
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: var(--color-text-primary);
  color: #FFFFFF;
}

/* Selector de atributo: solo el botón que envía el formulario */
button[type="submit"] {
  background-color: var(--color-primary);
  border-color: var(--color-primary);
  color: #FFFFFF;
}

/* 9. Formulario de contacto */
legend {
  font-family: var(--font-heading);
  font-weight: 700;
  color: var(--color-text-primary);
  padding: 0 0.5rem;
}

label {
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 500;
  color: var(--color-text-primary);
}

input,
select,
textarea {

```

```

font: inherit;           /* los campos tampoco heredan la letra */
width: 100%;
padding: 0.75rem 1rem;   /* 12px y 16px */
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-sm);
background-color: var(--color-surface);
color: var(--color-text-primary);
}

input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  border-color: var(--color-primary);
}

/* Selector de atributo: estos dos campos no ocupan todo el ancho */
input[type="checkbox"],
input[type="range"] {
  width: auto;
  padding: 0;
}

```

Herencia, con una excepción: los botones y los campos de formulario no heredan la letra de la página: el navegador les pone la suya. `font: inherit` les pide que usen la del resto del sitio.

Selector	Tipo	A quién apunta
<code>input</code> , <code>select</code> , <code>textarea</code>	Agrupado	Los tres tipos de campo del formulario, con las mismas declaraciones
<code>input:focus</code>	Pseudo-clase	El campo en el que está el cursor en ese momento
<code>button[type="submit"]</code>	De atributo	Solo el botón que envía; el de limpiar conserva el estilo base
<code>input[type="checkbox"]</code>	De atributo	La casilla, para que no ocupe todo el ancho como los demás campos

```

/* 10. Controles del video (selector de id + combinador de hijo) */
#controles-video {
  margin: 0.75rem 0;
}

#controles-video > * {
  margin-right: 0.5rem;
  vertical-align: middle;
}

/* 11. Transcripción desplegable del audio */
summary {
  cursor: pointer;
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text-primary);
}

```

Comprueba: en Sobre mí, el texto ocupa una columna centrada de 800px como máximo, «En resumen» es una tarjeta blanca con borde, y el video y el iframe ya no se salen de la pantalla al estrechar la ventana. En Contacto, los campos ocupan todo el ancho de su tarjeta y el botón «Enviar mensaje» es azul.

Paso 5 · Comprueba la cascada en DevTools

Abre `contactame.html`, haz clic derecho sobre el correo y elige **Inspeccionar**. En la pestaña **Styles** verás las reglas que afectan a ese enlace, ordenadas de mayor a menor prioridad:

```

main a {                                     contenido.css
  color: var(--color-text-primary);
  text-decoration: underline;
}

a {                                          global.css
  text-decoration: none;                    ← tachada: perdió
  color: inherit;                          ← tachada: perdió
}

```

- **Por qué gana `main a`**: tiene dos etiquetas en el selector (especificidad 0-0-2) y `a` solo una (0-0-1).
- **Baja por el panel** hasta «Inherited from body»: ahí están el color y la fuente que el enlace recibió por herencia.
- **Desmarca una casilla** junto a cualquier declaración para ver la página sin ella. DevTools no cambia tus archivos: al recargar, todo vuelve.

Para la tarea: toma una captura de este panel con una declaración tachada y explica en una línea por qué perdió.

Paso 6 · Maqueta el Hero Section en index.html

Abre `index.html` . Dentro de la etiqueta `<main>` , escribe la sección de presentación estructurada en dos columnas (`hero-left` y `hero-right`):

```
<main>
  <!-- PRESENTACIÓN · Figma: hero-section -->
  <section class="hero-section">
    <!-- Columna Izquierda · Figma: hero-left -->
    <div class="hero-left">
      <h2 class="hero-title">
        Formando a la próxima generación de desarrolladores web.
      </h2>
      <p class="hero-description">
        Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web moderno,
        arquitectura de software y formación tecnológica integral en el
        Centro de Informática USS.
      </p>
      <!-- Botones de Acción · Figma: hero-actions -->
      <div class="hero-actions">
        <a href="mis-proyectos.html" class="btn btn-primary">Ver Proyectos</a>
        <a href="contactame.html" class="btn btn-secondary">Contáctame</a>
      </div>
    </div>

    <!-- Columna Derecha · Figma: hero-right (Tarjeta de código) -->
    <div class="hero-right">
      <div class="code-card">
        <div class="code-header">
          <div class="window-controls">
            <span class="dot dot-red"></span>
            <span class="dot dot-yellow"></span>
            <span class="dot dot-green"></span>
          </div>
          <span class="code-filename">dagner-chuman.ts</span>
        </div>
        <pre class="code-body"><code>const docente = {
nombre: "Dagner Chuman",
rol: "Docente & Ingeniero Web",
institucion: "Centro de Informática USS",
skills: ["HTML5", "CSS3", "JavaScript"],
mision: "Transformar ideas en código"
};</code></pre>
      </div>
    </div>
  </section>
</main>
```

Detalle semántico: cada página lleva un solo `<h1>` , y el tuyo ya está en la cabecera: es tu nombre. Por eso el título del Hero es un `<h2>` ; su tamaño lo decide la clase `hero-title` , no la etiqueta. Usamos `<pre><code>` para respetar exactamente las tabulaciones del código, y el signo `&` se escribe `&` ; .

Paso 7 · Estilos del Hero Section (assets/css/index.css)

Aquí todos los selectores son de clase: empiezan con un punto y apuntan a las etiquetas que llevan ese nombre en su atributo `class`.

En Figma: las medidas del Hero

Capa (paso del manual)	En Figma	En index.css
<code>hero-section</code> (Paso 6)	Flujo horizontal; Espacio <code>64</code> ; Espaciado <code>160 · 80 · 100 · 80</code>	<code>display: flex; · gap: 64px; · padding: 160px 80px 100px 80px;</code>
<code>hero-left</code> (Paso 7)	Flujo vertical; Ancho fijo <code>696</code> ; Espacio <code>32</code>	<code>flex-direction: column; · max-width: 696px; · gap: 32px;</code>
Título (Paso 7)	Outfit ExtraBold 64, altura de línea <code>110 %</code>	<code>font-size: 64px; · font-weight: 800; · line-height: 1.1;</code>
Párrafo (Paso 7)	Geist Regular 18, altura de línea <code>160 %</code>	<code>font-size: 18px; · line-height: 1.6;</code>
Botones (Paso 8)	Espacio <code>16</code> ; Espaciado <code>14</code> y <code>24</code> ; Radio <code>8</code> ; Geist SemiBold 15	<code>gap: 16px; · padding: 14px 24px; · border-radius: var(--radius-sm);</code>
<code>hero-right</code> (Paso 9)	Ancho fijo <code>520</code> ; Radio <code>12</code> ; Trazo <code>#E5E7EB</code> ; Recortar contenido	<code>max-width: 520px; · border-radius: var(--radius-md); · overflow: hidden;</code>
Código (Paso 9)	Geist Mono 14, altura de línea <code>160 %</code> ; Espaciado <code>24</code>	<code>font-size: 14px; · line-height: 1.6; · padding: 24px;</code>

Dos diferencias a propósito: en Figma, `hero-left` tiene Ancho fijo y `hero-right` Altura fija `404` . En CSS usamos `max-width` y dejamos que el contenido decida la altura, para que el Hero pueda encogerse en pantallas pequeñas.

7.1 · Contenedor Flexbox a dos columnas con separación de 64px

```
/* 1. Contenedor Flexbox a dos columnas con separación de 64px */
.hero-section {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 64px;
  padding: 160px 80px 100px 80px; /* arriba, derecha, abajo, izquierda */
  max-width: 1440px;
  margin: 0 auto;
}
```

7.2 · Tipografía y espaciados de la columna izquierda (hero-left)

```
/* 2. Columna izquierda (hero-left) */
.hero-left {
  flex: 1;
  max-width: 696px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 32px;
}

.hero-title {
  font-size: 64px;
  font-weight: 800;
  color: var(--color-text-primary);
  line-height: 1.1;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.hero-description {
  font-size: 18px;
  color: var(--color-text-secondary);
  line-height: 1.6;
}
```

Comprueba: la columna izquierda ocupa hasta 696px de ancho máximo y el título, de 64px, utiliza la tipografía geométrica Outfit con interlineado ajustado de 1.1.

7.3 · Botones de llamada a la acción (hero-actions)

```
/* 3. Botones de llamada a la acción (hero-actions) */
.hero-actions {
  display: flex;
  gap: 16px;
  align-items: center;
}

.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 14px 24px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 15px;
  font-weight: 600;
  transition: all 0.2s ease;
}

.btn-primary {
  background-color: var(--color-primary);
  color: #FFFFFF;
  border: 1px solid var(--color-primary);
}

.btn-primary:hover {
  filter: brightness(0.92);
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(6, 182, 196, 0.35);
}
```

```
.btn-secondary {
  background-color: transparent;
  color: var(--color-text-primary);
  border: 1px solid var(--color-text-secondary);
}

.btn-secondary:hover {
  background-color: rgba(11, 15, 25, 0.05);
}
```

Comprueba: el botón primario «Ver Proyectos» resalta con el azul turquesa #06B6C4 y genera sombra al pasar el cursor; el botón secundario «Contáctame» mantiene un trazo sobrio y elegante.

7.4 · Tarjeta de código (hero-right)

```
/* 4. Columna derecha: tarjeta de código (hero-right) */
.hero-right {
  flex: 1;
  max-width: 520px;
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.code-card {
  width: 100%;
  background-color: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.code-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 12px 16px;
  background-color: #F3F4F6;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.window-controls {
  display: flex;
  gap: 8px;
}

.dot {
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-radius: 50%;
  display: inline-block;
}

.dot-red { background-color: #EF4444; }
.dot-yellow { background-color: #F59E0B; }
.dot-green { background-color: #10B981; }
```

```
.code-filename {
  font-family: var(--font-code);
  font-size: 14px;
  color: var(--color-text-secondary);
}

.code-body {
  padding: 24px;
  font-family: var(--font-code);
  font-size: 14px;
  line-height: 1.6;
  background-color: #FFFFFF;
  margin: 0;
  border: none;
}
```

7.5 · Adaptación para móviles y tablets

Al final de `index.css`, añade las media queries para que las columnas se apilen en pantallas estrechas:

```
/* 5. Adaptación responsiva para móviles y tablets */
@media (max-width: 992px) {
  .hero-section {
    flex-direction: column;
    padding: 60px 24px;
    text-align: center;
  }
  .hero-actions { justify-content: center; }
  .hero-right { width: 100%; }
  .code-body {
    text-align: left; /* el código no hereda el centrado del hero */
    overflow-x: auto; /* si una línea no cabe, se desplaza dentro de la tarjeta */
  }
}

@media (max-width: 600px) {
  .hero-title { font-size: 40px; }
}
```

Herencia en acción: al centrar el Hero con `text-align: center`, el código de la tarjeta también se centraría, porque `text-align` se hereda. Por eso `.code-body` vuelve a pedir `text-align: left`.

Lista de comprobación

Revisa cada punto antes de dar por terminada la práctica:

- La carpeta `assets/css/` contiene los cuatro archivos separados (`global.css`, `header.css`, `contenido.css` e `index.css`).
- Las cuatro páginas enlazan `global.css` y `header.css`, en ese orden, y después su hoja propia.

- Todos los colores y fuentes provienen de variables `var(--nombre)` de Figma declaradas en `:root`.
- Las medidas de la cabecera y del Hero coinciden con las de tu archivo de Figma.
- El `<header>` se mantiene visible en la parte superior con `position: sticky`.
- Cada página tiene un único `<h1>`, y las dos columnas del Hero están alineadas verticalmente.
- Los botones responden al cursor con efectos visuales (`:hover` y sombra).
- Al reducir la ventana del navegador, las dos columnas se apilan sin desbordes horizontales.
- Ninguna etiqueta lleva el atributo `style` ni hay etiquetas `<style>` en el HTML.
- El código HTML pasa el validador oficial del W3C con cero errores.

Errores frecuentes en esta sesión

Síntoma	Causa y solución
No se aplica ningún estilo en el navegador	La ruta en el <code><link></code> es incorrecta. Asegúrate de escribir <code>assets/css/global.css</code> (ruta relativa)
Una regla no hace nada	Falta un punto y coma en la línea anterior, o el selector está mal escrito. Revisa también si otra regla la vence: en DevTools aparece tachada
La fuente Outfit no se visualiza	Verifica que la regla <code>@import</code> esté colocada exactamente en la primera línea de <code>global.css</code>
El botón de contacto de cabecera no se alinea	Falta la propiedad <code>align-items: center;</code> en el selector <code>header</code>
El menú principal no toma estilos	El valor de <code>aria-label</code> en el CSS debe coincidir letra por letra con el del HTML: <code>Navegacion principal</code>
La tarjeta de código se desborda en el celular	Dentro de la media query <code>@media (max-width: 992px)</code> faltan <code>.hero-right { width: 100%; }</code> y el <code>overflow-x: auto</code> de <code>.code-body</code>
Las páginas interiores se ven pegadas al borde	Falta enlazar <code>contenido.css</code> en esa página