

Guía paso a paso: tu primer CSS con los colores, la tipografía y los bordes de Figma

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 09

Los primeros estilos del portafolio: selectores, cascada y propiedades básicas, sacados de tu diseño de Figma.

Hoy recuperamos la sesión 08. El jueves 8 de octubre fue feriado y la sesión 08 no se dictó. Esta guía junta lo que tocaba ese día (sintaxis, selectores, unidades y cascada) con lo que tocaba hoy (color, tipografía, fondos y bordes). El Hero Section, que era la tarea de la sesión 08, pasa a la sesión 10: allí aprenderás Flexbox, la herramienta con la que se construye.

Qué vas a hacer

Tu portafolio ya tiene la estructura HTML de sus cuatro páginas (`index.html`, `sobre-mi.html`, `mis-proyectos.html` y `contactame.html`). Hoy escribes sus primeros estilos en tres archivos dentro de `assets/css/`: los tokens de Figma, la cabecera y el pie comunes, y la base de las páginas interiores con su color, su tipografía, sus fondos y sus bordes. Además completas la tabla que quedó pendiente de la sesión 05.

Archivo	Qué contiene al final	Capas en Figma	Se enlaza en
<code>global.css</code>	Tokens de diseño (<code>: root</code>), fuentes Outfit, Geist y Geist Mono, reset y estilos base	Colores, fuentes y radios de todo el diseño	Las cuatro páginas
<code>header.css</code>	Cabecera con logotipo, menú y botón; pie de página común	Header y footer-wrapper	Las cuatro páginas
<code>contenido.css</code>	Tipografía, tarjetas, formulario, multimedia y tabla de las páginas interiores	<code>about-section</code> , <code>projects-section</code> y <code>contact-section</code>	Las tres interiores
<code>mis-proyectos.html</code>	La tabla de herramientas (pendiente de la sesión 05)	—	—

Cómo se reparte

Momento	Pasos	Qué prácticas
En clase, juntos	0 al 3	Enlazar hojas de estilo, variables, reset, selectores de tipo, agrupados, de atributo, de hijo y pseudo-clases
En clase, tú	4 y 5	Tipografía, color y bordes de las páginas interiores; unidades <code>rem</code> , <code>em</code> y <code>%</code> ; la cascada en DevTools
Tarea	6 y 7	La tabla de la sesión 05 con bordes y fondos; validar y publicar
En Figma	Guía de Figma	Pasos 10 y 11 del manual: Sobre mí y Proyectos. Lo que no termines en clase queda como tarea

Material del paquete

- **mi-portafolio-dagner/**: la carpeta resuelta, para comparar cuando termines.
- **Guía de Figma · Sesión 09**: los Pasos 10 y 11 del manual, clic por clic.

- **Tu archivo de Figma:** con la cabecera y el Hero terminados (Pasos 1 al 9). De ahí salen las medidas del CSS.
- **Esta guía:** cada paso indica qué archivo crear, qué código escribir y cómo comprobarlo.

Regla de oro del curso: organiza siempre tus estilos en archivos según su función. No coloques todo el código en un único archivo gigante ni uses atributos `style="..."` dentro de las etiquetas HTML.

Antes de escribir: de Figma a CSS

Todo el CSS de esta guía sale de tu archivo de Figma. Selecciona una capa, mira el panel derecho de arriba abajo y traduce cada control con esta tabla. Hoy usas las filas de color, tipografía, fondos y bordes; las de Disposición automática llegan con Flexbox en la sesión 10.

En Figma	En CSS	Ejemplo del portafolio
Relleno de un marco	<code>background-color</code>	<code>background-color: var(--color-surface);</code>
Relleno de un texto	<code>color</code>	<code>color: var(--color-text-primary);</code>
Relleno de tipo Imagen	<code>background-image</code> o una etiqueta <code></code>	Las imágenes de proyecto (sesión 10)
Trazo: color y Peso	<code>border</code>	<code>border: 1px solid var(--color-border);</code>
Trazo en un solo lado	<code>border-bottom</code> , <code>border-top</code>	La línea inferior de la cabecera
Radio de esquina	<code>border-radius</code>	<code>border-radius: var(--radius-md);</code>
Tipografía: fuente	<code>font-family</code>	<code>font-family: var(--font-heading);</code>
Tipografía: grosor de letra	<code>font-weight</code>	Regular 400 · Medium 500 · SemiBold 600 · Bold 700 · ExtraBold 800
Tipografía: tamaño	<code>font-size</code>	<code>font-size: 2.25rem;</code> (36 ÷ 16)
Altura de la línea 160 %	<code>line-height</code>	<code>line-height: 1.6;</code>
Espaciado (relleno interno)	<code>padding</code>	<code>padding: 1.5rem;</code> en las tarjetas
Espacio entre elementos	<code>margin</code> hoy; <code>gap</code> en la sesión 10	<code>margin-bottom: 3rem;</code> entre secciones

Si no coinciden, manda Figma: cuando una medida de tu CSS no sea igual a la de tu diseño, corrige el CSS. Y si tu Figma todavía tiene los fallos de la hoja de correcciones (cabecera de 160, menú de 1369 px), corrígelo antes de empezar.

Flexbox, por ahora de memoria: `display: flex`, `gap`, `align-items` y `justify-content` aparecen en la cabecera y en el menú. Hoy los escribes tal como están, sabiendo de qué control de Figma sale cada uno; el jueves, en la sesión 10, los estudias a fondo.

Paso 0 • Prepara la carpeta de estilos

En el explorador de VS Code, dentro de tu carpeta `assets/`, crea una subcarpeta llamada `css/` y, dentro, tres archivos vacíos:

```
mi-portafolio-dagner/
├── assets/
│   ├── css/                ← subcarpeta nueva para tus hojas de estilo
│   │   ├── global.css
│   │   ├── header.css
│   │   └── contenido.css
│   ├── img/
│   ├── js/
│   └── media/
├── index.html
├── sobre-mi.html
├── mis-proyectos.html
└── contactame.html
```

El cuarto archivo, `index.css`, llega en la sesión 10 junto con el Hero Section.

Paso 1 • Enlaza los estilos en el <head>

Enlaza primero y escribe después: así ves cada cambio en el navegador en cuanto guardas. En el `<head>` de `index.html`, debajo de la etiqueta `<meta name="description">`, añade:

```
<!-- 1. Tokens y Reset Global -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
<!-- 2. Componentes comunes (Header / Footer) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
```

En `sobre-mi.html`, `mis-proyectos.html` y `contactame.html` van esos dos y uno más, la base de las páginas interiores:

```
<!-- 1. Tokens y Reset Global -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
<!-- 2. Componentes comunes (Header / Footer) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
<!-- 3. Base de las páginas interiores -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/contenido.css" />
```

El orden importa por la cascada: `global.css` va primero porque define las variables y las fuentes. Luego se cargan los componentes comunes y, al final, la hoja propia de la página. Cuando dos reglas con la misma fuerza chocan, gana la del archivo enlazado más abajo: por eso lo particular va al final.

Paso 2 • Variables de diseño y estilos base (`assets/css/global.css`)

2.1 • Importa las tipografías de Google Fonts

```
/* 1. Tipografías de Google Fonts (siempre en la primera línea) */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@600;700;800&family=Geist:wght@400;500;600&family=Geist+Mono:wght@400;500&display=swap');
```

@import tiene que ser la primera línea del archivo. Si lo pones más abajo, el navegador lo ignora y la página se ve con una fuente cualquiera.

2.2 • Declara los tokens de Figma como variables en :root

Un token es un valor que se repite en todo el diseño. En Figma los encuentras en las secciones **Relleno** (colores), **Tipografía** (fuentes) y **Radio de esquina** de cualquier capa: el #06B6C4 del botón azul, el #E5E7EB de todos los trazos, el radio 8 de los botones y el 12 de las tarjetas.

```
/* 2. Tokens de Figma como variables CSS */
:root {
  --color-primary: #06B6C4;          /* Azul / Cyan de Figma para botones y acentos */
  --color-bg: #F9FAFB;               /* Fondo neutro de la página web */
  --color-surface: #FFFFFF;          /* Fondo de cabecera y tarjetas */
  --color-text-primary: #0B0F19;     /* Títulos y textos principales */
  --color-text-secondary: #374151;   /* Párrafos descriptivos */
  --color-text-muted: #9CA3AF;       /* Enlaces de menú en reposo */
  --color-border: #E5E7EB;           /* Bordes sutiles */

  --font-heading: 'Outfit', sans-serif;
  --font-body: 'Geist', sans-serif;
  --font-code: 'Geist Mono', monospace;

  --radius-sm: 8px;
  --radius-md: 12px;
}
```

Por qué usar variables: si mañana cambia el color de la marca, editas --color-primary en una sola línea y todo el sitio se actualiza. Se usan así: color: var(--color-primary);

2.3 • Reset universal y estilos base

Al final de global.css, añade las reglas que quitan los márgenes del navegador y aplican la tipografía a toda la web:

```
/* 3. Reset universal del modelo de caja */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* 4. Configuración general del cuerpo del documento */
body {
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text-secondary);
  font-family: var(--font-body);
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
}

/* 5. Títulos con la fuente geométrica de Figma */
h1, h2, h3, h4 {
  font-family: var(--font-heading);
  color: var(--color-text-primary);
  line-height: 1.2;
}

/* 6. Enlaces limpios sin subrayado automático */
a {
```

```

    text-decoration: none;
    color: inherit;
}

/* 7. Listas sin viñetas por defecto */
ul {
    list-style: none;
}

```

Color y tipografía en una sola regla: body define el color del texto, la fuente, el tamaño y la altura de línea. Como esas propiedades se heredan, bajan solas a todos los párrafos de la página.

2.4 • El contorno del teclado y la fuente del código

```

/* 8. Contorno visible al navegar con el teclado (Tab).
    outline se dibuja por fuera de la caja: no la agranda como border */
:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-primary);
    outline-offset: 2px;
}

/* 9. Código: el navegador le pone a pre y code su propia fuente monoespaciada
    (no la heredan); les pedimos la de Figma */
pre,
code {
    font-family: var(--font-code);
}

```

outline no es border: el contorno se dibuja por fuera de la caja y no cambia su tamaño. Navega tu página con la tecla Tab: el enlace activo queda rodeado por el azul de Figma.

Selector	Tipo	A quién apunta
:root	Pseudo-clase	La raíz del documento. Las variables declaradas ahí se heredan en toda la página
*	Universal	Todas las etiquetas
*::before, *::after	Pseudo-elemento	El contenido que el CSS genera antes o después de cada etiqueta
body	De tipo	La etiqueta <body>. Su color y su fuente bajan por herencia a todo el texto
h1, h2, h3, h4	Agrupado	Varios selectores con las mismas declaraciones, separados por coma
:focus-visible	Pseudo-clase	El elemento que tiene el foco cuando navegas con el teclado

Fíjate en `a { color: inherit; }` y en `pre, code`: los enlaces, los botones y el código traen estilos propios del navegador (el azul de los enlaces, la letra Courier del código) y una regla directa siempre gana a lo heredado. Por eso hay que pedirles que usen los nuestros.

Comprueba: el fondo de tu página adopta el tono suave #F9FAFB, los textos se muestran con la familia Geist y ya no hay márgenes exteriores ni viñetas en las listas.

Paso 3 • Estilos de la cabecera y el pie (assets/css/header.css)

Cabecera y pie son iguales en las cuatro páginas, así que viven en un archivo común. Cada bloque usa un tipo de selector distinto.

En Figma: las medidas de la cabecera y del pie

Capa (paso del manual)	En Figma	En header.css
Header (Paso 2)	Altura fija 80; Relleno #FFFFFF; Trazo inferior #E5E7EB; Espacio Auto; Espaciado 0 · 80 · 0 · 80	height: 80px; · background-color: · border-bottom · justify-content: space-between; · padding: 0 80px;
Texto Dagner Chuman (Paso 3)	Outfit Bold 18, #0B0F19	font-size: 18px; · font-weight: 700;
nav-links (Paso 4)	Espacio 32; textos Geist Medium 14, #9CA3AF	gap: 32px; · font-size: 14px; · font-weight: 500;
btn-header (Paso 5)	Espaciado 14 y 24; Radio 8; Trazo #374151; texto Geist Medium 15	padding: 14px 24px; · border-radius: var(--radius-sm); · border: 1px solid ...
footer-wrapper (Paso 13)	Espaciado 48 y 80; Espacio 24; Trazo superior #E5E7EB; texto Geist Regular 13	padding: 48px 80px; · margin-bottom: 24px; · border-top · font-size: 13px;

3.1 • Barra superior y logotipo

```
/* 1. Barra superior de cabecera */
header {
  height: 80px;
  background-color: var(--color-surface);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 0 80px;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}

/* 2. Logotipo / Nombre del autor */
header h1 {
  font-size: 18px; /* el h1 mide 2em por defecto: lo igualamos al logotipo */
}

header h1 a {
  font-family: var(--font-heading);
  font-size: 18px;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-text-primary);
}
```

Dos propiedades nuevas: position: sticky; top: 0; deja la barra pegada arriba cuando haces scroll, y z-index: 100 la pone por encima del contenido que pasa por debajo. Las tres líneas de display: flex colocan logotipo, menú y botón en una fila: es el anticipo de la sesión 10.

3.2 • Menú de navegación horizontal

```
/* 3. Menú de navegación horizontal */
nav[aria-label="Navegacion principal"] ul {
  display: flex;
  gap: 32px;
  align-items: center;
}

nav[aria-label="Navegacion principal"] a {
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--color-text-muted);
}

nav[aria-label="Navegacion principal"] a:hover {
  color: var(--color-text-primary);
}
```

3.3 • Botón de contacto y pie de página

```
/* 4. Botón de contacto en la cabecera */
header > a[href="contactame.html"] {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  padding: 14px 24px;
  border: 1px solid var(--color-text-secondary);
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  color: var(--color-text-primary);
}

header > a[href="contactame.html"]:hover {
  background-color: var(--color-text-primary);
  color: #FFFFFF;
}

/* 5. Pie de página común */
footer {
  background-color: var(--color-surface);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  padding: 48px 80px;
  text-align: center;
  font-size: 13px;
  color: var(--color-text-secondary);
}

footer nav ul {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 24px;
  margin-bottom: 24px;
}

footer a:hover {
  color: var(--color-primary);
}
```

Detalle de diseño: el selector `header > a[href="contactame.html"]` apunta solo al botón de la derecha, sin afectar al enlace «Contacto» del menú. El signo `>` significa «hijo directo» y los corchetes, «que tenga este atributo con este valor».

Selector	Cómo se lee
<code>header</code>	De tipo: la etiqueta <code><header></code>
<code>header h1 a</code>	Descendiente: el enlace que está dentro del <code>h1</code> que está dentro de <code>header</code>
<code>nav[aria-label="Navegacion principal"] a</code>	De atributo + descendiente: los enlaces del menú principal, no los del pie
<code>... a:hover</code>	Pseudo-clase: el mismo enlace, mientras el cursor está encima
<code>header > a[href="contactame.html"]</code>	Hijo directo + atributo: solo el botón de la cabecera
<code>footer nav ul</code>	Descendiente: la lista del menú del pie

3.4 • Cabecera y pie en pantallas estrechas

Sin este bloque, el menú se desborda en un celular. Las media queries son tema de la sesión 12: por ahora cópialo tal cual al final de `header.css`.

```
/* 6. Anticipo de la sesión 12: cabecera y pie en pantallas estrechas */
@media (max-width: 992px) {
  header { padding: 0 24px; }
  footer { padding: 48px 24px; }
}

@media (max-width: 600px) {
  header {
    height: auto;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 12px;
    padding: 16px 24px;
  }
  nav[aria-label="Navegacion principal"] ul { gap: 20px; }
  header > a[href="contactame.html"] { display: none; }
}
```

Comprueba: en las cuatro páginas la cabecera muestra el logotipo a la izquierda, el menú al centro y el botón con borde a la derecha. Al pasar el cursor, los enlaces del menú se oscurecen y el botón se rellena.

Paso 4 • Tipografía, color y bordes de las páginas interiores (`assets/css/contenido.css`)

Después del reset, Sobre mí, Proyectos y Contacto quedaron pegadas al borde y sin separación. Este archivo les da una base de lectura con las propiedades de hoy: tipografía, color, fondos y bordes, medidas en px, rem, em y %.

Diseño de una página, sitio de cuatro: tu Figma es una sola página larga de 1440 px con las secciones a dos columnas; tu sitio tiene cuatro páginas. Por ahora las páginas interiores usan una columna de lectura de 800 px con los mismos tamaños de texto, tarjetas y espaciados del diseño. Las dos columnas llegan con Flexbox y Grid en la sesión 10.

En Figma (Pasos 10 al 12 del manual)	En contenido.css
Secciones: Espaciado superior e inferior 100	padding: 6.25rem 1.5rem; en main (100 ÷ 16 = 6.25)
Secciones: Espacio 48	margin-bottom: 3rem; en main section
Título de sección: Outfit ExtraBold 36	font-size: 2.25rem; · font-weight: 800;
Título secundario: 22	font-size: 1.375rem; en aside h2
Título de tarjeta: Outfit Bold 24	font-size: 1.5rem; en main h3
Tarjetas: Relleno #FFFFFF, Trazo #E5E7EB, Radio 12, Espaciado 24	background-color · border · border-radius: var(--radius-md); · padding: 1.5rem;

4.1 • Caja de lectura, títulos y enlaces

```

/* 1. Caja central de lectura */
main {
  max-width: 800px;          /* px: medida fija */
  margin: 0 auto;            /* auto: reparte el espacio sobrante y centra la caja */
  padding: 6.25rem 1.5rem;    /* 100px y 24px. En Figma: Espaciado superior e inferior 100 */
}

/* 2. Separación entre secciones (selector descendiente) */
main section {
  margin-bottom: 3rem;       /* 48px. En Figma: Espacio 48 */
}

/* 3. Títulos y párrafos */
main h2 {
  font-size: 2.25rem;        /* 36px ÷ 16. En Figma: Outfit ExtraBold 36 */
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;   /* em: 1 % del tamaño de su propia letra */
  margin-bottom: 1.5rem;
}

main h3 {
  font-size: 1.5rem;         /* 24px ÷ 16. En Figma: Outfit Bold 24 */
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

main p {
  margin-bottom: 1rem;       /* 16px */
}

/* 4. Enlaces del contenido: recuperan el subrayado que quitó global.css */
main a {
  color: var(--color-text-primary);
  text-decoration: underline;
  text-decoration-color: var(--color-primary);
  text-underline-offset: 3px;
}

main a:hover {
  color: var(--color-primary);
}

```

Unidad	Se calcula a partir de	En este archivo
px	Nada: es una medida fija	max-width: 800px; · text-underline-offset: 3px;
rem	El tamaño de letra de la raíz: 16 px	2.25rem son 36 px; 6.25rem, 100 px
em	El tamaño de letra de la propia etiqueta	letter-spacing: -0.01em; acerca las letras un 1 % de su tamaño
%	La medida del contenedor	max-width: 100%; en imágenes y videos

Los enlaces del contenido recuperan el subrayado, ahora con el color de la marca: text-decoration-color pinta solo la línea y text-underline-offset la separa del texto.

4.2 • Tarjetas con borde y radio

```
/* 5. Tarjetas: un mismo bloque para tres etiquetas (selector agrupado) */
aside,
article,
fieldset {
  background-color: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  padding: 1.5rem;          /* 24px. En Figma: Espaciado 24 */
  margin-bottom: 1.5rem;
}

/* Misma especificidad que «main h2» (dos etiquetas): gana por estar más abajo */
aside h2 {
  font-size: 1.375rem;      /* 22px ÷ 16. En Figma: título secundario 22 */
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 1rem;
}
```

Cascada en un mismo archivo: main h2 y aside h2 tienen la misma especificidad (dos etiquetas). El título «En resumen» cumple las dos reglas y gana aside h2 porque está escrita más abajo.

4.3 • Listas, multimedia y la foto de perfil

```
/* 6. Listas de datos y de contacto */
main dt {
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text-primary);
}

main dd,
main li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}

/* 7. Multimedia: nunca más ancha que su contenedor */
figure {
  margin-bottom: 1.5rem;
}

figcaption {
  font-size: 0.875rem;      /* 14px ÷ 16 */
  font-style: italic;
}
```

```

img,
video,
iframe {
  max-width: 100%;          /* %: relativo al ancho del contenedor */
  border: 0;
  border-radius: var(--radius-md);
}

img,
video {
  height: auto;             /* conserva la proporción al encogerse */
}

/* La foto de perfil: un círculo con borde de color.
   border-radius: 50% redondea una caja cuadrada hasta volverla círculo */
.foto-perfil {
  border-radius: 50%;
  border: 3px solid var(--color-primary);
}

```

Para que la regla `.foto-perfil` se aplique, añade la clase a la imagen de `sobre-mi.html`:

```



```

border-radius: 50% redondea cada esquina la mitad del lado: una caja cuadrada se vuelve un círculo. Si tu foto no es cuadrada, el resultado es un óvalo.

4.4 • Botones y formulario

```

/* 8. Botones: no heredan la letra de la página, hay que pedirselo */
button {
  font: inherit;
  font-weight: 600;
  padding: 0.875rem 1.5rem; /* 14px y 24px, como los botones de Figma */
  border: 1px solid var(--color-text-secondary);
  border-radius: var(--radius-sm);
  background-color: var(--color-surface);
  color: var(--color-text-primary);
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: var(--color-text-primary);
  color: #FFFFFF;
}

/* Selector de atributo: solo el botón que envía el formulario */
button[type="submit"] {
  background-color: var(--color-primary);
  border-color: var(--color-primary);
  color: #FFFFFF;
}

button[type="submit"]:hover {
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(6, 182, 196, 0.35); /* el azul de Figma al 35 % */
}

```

```

}

/* 9. Formulario de contacto */
legend {
  font-family: var(--font-heading);
  font-weight: 700;
  color: var(--color-text-primary);
  padding: 0 0.5rem;
}

label {
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 500;
  color: var(--color-text-primary);
}

input,
select,
textarea {
  font: inherit;          /* los campos tampoco heredan la letra */
  width: 100%;
  padding: 0.75rem 1rem;  /* 12px y 16px */
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-sm);
  background-color: var(--color-surface);
  color: var(--color-text-primary);
}

input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  border-color: var(--color-primary);
}

/* Selector de atributo: estos dos campos no ocupan todo el ancho */
input[type="checkbox"],
input[type="range"] {
  width: auto;
  padding: 0;
  accent-color: var(--color-primary); /* pinta la casilla y la barra con el azul de Figma */
}

```

Selector o valor	Qué hace
button[type="submit"]	De atributo: solo el botón que envía; el de limpiar conserva el estilo base
rgba(6, 182, 196, 0.35)	El azul #06B6C4 escrito en rojo, verde y azul, con 35 % de opacidad: una sombra suave del mismo color
input:focus	Pseudo-clase: el campo en el que está el cursor en ese momento
input[type="checkbox"]	De atributo: la casilla, para que no ocupe todo el ancho como los demás campos
accent-color	Pinta los controles nativos (casilla y barra de avance) con el color que le des

Herencia, con una excepción: los botones y los campos de formulario no heredan la letra de la página: el navegador les pone la suya. `font: inherit` les pide que usen la del resto del sitio.

4.5 • El video y la transcripción

```
/* 10. Controles del video (selector de id + combinador de hijo) */
#controles-video {
  margin: 0.75rem 0;
}

#controles-video > * {
  margin-right: 0.5rem;
  vertical-align: middle;
}

/* 11. Transcripción desplegable del audio */
summary {
  cursor: pointer;
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text-primary);
}
```

Comprueba: en Sobre mí, el texto ocupa una columna centrada de 800 px como máximo, la foto es un círculo con borde azul y «En resumen» es una tarjeta blanca con borde. En Contacto, los campos ocupan todo el ancho de su tarjeta y el botón «Enviar mensaje» es azul.

Reto opcional • Fondos con imagen y degradado

Tu diseño de Figma usa fondos planos, pero background sabe hacer más. Pruébalo en DevTools, sin tocar tus archivos: inspecciona <body>, y en la pestaña **Styles** añade estas declaraciones una por una.

```
background-image: linear-gradient(180deg, #FFFFFF 0%, var(--color-bg) 600px);
background-image: url("assets/img/poster-presentacion.jpg");
background-size: cover; /* la imagen cubre toda la caja */
background-position: center; /* y se centra */
background-repeat: no-repeat; /* sin repetirse en mosaico */
```

Al recargar la página, todo vuelve a su estado. Si alguna vez usas una imagen de fondo con texto encima, comprueba que el texto se siga leyendo.

Paso 5 • Comprueba la cascada en DevTools

Abre contactame.html, haz clic derecho sobre el correo y elige **Inspeccionar**. En la pestaña **Styles** verás las reglas que afectan a ese enlace, ordenadas de mayor a menor prioridad:

main a {	contenido.css
color: var(--color-text-primary);	
text-decoration: underline;	
...	
}	
a {	global.css
text-decoration: none;	← tachada: perdió
color: inherit;	← tachada: perdió
}	

- **Por qué gana main a:** tiene dos etiquetas en el selector (especificidad 0-0-2) y a solo una (0-0-1).
- Baja por el panel hasta **Inherited from body:** ahí están el color y la fuente que el enlace recibió por herencia.
- Abre la pestaña **Computed** sobre un título h2: el 2.25rem aparece convertido a 36px.
- Desmarca una casilla junto a cualquier declaración para ver la página sin ella. DevTools no cambia tus archivos: al recargar, todo vuelve.

Para la tarea: toma una captura de este panel con una declaración tachada y explica en una línea por qué perdió.

Paso 6 • La tabla pendiente de la sesión 05

En la sesión 05 aprendiste a construir tablas accesibles; tu portafolio todavía no tenía una. Abre `mis-proyectos.html` y, dentro de `<main>`, debajo de la sección de proyectos, escribe esta sección:

```
<!-- SECCIÓN: Tabla de datos (pendiente de la Sesión 05) -->
<section>
  <h2>Herramientas</h2>
  <table>
    <caption>Tecnologías con las que construí este portafolio</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Tecnología</th>
        <th scope="col">Para qué la uso</th>
        <th scope="col">Dónde está</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">HTML5</th>
        <td>Estructura y contenido de las cuatro páginas</td>
        <td><code>*.html</code></td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">CSS3</th>
        <td>Colores, tipografía, fondos y bordes del diseño</td>
        <td><code>assets/css/</code></td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">JavaScript</th>
        <td>Controles propios del video</td>
        <td><code>assets/js/reproductor.js</code></td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">Figma</th>
        <td>Diseño de la página y sus medidas</td>
        <td>Archivo «Mi portafolio»</td>
      </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="3">Publicado en Netlify</td>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
</section>
```

Repasa lo de la sesión 05: `<caption>` describe la tabla, `scope="col"` y `scope="row"` dicen a quién encabeza cada `<th>`, y `colspan="3"` une las tres celdas del pie. Ahora, al final de `contenido.css`, dale bordes, fondos y tipografía:

```
/* 12. Tabla de datos (Sesión 05): bordes, fondos y tipografía */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse; /* une los bordes de celdas vecinas en una sola línea */
  background-color: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
```

```

    font-size: 0.9375rem;      /* 15px ÷ 16 */
}

caption {
    caption-side: top;
    text-align: left;
    font-weight: 600;
    color: var(--color-text-primary);
    padding-bottom: 0.75rem;
}

th,
td {
    padding: 0.75rem 1rem;      /* 12px y 16px */
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

thead th {
    background-color: #F3F4F6; /* el gris de la barra de la tarjeta de código */
    color: var(--color-text-primary);
    font-size: 0.75rem;        /* 12px */
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.06em;
}

tbody th {
    color: var(--color-text-primary);
    font-weight: 600;
}

/* Pseudo-clase: una fila sí y otra no, con el fondo de la página */
tbody tr:nth-child(even) {
    background-color: var(--color-bg);
}

tbody tr:hover {
    background-color: rgba(6, 182, 196, 0.08); /* el azul de Figma al 8 % */
}

tfoot td {
    font-size: 0.875rem;
    font-style: italic;
    text-align: center;
    border-bottom: 0;
}

code {
    font-size: 0.875em;        /* em: un poco más pequeña que el texto que la rodea */
    color: var(--color-text-primary);
    overflow-wrap: anywhere;    /* una ruta larga puede partirse para no desbordar en el celular */
}

```

Propiedad o selector	Qué hace en la tabla
border-collapse: collapse	Une los bordes de celdas vecinas en una sola línea. Sin ella, cada celda dibuja el suyo y aparecen líneas dobles
border-bottom en th, td	Una línea fina bajo cada fila, como el Trazo inferior de la cabecera en Figma
text-transform: uppercase	Escribe los encabezados en mayúsculas sin cambiar el HTML

Propiedad o selector	Qué hace en la tabla
letter-spacing: 0.06em	Separa las letras un 6 % de su tamaño: las mayúsculas pequeñas se leen mejor
tbody tr:nth-child(even)	Pseudo-clase: las filas pares. Les da el fondo de la página para alternar los colores
caption-side: top	Coloca el título de la tabla encima

Comprueba: en Proyectos aparece la tabla con su título, los encabezados en mayúsculas sobre un fondo gris, filas alternas y una sola línea entre fila y fila.

Paso 7 • Valida y publica

1. Valida cada página en **validator.w3.org** (pestaña **Validate by File Upload**): cero errores.
2. Valida tus tres hojas de estilo en **jigsaw.w3.org/css-validator** (pestaña **By file upload**).
3. Publica la carpeta en Netlify, como en las sesiones anteriores, y abre la URL en tu celular.

Si el validador de CSS marca @import o las variables como advertencia: es normal; lo que no puede haber son errores. Un error típico es una llave sin cerrar o un punto y coma de menos.

Lista de comprobación

Revisa cada punto antes de dar por terminada la práctica:

- ☐ La carpeta `assets/css/` contiene `global.css`, `header.css` y `contenido.css`.
- ☐ Las cuatro páginas enlazan `global.css` y `header.css`, en ese orden; las tres interiores, además, `contenido.css`.
- ☐ Todos los colores, fuentes y radios provienen de variables `var(--nombre)` declaradas en `:root`.
- ☐ Las medidas de la cabecera coinciden con las de tu archivo de Figma.
- ☐ Los títulos de sección miden 36 px (2.25rem) y usan Outfit ExtraBold.
- ☐ Las tarjetas tienen fondo blanco, borde #E5E7EB y radio 12.
- ☐ La tabla de herramientas tiene `caption`, `thead`, `tbody`, `tfoot` y una sola línea entre filas.
- ☐ Ninguna etiqueta lleva el atributo `style` ni hay etiquetas `<style>` en el HTML.
- ☐ El HTML y el CSS pasan los validadores del W3C sin errores.

Errores frecuentes en esta sesión

Síntoma	Causa y solución
No se aplica ningún estilo	La ruta del <code><link></code> está mal. Escribe <code>assets/css/global.css</code> (ruta relativa) y revisa en DevTools › Network que el archivo responda 200, no 404
Una regla no hace nada	Falta un punto y coma en la línea anterior o el selector está mal escrito. Revisa también si otra regla la vence: en DevTools aparece tachada
La fuente Outfit no se ve	La regla <code>@import</code> no está en la primera línea de <code>global.css</code>

Síntoma	Causa y solución
El menú principal no toma estilos	El valor de aria-label en el CSS debe coincidir letra por letra con el del HTML: Navegacion principal, sin tilde
La tabla tiene líneas dobles	Falta border-collapse: collapse; en table
La foto de perfil no es un círculo	Falta la clase foto-perfil en la etiqueta , o la foto no es cuadrada
Las páginas interiores se ven pegadas al borde	Falta enlazar contenido.css en esa página