

## Examen final • Parte A: banco de preguntas con clave

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Sesión 16 • Jueves 05/11/2026 • Aula Virtual USS

Cuarenta preguntas de opción múltiple sobre las sesiones 01 a 15, en tres bloques. El Aula Virtual sortea veinte: ocho del bloque 1, siete del bloque 2 y cinco del bloque 3. Cada una vale 0.5 puntos.

**Documento para el docente:** no lo compartas con los estudiantes. El simulacro de la sesión 16 (cuestionario-sesion16.html) usa otras preguntas sobre los mismos temas.

### Cómo configurarlo en el Aula Virtual

| Ajuste    | Valor propuesto                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preguntas | 20 al azar: 8 del bloque 1, 7 del bloque 2 y 5 del bloque 3                                                                           |
| Puntaje   | 0.5 por pregunta: 10 puntos en total, la mitad de la nota del examen                                                                  |
| Tiempo    | 40 minutos, un solo intento                                                                                                           |
| Orden     | Preguntas y opciones en orden aleatorio                                                                                               |
| Revisión  | Mostrar la respuesta correcta y la explicación al cerrar el examen                                                                    |
| Importar  | Si el Aula Virtual usa Moodle: Banco de preguntas › Importar › formato GIFT › banco-ef-moodle.gift.txt. Crea las tres categorías solo |

### Bloque 1 • HTML5 y Figma (sesiones 01 a 07) • se sortean 8 de 18

| N.º | Ses. | Pregunta y opciones                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clave    | Por qué                                                                 |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01  | S01  | ¿Qué hace el validador del W3C (validator.w3.org)?<br><b>A) Revisa que el HTML cumpla el estándar y lista sus errores</b><br>B) Publica la página en internet<br>C) Diseña la página automáticamente<br>D) Mide la velocidad de la conexión                                                                      | <b>A</b> | Antes de entregar, las páginas deben pasar el validador sin errores.    |
| 02  | S01  | ¿Qué papel cumple cada lenguaje en una página web?<br>A) CSS da la estructura, HTML el estilo y JavaScript el contenido<br><b>B) HTML da la estructura y el contenido, CSS la presentación y JavaScript el comportamiento</b><br>C) Los tres hacen lo mismo<br>D) JavaScript da la estructura y HTML los colores | <b>B</b> | Separar estructura, presentación y comportamiento es la base del curso. |
| 03  | S02  | ¿Para qué sirve <meta charset="UTF-8"> dentro del <head>?<br>A) Para enlazar la hoja de estilos<br>B) Para que la página cargue más rápido<br><b>C) Para que las tildes, la ñ y los signos se muestren bien</b><br>D) Para poner el título de la pestaña                                                         | <b>C</b> | Va al inicio del <head>.                                                |

| N.º | Ses. | Pregunta y opciones                                                                                                                                                                                                                                                          | Clave    | Por qué                                                                                |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04  | S02  | ¿Qué indica lang="es" en la etiqueta <html>?<br>A) Que la página usa CSS en español<br>B) Que la página solo se ve en Perú<br>C) Que el código está traducido<br><b>D) El idioma del contenido: el lector de pantalla lo pronuncia en español y los buscadores lo saben</b>  | <b>D</b> | Lighthouse lo revisa en la categoría SEO.                                              |
| 05  | S02  | ¿Qué diferencia hay entre <ul> y <ol>?<br><b>A) &lt;ul&gt; es una lista con viñetas y &lt;ol&gt;, una lista numerada</b><br>B) <ol> es una lista con viñetas y <ul>, una numerada<br>C) No hay diferencia<br>D) <ul> solo sirve para menús                                   | <b>A</b> | Los menús de navegación se escriben con <ul> dentro de <nav>.                          |
| 06  | S03  | ¿Qué etiqueta lleva los datos de contacto y los derechos al final de la página?<br>A) <aside><br><b>B) &lt;footer&gt;</b><br>C) <bottom><br>D) <section>                                                                                                                     | <b>B</b> | <bottom> no existe en HTML.                                                            |
| 07  | S03  | ¿En qué se diferencia <section> de <div>?<br>A) <div> es más moderno<br>B) No hay diferencia<br><b>C) &lt;section&gt; agrupa un contenido temático con su título; &lt;div&gt; no tiene significado y solo sirve para dar estilos</b><br>D) <section> solo puede ir en el pie | <b>C</b> | El lector de pantalla y los buscadores entienden <section>; un <div> no les dice nada. |
| 08  | S04  | Desde index.html, ¿cuál es la ruta relativa a foto.jpg, guardada en assets/img/?<br>A) /foto.jpg<br>B) C:/assets/img/foto.jpg<br>C) ../foto.jpg<br><b>D) assets/img/foto.jpg</b>                                                                                             | <b>D</b> | Una ruta relativa parte de la carpeta del archivo HTML.                                |
| 09  | S04  | ¿Qué hace <a href="mailto:docente@uss.edu.pe">?<br><b>A) Abre el programa de correo con un mensaje nuevo para esa dirección</b><br>B) Envía el formulario a esa dirección<br>C) Valida el correo<br>D) Abre la página de la universidad                                      | <b>A</b> | Con tel: se abre la llamada en el celular.                                             |
| 10  | S04  | ¿Por qué se escriben width y height en una <img>?<br>A) Para que la imagen pese menos<br><b>B) Para que el navegador reserve su espacio y la página no salte al cargar</b><br>C) Para que se vea en blanco y negro<br>D) Porque reemplazan al atributo alt                   | <b>B</b> | Con max-width: 100% y height: auto en el CSS, la imagen sigue siendo adaptable.        |
| 11  | S05  | ¿Qué hace colspan="2" en una celda?<br>A) Duplica el texto<br>B) Separa la celda en dos<br><b>C) Hace que la celda ocupe dos columnas</b><br>D) Hace que la celda ocupe dos filas                                                                                            | <b>C</b> | Para ocupar dos filas se usa rowspan.                                                  |

| N.º | Ses. | Pregunta y opciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clave    | Por qué                                                                                               |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | S05  | ¿Para qué sirve <code>&lt;th scope="col"&gt;</code> ?<br>A) Para centrar la columna<br>B) Para pintar la columna<br>C) Para ocultar la columna<br><b>D) Para indicar que esa celda es el encabezado de su columna, y el lector de pantalla lo anuncie</b>                                                                    | <b>D</b> | Con <code>scope="row"</code> encabeza su fila.                                                        |
| 13  | S06  | ¿Qué pasa si un <code>&lt;input&gt;</code> no tiene el atributo <code>name</code> ?<br><b>A) Su dato no se envía con el formulario</b><br>B) El campo no se ve<br>C) El formulario no se puede abrir<br>D) Nada: <code>name</code> es opcional para enviar                                                                   | <b>A</b> | Netlify Forms también guarda solo los campos que tienen <code>name</code> .                           |
| 14  | S06  | ¿Qué etiquetas agrupan campos relacionados y les dan un título?<br>A) <code>&lt;div&gt;</code> y <code>&lt;h2&gt;</code><br><b>B) <code>&lt;fieldset&gt;</code> y <code>&lt;legend&gt;</code></b><br>C) <code>&lt;group&gt;</code> y <code>&lt;title&gt;</code><br>D) <code>&lt;form&gt;</code> y <code>&lt;label&gt;</code> | <b>B</b> | El formulario de contacto del portafolio usa un <code>fieldset</code> en cada columna.                |
| 15  | S06  | ¿Con qué etiquetas se escribe una lista desplegable de opciones?<br>A) <code>&lt;input type="list"&gt;</code><br>B) <code>&lt;ul&gt;</code> y <code>&lt;li&gt;</code><br><b>C) <code>&lt;select&gt;</code> con sus <code>&lt;option&gt;</code></b><br>D) <code>&lt;datalist&gt;</code> sin campo                             | <b>C</b> | La primera opción puede tener <code>value=""</code> para obligar a elegir con <code>required</code> . |
| 16  | S07  | ¿Por qué un <code>&lt;video&gt;</code> lleva varias etiquetas <code>&lt;source&gt;</code> ?<br>A) Para reproducir los videos uno tras otro<br>B) Para mostrar varios videos a la vez<br>C) Para agregar subtítulos<br><b>D) Para ofrecer varios formatos: el navegador usa el primero que puede reproducir</b>               | <b>D</b> | Por ejemplo, WebM y MP4.                                                                              |
| 17  | S07  | ¿Qué etiqueta agrega subtítulos a un video?<br><b>A) <code>&lt;track kind="subtitles" src="subtitulos.vtt"&gt;</code></b><br>B) <code>&lt;caption&gt;</code><br>C) <code>&lt;source type="text"&gt;</code><br>D) <code>&lt;subtitle&gt;</code>                                                                               | <b>A</b> | El archivo de subtítulos usa el formato WebVTT.                                                       |
| 18  | S07  | En Figma, ¿qué hace <code>Shift + A</code> con una capa seleccionada?<br>A) La duplica<br><b>B) Activa la Disposición automática: la envuelve en un marco que ordena su contenido</b><br>C) La exporta<br>D) La convierte en componente                                                                                      | <b>B</b> | La Disposición automática de Figma equivale a Flexbox en CSS.                                         |

## Bloque 2 • CSS3 y diseño responsivo (sesiones 09 a 12) • se sortean 7 de 13

| N.º | Ses. | Pregunta y opciones                                                                                                                                                                                                                                                                             | Clave    | Por qué                                                                       |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | S09  | ¿A qué elementos se aplica el selector .tarjeta p?<br>A) Solo al primer párrafo de la página<br>B) A los elementos que tienen las clases tarjeta y p<br><b>C) A todos los párrafos que están dentro de un elemento con la clase tarjeta</b><br>D) A las tarjetas que están dentro de un párrafo | <b>C</b> | El espacio es el selector descendiente.                                       |
| 20  | S09  | ¿A qué es relativa la unidad rem?<br>A) Al ancho de la ventana<br>B) Al tamaño de letra del elemento padre<br>C) Al alto de la pantalla<br><b>D) Al tamaño de letra del elemento html, 16px por defecto</b>                                                                                     | <b>D</b> | Por eso 1.5rem son 24px si nadie cambió el tamaño de letra del navegador.     |
| 21  | S09  | ¿Dónde se escribe el @import de Google Fonts en una hoja de estilos?<br><b>A) En la primera línea de la hoja</b><br>B) Al final de la hoja<br>C) Dentro de : root<br>D) En cualquier regla                                                                                                      | <b>A</b> | Un @import después de otras reglas se ignora.                                 |
| 22  | S10  | ¿Qué diferencia hay entre padding y margin?<br>A) Son lo mismo<br><b>B) padding es el espacio dentro del borde; margin, el espacio fuera del borde</b><br>C) margin es el espacio dentro del borde; padding, fuera<br>D) padding solo funciona en flex                                          | <b>B</b> | En Figma, el padding es el Espaciado del marco.                               |
| 23  | S10  | Un marco de Figma tiene Flujo vertical. ¿Qué se escribe en CSS?<br>A) flex-wrap: wrap<br>B) display: block<br><b>C) display: flex; flex-direction: column</b><br>D) align-items: center                                                                                                         | <b>C</b> | El Flujo horizontal es flex-direction: row, el valor por defecto.             |
| 24  | S10  | En una fila flex, ¿qué hace align-items: center?<br>A) Centra los hijos en horizontal<br>B) Reparte el espacio entre los hijos<br>C) Pone los hijos en columna<br><b>D) Centra los hijos en el eje vertical, el eje cruzado</b>                                                                 | <b>D</b> | En una fila, justify-content trabaja en horizontal y align-items en vertical. |
| 25  | S10  | ¿Qué propiedad corresponde al Espacio de la Disposición automática de Figma?<br><b>A) gap</b><br>B) padding<br>C) margin<br>D) border-spacing                                                                                                                                                   | <b>A</b> | gap separa a los hijos sin tocar los bordes del contenedor.                   |

| N.º | Ses. | Pregunta y opciones                                                                                                                                                                                                                                        | Clave    | Por qué                                                               |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 26  | S11  | ¿Qué hace transform: translateY(-4px) en el :hover de una tarjeta?<br>A) La hace 4px más pequeña<br><b>B) La sube 4px sin empujar a los elementos vecinos</b><br>C) La gira 4 grados<br>D) La mueve 4px a la izquierda                                     | <b>B</b> | Con transition, la subida es suave.                                   |
| 27  | S11  | ¿Qué se necesita para que un elemento se anime solo, sin pasar el cursor?<br>A) Solo transition<br>B) Un :hover<br><b>C) Pasos definidos en @keyframes y la propiedad animation que los usa</b><br>D) JavaScript obligatoriamente                          | <b>C</b> | transition necesita un cambio de estado; animation se reproduce sola. |
| 28  | S11  | ¿Para qué sirve @media (prefers-reduced-motion: reduce)?<br>A) Para que el sitio cargue más rápido<br>B) Para animar solo en el celular<br>C) Para pausar los videos<br><b>D) Para quitar o reducir las animaciones a quien lo pidió en su sistema</b>     | <b>D</b> | Algunas personas sienten mareo con el movimiento en pantalla.         |
| 29  | S12  | ¿Qué significa diseñar «celular primero»?<br><b>A) Escribir los estilos base para el celular y agregar min-width para las pantallas grandes</b><br>B) Diseñar solo para el celular<br>C) Usar solo max-width<br>D) Crear una página aparte para el celular | <b>A</b> | Las media queries con min-width van de menor a mayor.                 |
| 30  | S12  | ¿Qué hace img { max-width: 100%; height: auto; }?<br>A) Agrandar todas las imágenes<br><b>B) La imagen nunca sale de su contenedor y conserva su proporción</b><br>C) Recorta las imágenes<br>D) Oculta las imágenes en el celular                         | <b>B</b> | Es una de las primeras reglas de un sitio adaptable.                  |
| 31  | S12  | ¿Cómo pruebas tu página a 390 px de ancho sin un celular?<br>A) Achicando la letra<br>B) Cambiando el CSS a 390px<br><b>C) Con las herramientas del navegador (F12) y la barra de dispositivos</b><br>D) No se puede                                       | <b>C</b> | 390 px es el ancho del marco móvil de Figma.                          |

## Bloque 3 • Bootstrap y publicación (sesiones 13 a 15) • se sortean 5 de 9

| N.º | Ses. | Pregunta y opciones                                                                                                                                                                                                                                        | Clave    | Por qué                                                      |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 32  | S13  | ¿Qué hace la clase <code>.container</code> de Bootstrap?<br>A) Pone un fondo gris<br>B) Crea una fila de columnas<br>C) Oculta el contenido<br><b>D) Crea una caja centrada con un ancho máximo para cada punto de quiebre</b>                             | <b>D</b> | <code>.container-fluid</code> ocupa siempre todo el ancho.   |
| 33  | S13  | ¿Dónde deben estar las columnas <code>col-*</code> ?<br><b>A) Dentro de un <code>.row</code></b><br>B) Dentro de un <code>&lt;table&gt;</code><br>C) Directamente en el <code>&lt;body&gt;</code><br>D) Dentro de un <code>&lt;ul&gt;</code>               | <b>A</b> | La fila prepara el espacio y los medianiles de sus columnas. |
| 34  | S13  | ¿Qué hace la clase <code>g-4</code> en un <code>.row</code> ?<br>A) Pone cuatro columnas<br><b>B) Da un medianil (espacio entre columnas) de 1.5rem, 24px</b><br>C) Pone un borde de 4px<br>D) Agrandando la letra                                         | <b>B</b> | Coincide con el Medianil 24 de la guía de columnas de Figma. |
| 35  | S14  | ¿Qué hacen las clases <code>btn btn-primary</code> ?<br>A) Crean un enlace subrayado<br>B) Ocultan el botón<br><b>C) Dan al elemento el estilo de botón con el color primario del tema</b><br>D) Envían el formulario                                      | <b>C</b> | En tu tema, <code>--bs-primary</code> es el cian de Figma.   |
| 36  | S14  | En un acordeón de Bootstrap, ¿qué indica <code>collapse show</code> ?<br>A) Que la respuesta no se puede cerrar<br>B) Que la respuesta está oculta<br>C) Que se abre al pasar el cursor<br><b>D) Que esa respuesta aparece abierta al cargar la página</b> | <b>D</b> | Sin <code>show</code> , la respuesta empieza cerrada.        |
| 37  | S14  | ¿Qué hace <code>navbar-expand-lg</code> en una barra de navegación?<br><b>A) Muestra el menú completo desde 992 px; por debajo, solo el botón de tres rayas</b><br>B) Agrandando la barra<br>C) Fija la barra arriba<br>D) Oculta el menú siempre          | <b>A</b> | <code>lg</code> es el punto de quiebre de 992 px.            |
| 38  | S15  | ¿Qué mide Lighthouse?<br>A) Solo la velocidad de internet<br><b>B) El rendimiento, la accesibilidad, las buenas prácticas y el SEO de una página</b><br>C) Cuántas personas visitan el sitio<br>D) Si el diseño es igual a Figma                           | <b>B</b> | Se abre con F12, en la pestaña Lighthouse.                   |

| N.º | Ses. | Pregunta y opciones                                                                                                                                                                                                                                            | Clave    | Por qué                                                          |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 39  | S15  | ¿Para qué sirve <meta name="description">?<br>A) Para describir la página al validador<br>B) Para cambiar el idioma<br><b>C) Es el resumen que suelen mostrar los buscadores debajo del título</b><br>D) Para mostrar un texto encima de la página             | <b>C</b> | Cada página lleva la suya, de unos 150 caracteres.               |
| 40  | S15  | Al publicar, Netlify muestra «Page not found» en la página de inicio. ¿Cuál es la causa más probable?<br>A) Falta el favicon<br>B) Hay un error de CSS<br>C) El sitio es demasiado grande<br><b>D) index.html no está en la raíz de la carpeta que subiste</b> | <b>D</b> | Se arrastra la carpeta que tiene index.html directamente dentro. |

## Clave rápida

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01-A | 02-B | 03-C | 04-D | 05-A | 06-B | 07-C | 08-D |
| 09-A | 10-B | 11-C | 12-D | 13-A | 14-B | 15-C | 16-D |
| 17-A | 18-B | 19-C | 20-D | 21-A | 22-B | 23-C | 24-D |
| 25-A | 26-B | 27-C | 28-D | 29-A | 30-B | 31-C | 32-D |
| 33-A | 34-B | 35-C | 36-D | 37-A | 38-B | 39-C | 40-D |