

Guía de estudio del examen final

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 16 · Jueves 05/11/2026 · Aula Virtual USS

Lo esencial del curso en pocas páginas, ordenado como el examen: HTML5, CSS3 y diseño responsivo, Bootstrap y publicación. Repásala junto con el simulacro de la sesión 16.

Cómo es el examen

Parte	Qué	Tiempo	Puntos
A · Cuestionario	20 preguntas de opción múltiple de las sesiones 1 a 16, en el Aula Virtual. Un solo intento	40 minutos	10
B · Caso práctico	La página «Semana de la Informática 2026» según su ficha técnica. Se entrega en .zip	80 minutos	10

Tu promedio final	Peso
Participación en aula [PA]	40 %
Taller online 1 [TA1] · sesión 6	15 %
Taller online 2 [TA2] · sesión 12	15 %
Examen final [EF] · sesión 16	30 %

Para aprobar: promedio final de 11 o más y una asistencia mínima del 80 %.

Cómo estudiar

1. Resuelve el **simulacro** (cuestionario-sesion16.html): parte 1, HTML5; parte 2, CSS3 y Bootstrap. Lee la explicación de cada respuesta.
2. Repasa las tres tablas de esta guía. Si un concepto no te suena, abre la guía de esa sesión.
3. Practica la Parte B: con la ficha técnica, construye la página en 80 minutos, sin mirar tu portafolio.
4. Antes de entrar, revisa la lista de comprobación de la última página.

Bloque 1 • HTML5 y Figma (sesiones 01 a 07)

Tema	Lo que tienes que recordar	Ses.
Los tres lenguajes	HTML: estructura y contenido. CSS: presentación. JavaScript: comportamiento	01
Validar	validator.w3.org para el HTML y jigsaw.w3.org/css-validator para el CSS	01
El documento	<code><!doctype html></code> , <code><html lang="es"></code> , <code><meta charset="UTF-8"></code> , <code><meta name="viewport" ...></code> y <code><title></code>	02
Títulos	Un solo h1 por página; después h2, h3... en orden, sin saltar niveles	02
Listas	ul: con viñetas. ol: numerada. Cada elemento, li	02
Semántica	header, nav, main (uno por página), section (con su título), article, aside, footer. div no tiene significado	03
Enlaces	Ruta relativa: <code>assets/img/foto.jpg</code> . Externo: <code>target="_blank"</code> <code>rel="noopener"</code> . <code>mailto:</code> y <code>tel:</code>	04
Imágenes	alt describe la imagen (<code>alt=""</code> si es decorativa). width y height reservan su espacio	04
Tablas	caption (título), thead, tbody, th scope="col". colspan une columnas; rowspan, filas	05
Formularios	label for = id del campo. name para enviar el dato. required, type="email". fieldset y legend agrupan; select y option	06
Video y audio	controls, poster, muted (necesario para autoplay), varios source y track para los subtítulos .vtt	07
Figma	Shift + A: Disposición automática. Espacio es la separación entre hijos; Espaciado, el relleno interno	07

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Inicio • Mi sitio</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/estilos.css" />
  </head>
  <body>
    <header> ... <nav aria-label="Navegación principal"> ... </nav></header>
    <main>
      <section aria-labelledby="titulo"> <h1 id="titulo">...</h1> </section>
    </main>
    <footer> ... </footer>
  </body>
</html>
```

Bloque 2 • CSS3 y diseño responsivo (sesiones 08 a 12)

Tema	Lo que tienes que recordar	Ses.
Selectores	p (etiqueta), .clase, #id, .tarjeta p (descendiente), a:hover (estado), a[href\$=".pdf"] (atributo)	08-09
Especificidad	id > clase > etiqueta. Si empatan, gana la regla escrita después	09
Variables	Se definen en :root (--color-primary: #06B6C4;) y se usan con var(--color-primary)	09
Unidades	px fijo; rem relativo al html (16px); % relativo al padre; vw al ancho de la ventana	09
Fuentes	El @import de Google Fonts va en la primera línea de la hoja	09
Modelo de caja	contenido + padding + border + margin. box-sizing: border-box mete el relleno y el borde en el width	10
Flexbox	display: flex; flex-direction: column es el Flujo vertical; justify-content en el eje principal; align-items en el cruzado; gap es el Espacio	10
Grid	display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 24px;	10
Transiciones	transition: propiedad duración curva. Necesita un cambio de estado, como :hover	11
Transformaciones	translateY(-4px), scale(1.05), rotate(5deg): mueven sin empujar a los vecinos	11
Animaciones	@keyframes nombre { from {...} to {...} } y animation: nombre 1s ease infinite	11
Movimiento reducido	@media (prefers-reduced-motion: reduce) quita las animaciones a quien lo pidió	11
Responsive	viewport obligatorio. max-width: hasta ese ancho; min-width: desde ese ancho. Las media queries van al final	12
Medidas fluidas	clamp(mín, ideal, máx), repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)), aspect-ratio: 16 / 9, img { max-width: 100%; height: auto; }	12

En Figma	En CSS
Flujo horizontal • vertical	display: flex • flex-direction: column
Espacio 24 • Espacio Auto	gap: 24px • justify-content: space-between
Espaciado 80 y 100	padding: 100px 80px (arriba y abajo primero)
Llenar el contenedor • Ajustar al contenido	flex: 1 o width: 100% • ancho automático
Radio de esquina 12 • Trazo E5E7EB	border-radius: 12px • border: 1px solid #E5E7EB

Bloque 3 · Bootstrap y publicación (sesiones 13 a 15)

Tema	Lo que tienes que recordar	Ses.
Instalar	El CSS de Bootstrap en el <head>, antes de tus hojas; bootstrap.bundle.min.js al final del <body>	13
La grilla	.container › .row › col-*, 12 columnas. col-12 col-md-6 col-lg-4: 1, 2 y 3 por fila. g-4: medianil de 24px	13
Puntos de quiebre	sm 576 · md 768 · lg 992 · xl 1200 · xxl 1400. Valen desde ese ancho hacia arriba	13
Utilidades	m-* y p-* de 0 a 5 (3 = 16px, 4 = 24px), d-flex, text-center, visually-hidden. Usan !important	14
Componentes	card, badge, alert, btn btn-primary, accordion (collapse show), modal, navbar navbar-expand-lg	14
data-bs-*	data-bs-toggle="modal" y data-bs-target="#id" abren; data-bs-dismiss cierra; data-bs-parent deja una respuesta abierta	14
El tema	Cambia --bs-primary y --bs-primary-rgb en tema-bootstrap.css, justo después de Bootstrap	14
El <head> completo	Un <title> y una description por página, rel="icon", rel="apple-touch-icon" y las etiquetas og: con la dirección completa	15
Teclado	Enlace «Saltar al contenido» y aria-current="page" en el menú	15
Netlify	Distingue mayúsculas. index.html en la raíz. 404.html con rutas que empiezan con /. Formularios con data-netlify="true"	15
Lighthouse	Rendimiento, Accesibilidad, Buenas prácticas y SEO. El contraste del texto: 4.5 a 1	15

Errores que cuestan puntos

Error	Cómo evitarlo
Confundir Espacio con Espaciado	Espacio = gap (entre hijos). Espaciado = padding (dentro del borde)
Confundir max-width con min-width	max-width: 600px es «hasta 600»: el celular. min-width: 768px es «desde 768»
Olvidar el # en data-bs-target	Apunta a un id, como un selector: #inscripcion
Label sin for	El for es igual al id del campo, no a su name
Entregar el .zip sin index.html en la raíz	Comprime la carpeta que tiene index.html directamente dentro

Antes del examen

- ☐ Resolví las dos partes del simulacro y leí las explicaciones.
- ☐ Sé usar F12 para probar a 390px y para abrir Lighthouse.
- ☐ Sé crear una carpeta con index.html y assets/css/, y comprimirla en .zip.
- ☐ Entré al Aula Virtual con mi usuario antes del día del examen.