Preguntas de examen de UD5

- 1. ¿En el contexto de BaseX, para una expresión FLWOR qué sentencias son obligatorias?
 - a) Solo es obligatoria la sentencia return, el resto son opcionales. F
 - b) Solo son obligatorias for y return, el resto son opcionales. F
 - c) Solo es obligatoria la sentencia return, pero necesita al menos tener una sentencia for o una sentencia let anterior. **F**
 - d) Solo son obligatorias for y return (aunque también puedes utilizar solo let y return, eso dejaría de ser considerado una expresión FLWOR). **V**
- 2. ¿Cómo se pueden introducir etiquetas html/css para editar visualmente un XQuery?
 - a) Encapsulando con {} la expresión FLWOR. F
 - b) Copiando y pegando la XQuery dentro del documento html. F
 - c) Encapsulando con {} la expresión FLWOR y los datos que se devuelvan en el return en el caso de que quieras que estos también tengan una estructura compleja de html (las celdas de una tabla, por ejemplo). **V**
 - d) Guardando la XQuery junto con la estructura html/css en un documento xqhtml. F
- 3. ¿Cómo sería un esquema básico de filtrado de elementos con el valor de uno de los sub-elementos inmediatos en XPath?
 - a) .../elemento[sub-elemento-1=valor]/sublelemento-2 F
 - b) .../elemento[sub-elemento-1=valor] **V**
 - c) //elemento[sub-elemento-1=valor] F
 - d) .../elemento[.../sub-elemento-1=valor] F