

Source Code

```
#include<iostream>
using namespace std;
class node{
public:
    int data;
    node* prev,*next;
    node(int val){
        data=val;
        prev=NULL;
        next=NULL;
    }
};

void insertAtHead(node* &head,int val){
    node* n=new node(val);
    if(head==NULL){
        head=n;
        return;
    }
    if(val<head->data){
        head->prev=n;
        n->next=head;
        head=n;
    }
    else{
        cout<<"Value:"<<val<<" is greater than head"<<endl;
    }
}

void insertAtTail(node* head,int val){
    if(head==NULL){
        insertAtHead(head,val);
    }
    node* n=new node(val);
    node* temp=head;
    while(temp->next!=NULL){
        temp=temp->next;
    }
    if(val>temp->data){
        temp->next=n;
        n->prev=temp;
    }
    else{
        cout<<"Value:"<<val<<" is Smaller than Tail"<<endl;
    }
}

void insertEle(node* &head,int val){ //INSERT VALUE
    if(head==NULL){
        insertAtHead(head,val);
    }
}
```

```

        return;
    }
    node* n=new node(val);
    node* temp=head;
    while(temp!=NULL ){
        if(temp->data>val and temp->prev==NULL){
            insertAtHead(head,val);
        }
        if(temp->data<val){
            if(temp->next==NULL){
                insertAtTail(head,val);
                return;
            }
            if(temp->next->data>val){
                node* newnode=temp->next;
                temp->next=n;
                n->prev=temp;
                newnode->prev=n;
                n->next=newnode;
            }
        }
        temp=temp->next;
    }
}

void display(node* head){
    cout<<"Display in Sorted form: ";
    if(head==NULL){
        return;
    }
    while(head!=NULL){
        cout<<head->data<<"->";
        head=head->next;
    }
    cout<<"NULL"<<endl;
}

void display2(node* head){
    cout<<"Display in reverse: ";
    if(head==NULL){
        return;
    }
    while(head->next!=NULL){
        head=head->next;
    }
    while(head!=NULL){
        cout<<head->data<<"->";
        head=head->prev;
    }
}

```

```

        cout<<"NULL"<<endl;
    }
    int main(){

    node* head=NULL;

    insertEle(head,5);
    insertEle(head,3);
    insertEle(head,2);
    insertEle(head,4);
    insertEle(head,9);
    insertEle(head,8);
    insertEle(head,7);
    insertEle(head,1);
    display(head);
    display2(head);
    return 0;
    }

```

OUTPUT

```

PS C:\Users\anil kumar\Documents\anil\.vscode> cd "c:\Users\anil kumar\Documents\anil\.vscode\DataStructure_in_nsut\" ; if ($?) { g++ c++17 6_DoublySortedList.cpp -o 6_DoublySortedList } ; if ($?) { .\6_DoublySortedList }
Display in Sorted form: 1->2->3->4->5->7->8->9->NULL
Display in reverse: 9->8->7->5->4->3->2->1->NULL
PS C:\Users\anil kumar\Documents\anil\.vscode\DataStructure_in_nsut>

```