

```

package com.training.bhargav;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;

@WebServlet("/app")
public class Validation extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        // TODO Auto-generated method stub

        String pId = request.getParameter("productId");
        String pName = request.getParameter("productName");
        String pPrice = request.getParameter("productPrice");

        HttpSession theSession = request.getSession();

        theSession.setAttribute("pid", pId);
        theSession.setAttribute("pname", pName);
        theSession.setAttribute("pprice", pPrice);

        response.sendRedirect("display.jsp");

    }
}

```

## Product.JSP

```

<% @ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"% >

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Product Details</title>
</head>
<body>

<h1>Enter Product Details</h1>
<hr>
<form action="app">
<input type="text" name="productId" placeholder="PRODUCT ID"><br>
<input type="text" name="productName" placeholder="PRODUCT NAME"><br>
<input type="text" name="productPrice" placeholder="PRODUCT PRICE"><br>
<input type="submit" value="ENTER">
</form>

</body>
</html>

```

## Product.jsp(2)

```

<% @ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"% >
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Display</title>
</head>
<body>

<h1>Displaying the Product Details....</h1>
<hr>
<%= "Product Id : " + session.getAttribute("pid") %> <br> <br>

<%= "Product Name : " + session.getAttribute("pname") %> <br> <br>

<%= "Product Price : " + session.getAttribute("pprice") %>

```

```
</body>  
</html>
```