

Registryforensik

by Koll, Michael

<https://github.com/michkoll/>

Relative Pfade

%UserProfile%	Pfad zum derzeitigen Benutzerprofil
%SystemDrive%	Laufwerksbuchstabe, auf dem Windows installiert ist, i.d.R C:
%SystemRoot%	Pfad zum Windows Ordner, i.d.R. C:\Windows

Schlüssel & Werte

Ein Schlüssel enthält einen oder mehrere Werte sowie einen Zeitstempel des letzten Zugriffs

Jeder Wert hat 3 Felder:

Name	Eindeutig innerhalb eines Schlüssels
Typ	Datentyp des Wertes (s.u.)
Daten	kann leer oder null sein, Maximum 32767 Bytes, häufig in hexadezimaler Notation

Die wichtigsten Datentypen sind

REG_NONE	kein definierter Typ
REG_SZ	Fixe Länge und NULL-Char am Ende
REG_EXPAND_SZ	Variable Länge und NULL-Char am Ende
REG_BINARY	Binärdaten
REG_DWORD	Double-Word-Werte, häufig boolesche Werte
REG_LINK	Link
REG_MULTI_SZ	Liste von Strings

Struktur

Wurzelschlüssel

HKLM	HKEY_LOCAL_MACHINE	Hauptschlüssel
HKU	HKEY_HKU	Hauptschlüssel
HKCR	HKEY_CLASSES_ROOT	Verweis
HKCU	HKEY_CURRENT_USER	Verweis
HKCC	HKEY_CURRENT_CONFIG	Verweis

Verweise

HKCC	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current
HKCU	HKU\S-1-5-21-xxx (SID)
HKCR	HKLM\SOFTWARE\Classes

HKU

Nutzerspezifische Einstellungen und Informationen für jeden aktiv geladenen Benutzer (Standardprofile und angemeldete Profile, keine abgemeldeten Nutzer)

.DEFAULT	Einstellungen, die Windows nutzt, bevor ein Nutzer sich eingeloggt hat
S-1-5-18	well-known SID für LocalSystem-Benutzer
S-1-5-19	well-known SID für LocalService-Benutzer, lokale Dienste, die den LocalSystem-User nicht benötigen
S-1-5-20	well-known SID für NetworkService-Benutzer, Netzwerkdienste, die den LocalService-Benutzer nicht benötigen
S-1-5-21-...	SID des derzeit angemeldeten Benutzers (Link von HKCU)
S-1-5-21-..._Class	benutzerspezifische Dateiverknüpfungen

HKCU

Link auf HKU\[SID]	
Spezifische Einstellungen und Informationen zum angemeldeten Benutzer (Umgebungsvariablen, Desktopeinstellungen, Netzwerkverbindungen, Drucker und Präferenzen)	
AppEvents	Verknüpft Audiodateien mit Aktionen (z.B. Ton beim Öffnen eines Menüs)
Console	Daten zum Console-Subsystem (z.B. zum MS-DOS-Command-Prompt)
Control-Panel	Einstellungen der Systemsteuerung, u.a. regionale Einstellungen und Erscheinungsbild
Environment	Umgebungsvariablen, die Benutzer gesetzt haben
Keyboard-Layout	Installierte Tastaturlayouts
Network	Jeder Unterschlüssel ein Netzlaufwerk, Name des Schlüssels ist Laufwerksbuchstabe, enthält Konfigurationsdaten zum Verbinden
Printers	Präferenzen des Benutzers zum Drucken
Software	Nutzerspezifische Einstellungen zu installierten Programmen, je nach Programm Informationen zu Programmanbieter, Programm, Version, Installationsdatum und zuletzt zugreifene Dateien. Ablage nach HKCU\Software\Programmanbieter\Programm\Version
Volatile Environment	Umgebungsvariablen, die beim Login definiert wurden

HKLM

Spezifische Einstellungen des lokalen Rechners, die für alle Benutzer geladen werden.

HARDWARE	Speichert HW-Daten beim Systemstart, wird bei jedem Start erstellt und mit Informationen über Geräte, Treiber und Ressourcen gefüllt
SAM	Lokale Windows-Sicherheitsdatenbank über Benutzer- und Gruppeninformationen (Link zu HKLM\SECURITY\SAM)
SECURITY	Lokale Windows-Sicherheitsdatenbank (inklusive SAM)
SOFTWARE	Einstellungen zu Applikationen des Rechners (und Microsoft-Applikationen)
SYSTEM	Informationen zur Systemkonfiguration (z.B. Gerätetreiber und Dienste). Derzeitiges Hardwareprofil ist Link von HKCC. Mehrere Sätze mit Schema ControlSetxxx. HKLM\SYSTEM>Select zeigt aktuelle verwendetes Profil in CurrentControlSet.

HKCR

Link auf HKLM\Software\Classes & HKU\[SID]_Classes

- Zuweisungen für Dateierweiterungen
- OLE-Datenbank
- Einstellungen für registrierte Anwendungen für COM-Objekte
- Nutzer- und systembasierte Informationen

Setzt sich aus **HKLM\SOFTWARE\Classes** und **HKU\[SID]_Classes** zusammen. Falls identischer Wert, hat **HKCU** Priorität.
Beispiel: Was soll passieren, wenn eine .pptx-Datei geöffnet wird. **HKCR** macht einen erheblichen Teil der Registry und des Systemverhaltens aus

HKCC

Link auf HKLM\System\CurrentControlSet\Hardware

Profiles\Current

Link zu den Konfigurationsdaten des derzeitigen Hardwareprofils. Informationen werden bei jedem Booten neu erzeugt und daher nicht physisch in der Registry-Datei gespeichert.

System
Software

Hives

User-Profile-Hives in %UserProfile%\NTUSER.DAT

Alle anderen Hives und Dateien in
%SystemRoot%\System32\config

HKU\DEFAULT	DEFAULT
HKLM\SAM	SAM
HKLM\SECURITY	SECURITY
HKLM\SOFTWARE	SOFTWARE
HKLM\SYSTEM	SYSTEM

Schlüssel HKLM\HARDWARE mit dynamischen Hive, wird beim Systemstart erstellt aber nicht gespeichert

Liste zu Standard-Hive-Files:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist
```

```
Liste User-Hives: HLKM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ProfileList
```

SID & SAM

Liste der SIDs
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList
Pfad zu individuellen Profilen: ProfileImagePath
Aufbau der SID (S-1-5-21-[...] - 1002):
S Identifiziert den Schlüssel als SID
1 Revisionsnummer, Nummer der SID-Spezifikation
5 Autorität
21-[...] Domänen-ID, identifiziert die Domäne oder den lokalen Computer, Wert ist variabel
1002 Benutzer-ID, relative ID (RID), >1000 für Profile die nicht standardmäßig generiert wurden
Informationen aus SAM
SAM\Domains\Account\Users\<Benutzernummer>\
F Enthält Informationen wie Datum der letzten Passwortänderung und Datum der letzten Anmeldung vom Nutzer mit der Id <Benutzernummer>

Wichtige Pfade

Systeminfo

HKLM\Software\Microsoft\ Windows Buildnummer
Windows NT/CurrentVersion/ (cmd: systeminfo)
CurrentBuildNumber

Autorun

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Pfade in Run bei jedem Systemstart, RunOnce nur einmal

MRU

HKU\<SID>\Software \Microsoft \Windows \
CurrentVersion \Explorer
ComDlg32 Zuletzt ausgeführte Anwendungen und deren
Pfade sowie geöffnete oder geänderte Dateien
RecentDocs Unterschlüssel mit Dateierweiterungen, zuletzt
geöffnete Dateien diesen Typs
RunMRU Aufrufe, die via Run durchgeführt wurden
UserAssist Werte von Objekten, auf der Nutzer zugegriffen hat (z.B. Optionen der Systemsteuerung, Dateiverknüpfungen und Programme)

ROT13 verschlüsselt, es gibt mehrere MRU-Listen in unterschiedlichen Listen

Geschützter Speicher

HKU\<SID>\Software \Microsoft \
Protected Storage System Provider
Verschlüsselte Passwörter für viele Anwendungen (Outlook Express, MSN-Explorer oder Internet Explorer)
Autovervollständigung oder Passwort merken

Internet Explorer

HKU\<SID>\Software \Microsoft \Internet Explorer
Liste Download Informationen zu Downloads
Main Benutzereinstellungen (Search Bars, Startseite, etc.)
TypedURLs Zuletzt besuchte Seiten (z.B. EMail, On-linebanking)
Microsoft Edge nutzt
HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppDataContainer\Storage\microsoft.microsoftedge_xxxxxx\MicrosoftEdge

Netzwerke

WLAN

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT/ Netzwerkgeräte
CurrentVersions/NetworkCards (Beschreibung und GUID)
Details zum Netzwerkgerät (IP, Gateway, Domain)

P2P

HKLM\System/ControlSet001/ Applikationen mit
Services/SharedAccess/Parameters/ erlaubtem Zugriff auf
FirewallPolicy/StandardProfile/ ausgehende Verbindungen
AuthorizedApplications/List

Angeschlossene Geräte

HKLM/System/Mounted Devices Liste aller Geräte, die
im System gemountet wurden
Mount eines Geräts bei
Nutzerlogin

HKCU\Software\Microsoft/
Windows\CurrentVersion\Explorer/
MountPoints2 Enthält für jede
HKLM\System/CurrentControlSet/ DeviceClass-GUID
Control/DeviceClasses Unterschlüssel mit
Geräten die verbunden
waren oder sind.

DeviceInstance ist
Pfad zu HKLM/System/
CurrentControlSet/
Enum. Durch Export
Zeitstempel für ersten
und letzten Zugriff

HKLM/System/CurrentControlSet/Enum/ Geräte im System mit
<Enumerator>/<DeviceID> Gerätebeschreibung
und IDs

HKLM\System/CurrentControlSet/Enum/ Angeschlossene USB-
USBSTOR Geräte

Antiforensische Maßnahmen

Zeitstempel fälschen Prüfsumme häufig nur auf Inhalt
(Tool <http://www.petges.lu/home/download>)
Pagefile.sys In HKLM/System/
CurrentControlSet/
Control/Session Manager/
Memory Management den Wert
ClearPagefileAtShutdown auf 1
setzen
Zeitstempel vermeiden HKLM/System/CurrentControlSet/
Control/FileSystem Wert
NtfsDisableLastAccessUpdate
auf 1 setzen
Einträge löschen Verlauf IE oder zuletzt genutzte
Dokumente
UserAssist abstellen HKU/Software/Microsoft/Windows/
CurrentVersion/Explorer/
UserAssist Wert NoLog vom
Typ DWORD mit Wert 1 erstellen

Tools

FTK-Imager Erstellung von Abbildern, Kopien der
Hive-Files (Live) (Files → Obtain Protected Files)
Registry-Editor Importieren und Exportieren von
Dateien, Struktur laden und entfernen,
Verbinden mit der Registry eines Remotecomputers, Berechtigungen ändern,
Registry durchsuchen
RegShot Änderungen in der Registry aufzeichnen
(Erstellen eines ersten Abbildes und Vergleich mit einem zweiten)
Forensic Registry Untersuchung und Bearbeitung von
EDitor (fred) HIVE-Dateien, vorgefertige Berichtsvorlagen
RegRipper Extrahieren von spezifischen Informationen,
Automatisierung durch Plugins und Profile
DCODE Decodieren von Zeitstempeln (<https://www.dcode.fr/timestamp-converter>)
Access Data Auslesen von Hive-Files (<https://accessdata.com/product-download/registry-viewer-1-8-0-5>)
Registry Viewer Auslesen von Hive-Files (<https://www.gaijin.at/dlregview.php>)
RegView

Windows 10-Forensik

by Koll, Michael

<https://github.com/michkoll/>

Allgemein

Buildnummer

Aktuelle Buildnummer über `systeminfo` (cmd.exe) oder
`HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\CurrentBuildNumber`

Zuletzt verwendete Elemente

`C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent`

Überwacher Ordnerzugriff

Überwacht und blockiert den schreibenden Zugriff auf vorhandene Dateien für nicht-vertrauenswürdige Applikationen.

Aktivieren

Windows Defender Security Center → Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz → Überwacher Ordnerzugriff
oder

Gruppenrichtlinien: `Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Windows/Windows Defender Antivir/Windows Defender Exploit Guard/Überwacher Ordnerzugriff`
oder

Registry (Besitzer vorher ändern): `HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Windows Defender Exploit Guard\ControlledFolderAccess\EnableControlledFolderAccess` (DWORD) = 0x01

Erlaubte Anwendungen

`HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Windows Defender Exploit Guard\ControlledFolderAccess\AllowedApplications`
Hinzufügen mit (PS): `Add-MpPreference -ControlledFolderAccessAllowedApplications «Anwendungspfad»`

Geschützte Ordner

`HKLM\Software\Microsoft\Windows Defender\Windows Defender Exploit Guard\ControlledFolderAccess\ProtectedFolders`

Standardmäßig geschützte Ordner:
`Documents|Pictures|Videos|Music|Desktop|Favorites` (<username> und Public)

Ereignisse

Einzusehen über EventVwr oder Powershell:

```
Get-WinEvent -LogName "Microsoft-Windows-Defender/Operational Where-Object {$_.Id -in 1123,1124,5007}
```

Ereignis-IDs:

1123	Blockiertes Ereignis
1124	Überwachtes Ereignis (Auditmodus)
5007	Änderung von Einstellungen

Jumplists

Mehr Informationen als MRU/MFU:

- Dateiname, -pfad
- MAC Zeitstempel
- Name des Volumes
- Zeitlicher Verlauf von Down- und Uploads
- Informationen bleiben nach Löschen der Datei erhalten

Speicherort

Erstellt vom Betriebssystem: `C:\User\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations`
Erstellt von Softwareanwendungen:
`C:\User\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations`
Dateiname: `<AppId>.<automatic|custom>Destinations-ms`
Die AppId kann im ForensicsWiki nachgelesen werden https://www.forensicswiki.org/wiki/List_of_Jump_List_IDs

AutomaticDestination JL

Aufbau der Datei:
Header (32 Byte) mit Versionsnummer (3=Win10, 1=Win7/8), Anzahl Einträge, Anzahl gepinnte Einträge, Zuletzt zugewiesene Entry-ID, Anzahl der Aktionen
DestList-Entry:

Prüfsumme	Fehlerhafter Eintrag wird nicht angezeigt
(New Birth)	Bei Änderung des Volumes geänderte New-ID
Volume-ID	
(New Birth)	Generiert aus Bootzeit, Sequenznummer und MAC-Adresse. Bei Änderung des Volumes neue New-ID
Object-ID	

NetBios Name	nbstat -n
Entry ID	Fortlaufende Nummer
Access Timestamp	letzter Zugriff
Pinned Status	angepinnt (ja/nein)
Access Count	Zugriffszähler
variabel Unicode	vollständiger Pfad zur Datei
Länge Unicode	Länge Unicodepfad

CustomDestinations JL

einfachere Dateistruktur, zusammengesetzte MS-SHLINK-Segmente
Anfang eines LNK-Segments: 4C 00 00 00 01 14 02 00 00 00 00 00 00 00 46
Ende: AB FB BF BA

QuickAccess/Schnellzugriff

Angepinnte Einträge im Schnellzugriff des Explorers.

Dateiname `5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms`

Tools

JumpListExt for Windows 10	grafische Oberfläche, nicht mehr stabil in aktuellen Versionen
JLECmd	<code>JLECmd.exe -f <JLFile> (-html -csv -json) <targetDir> (-ld)</code>

Windows 10 Applications

SystemApps

vorinstalliert, können nicht deinstalliert werden

`C:\Windows\SystemApps\<appname>`

WindowsApps

über Windows Store `C:\Windows\WindowsApps\<appname>`

Einstellungsdaten

`C:\Users\<username>\AppData\Local\Packages\<appname>`
Haupteinstellungen in Datei/Registry-Hive `settings.dat`

Anwendungsdaten

Gespeichert in ESE-DB-Datenbanken, Aufbau nicht vollständig bekannt, teilweise möglich mit `ESEDatabaseView` von Nirsoft

Fast Startup und Ruhezustand

Datei: `hiberfil.sys`

Zustände

HIBR	Im Ruhezustand
RSTR	Wird fortgesetzt
WAKE	Nach Fortsetzung

Forensische Bewertung

Änderung des Formats ab Win8

- Header bleibt auch nach Fortsetzen verfügbar
- Daten nur zwischen Versetzen in Ruhezustand bis zur Fortsetzung
- Vor Win8 zeitlich weit zurückreichende Daten
- Sichern der hiberfil.sys im laufenden Zustand keine forensisch relevanten Daten
- Größte Menge Daten `shutdown /h`
- HIBR2BIN ermöglicht dekomprimieren der Daten im neuen Format
- Fast Startup liefert keine interessanten Daten, da alle Applikationen beendet sind

Edge Browser / ESE-DB

Anwendungspfad

`C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge`

ESE-Datenbank

Transaktionsflow

1. Transaction in RAM (Log Cache)
2. Seiten aus DB in RAM (Page Cache)
3. Transaktion im RAM anwenden ($LC \rightleftharpoons PC$)
4. Aktualisierte Daten in Logdatei ($LC \rightarrow Datei$)
5. Datenbank aktualisieren

Dirty-DB

Datenbank, die nicht vollständig aktualisiert wurde.

V01.chk Zeitpunkt der Transaktion

*.log Transaktionsdaten, hexadezimale Dateinamen

Wiederherstellung mit esentutl

esentutl /mh database.dat Überprüfung der Datenbank
(Feld State=Dirty)

esentutl /r database.dat Reparatur der Datenbank
(Feld State=Clean)

WebCacheV01.dat

Pfade

→C:\Users\<username>\AppData\Local\Packages\
Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\MicrosoftEdge\
(enthält v.a. Verweise und Speicherorte)

→C:\Users\<username>\AppData\Local\Packages\
Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\#!<number>
\MicrosoftEdge\

Aufbau

Tabelle Containers

ContainerId Referenz auf Tabelle Container_n
Directory Pfad zum Verzeichnis mit zwischengespeicherten Daten

SecureDirectories Zufällige Zeichenfolge, in 8er-Gruppen teilbar

Name Containertyp (Cookies|Content|History|...)

PartitionId Integritätslevel, (Protected= Internet=Low | lokal=medium)

Tabelle Container_n
SecureDirectory Unterverzeichnis im Cachepfad
Type z.B. In PrivateModus (siehe Chivers)
AccessCount Anzahl wie oft URL referenziert wird
<Timestamps> Sync, Creation, Expiry, Modified, Accessed Time

URL Quelle der Informationen
Filename Name der Cachedatei

Cache-Speicherort ermitteln

SecureDirectories in 8er-Blöcke aufteilen
SecureDirectory zeigt auf x-ten Block (in Container_n)
Directory Zeichenfolge anhängen

Zeitstempel

CreationTime Erstellungzeit der Cachedatei/-objekt
ExpiryTime vom Webserver vorgegeben, Cache wird ungültig

ModifiedTime vom Webserver, Zeitpunkt der letzten Änderung der Ressource

AccessTime Letzter Zugriff des Nutzers auf Datei

Werkzeuge

Fazit: Tools gute Unterstützung, manuell bringt mehr

IECacheView Zeigt Cachedateien von IE und Edge
(Dateiname, -größe, -typ, URL, Zeitstempel, Cachedateipfad)

BrowsingHistoryView Zeigt Browserverlauf mehrerer Browser

OneDrive

Anwendungspfad

C:\User\<username>\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\

Registry

HKU\Software\Microsoft\OneDrive\
.\ Version, UserFolder
.\Accounts\Personal ClientFirstSignInTimestamp, UserCID, UserFolder

Konfigurations- und Diagnostikdaten

Ausgehend vom One-Drive-Verzeichnis:

.\logs\Personal\ Down-\Uploadgeschwindigkeit,
SyncDiagnostics.log Ausstehende Down-\Uploads, verfügbarer Speicherplatz lokal, UserCID (siehe REG), Anzahl Dateien und Verzeichnisse

bisher kein Parser, mit Hexeditor Dateinamen einsehen

.\settings\Personal\
<usercontent>.dat Während Download temporär Daten wie Dateiname und UserCID

.\settings\Personal\
<usercontent>.dat Während Download temporär Daten wie Dateiname und UserCID

<uploads|downloads>.txt Während Download temporär Daten wie Dateiname und UserCID

Logdateien

.\logs\Personal\
*.aodl, *.odlsent, *.odl enthalten Clientaktivitäten
Die Datei ObfuscationStringMap.txt enthält verschleierte Dateinamen, die in den Logs gefunden werden können.

Mögliche Aktionen in den Logs:

FILE_ACTION_ADDED Datei lokal hinzugefügt

FILE_ACTION_REMOVED Datei lokal entfernt

FILE_ACTION_RENAMED Datei umbenannt

Arbeitsspeicher

Username und Passwort liegen im Klartext vor, nach Parameter &passwd= und &loginmft= suchen

Benachrichtigungen und Kacheln

Datenbank

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Windows\
Notifications Datenbank (Signatur 53 51 4C 69
wpndatabase.db 74 65 20 66 6F 72 6D 61 74 20 33)

wpndatabase.db-wal Writhe Ahead Log (Signatur 37 7F 06 82 oder 37 7F 06 83)

wpndatabase.db-shm Shared Memory File, keine spezifische Signatur

SQLite-Datenbank mit WAL-Verfahren: Änderungen in Datei, bei Erreichen des Checkpoints (manuell oder automatisch) synchronisiert. WAL-Dateien bei der Untersuchung einbeziehen (PRAGMA wal_checkpoint).

Struktur und Inhalt

Relevante Tabellen in wpndatabase.db

NotificationHandler Anwendungen, die zu Benachrichtigungen berechtigt sind (Zuordnung über PrimaryID→ AppID, GUID)
Notification Benachrichtigungsinhalt → Payload

Kacheln

Datenbank wie Benachrichtigungen, Zeitstempel ArrivalTime und ExpiryTime Rückschlüsse auf Verwendung des Computers
Einige Anwendungen legen in dem DB-Verzeichnis Cacheordner an, die sehr lange zurückreichen

Cortana

%localAppData%\Packages\Microsoft\Microsoft.Windows.
Cortana_cw5n1h2txyewy

Artefakte

→.\AppData\Indexed DB\
IndexedDB.edb 11 Tabellen, Tabelle HeaderTable enthält createdTime, lastOpenTime

→.\LocalState\
ESEDatabase_
CortanaCoreInstance\
CortanaCoreDb.dat [Veraltet] Geofences mit Standortdaten, Reminders benutzerspezifische Erinnerungen, Triggers LocationTriggers, TimeTriggers, ContactTriggers

→.\LocalState\
DeviceSearchCache\
keine Dokumentation, Infos über Programmeinträgen, -aufrufen, Zeitstempel und JL-Einträge

→.\AC\INetCache\
<randomnumber> vollständige HTML-Seite von Suchen über Cortana
→.\AC\AppCache\
<randomnumber> HTML- und JavaScript Dateien für Cortana-Suche
→.\LocalState\
LocalRecorder\Speech
Aufgezeichnete Sprachbefehle

→.\LocalState\Cortana\
Uploads\Contacts Falls Synchronisierung mit Android, Kontaktdaten und Mobilnummern

→9d1f905ce5044aee.
automaticDestinations-ms
→WebCacheV01.dat URLs die über Cortane-Suche ausgelöst wurden
URLs die über Cortana aufgerufen wurden

→%SystemDrive%\Windows\
Prefetch\SEARCHUI.
EXE-14F7ADB7.pf Letzte Ausführungszeit(en)

→%SystemDrive%\Windows\
appcompat\Programs\
Amcache.hve Erstellungs- und Änderungszeitstempel der Anwendung

Deaktivieren von Cortana

Parameter in
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
AllowCortana dword:00000000
DisableWebSearch dword:00000001
AllowSearchToUseLocation dword:00000000
ConnectedSearchUseWeb dword:00000000
ConnectedSearchPrivacy dword:00000003

Betriebssystemforensik (allgemein)

by Koll, Michael
<https://github.com/michkoll/>

Betriebssystem

Architektur

Monolithisch (S.22)

Geschwindigkeit	schnell, minimaler Overhead; Funktionen optim. abgestimmt
Sicherheit	Risiko: ganzes BS im priv. Modus; Probleme einzelner Komp. Auswirkung auf ganzes BS
Speichereffizienz	Schlecht, ganzes BS im Speicher gehalten
Wartbarkeit, Erweiterbarkeit	Schlecht, da bei Änderungen viele Komponenten

Geschichtet (S.23)

Geschwindigkeit	Langsamer, da Funktionen Overhead, häufiger Kontextwechsel
Sicherheit	Teile des BS im User Mode, z.B. Treiber; Probleme Komponenten → BS
Speichereffizienz	Gut, einzelne Module dynamisch nachgeladen und entladen
Wartbarkeit, Erweiterbarkeit	Besser, da Änderungen meist nur bei einzelnen Komponenten

Mikrokern (S.24)

Geschwindigkeit	schlechte Performance, häufige Prozesswechsel und Interprozesskommunikation
Sicherheit	sicherheitskritischer Teil relativ klein; Dienste außerhalb Kern können Sicherheit und Stabilität nicht beeinflussen
Speichereffizienz	Gut, einzelne Module dynamisch nachgeladen und entladen
Wartbarkeit, Erweiterbarkeit	Sehr gut, einzelne Module können ausgetauscht werden (z.T. während Betrieb)

Ziele

Windows

Allgemein

Windows Stations, Desktops und Session (S.34)

Authentifizierung Session-orientiert, **Session** beinhaltet mehrere **Stations**, **Stations** beinhalten Desktops mit Fenstern und GDI-Objekten. Sicherheitsbeschreiber eines Objekts ist mit **Station** verbunden, darüber Kontrolle von Benutzer zum Desktop

Prozesse und Dienste

svchost.exe (Dienste) (S.138)

- mit **tlist** laufende Prozesse mit Diensten auflisten (**tlist -m svchost.exe -s**)

- mit **Process-Explorer** farblich gekennzeichnete Dienste → Properties → Services
- spezielle Programme wie z.B. **svchost-Analyzer**

Gestartete Dienste in Registry

HKLM\System\CurrentControlSet\Services als Unterschlüssel

Mandatorische Zugriffsregeln (S.153)

No-<Write|Read>-Up Kein schreibender/lesender Zugriff von Prozessen mit niedrigem Level auf Objekte mit höherem Level (gleiches Level zugelassen)
No-<Write|Read>-Down Kein schreibender/lesender Zugriff von Prozessen mit höherem Level auf Objekte mit niedrigerem Level (gleiches Level zugelassen)

Default: No-Write-Up (für alle Objekte), No-Read-Up (für Prozesse und Threads)

DACL (S.156)

Sicherheitsdeskriptor besteht aus **Header**, **SID Besitzer**, **SID Gruppe**, **DACL**, **SACL**

DACL besteht aus ACEs mit <Allow|Deny>, **SID User**, **ACE-Bitmapp**

Regeln DACL: Erst Einzel-ACE, dann Gruppe; Erst Verbote, dann Erlaubnisse; Reihenfolge von oben nach unten
Hinweis: Beim Ändern bzw. lesen aufpassen auf Gruppenzugehörigkeit (Jeder)

Registry
