

OS_codes\bankers_algorithm.cpp

```
// Banker's Algorithm
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // P0, P1, P2, P3, P4 are the Process names here

    int n, m, i, j, k;
    n = 5; // Number of processes
    m = 3; // Number of resources
    int alloc[5][3] = { { 0, 1, 0 }, // P0 // Allocation Matrix
                        { 2, 0, 0 }, // P1
                        { 3, 0, 2 }, // P2
                        { 2, 1, 1 }, // P3
                        { 0, 0, 2 } }; // P4

    int max[5][3] = { { 7, 5, 3 }, // P0 // MAX Matrix
                     { 3, 2, 2 }, // P1
                     { 9, 0, 2 }, // P2
                     { 2, 2, 2 }, // P3
                     { 4, 3, 3 } }; // P4

    int avail[3] = { 3, 3, 2 }; // Available Resources

    int f[n], ans[n], ind = 0;
    for (k = 0; k < n; k++) {
        f[k] = 0;
    }
    int need[n][m];
    for (i = 0; i < n; i++) {
        for (j = 0; j < m; j++)
            need[i][j] = max[i][j] - alloc[i][j];
    }
    int y = 0;
    for (k = 0; k < 5; k++) {
        for (i = 0; i < n; i++) {
            if (f[i] == 0) {

                int flag = 0;
                for (j = 0; j < m; j++) {
                    if (need[i][j] > avail[j]){
                        flag = 1;
                        break;
                    }
                }

                if (flag == 0) {
                    ans[ind++] = i;
                    for (y = 0; y < m; y++)
                        avail[y] += alloc[i][y];
                    f[i] = 1;
                }
            }
        }
    }
}
```

```
int flag = 1;

// To check if sequence is safe or not
for(int i = 0; i < n; i++)
{
    if(f[i] == 0)
    {
        flag = 0;
        cout << "The given sequence is not safe";
        break;
    }
}

if(flag == 1)
{
    cout << "Following is the SAFE Sequence for the given processes:" << endl;
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
        cout << " P" << ans[i] << " ->";
    cout << " P" << ans[n - 1] << endl;
}

return (0);
}
```