HBZ CC 200/100 Transport drawing

Weight of base machine
approx. 21000kg +
cross beam approx. 3200 kg

Stichmass fuer Bohrungen Tol. ± 0,2
Stichmass fuer Passbohrungen Tol. ± 0,02
Bohrungen allgemein Rz 63
Stiftloecher Passbohrungen Rz 16

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 mH

	Rundungen und Fasen			Laengenmasse				
Ueber	0,5	3	6	0,5	6	30	120	400
bis	3	6	30	6	30	120	400	1000
zul. Abweichg.	±0,2	±0,5	± 1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

Oberflaechen DIN EN ISO 1302
0,5 Kanten gebrochen gratfrei DIN ISO 13715

DIN EN ISO 1302: Rz 63, Rz 16, Rz 4, Rz 1

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdruecklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

bavius

Aend.-Nr.	Beschreibung		
	Datum	Name	Werkstoff / Werkstoff-Nr.:
Gez:	21-Nov-2018 18:20:46		
Freig:			Norm:

Groesse/Halbzg:

Teilenummer	Farbe/Oberfl.	Format	Massstab
		A0	1:20

ItemID	Revision	Blatt-Nr
10010024	-	Z