



APILADOR MANUAL SHIDMA LIFT 1500 kg – Uso Industrial reforzado

FICHA TÉCNICA – APILADOR HIDRÁULICO MANUAL SL1500

Equipo ideal para elevación eficiente en almacenes, bodegas y plantas industriales. Diseñado para trabajar en pasillos angostos y maximizar productividad con seguridad.

CAPACIDAD DE CARGA: 1,500 kg (1.5 toneladas)

ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 3.0 metros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Capacidad de carga	1,500 kg
Altura mínima de horquilla	9 cm
Altura máxima de elevación	300 cm
Altura del mástil (retraído)	198 cm
Longitud de horquilla	90 cm / 115 cm
Ancho de horquillas ajustable	32 cm a 72 cm
Ancho fijo de horquillas	41 cm
Dimensión de cada horquilla	15 cm x 6 cm
Radio de giro	140 cm
Peso del equipo	300 kg
Rodillos de horquilla	8 cm x 6 cm
Ruedas principales	18 cm x 5 cm



VENTAJAS CLAVE PARA EL CLIENTE

- Horquillas ajustables (32 a 72 cm) ideales para distintos tipos de tarimas.
- Elevación hasta 3 metros para almacenamiento en primer nivel.
- Diseño compacto para pasillos reducidos.
- Operación manual hidráulica de bajo mantenimiento.
- Estructura reforzada para trabajo industrial continuo.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Almacenes y centros de distribución
- Fábricas y plantas industriales
- Carga y descarga de mercancía
- Organización de racks y estanterías