



PATÍN HIDRÁULICO 3000 kg – Uso Industrial Reforzado

FICHA TÉCNICA – PATÍN HIDRÁULICO ANGOSTO SHIDMA PROFESSIONAL LIFT

Ideal para su uso de transporte de mercancía en tarimas anchas en almacenes, tiendas, fábricas, etc.

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 3,000 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Capacidad de carga	3,000 kg
Modelo	Angosto
Altura en reposo	3.5"
Altura máxima de elevación	8"
Ancho entre uñas	9"
Dimensiones de horquillas	21" x 48"
Altura total de la rueda de dirección hasta el maneral	123 cm
Ancho total	53 cm
Largo total de la rueda de dirección a la punta de la uña	156 cm
Peso total	75 kg
Ancho de la uña	16 cm
Ruedas	Nylon
Ruedas de dirección	7" x 2"
Ruedas de carga	3" x 2 3/4"

VENTAJAS CLAVE PARA EL CLIENTE

- Controles de fácil operación
- Materiales resistentes
- Capacidad de carga total de 3,000 kg
- Reforzado
- Ruedas de la mejor calidad
- Garantía de 2 meses



APLICACIONES RECOMENDADAS

- Almacenes y centros de distribución
- Fábricas y plantas industriales
- Carga y descarga de mercancía
- Organización de racks y estanterías