



PATÍN HIDRÁULICO 2000 kg – Uso Industrial Reforzado

FICHA TÉCNICA – PATÍN HIDRÁULICO PERFIL BAJO SHIDMA PROFESSIONAL LIFT

Ideal para su uso de transporte de mercancía en tarimas anchas en almacenes, tiendas, fábricas, etc.

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 2,000 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Capacidad de carga	2,000 kg
Modelo	Perfil Bajo
Ancho de uñas	27"
Largo de uñas	48"
Altura en reposo	2"
Ancho entre uñas	14"
Altura total de la rueda de dirección hasta el maneral	123 cm
Ancho total	69 cm
Largo total de la rueda de dirección a la punta de la uña	156 cm
Peso total	68 kg
Ancho de las uñas	16 cm
Ruedas	Poliuretano
Ruedas de dirección	6" x 2"
Ruedas de carga	2" x 2 3/4"

VENTAJAS CLAVE PARA EL CLIENTE

- Controles de fácil operación
- Materiales resistentes
- Capacidad de carga total de 2,000 kg
- Reforzado
- Ruedas de la mejor calidad
- Garantía de 2 meses



APLICACIONES RECOMENDADAS

- Almacenes y centros de distribución
- Fábricas y plantas industriales
- Carga y descarga de mercancía
- Organización de racks y estanterías