



PATÍN DE TORTUGA SHIDMA LIFT 6000 kg – Movimiento de carga.

FICHA TÉCNICA – PATÍN DE TORTUGA SHIDMA PROFESSIONAL LIFT

Ideal para su uso de transporte de mercancía de carga pesada.

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 6,000 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Capacidad de carga	6,000 kg
Tipo	Patín fijo / direccional
Material del cuerpo	Acero estructural de alta resistencia
Altura total	110 – 120 mm
Dimensiones de la plataforma	300 x 220 mm
Número de rodillos	8 – 12 rodillos
Material de rodillos	Nylon / Poliuretano / Acero
Peso del equipo	25 – 35 kg
Ángulo de giro	360°



INFORMACIÓN ADICIONAL

- Garantía de 2 meses.
- Base antideslizante.
- Estructura reforzada.
- Bajo perfil para fácil colocación.
- Ideal para superficies lisas y firmes.
- Mantenimiento mínimo.

VENTAJAS CLAVE PARA EL CLIENTE

- Controles de fácil operación
- Materiales resistentes
- Capacidad de carga total de 6000 kg
- Reforzado
- Ruedas de la mejor calidad

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Movimientos de maquinaria industrial.
- Traslado de equipos pesados.
- Instalación de transformadores.
- Montaje y reubicación de equipo