

Matière : Architecture Logicielle

TD N°2

Soit une application de gestion des informations de vos amis. La base de données nommée "amigos" est gérée par un serveur de base de données MySQL. La base de données "amigos" contient la table amis(id, nom, prenom, telephone, mail)

L'application contient 3 fichiers : "index.html", "vue.jsp" et "listeamis.jsp"

"index.html" est un formulaire ayant comme action "vue.jsp". Le programme "vue.jsp" se connecte au serveur de base de données mysql afin d'enregistrer les données saisies dans le formulaire. Le lien hypertexte "Liste des amis" pointe vers le fichier "listeamis.jsp" permettant de lister les amis dans un tableau HTML.

1. Donner l'architecture logicielle de cette application
2. Ecrire le code du fichier "index.html"

Nom:

Prénom:

Téléphone:

Adresse Mail:

[Liste des amis](#)

[illegible]

3. Compléter le code du fichier "vue.jsp"

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>

.....

<%
.....
.....
.....
.....

try
{
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/amicos",
    "root", "");
    .....
    .....
    .....
    .....
}
catch(Exception e)
{
    System.out.print(e);
    e.printStackTrace();
}
%>
```

4. Compléter le code du fichier "listeamis.jsp"

```
.....

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-
8"%>
<title>Liste des amis</title></head>
<body><table border="1"> <tr><td>ID</td><td>Nom</td><td>Prénom</td></tr>
<%
.....

try
{
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/amicos",
"root", "");
.....

%>
<tr>
.....

</tr>
<%
}
}
catch(Exception e)
{
    System.out.print(e);
    e.printStackTrace();
}
%>
</table></body></html>
```