

Trabajo Práctico Nro. 3

Simulación Dirigida por Eventos

Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

28 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Evolución temporal

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (1)$$

$$\theta(t+1) = \langle \theta(t) \rangle_{r_c} + \Delta \theta \quad (2)$$

$$\theta(t+1) = \theta_j(t) + \Delta \theta \quad (3)$$

Ec. (2), promedio de Vicsek:

$$\langle \theta(t) \rangle_{r_c} = \text{atan2}[\langle \sin \theta(t) \rangle_{r_c}, \langle \cos \theta(t) \rangle_{r_c}]$$


sobre las partículas dentro de r_c , incluyendo la propia.

Ec. (3), votante: j vecino elegido al azar.

$\Delta \theta$: ruido uniforme en $[-\eta/2, \eta/2]$.

Implementación

Arquitectura del motor



- Motor hecho en C++
- Cola con prioridad por tiempo de evento

Simulación

```
1: Inicializar  $t$ , partículas y cola de eventos  $Q$ 
2: while  $Q \neq \emptyset$  y  $\text{TOP}(Q).t \leq t_{\text{máx}}$  do
3:    $e \leftarrow \text{POP}(Q)$ 
4:   if  $\text{VÁLIDO}(e)$  then
5:     Avanzar todas las partículas hasta  $e.t$ 
6:     Resolver  $e$  y actualizar velocidades
7:     Actualizar estadísticas y goles
8:     Recalcular eventos de las partículas afectadas
9:   else
10:    Descartar  $e$  (predicción obsoleta)
11:   end if
12: end while
```

Simulaciones

Sistema particular simulado

falta la figura

Parámetros fijos

Parámetros variables

Observables

Observables primarios

- Parámetro de orden:

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|$$

0: desorden total. 1: polarización total.

- Coficiente de difusión:

$$S(t) = \frac{|\mathcal{C}(t)|}{N}$$

$\mathcal{C}$: mayor cluster; vecinos a distancia $< r_c$ encadenados.

Observables escalares

- Promedio en el estacionario, dentro de cada realización:

$$\langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} = \langle v_a(t) \rangle_{t \geq t^*}$$

- Promedio entre las realizaciones:

$$\langle v_a \rangle = \langle \langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} \rangle_{10 \text{ realiz.}}$$

- Ídem con $S(t)$

Barra de error: desvío entre totalidad de puntos a partir t^*

t^* se fija en relación a la evolución temporal

Resultados

Vicsek: respuesta al ruido

$$\eta = 1 \times 10^{-1}, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta0.1/tmid.png`



$$\eta = 5, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta5.0/tmid.p`



Evolución temporal de v_a

falta la figura

Parámetros

- $\rho = 8$

Tiempos de ejecución del CIM

falta la figura

Parámetros

- TP2: $L = 10$, $r_c = 1$
- TP1: $L = 20$, $M = 13$
 $0.23 \leq r_i \leq 0.26$
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Razón TP2/TP1: 1.35 – 1.78

Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

Tiempos de ejecución del CIM

falta la figura

Parámetros

- TP2: $L = 10$, $r_c = 1$
- TP1: $L = 10$, $M = 10$
- Ambos partículas puntuales
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Razón TP2/TP1: 1.03 – 1.20

Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

Conclusiones

Muchas gracias

Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it. If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect for this document.