

PANDUAN KOLABORASI PROYEK MANAGEE

Setup Proyek Baru & Alur Kerja Git untuk Tim

BAGIAN 1: Cara Menjalankan Proyek di Laptop Teman (Device Baru)

Sebelum memulai, jika teman Anda pernah membuat proyek Laravel atau mengunggah kode ke GitHub sebelumnya, maka Node.js, PHP, Composer, dan Git biasanya sudah terinstal di laptopnya. Teman Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memulai:

1. Clone Proyek dari GitHub

Buka terminal/command prompt, arahkan ke folder workspace, lalu jalankan perintah clone:

```
git clone https://github.com/anjanea/Managee.git
cd Managee
```

2. Install Library Pendukung (Dependencies)

Unduh dan pasang library PHP (Composer) dan JavaScript (NPM) yang dibutuhkan proyek:

```
composer install
npm install
```

3. Salin Konfigurasi Environment

Salin berkas template environment bawaan untuk dijadikan berkas konfigurasi lokal aktif:

```
copy .env.example .env
```

4. Generate Application Key

Buat kunci keamanan enkripsi bawaan aplikasi Laravel baru:

```
php artisan key:generate
```

5. Siapkan Database SQLite Baru

Buat berkas database kosong bernama 'database.sqlite' di dalam folder 'database' proyek. Anda bisa menggunakan salah satu cara berikut:

CARA A - Menggunakan Terminal (Sesuaikan dengan Sistem Operasi):

```
# Windows (PowerShell)
New-Item -Path database -Name database.sqlite -ItemType File
```

```
# Mac / Linux / Git Bash
touch database/database.sqlite
```

CARA B - Secara Manual (Menggunakan File Explorer Windows):

1. Buka folder bernama 'database' di dalam proyek Anda.
2. Klik kanan di area kosong -> klik 'New' (Baru) -> pilih 'Text Document'.
3. Ganti seluruh nama file tersebut menjadi 'database.sqlite'.
(Catatan: Pastikan akhiran '.txt' di belakangnya terhapus sepenuhnya).

6. Migrasi Tabel & Isi Data Bawaan (Seeding)

Jalankan migrasi untuk membuat tabel baru dan mengisi data properti, ulasan berganda, dan data akun Budi Tester:

```
php artisan migrate --seed
```

PANDUAN KOLABORASI PROYEK MANAGEE

Setup Proyek Baru & Alur Kerja Git untuk Tim

7. Jalankan Server Proyek

Buka dua tab terminal berbeda di dalam folder proyek, lalu jalankan:

```
Terminal 1: php artisan serve  
Terminal 2: npm run dev
```

[!] NOTE: Di Mana Letak Perintah Git & Terminal?

Saat menginstal Git, klik kanan di File Explorer akan menampilkan opsi 'Git Bash Here'. Mengkliknya akan otomatis membuka terminal Git di dalam folder tersebut. Alternatif yang lebih praktis: buka folder proyek di VS Code, tekan tombol 'Ctrl + `', dan Anda langsung bisa menjalankan perintah Git di terminal bawaan VS Code.

PANDUAN KOLABORASI PROYEK MANAGEE

Setup Proyek Baru & Alur Kerja Git untuk Tim

BAGIAN 2: Alur Kerja Kolaborasi (Kerja Sama Tim)

Gunakan alur kerja Git berikut agar Anda dan teman Anda dapat memperbarui kode proyek secara bergantian tanpa menimpa atau merusak pekerjaan satu sama lain:

Langkah 1: Selalu Unduh Kode Terbaru Sebelum Mulai Coding

Sebelum Anda mulai menulis kode baru hari itu, selalu jalankan perintah pull:

```
git pull origin main
```

Langkah 2: Simpan Pekerjaan Anda Secara Lokal

Setelah Anda selesai mengubah desain atau menambahkan fitur baru, simpan hasil pekerjaan Anda:

```
git add .  
git commit -m "Deskripsi singkat mengenai perubahan Anda"
```

Langkah 3: Kirim Perubahan Anda ke GitHub

Unggah hasil perubahan lokal Anda ke server GitHub agar bisa diunduh oleh teman Anda:

```
git push origin main
```

Langkah 4: Teman Anda Mengunduh Perubahan Terbaru

Agar teman Anda mendapatkan versi kode terbaru yang baru saja Anda push, minta teman Anda menjalankan:

```
git pull origin main
```

BAGIAN 3: Mengatasi Konflik Kode (Merge Conflict)

Jika Anda dan teman Anda mengubah file yang sama pada baris yang sama, Git akan menampilkan pesan conflict saat melakukan 'git pull'. Hal ini wajar dan sangat mudah diatasi di VS Code:

1. Buka file yang berkonflik di VS Code. Bagian yang konflik akan ditandai warna hijau dan biru.
2. Pilih opsi di atas baris konflik: 'Accept Current Change' (menggunakan kode Anda), 'Accept Incoming Change' (menggunakan kode teman Anda), atau 'Accept Both Changes' (menggunakan keduanya).
3. Simpan berkas tersebut, lalu jalankan kembali perintah git add, commit, dan push.