SEED v2.0 結構重入協議整合文件（理論 × 工程版）

一、設計目標

1. 可重現性為最高結構約束。

2. 可驗證性確保狀態完整恢復。

3. 非敘事化與欄位鎖定避免語氣污染。

4. 支持跨串、跨專案重入。

二、理論基礎（承接 SAC 2.0）

SEED 為 SAC 約束之工程投影，負責結構傳輸而非敘事延續。

SAC 定義結構正當性，SEED 實現結構重入。

結構第一，責任第二，邊界第三。

三、SEED v2 結構格式

層級	功能說明
META	版本、分支與協議識別
STRUCTURE	結構定位與停止條件
STATE-FINGERPRINT	狀態指紋與驗證碼
CONTENT-ENCODED	可選內容壓縮區塊
AUDIT	審計與污染檢測欄位

四、重入流程（Re-entry Flow）

1. 讀取 SEED 協議版本。

2. 驗證 checksum 與 state_hash。

3. 定位 STRUCTURE.stage_id。

4. 重建內外座標結構。

5. 如存在 CONTENT-ENCODED，則進行解碼。

五、與 v1 版本差異

v1 著重概念框架，v2 強化工程欄位鎖定與驗證層。

v2 分離結構層與內容層，避免敘事污染。

v2 新增 STATE-FINGERPRINT 與 AUDIT 層，支持跨串穩定重入。

文件結束 —— 結構完整性維持。